#### YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

## DEPREMDE TABAKALI KUM ZEMİNDE OLUŞAN SIVILAŞMA VE SIVILAŞMA SONRASI DAVRANIŞIN MODEL DENEYLERLE ARAŞTIRILMASI

İnşaat Yük. Müh. Pelin TOHUMCU ÖZENER

FBE İnşaat Mühendiliği Anabilim Dalı Geoteknik Programında Hazırlanan

#### DOKTORA TEZİ

Tez Savunma Tarihi	: 16.04.2007
Tez Danışmanı	: Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN (YTÜ)
Jüri Üyeleri	: Prof. Dr. Sönmez YILDIRIM (YTÜ)
	: Prof. Dr. Atilla ANSAL (BÜ)
	: Doç. Dr. Ayfer ERKEN (İTÜ)
	: Yrd. Doç.Dr. Mehmet BERİLGEN (YTÜ)

**İSTANBUL, 2007** 

# İÇİNDEKİLER

	Sa	yfa
SİMGE Lİ	STESİ	vi
KISALTM	IA LİSTESİ	ix
ŞEKİL LİS	STESİ	X
ÇİZELGE	LİSTESİx	xxv
ÖNSÖZ		xvii
ÖZET		viii
ABSTRA	СТ хх	xix
1.	GİRİŞ	1
1 1	Giris	1
1.1	Çalışmanın Amacı ve Kapsamı	4
2.	LİTERATÜR ARAŞTIRMASI	7
2.1 2.2	Giriş Tabakalı ve Uniform Kumlarda Sıvılaşma	7 7
2.3	Sıvılaşma Sonrası Zemin Davranışı	. 27
3.	SUYA DOYGUN KUMLU ZEMİNLERİN TEKRARLI YÜKLER ALTINDA	
	DAVRANIŞI VE SIVILAŞMA	. 37
3.1 3.2 3.3 3.4 3.5	Giriş Dinamik Yüklemeler Altında Suya Doygun Kum Zeminlerin Davranışı Zeminlerin Gerilme-Şekil Değiştirme Özellikleri Kumlarda Kritik Durum (Kararlı durum) ve Sıvılaşma Kumlu Zeminlerin Sıkışabilirliği ve Sıvılaşmaya Bağlı Oturmalar	. 37 . 37 . 41 . 45 . 48
4.	KUMLARIN SIVILAŞMA DAVRANIŞINI AÇIKLAYAN BÜNYE	
	İLİŞKİLERİ VE DAHA ÖNCE YAPILAN NÜMERİK MODELLEME	
	ÇALIŞMALARI	. 56
4.1 4.2 4.3	Elastisite Teorisine Dayalı Modeller Elasto-Plastik Teoriye Dayalı Modeller Dinamik Yüklemeler Altında Kumların Davranışı ve Artımsal Elasto-Plastik Yaklaşım	. 60 . 60 . 65
4.4	Artımsal Elasto-Plastik Bünye Modelleri Tipleri	. 65
4.4.1 4 4 2	Kritik durum modelleri	. 66
4.4.3	Birden Fazla Göçme Yüzeyi Modeli	. 68

4.4.4 4.4.4.1	Diğer Modeller Endokronik Teori	69 69
4.5	Kumların Sıvılaşma Davranışının Modellenmesinde Göz Önünde Bulunduru Gereken Anahtar Faktörler	lması 71
5.	DENEYSEL ÇALIŞMALAR: TEK YÖNLÜ SARSMA TABLASI DENEY	LERİ72
5.1	Giriş	72
5.2	Deneysel Çalışmada Kullanılan Deney Sistemi ve Ekipmanlar	72
5.2.1	Boşluk suyu basıncı sensörleri ve ivme ölçerin özellikleri	74
5.2.2	Veri toplama sistemi	75
5.2.3	Görüntü işleme sistemi	76
5.2.4	Sarma tablasi ve özellikleri	77
5.2.5	Kum yagmurlama duzenegi	79
5.2.6	Pleksiglas hucre ve model deneylerde sinir koşullarının etkisi	80
5.5 5.2.1	Model Deneyler ve Deney Programi	85
5.5.1	Kullanilan kum ve silt zeminlerin özellikleri	85
5.5.2	Kum koloniarinin nazirianmasi	8/
5.5.5	Birinci seri deneyler (Uniform kum kolonu deneyleri)	88
5.5.4 5.2.5	likingi sari danaylar	90
5.5.5 5.2.6	Dördüncü seri deneyler	93
5.5.0 5.2.7	Doldulicu seli deneyler	95
5.5.7	Birinci Sari Danaylardan Elda Edilan Sonuclar	97
5.4 5.4.1	U1_A_U1_B ve U1C Model Denevleri (%/0 Rölatif Sıkılıkta Kum Kolonlar)	98
542	U2-A U2-B ve U2C Model Deneyleri (%50 Rölatif Sıkılıkta Kum Kolonları	1) .: 90 1) 101
543	U3-A U3-B ve U3C Model Deneyleri (%60 Rölatif Sıkılıkta Kum Kolonları	101
544	U4-A U4-B ve U4C Model Deneyleri (%72 Rölatif Sıkılıkta Kum Kolonları	102
545	Birinci seri denevlerden elde edilen denevsel sonucların değerlendirilmesi	103
5 5	İkinci Seri Denevlerden Elde Edilen Sonuclar	108
5.5.1	L1-A. L1-B ve L1-C model denevleri (Silt ara tabakalı %40 rölatif sıkılıkta k	cum
0.011	kolonları)	108
5.5.2	L2-A, L2-B ve L2-C model deneyleri (Silt ara tabakalı % 50 rölatif sıkılıkta	kum
5 5 0		112
5.5.5	L3-A, L3-B ve L3-C model deneyleri (Silt ara tabakali % 60 rolatif sikilikta	KUM
551	KOIONIATI)	113
5.5.4	L4-A, L4-D ve L4-C model deneylen(Siit ara tabakan % /2 lotatii sikilikta k	
555	KOIOIIIIII)	114
5.5.5	tabakalı kum kolonları)	115
556	L6 A L6 B va L6 C model denevlari (Silt are tabakalı va %/0/%60 sıkılıkta	115
5.5.0	tabakalı kum kolonları)	118
557	I 7-A I 7-B ve I 7-C model denevleri (Silt ara tabakalı ve %40/%72 sıkılıkta	110
5.5.1	tahakali kum kolonlari)	110
558	İkinci seri denevlerden elde edilen denevsel sonucların değerlendirilmesi	120
5.6	Ücüncü Seri Denevlerden Elde Edilen Sonuclar	120
561	L8-A L8-B ve L8-C model denevleri (%40/%50 rölatif sıkılıkta tabakalı kur	n 121
0.011	kolonları)	124
5.6.2	L9-A. L9-B ve L9-C model denevleri (%40/%60 rölatif sıkılıkta tabakalı kur	n
	kolonları)	127
5.6.3	L10-A, L10-B ve L10-C model denevleri (%40/%72 rölatif sıkılıkta tabakalı	kum
	kolonları)	128

5.6.4	Üçüncü seri deneylerden elde edilen deneysel sonuçların değerlendirilmesi	129
5.7	Dördüncü Seri Deneylerden Elde Edilen Sonuçlar	131
5.7.1	L11-A, L11-B ve L11-C model deneyleri (%50/%40 rölatif sıkılıkta tabakalı k	um
	kolonları)	131
5.7.2	L12-A, L12-B ve L12-C model deneyleri (%60/%40 rölatif sıkılıkta tabakalı k	um
5 7 2		134
5.7.3	L13-A, L13-B ve L13-C model deneyleri(%/2/%40 rolatif sikilikta tabakali ku	125
574		135
5.7.4	Dorduncu seri deneylerden elde edilen deneysel sonuçların degerlendirilmesi.	130
5.8	Beşinci Seri Deneylerden Elde Edilen Sonuçlar	139
5.8.1	L14-A, L14-B ve L14-C model deneyleri (%50/%40 rolatif sikilikta silt ara	120
500	tabakan kum kolonian)	139
5.8.2	L15-A, L15-B ve L15-C model deneyleri (%60/%40 rolatif sikilikta silt ara	140
502	$L_{16}$ A $L_{16}$ D via L $L_{16}$ C model denovlari (0/72)0/40 rälatif odvilatif odvilati and	142
3.8.3	LIO-A, LIO-B ve LIO-C model deneyleri (%/2/%40 rolatil sikilikta silt ara	142
594	tabakan kum kolonian)	143
5.8.4	Beşinci seri deneylerden eide edilen deneysel sonuçların degerlendirilmesi	144
5.9	Deneysel Sonuçların Degerlendirilmesi	140
5.10	Silt Ara Tabakali Kumlarin Dinamik Davranişi	14/
5.11	Tabakalı Kumların Dinamık Davranışı	158
6.	UNİFORM VE TABAKALI KUMLARIN SIVILAŞMA DAVRANIŞININ	
	SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE NÜMERİK ANALİZİ	167
6.1	Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Sıvılasma Analizi	167
6.1.1	Towhata-Iai Bünye Modeli	167
6.1.1.1	Sıvılasma yüzeyi	168
6.1.1.2	İzotropik bilesen	171
6.1.1.3	Deviatorik bilesen	173
6.1.1.4	Baslangıc yüklemesi	174
6.1.1.5	Bosaltma	175
6.2	Parametrik Calısma	175
6.2.1	Zemin malzeme özellikleri	176
6.2.2	Zemin özelliklerinin belirlenmesi	177
6.2.3	Parametrik calısma icin gerceklestirilen nümerik analizler	178
6.2.3.1	$S_1$ parametresinin etkisi	178
6.2.3.2	$W_1$ parametresinin etkisi	182
6.2.3.3	P <sub>1</sub> parametresinin etkisi	185
6.2.3.4	$P_2$ parametresinin etkisi	189
6.2.3.5	$C_1$ parametresinin etkisi	193
63	Parametrik Calısmadan Elde Edilen Sonucların Değerlendirilmesi	197
6.4	Arazide Suya Dovgun Kum Tabakalarının Sıyılasma Analizi	198
6.5	Wildlife Sıyılasma Alanı Zemin Dayranısı (Youd yd., 2005)	202
6.6	VELACS Projesi (Arulanandan ve Scott, 1993) Kapsamında Gerçekleştirilen Santrifüi Deneyi Modelinin Nümerik Analizi	207
_		207
/.	DENEYSEL SONUÇLAKIN NUMERIK ANALIZI VE	
	DEGERLENDIRILMESI	209
7.1	Giriş	209
7.2	Sonlu Elemanlar Modeli	209
7.3	Sonlu Elemanlar Analizi	210

7.3.1	Statik Analiz
7.3.2	Dinamik Davranış Analizi
7.4	Sıvılaşma Analizlerinin Sonuçları
7.4.1	Birinci seri deneylerin nümerik analizi ve deney sonuçları ile karşılaştırılması. 211
7.4.2	Birinci seri deneylerin nümerik analizinden elde edilen sonuçların
	değerlendirilmesi
7.4.3	İkinci seri deneylerin nümerik analizi ve deney sonuçları ile karşılaştırılması 219
7.4.4	İkinci seri deneylerin nümerik analizinden elde edilen sonuçların
	değerlendirilmesi
7.4.5	Üçüncü seri deneylerin nümerik analizi ve deney sonuçları ile karşılaştırılması 227
7.4.6	Üçüncü seri deneylerin nümerik analizinden elde edilen sonuçların
	değerlendirilmesi
7.4.7	Dördüncü seri deneylerin nümerik analizi ve deney sonuçları ile karşılaştırılması233
7.4.8	Dördüncü seri deneylerin nümerik analizinden elde edilen sonucların
	değerlendirilmesi
7.4.9	Besinci seri denevlerin nümerik analizi ve denev sonucları ile karsılastırılması 238
7.4.10	Besinci seri denevlerin nümerik analizinden elde edilen sonucların
	değerlendirilmesi
75	Nümerik Analiz Sonuclarının Değerlendirilmesi 243
751	Silt Ara Tabakalı Kum Kolonu Denevlerinin Dinamik Davranıs Analizi
7.5.1	Sonuclarının Değerlendirilmesi 243
752	Tabakalı Kum Kolonu Denevlerinin Dinamik Davranış Analizi Sonuclarının
1.3.2	Değerlendirilmesi 248
8.	SONUÇLAR VE ÖNERİLER
8.1	Giriş
8.2	Model Deney Çalışmalarından Elde Edilen Sonuçlar
8.2.1	Uniform sıkılıkta ve tabakalı kum kolonlarının davranışı
8.2.2	Kum kolonu içinde silt ara tabakası bulunmasının etkileri
8.3	Nümerik Analiz Çalışmalarından Elde Edilen Sonuçlar
8.3.1	Kumun sıkılık derecesinin ve sarsıntı şiddetinin etkisi
8.3.2	Kum kolonu içinde silt ara tabakası bulunmasının etkileri
8.3.3	Tabakalı kum kolonlarının dinamik davranışı
KAVNAK	1 A R 289
KAINAK	LAK
	•
EKLER:	
Ek 1. Sarm	a Tablası Deney Sonuçları
El: 2 Antil	hadhik anna haaraa kantiidan 252
EK 2. AIUK	boşluk suyu basıncı-zaman konturieri 555
Ek 3. Nüm	erik Analiz Sonuçları
Ek 4 Maks	simum Artık boşluk suvu başınclarının derinlikle değişimleri 435
Lin ii iiiun	
ÖZODOLÓ	
UZGEÇM	
TEŞEKKÜ	R

### SIMGE LISTESI

a <sub>maks</sub>	Maksimum ivme genliği
C <sub>ijkl</sub>	Elastik rijitlik tensörü
$C_1$	Sıvılaşma malzeme parametesi
D	Sönüm oranı
D <sub>10</sub>	Efektif dane çapı
D <sub>50</sub>	Ortalama dane çapı
D <sub>r</sub>	Rölatif sıkılık
$d\sigma_{ij}'$	Efektif gerilme değişimi
$d\epsilon_{kl}^{P}$	Plastik şekil değiştirme değişimi
dσ	Düşey gerilme değişimi
dε	Şekil değiştirme değişimi
de <sup>e</sup>	Elastik şekil değiştirme değişimi
$d\epsilon^p$	Plastik şekil değiştirme değişimi
dws	Kayma gerilmesi işi artımı
e	Boşluk oranı
e <sub>maks</sub>	Maksimum boşluk oranı
e <sub>min</sub>	Minimum boşluk oranı
Е	Elastisite (Young) modülü
$\mathbf{F}_l$	Sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı
Gs	Özgül yoğunluk
G	Sekant kayma modülü
$G_0$	Başlangıç kayma modülü
G <sub>ref</sub>	Referans efektif gerilme değerine karşılık gelen başlangıç kayma modülü
G <sub>maks</sub>	Maksimum(Başlangıç) kayma modülü
g	Yerçekimi ivmesi
K	Pekleşme parametresi
K <sub>ref</sub>	Referans efektif gerilme değerine karşılık gelen hacim kayma modülü
$K_{\rm f}$	Suyun hacim modülü
m <sub>v</sub>	Hacimsal sıkışma katsayısı
N	Yükleme çevrim sayısı
n	Porozite
<b>P</b> <sub>1</sub>	Sıvılaşma malzeme parametesi
P <sub>2</sub>	Sıvılaşma malzeme parametesi

p′	Ortalama efektif asal gerilme
P' <sub>ref</sub>	Referans efektif gerilme değeri
q	Kayma gerilmesi
r	Deviatorik gerilme oranı
r <sub>u</sub>	Artık boşluk suyu basıncı oranı
$(r_u)_{maks}$	Maksimum artık boşluk suyu basıncı oranı
S	Efektif ortalama normal gerilme oranı
S	Suya Doygunluk derecesi
$S_1$	Sıvılaşma malzeme parametesi
$S_0$	Kayma gerilmelerinin yaptığı iş tarafından tanımlanan fonksiyon
$\Delta \epsilon^{ m PS}$	Kayma veya Koni mekanizmasından oluşan plastik şekil değiştirme artım vektörü
$\Delta \epsilon^{\text{PC}}$	Başlık mekanizmasından oluşan plastik şekil değiştirme artım vektörü
$\Delta \epsilon^{\rm P}$	Koni ve başlık mekanizmasından oluşan plastik şekil değiştirme artım vektörü
3	Şekil değiştirme
$\epsilon_{p}$	Hacimsal plastik şekil değiştirme
$\epsilon_1$	Eksenel şekil değiştirme
$\boldsymbol{\epsilon}_{v}$	Hacimsal şekil değiştirme
Ý	Su altındaki birim hacim ağırlık
$\gamma_{ m w}$	Suyun birim hacim ağırlığı
$\gamma_{ m maks}$	Maksimum kayma şekil değiştirmesi
γ	Birim kayma şekil değiştirme genliği
$\gamma_{\mathrm{i}}$	Kayma şekil değiştirmesi
بح	Normalize kayma şekil değiştirmesi
η	Normalize kayma gerilmesi
$\sigma_{m}$	Ortalama efektif normal gerilme
σ	Toplam gerilme
τ	Kayma gerilmesi
$\phi_{\rm f}$	İçsel sürtünme açısı
$\phi_{\rm p}$	Faz dönüşüm açısı
W	Normalize plastik kayma şekil değiştirmesi işi
$\mathbf{W}_1$	Sıvılaşma malzeme parametesi
$\sigma_{vo}'$	Düşey jeolojik efektif gerilme
$\sigma'_{\text{ref}}$	Referans efektif gerilme

- $\theta_i$  Farklı kayma meaknizmasının göz önüne alındığı açı
- Δu Artık boşluk suyu basıncı
- $\sigma_1'$  Efektif büyük asal gerilme
- $\sigma_{3}'$  Efektif küçük asal gerilme
- $\sigma_{ij}$  Efektif gerilme tensörü
- v Poisson oranı

### KISALTMA LİSTESİ

AKO	Aşırı Konsolidasyon Oranı
-----	---------------------------

- CSR Çevrimsel Kayma Gerilmesi Oranı
- KDÇ Kritik Durum Çizgisi
- SPT-N Standart Penetrasyon Darbe Sayısı
- VELACS Verification of Liquefaction Analysis by Centrifuge Studies

### ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1.1 Sıvılaşma nedeniyle oluşan taşıma gücü kaybının sonuçlarına bir örnek (USGS) 1
Şekil 1.2 Zemin danelerinin durumu (a) Statik koşullarda (b) Deprem yüklemesi durumunda 2
Şekil 1.3 Mino-Owari depremi sırasında ölçülmüş artık boşluk suyu basıncı artışı (Ishiara,
1981)
Şekil 2.1 Çevrimsel kayma gerilmesi oranı (CSR) ile SPT-N arasındaki ilişki (Seed vd., 1971)11
Şekil 2.2 VELACS Projesi kapsamında gerçekleştirilen A sınıfı sentrifüj model deneyleri
(Arulanandan ve Scott, 1993b)
Şekil 2.3 Model 4a ve Model 4b sentrifüj model deney düzenekleri ve sonlu elemanlar modeli
(Popescu ve Prevost, 1993)
Şekil 2.4 Yüzeyde hesaplanan ve ölçülen ivme-zaman değişimlerinin karşılaştırılması
(Popescu ve Prevost, 1993)
Şekil 2.5 Farklı derinliklerde ölçülen ve hesaplanan artık boşluk suyu basınçlarının
karşılaştırılması (Popescu ve Prevost, 1993)16
Şekil 2.6. Deneysel modelin geometrisi ve enstrümantasyonu (Badia, 2003) 17
Şekil 2.7 Santrifüj deneyinde ölçülen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimleri ile
DIANA'dan elde edilen nümerik sonuçların karşılaştırılması (Badia, 2003) 18
Şekil 2.8 Santrifüj deneyinde ölçülen ivme-zaman değişimleri ile DIANA'dan elde edilen
nümerik sonuçların karşılaştırılması (Badia, 2003) 18
Şekil 2.9 A model deneyi ve enstrümantsayonu (Fiegel ve Kutter, 1994) 19
Şekil 2.10 B, C ve D model deneyleri ve enstrümantsayonu (Fiegel ve Kutter, 1994)
Şekil 2.11 A, B ve D deneylerinden elde edilen ivme-zaman değişimleri (Fiegel ve Kutter,
1994)
Şekil 2.12 A model deneyinde farklı derinliklerde ölçülen artık boşluk suyu basıncı-zaman
değişimleri (Fiegel ve Kutter, 1994) 21
Şekil 2.13 Bir Boyutlu Sıvılaşma Deney Modeli (Kokusho, 1999) 22
Şekil 2.14 Artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimi (Kokusho, 1999)
Şekil 2.15 Oturma ve su filmi kalınlığının zamanla değişimi a) Silt tabakalı b) Silt tabakasız
(Kokusho, 1999)
Şekil 2.16 Model deneylerin görünümü (Brennan ve Madabhushi, 2005)
Şekil 2.17 Silt ara tabakalı kum tabakasında 1 boyutlu analizlerden elde edilen artık bsb oranı
değerlerinin derinlikle değişimi (a) $k_{kum} = 10^{-4}$ m/s (b) $k_{kum} = 10^{-6}$ m/s
Şekil 2.18 Darbe etkisi uygulanarak yapılan deney sırasında farklı zamanlarda alınan artık
boşluk suyu basınçlarının değişimi (Florin ve Ivanov(1961))

Şekil 2.19 Titreşim sonucu oluşan sıvılaşma sırasında farklı zamanlarda ölçülmüş artık boşluk
suyu basıncı dağılımları(Florin ve Ivanov(1961))
Şekil 2.20 Uygulanan üç farklı düşey basınç altında kum kolonunda meydana gelen artık
boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimi Yoshimi(1967)
Şekil 2.21 Gevşek bir kum tabakasının sıvılaşmasının bu tabaka üzerinde yer alan sağlam bir
zemin tabakası üzerindeki etkisi (Ambraseys ve Sarma, 1969)
Şekil 2.22 Geçirimliliği düşük olan kil tabakası altında meydana gelen su filmi (Elgamal
vd.1989)
Şekil 2.23 Geçirimliliği düşük olan kil tabakasında yüksek hidrolik eğimlerin oluşumu
(Elgamal vd.1989)
Şekil 2.24 Tabakalı zemin sistemlerindeki sıvılaşma ve sonrası davranışın belirlenmesi için
kurulan deney düzeneği (Adalıer, 1992)
Şekil 2.25 Farklı seviyelerdeki boşluk suyu basıcı sensörlerinde ölçülen artık boşluk suyu
basınçlarının zamanla değişimi (Adalıer, 1992)
Şekil 2.26 Sıvılaşma sonrası davranışın belirlenmesi için santrifüj deney düzeneği (Adalıer,
1992)
Şekil 2.27 Deneysel olarak ölçülmüş artık boşluk suyu basınçları sönümlenmesinin 1B
konsolidasyon teorisi kullanarak hesaplanmış değerler ile karşılaştırılması
(Adalier,1992)
Şekil 3.1 Arazi koşullarında tekrarlı yükler altındaki zemin durumu(a) Tekrarlı yüklemeler
etkisi altındaki bir zeminin gerilme durumu (b) Tekrarlı yüklemeler etkisi
altındaki bir zeminin gerilme durumunu gösteren Mohr daireleri (Teymur,
2002)
Şekil 3.2 Drenajsız kesme sırasında suya doygun kumların davranışı (a) Gevşek kumlar
b)S1k1 kumlar
Şekil 3.3 Şekil değiştirme seviyesine bağlı zemin davranışı modellemesi (Ishiara, 1996) 41
Şekil 3.4 Farklı şekil değiştirme genliklerindeki histeritik gerilme-şekil değiştirme ilişkisi ve
maksimum dinamik kayma modülü ve sönüm oranı
Şekil 3.6 Monotonik ve tekrarlı gerilme izlerinin kararlı durum diyagramında gösterimi 46
Şekil 3.7 Farklı granüler zeminler (temiz kumlar) için elde edilmiş (log $\sigma$ -log $\epsilon$ ) grafikleri
(Hassib, 1951)
Şekil 3.8 B, C ve G zeminleri için hacimsel sıkışma katsayısı $m_v$ ile $\sigma$ arasındaki
ilişki(Hassib, 1951)
Şekil 3.9 Kumların bir boyutlu sıkışma davranışının şematik olarak gösterimi (Adalıer, 1992)51

Şekil 3.10 Sıvılaşma sonrası oluşan hacimsal şekil değiştirme ile maksimum kayma şekil
değiştirmesi arasındaki ilişki (Ishiara, 1996) 52
Şekil 3.11 Sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı ile maksimum kayma şekil değiştirmesi
arasındaki ilişki (Ishiara, 1996)54
Şekil 3.12 Sıvılaşma sonrası hacimsel şekil değiştirme ile sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı
arasındaki ilişki (Ishiara, 1996)54
Şekil 4.1 Üç eksenli test koşulları için Drucker vd. (1955) tarafından önerilen akma yüzeyi. 62
Şekil 4.2 Cam-Clay modelinin genel özellikleri
Şekil 4.3 Başlık ve Koni sınır yüzeyleri
Şekil 4.4 Birden fazla akma yüzeyinin oluşturduğu bir ağ şeklindeki akma yüzeyleri( Mroz,
1967)
Şekil 4.5 Analiz için seçilmiş zemin profili (Ansal, 1982)70
Şekil 4.6 Bir zemin tabakasında Endokronik sıvılaşma modeli sonuçları (Ansal, 1982) 70
Şekil 5.1 Deney düzeneği
Şekil 5.2 Druck PDCR 81 Boşluk suyu basıncı sensörü (a) Sensörün görünümü(b) Sensörün
detayı
Şekil 5.3 PCB 353B33 İvme ölçer75
Şekil 5.4. Görüntü İşleme Programının İşleyiş Mekanizması
Şekil 5.5 Sarsma Tablasının Görünümü77
Şekil 5.6 Uygulanan titreşimlerin 1 saniye sürede değişimleri (a) 0.23g (b) 0.30g (c) 0.40g 78
Şekil 5.7. Kum Yağmurlama Sistemi
Şekil 5.8. Kumun Pleksiglas Silindir İçerisine Yağmurlanması
Şekil 5.9 Model deney tankı ve ivme ölçerler ve artık boşluk suyu basıncı ölçerlerin konumu
(Coelho vd. 2003)
Şekil 5.10 Gevşek kumda farklı derinliklerde ve farklı konumlarda ölçülmüş yatay ivme
değişimleri ( Coelho vd. 2003)
Şekil 5.11 Gevşek kumda farklı derinliklerde ve farklı konumlardaki yatay ivmelerin FTT
analizleri ( Coelho vd. 2003)
Şekil 5.12 Gevşek kumda farklı derinliklerde ve farklı konumlardaki artık boşluk suyu basıncı
ölçümleri ( Coelho vd. 2003)
Şekil 5.13. Deneylerde kullanılan kum ve silt zeminin granülometri eğrileri
Şekil 5.14. Bir boyutlu konsolidasyon deneyleri sonucunda elde edilen efektif gerilme-boşluk
oranı değişimleri
Şekil 5.15. Sabit seviyeli permeabilite deneyleri sonucunda elde edilen permeabilite-boşluk
oranı değişimleri 87

Şekil 5.16 Birinci seri model deneylerin görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin
yerleşimi
Şekil 5.17 İkinci seri model deneyler kapsamında gerçekleştirilen L1, L2, L3, L4, L5, L6
deneylerinin görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi92
Şekil 5.18 İkinci seri model deneyler kapsamında gerçekleştirilen L7 deneyinin görünümü ve
boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi
Şekil 5.19a Üçüncü seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen L8 ve L9 deneylerinin
görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi
Şekil 5.19b Üçüncü seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen L10 deneyinin görünümü ve
boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi
Şekil 5.20 Dördüncü seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen L11, L12 ve L13 deneylerinin
görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi
Şekil 5.21 Beşinci seri model deneyler kapsamında gerçekleştirilen L14, L15 ve L16
deneylerinin görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi98
Şekil 5.22 U1-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-
zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi 100
Şekil 5.23 U1-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme
sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında 101
Şekil 5.24 Uniform kum kolonu deneylerinde ortalama maksimum artık boşluk suyu basıncı
oranının (r <sub>u</sub> ) rölatif sıkılıkla değişimi 104
Şekil 5.25 Uniform kum kolonu deneylerinde ortalama maksimum artık boşluk suyu basıncı
oranının (r <sub>u</sub> ) sarsıntı şiddeti ile değişimi 105
Şekil 5.26. Farklı rölatif sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonlarında hacimsel şekil
değiştirmenin sarsıntı şiddeti ile değişimi 105
Şekil 5.27 Farklı rölatif sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonunda uygulanan farklı
ivme genliklerinde maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının derinlikle
değişimi 106
Şekil 5.28. %40 ve %50 Rölatif sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonlarında
maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının farklı sarsıntı şiddetleri
etkisinde derinlikle değişimi107
Şekil 5.29 %60 ve %72 Rölatif sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonlarında maksimum
artık boşluk suyu basıncı oranlarının farklı sarsıntı şiddetleri etkisinde
derinlikle değişimi 107
Şekil 5.30 L1-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-

zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma ve su filmi kalınlığı-zaman değişimi .. 109

sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında111
Şekil 5.32 L5-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-
zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi 116
Şekil 5.33 L5-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme
sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında 117
Şekil 5.34a Silt ara tabakalı üniform kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı
oranının farklı sarsıntı şiddeti etkisinde derinlikle değişimi (Dr=%40 ve
Dr=%50)
Şekil 5.34b. Silt ara tabakalı üniform kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı
oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi (Dr=%60 ve Dr=%72) 123
Şekil 5.35a. Silt ara tabakası içeren tabakalı kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu
basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi (L5 ve L6 model
deneyleri)123
Şekil 5.35b. Silt ara tabakası içeren tabakalı kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu
basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi (L7 model deneyi) 124
Şekil 5.36 L8-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-
zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi 126
Şekil 5.37 L8-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme
sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında 127
Şekil 5.38a Tabakalı kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı
şiddeti ve derinlikle değişimi (L8 ve L9 model deneyleri) 130
Şekil 5.38b Tabakalı kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı
şiddeti ve derinlikle değişimi (L10 model deneyi) 131
Şekil 5.39 L11-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-
zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi 132
Şekil 5.40 L11-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında 134
Şekil 5.41a Tabakalı kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı
şiddeti ve derinlikle değişimi (L11 ve L12 model deneyleri) 138
Şekil 5.41b Tabakalı kum kolonlarında artık boşluk suyu basıncı oranının farklı sarsıntı
şiddeti etkisinde derinlikle değişimi (L13 model deneyi) 138
Şekil 5.42 L14-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-
zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma –zaman, alt tabaka oturma-zaman ve su
filmi kalınlığı zaman değişimleri140

Şekil 5.31 L1-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme



Şekil 6.1 Tekrarlı burulmalı kesme deneyinde kullanılan farklı yükleme şekilleri (Towhata ve
Ishiara, 1985)
Şekil 6.2 Farklı yükleme şekillerinde dinamik burulmalı kesme deneyinden elde edilen
gerilme izleri (Towhata ve Ishiara, 1985)
Şekil 6.3 Gerilme-şekil değiştirme verilerinden kayma şekil değiştirmesi işinin trapezoid
kuralı ile hesaplanması 170
Şekil 6.4 Farklı yükleme koşulları ve farklı deney sonuçları için artık boşluk suyu basıncı ile
kümülatif kayma şekil değiştirmesi işi arasındaki ilişki (Towhata ve Ishiara,
1985)
Şekil 6.5 Eşit kayma şekil değiştirmesi işi seviyelerinde gerilme izi kontürleri (Towhata ve
Ishiara, 1985)171
Şekil 6.6. Normalize gerilme uzayında Sıvılaşma yüzeyi, göçme çizgisi ve faz dönüşüm
çizgisi (Iai vd., 1992) 171
Şekil 6.7 Zemin iskelet eğrisi 174
Şekil 6.8. U1-A model deneyinde S1 parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu
üzerindeki etkisi 179
Şekil 6.9. U1-B model deneyinde $S_1$ parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu
üzerindeki etkisi
Şekil 6.10 U1-C model deneyinde S1 parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı
oluşumu üzerindeki etkisi 181
Şekil 6.11. U1-A model deneyinde $W_1$ parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı
oluşumu üzerindeki etkisi 183
Şekil 6.12. U1-B model deneyinde $W_1$ parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı
oluşumu üzerindeki etkisi 184
Şekil 6.13. U1-C model deneyinde $W_1$ parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı
oluşumu üzerindeki etkisi 185
Şekil 6.14 U1-A model deneyinde $P_1$ parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu
üzerindeki etkisi 186
Şekil 6.15. U1-B model deneyinde P1 parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı
oluşumu üzerindeki etkisi 187
Şekil 6.16. U1-C model deneyinde $P_1$ parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı
oluşumu üzerindeki etkisi 188
Şekil 6.17 model deneyinde $P_2$ parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu
üzerindeki etkisi 190
Şekil 6.18. U1-B model deneyinde P2 parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı

oluşumu üzerindeki etkisi191
Şekil 6.19. model deneyinde P2 parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu
üzerindeki etkisi
Şekil 6.20. U1-A model deneyinde C1 parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı
oluşumu üzerindeki etkisi
Şekil 6.21. U1-B model deneyinde C1 parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı
oluşumu üzerindeki etkisi
Şekil 6.22. U1-C model deneyinde $C_1$ parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı
oluşumu üzerindeki etkisi
Şekil 6.23 W1 parametresi ve P1 parametresinin sıkılık derecesi ile değişimi 197
Şekil 6.24 20m kalınlığında uniform bir kum tabakası için sonlu elemanlar ağı ve sınır
koşulları
Şekil 6.25 0.11g ve 0.215g maksimum ivme genliğinde deprem hareketi etkisinde %30, %40
ve %80 rölatif sıkılıklardaki üniform kum tabakasında oluşacak maksimum
artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi 201
Şekil 6.26 0.32g ve 0.42g maksimum ivme genliğinde deprem hareketi etkisinde %30, %40
ve %80 rölatif sıkılıklardaki üniform kum tabakasında oluşacak maksimum
artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi 201
Şekil 6.27 Wildlife Sıvılaşma Araştırma Alanı a) arazi planı b) piezometre derinlikleri (Youd
vd.2005)
Şekil 6.28 Superstition Hills depremi ivme kaydı (Youd, 2005) 203
Şekil 6.29 Wildlife araştırma alanı'nda P1, P2, P3 ve P5 piezometrelerinde ölçülen ve
nümerik analizden hesaplanan artık boşluk suyu basıncı oranlarının
karşılaştırılması
Şekil 6.31 P1, P2, P3 ve P4 sensörlerinde ölçülen ve nümerik analizden hesap edilen artık
boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması 208
Şekil 7.1 Model deneyler için oluşturulan sonlu elemanlar ağı (a) Uniform ve iki tabakalı kum
kolonları için (b) silt ara tabakalı kum kolonları için 210
Şekil 7.2 U1-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden
elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması
Şekil 7.3 Dr=%40 sıkılıkta uniform kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney
ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle
değişimlerinin karşılaştırılması
Şekil 7.4 Farklı rölatif sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonlarında farklı ivme
genliklerinde nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu

basıncı oranlarının derinlikle değişimi
Şekil 7.5 %40 ve %50 rölatif sıkılıklarda uniform kum kolonlarında nümerik analizden
hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının farklı sarsıntı
şiddetleri etkisinde derinlikle değişimi
Şekil 7.6 %60 ve %72 rölatif sıkılıklarda uniform kum kolonlarında nümerik analizden
hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının farklı sarsıntı
şiddetleri etkisinde derinlikle değişimi
Şekil 7.7 %40 rölatif sıkılıkta silt ara tabakalı üniform kum modelinin nümerik analizinden
hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının
karşılaştırılması
Şekil 7.8 %40 rölatif sıkılıkta silt ara tabakalı üniform kum modelinin nümerik analizinden
hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu
basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması
Şekil 7.9a %40 ve %50 rölatif sıkılıklarda silt ara tabakalı üniform kum modellerinin nümerik
analizinden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının farklı
sarsıntı şiddetleri etkisinde derinlikle değişimi
Şekil 7.9b. %60 ve %72 rölatif sıkılıklarda silt ara tabakalı üniform kum modellerinin
nümerik analizinden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı
oranlarının farklı sarsıntı şiddetleri etkisinde derinlikle değişimi 225
Şekil 7.10a. L5 ve L6 model deneylerinde nümerik analizden hesaplanan maksimum artık
boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi
Şekil 7.10b. Uniform sıkılıkta (Dr=%72) kum modellerinin nümerik analizden hesaplanan
maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle
değişimi
Şekil 7.11 Tabakalı kum (Dr=%40-%50) model deneylerinin nümerik analizinden hesaplanan
ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının
karşılaştırılması
Şekil 7.12 Tabakalı kum model deneylerinin (Dr=%40-%50) nümerik analizinden
hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu
basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması
Şekil 7.13a. L8 ve L9 model deneylerinde nümerik analizden hesaplanan maksimum artık
boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi
Şekil 7.13b. L10 model deneylerinde nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk
suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi
Şekil 7.14 Tabakalı kum (Dr=%50-%40) model deneylerinin nümerik analizinden hesaplanan

- Şekil 7.25 Dr=%60/Dr=%40 tabakalı kum kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan

maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimi ...... 246

- Şekil 8.3 Uniform kum kolonu deneylerinde ortalama maksimum artık boşluk suyu basıncı

- Şekil 8.25b. Tabakalı kum kolonu (Dr=%72/%40) model deneyleri için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve

Şekil 8.26 Tabakalı (Dr=%72/Dr=%40) ve üniform kum (Dr=%40) kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının Şekil 8.27 Tabakalı (Dr=%72/Dr=%40) ve üniform kum (Dr=%72) kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının Şekil Ek 1.1 U1-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncızaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi ...... 299 Şekil Ek 1.2 U1-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncızaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi ...... 300 Şekil Ek 1.3 U2-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncızaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi ...... 301 Şekil Ek 1.4 U2-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-Şekil Ek 1.5 U2-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-Şekil Ek 1.6 U3-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncızaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi ...... 304 Şekil Ek 1.7 U3-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-Şekil Ek 1.8 U3-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-Şekil Ek 1.9 U4-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncızaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi ...... 307 Şekil Ek 1.10 U4-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi ...... 308 Şekil Ek 1.11 U4-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi ...... 309 Şekil Ek 1.12 L1-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman, alt tabaka oturma-zaman Şekil Ek 1.13 L1-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma ve su filmi kalınlığı-zaman 

- Şekil Ek 1.26 L6-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma –zaman, alt tabaka oturma-zaman

ve sufilmi kalınlığı-zaman değişimleri
Şekil Ek 1.27 L6-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu
basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi 325
Şekil Ek 1.28 L7-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu
basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman ve alt tabaka oturma-
zaman değişimleri
Şekil Ek 1.29 L7-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu
basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman, alt tabaka oturma-zaman
ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri
Şekil Ek 1.30 L7-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu
basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman ve su filmi kalınlığı-
zaman değişimleri
Şekil Ek 1.31 L8-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu
basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi 329
Şekil Ek 1.32 L8-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu
basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi
Şekil Ek 1.33 L9-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu
basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi 331
Şekil Ek 1.34 L9-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu
basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi 332
Şekil Ek 1.35 L9-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu
basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi
Şekil Ek 1.36 L10-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu
basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi
Şekil Ek 1.37 L10-B Model Deneyi için (a) Ivme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu
basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi 335
Şekil Ek 1.38 L10-C Model Deneyi için (a) Ivme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu
basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi
Şekil Ek 1.39 L11-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu
basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi
Şekil Ek 1.40 L11-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artik boşluk suyu
basıncı-zaman değişimi (c) Yuzeysel oturma -zaman değişimi
Şekil Ek 1.41 L12-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman degişimi (b)Artik boşluk suyu
basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi
şекні Ek 1.42 L12-Б iviodei Deneyi için (a) ivme-zaman değişimi (b)Artik boşluk suyu
227

basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi ...... 340

Şekil Ek 2.2 U1-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik

Şekil Ek 2.3 U2-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında ...... 354 Sekil Ek 2.4 U2-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik Şekil Ek 2.5 U2-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik Şekil Ek 2.6 U3-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik Şekil Ek 2.7 U3-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik Şekil Ek 2.8 U3-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik Şekil Ek 2.9 U4-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik Şekil Ek 2.10 U4-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik Şekil Ek 2.11 U4-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında ...... 358 Şekil Ek 2.12 L1-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik Şekil Ek 2.13 L1-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik Şekil Ek 2.14 L2-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik Şekil Ek 2.15 L2-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik Şekil Ek 2.16 L2-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik Şekil Ek 2.17 L3-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik Şekil Ek 2.18 L3-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik Sekil Ek 2.19 L3-C Model deneyi için artık boşluk suyu başıncı izokronları(a) Dinamik

k 2.20 L4-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.21 L4-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.22 L4-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.23 L5-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.24 L5-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.25 L6-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.26 L6-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.27 L6-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.28 L7-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.29 L7-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.30 L7-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.31 L8-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.32 L8-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.33 L9-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.34 L9-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.35 L9-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.36 L10-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
k 2.37 L10-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik

xxviii

yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.38 L10-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.39 L11-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.40 L11-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.41 L12-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.42 L12-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.43 L12-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.44 L13-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.45 L13-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.46 L13-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.47 L14-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.48 L14-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.49 L15-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.50 L15-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.51 L15-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.52 L16-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.53 L16-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
Şekil Ek 2.54 L16-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik
yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında

- Şekil Ek 3.10 U4-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 389
- Şekil Ek 3.11 U4-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 390

- Şekil Ek 3.14 L2-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 393

- Şekil Ek 3.17 L3-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu başınçlarının karşılaştırılması. 396

Şekil Ek 3.18 L3-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden

elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması...... 397

- Şekil Ek 3.20 L4-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 399
- Şekil Ek 3.21 L4-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması...... 400
- Şekil Ek 3.22 L4-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması...... 401
- Şekil Ek 3.23 L5-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 402

- Şekil Ek 3.34 L9-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 413

- Şekil Ek 3.37 L10-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 416
- Şekil Ek 3.38 L10-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 417
- Şekil Ek 3.39 L10-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 418
- Şekil Ek 3.40 L11-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 419
- Şekil Ek 3.41 L11-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 420
- Şekil Ek 3.42 L12-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 421
- Şekil Ek 3.43 L12-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 422
- Şekil Ek 3.44 L12-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 423
- Şekil Ek 3.45 L13-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 424
- Şekil Ek 3.46 L13-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 425
- Şekil Ek 3.47 L13-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 426
- Şekil Ek 3.48 L14-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 427
- Şekil Ek 3.49 L14-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 428
- Şekil Ek 3.50 L15-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 429
- Şekil Ek 3.51 L15-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 430
- Şekil Ek 3.52 L15-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu başınçlarının karşılaştırılması.. 431
- Şekil Ek 3.53 L16-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney

ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 432

- Şekil Ek 3.54 L16-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 433
- Şekil Ek 3.55 L16-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması.. 434

### ÇİZELGE LİSTESİ

Çizelge 3.1 Hassib (1951) tarafından çalışılan zeminlerin özellikleri
Çizelge 5.1 DRUCK PDCR 81 Boşluk suyu basıncı sensörüne ait teknik özellikler
Çizelge 5.2 PCB 353B33 ivme ölçere ait teknik özellikler
Çizelge 5.3 Uygulanan Titreşimlerin Özellikleri
Çizelge 5.4 Deneysel Çalışmada Kullanılan Kumun Özellikleri 86
Çizelge 5.5 Birinci seri deneylerin özeti
Çizelge 5.6 İkinci seri deneylerin özeti
Çizelge 5.7 Üçüncü seri deneylerin özeti
Çizelge 5.8 Dördüncü seri deneylerin özeti
Çizelge 5.9 Beşinci seri deneylerin özeti
Çizelge 5.10 Birinci seri deneyler kapsamındaki model deneylerden elde edilen sonuçlar 104
Çizelge 5.11 İkinci seri deneyler kapsamındaki model deneylerden elde edilen sonuçlar 121
Çizelge 5.12 Üçüncü seri deneyler kapsamındaki model deneylerden elde edilen sonuçlar. 129
Çizelge 5.13 Dördüncü seri deneyler kapsamındaki model deneylerden elde edilen sonuçlar137
Çizelge 5.14 Beşinci seri deneyler kapsamındaki model deneylerden elde edilen sonuçlar. 144
Çizelge 5.15 Silt ara tabakalı ve silt ara tabakası içermeyen kum kolonlarında artık boşluk
suyu basınçlarının sönümlenme sürelerinin karşılaştırılması 150
Çizelge 6.1 %30 rölatif sıkılıkta üniform kum tabakası için nümerik analizlerde kullanılan
malzeme parametreleri
Çizelge 6.2 %50 rölatif sıkılıkta üniform kum tabakası için nümerik analizlerde kullanılan
malzeme parametreleri
Çizelge 6.3 %80 rölatif sıkılıkta üniform kum tabakası için nümerik analizlerde kullanılan
malzeme parametreleri
Çizelge 6.4 Wildlife test alanı zemin tabakaları için nümerik analizlerde kullanılan malzeme
parametreleri
Çizelge 6.5 VELACS model deneyi için analizlerde kullanılan malzeme parametreleri 208
Çizelge 7.1 U1 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.2 U2 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.3 U3 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.4 U4 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli

malzeme parametreleri
Çizelge 7.5 L1 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.6 L2 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.7 L3 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.8 L4 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri 221
Çizelge 7.9 L5 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri 221
Çizelge 7.10 L6 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.11 L7 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.12 L8 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.13 L9 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.14 L10 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.15 L11 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.16 L12 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.17 L13 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.18 L14 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.19 L15 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
Çizelge 7.20 L16 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli
malzeme parametreleri
# ÖNSÖZ

Deprem sarsıntılarının meydana getirdiği sıvılaşma geoteknik mühendisliği'nde son 50 yıldır üzerinde oldukça yoğun bir şekilde araştırmaların yürütüldüğü bir konu olma özelliğini taşımaktadır. Tüm bu çalışmaların amacı olayın oluşum mekanizmasının aydınlatılması ve sıvılaşmanın neden olduğu zararlı etkilerin azaltılmasıdır. Bu tez çalışmasında, dinamik yüklemeler altında suya doygun kum zeminlerde gözlenen sıvılaşma olayının oluşumunun ve tabakalı ortamlarda zemin özelliklerine bağlı olarak gelişiminin deneysel ve nümerik araştırmalar ile incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla laboratuarda bir sarsma tablası deney düzeneği kurularak farklı sıkılıklarda uniform kum kolonları, silt ara tabakalı kum kolonları ve iki tabakalı kum kolonları üzerinde model deneyler gerçekleştirilmiştir. Uniform ve tabakalı kum kolonları üzerinde model deneyler gerçekleştirilmiştir. Uniform ve tabakalı kum kolonlarının dinamik davranışını nümerik olarak modellemek için DIANA sonlu elemanlar programı'nda Towhata-Iai sıvılaşma bünye modeli kullanılarak nümerik analizler gerçekleştirilmiş, artık boşluk suyu basınçları hesaplanarak, deneysel sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Doktora tez calısmam boyunca desteği, ilgisi ve sabrı ile benden yardımlarını esirgemeyen, her zaman yol gösteren ve moral veren, kıymetli zamanını ayıran, her yönü ile kendisini örnek aldığım çok kıymetli hocam Sayın Prof. Dr. Kutay ÖZAYDIN'a sonsuz teşekkürlerimi ve saygılarımı sunmayı bir borc bilirim. Yine doktora tez çalışmam süresince değerli ilgilerini benden esirgemeyen ve her zaman moral aşılayan değerli hocalarım Prof. Dr. Sönmez YILDIRIM'a ve Prof. Dr. Mustafa YILDIRIM'a, değerli zamanını, ilgisini ve bilgisini hicbir zaman eksik etmeyen, değerli hocam Sayın Prof. Dr. Atilla ANSAL'a, katkıları ve yardımları ile bana her zaman destek olan dolayı değerli hocam Sayın Yrd. Doc Dr. Mehmet BERİLGEN'e, deneysel çalışmamın çok önemli bir kısmı için gerekli olan silt zemini sağlayarak bana destek veren değerli hocam Sayın Doc.Dr. Ayfer ERKEN'e, sürekli desteklerini gördüğüm sevgili hocalarım Yrd. Doc.Dr. Havvanur KILIC'a, Yrd. Doc.Dr. Saadet Arzu BERİLGEN'e ve Yrd. Doç Dr. Şükrü ÖZÇOBAN'a, çalışmalarım süresince göstermiş olduğu yakın ilgiyi ve desteği, sağlamış olduğu büyük moral katkılarını hiçbir zaman unutmavacağım değerli hocam Aras.Gör.Dr. Murat TONAROĞLU'na, denevsel calışmalarım süresince karşılaştığım akşakılıkları ve sorunları gidermemde yardımına başvurduğum, bana her zaman moral veren değerli hocam Sayın Öğr. Gör. Dr. Ersun YALÇIN'a, sarsma tablasının tasarımını gerçekleştiren Sayın Yrd Doç.Dr. Tamer KEPCELER'e, calışmalarım sırasında gerekli olan tezlere ulaşmamda yardımcı olan, ilgişini ve desteğini her zaman hissettiğim Sayın Doç. Dr. Özgen Ümit ÇOLAK'a, laboratuar çalışmalarım sırasında yardımını hiçbir zaman esirgemeyen ve her zaman moral aşılayan değerli laboratuar arkadaşım Araş.Gör. Niyazi Uğur TERZİ'ye, yardımları ve ilgileri ile her zaman yanımda olan değerli calışma arkadaşlarım Araş,Gör, Murat Ergenekon SELCUK'a, Araş.Gör. Tayfun ŞENGÜL'e, Araş.Gör.Çiğdem ÖZÇELİK'e ve İnş. Yük. Müh. Şenol ADATEPE'ye, yardımlarından dolayı Sayın Erhan EROL'a ve Ali YÜKSEL'e, nümerik ve deneysel çalışmalarım sırasında karşılaştığım sorunları çözmemde yardımcı olan ve daima moral veren sevgili arkadaşlarım İnş. Yük. Müh. Müge İNANIR'a ve İnş.Yük. Müh. Orhan İNANIR'a teşekkürlerimi sunarım.

Bütün bu zorlukları aşarken hep yanımda olan, bana destek ve güç veren, haklarını asla ödeyemeceğim sevgili anneme ve sevgili babama, sabrı, sevgisi ve fedakarlığı ile her zaman yanımda olan sevgili eşime, en büyük moral kaynağım ve destekçilerim sevgili kardeşlerime, uzak mesafelerden bile olsa desteklerini ve sevgilerini her zaman hissettiren, daima moral veren KKTC'deki aileme, en derin ve en içten sevgilerimi ve teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.

# ÖZET

Depremlerin yol açtığı yapısal hasarların önemli nedenleri arasında yer alan sıvılaşma oluşumu ve yanal akmalar geoteknik mühendisliği'nin başlıca araştırma konular arasında yer almaktadır.

Bu çalışmada, uniform ve tabakalı kumlarda sıvılaşma mekanizmasını araştırmak için laboratuarda geliştirilmiş bir deney düzeneğinde beş seri sarsma tablası model deneyi yapılmıştır. Deneyler farklı sarsıntı şiddetleri kullanılarak, farklı sıkılıklarda uniform kum kolonları, silt ara tabakalı kum kolonları ve iki tabakalı kum kolonları üzerinde gerçekleştirilmiştir. Deneylerde dinamik yükleme sırasında oluşan artık boşluk suyu basınçları, üç farklı derinliğe yerleştirilmiş boşluk suyu basıncı sensörleri ile, meydana gelen yüzeysel oturma ve su filmi kalınlığı ise dijital bir kamera tarafından alınan görüntülerden ölçülmüştür.

Gerçekleştirilen model deneyleri gözlemleri, uygulanan sarsıntı şiddeti ve kumun rölatif sıkılığının oluşan artık boşluk suyu basınçları ve hacimsal şekil değiştirmeler üzerinde oldukça büyük etkisi olduğunu göstermiştir. Silt ara tabakalı kum kolonu deneylerinde titreşimli yüklemeler etkisinde sonucunda ise kum kolonu içerisinde yer alan geçirimliliği daha az ince silt ara tabakası altında bir su filmi oluştuğu gözlenmiş ve silt tabakası altında yer alan kum tabakasının sıkılık derecesinin, sarsıntı şiddetinin ve artık boşluk suyu basıncı oranının su filmi oluşumunda etkili olduğu görülmüştür. Deneysel gözlemlerden arazide geçirimliliği düşük tabakalar altında gevşek kum tabakaları yer alması durumunda, su filmi oluşumunun zararlı etkilerinin oluşan artık boşluk suyu basınçları üzerindeki artırıcı etkisinden daha fazla olacağı ve silt tabakası altında oluşan su filminin uzun süre sönümlenmeden kalmasının özellikle şevlerde çok ciddi problemlerin çıkmasına sebep olabileceği sonucuna varılmıştır.

Uniform ve tabakalı kum kolonlarının dinamik davranışını modellemek için DIANA sonlu elemanlar programı'nda Towhata-Iai sıvılaşma bünye modeli kullanılarak nümerik analizler gerçekleştirilmiştir. Nümerik analizler sonucunda, artık boşluk suyu basınçları hesaplanarak, deneysel sonuçlarla karşılaştırılmış ve model deneylerde ölçülen artık boşluk suyu basınçları ile nümerik analizden hesaplanan sonuçların genel olarak uyumlu olduğu görülmüştür. Gerçekleştirilen analizlerde artık boşluk suyu basınçlarının sarsıntı şiddeti ve sıkılık derecesinden önemli oranda etkilendiği görülmüştür. Nümerik analizler sonucunda ayrıca, kum tabakası içerisinde daha az geçirgen silt tabakası bulunması durumunda, silt tabakası altında bir miktar ani boşluk suyu basıncı artışı olduğu ve silt tabakasının üst tabakada oluşan artık boşluk suyu basınçlarının azalmasına yol açtığı görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Sıvılaşma, nümerik modelleme, su filmi, model deneyler, silt ara tabakası

# ABSTRACT

Liquefaction and consequent lateral spreading is one of the major topics of investigation in geotechnical engineering following their sometimes drastic effects on structural damages caused by earthquakes.

In this study, in order to be able to investigate the liquefaction phenomenon in uniform and layered sands, five series of shaking table model tests were conducted by means of an experimental set-up developed in the laboratory. The experiments were carried out on uniform sand columns, silt inter layered sand cloumns and two layered sand columns deposited at various relative densities and subjected to different input accelerations. During the experiments, excess pore water pressures generated during dynamic loading were measured by pore pressure transducers installed at three different depths and, the surface settlements and water film thicknesses were measured from the images recorded by a digital camera.

The results of the model tests have shown that the excess pore water pressures and volumetric strains are largely influenced by the shaking intensity and relative density. The results from the silt interlayered sands demonstrated that a water film is developed underneath the less permeable silt layer. The formation of the water film is seen to be influenced by the relative density of the sand layer underneath the silt seam, shaking intensity and the developed excess pore water pressure ratios. The observations regarding water film formation point out that the adverse effects of water film is expected to be more significant in loose sands rather than the presence of water film increasing the level of excess pore water pressures. In the field, the water film may not dissipate for days after an earthquake shaking and may lead to significant engineering problems such as flow failures in slopes.

The model tests are also numerically modelled to analyse the dynamic response of uniform and layered sand columns with finite element analysis using the program called DIANA, using the Towhata-Iai liquefaction model. As a result of the numerical analysis, excess pore water pressures were computed and compared with the experimental results. Generally a good agreement between the results of computed and measured excess pore water pressures is observed. The results of the numerical analyses have demonstrated that the build-up of excess pore water pressures is highly influenced by the shaking intensity and relative density of the sand deposit. The numerical analysis results also revealed that the presence of less permeable silt interlayer within the sand deposit can cause an abrupt increase in pore water pressures underneath the silt layer and reduce the excess pore water pressures developed in the upper sand layer.

Key Words: Liquefaction, numerical modelling, water film, model tests, silt interlayer

# 1. GİRİŞ

### 1.1 Giriş

Modern Zemin Mekaniği'nin kurucusu olarak bilinen K. Terzaghi'nin 20.yüzyılın başlarında yaptığı deneysel araştırmalar ve geliştirdiği teoriler ile inşaat mühendisliği yepyeni bir bilim dalı ile tanışmış ve o dönemden bu güne kadar uzanan 80-90 yılda ise zemin mekaniği biliminde ve geoteknik mühendisliği'nde hızlı bir gelişme meydana gelmiştir. 20. yüzyılın başlarında Zemin Mekaniği biliminin kurulması ile inşaat Mühendisliği'nde meydana gelen bu ilerleme ve gelişmenin bir benzeri de 1906 yılında San Francisco depremi ile meydana gelmiştir. 1906 San Francisco depremi ile inşaat mühendisliği ve Geoteknik mühendisliği konuları arasına bu kez Zemin Dinamiği girmiş ve sıvılaşma olarak isimlendirilen zemin problemi literatürdeki yerini almıştır. Daha sonra meydana gelen 1964 Niigata ve Alaska depremleri, 1971 yılında San Fernando depremlerinde de görülen sıvılaşma olayı, deprem sarsıntıları veya diğer hızlı yükleme koşulları altında suya doygun kumlu ve siltli zeminlerdeki boşluk suyu basıncının artarak zeminin çevre basıncına eşitlenmesi sonucu zeminin mukavemet ve rijitliğinin azaldığı bir olay olarak tarif edilmiştir.

Sıvılaşma geoteknik mühendisliğinde en önemli ve oluşum mekanizması olarak açıklanması en karmaşık problemlerden birisidir. Niigata (1964), Alaska (1964), Loma Prieta (1989), Hyogoken-Manbu (1995) gibi geçmişte meydana gelen depremler ve yakın bir zamanda meydana gelen 17 Ağustos 1999 Kocaeli depremi sıvılaşmanın zararlı etkilerini ortaya koymuştur. Bu depremler sonucunda oluşan sıvılaşma olayı neticesinde binalarda taşıma gücü kaybından dolayı oluşan temel göçmeleri (Şekil 1.1) kalıcı yanal yer hareketleri ve gömülü yapılarda göçmeler meydana gelmiştir. Depremler sırasında oluşan sıvılaşmanın meydana getirdiği zararlar ve hasarlar inşaat mühendislerinin bu konuya odaklanmalarına neden olmuştur.



Şekil 1.1 Sıvılaşma nedeniyle oluşan taşıma gücü kaybının sonuçlarına bir örnek (USGS)

Statik zemin koşullarında suya doygun bir zeminin, zemin daneleri arasındaki temas nedeni ile belirli bir mukavemeti ya da direnci vardır. Zemin daneleri arasındaki bu temas kuvveti ise daneler arasında bir gerilme oluşturur ve bu gerilme Zemin Mekaniği'nde "efektif gerilme"olarak isimlendirilir. Şekil 1.2a'da statik koşullarda zemin danelerinin durumu ve beyaz oklar da zemin daneleri arasındaki temas kuvvetlerini göstermektedir. Zemin daneleri arasındaki boşluklarda yer alan ve zemin daneleri üzerinde bir gerilme oluşturan basınç boşluk suyu basıncı olarak bilinmektedir ve efektif gerilmeleri etkilemektedir. Deprem esnasında suya doygun zemin elemanı o kadar hızlı bir şeklide yüklenir ki , boşluklarda yer alan su drene olamaz ve boşluk suyu basıncı artar. Boşluk suyu basıncında oluşan bu artış efektif gerilmeleri ve dolayısı ile zeminin mukavemetini azaltır. Şekil 1.2b'de temas kuvvetlerini göstermektedir. Zemin sayısı ve büyüklüğündeki azalma efektif gerilmelerdeki azalmaları göstermektedir. Zeminin mukavemetinde meydana gelen bu azalma zemin kütlesinde büyük oturmalara neden olan artımsal deformasyonların oluşmasına sebep olur.



Şekil 1.2 Zemin danelerinin durumu (a) Statik koşullarda (b) Deprem yüklemesi durumunda

Depremler sırasında suya doygun kum tabakalarında meydana gelen artık boşluk suyu basıncı artışı 25 Eylül 1980 Mino-Owari depreminde siltli bir kum tabakasında 14 m derinlikte yerleştirilmiş bir piezometrede de gözlenmiştir (Ishiara, 1981). Şekil 1.3'te görüldüğü gibi depremin başlaması ile birlikte artık boşluk suyu basıncında ani bir artış meydana gelmiştir. Deprem sırasında ölçülen maksimum ivme 0.10g ve oluşan maximum artık boşluk suyu basıncı ise 132 cm su sütunu olup bu değer ölçülen derinlikteki düşey jeolojik efektif gerilmenin %16'na karşılık gelmektedir ( $\Delta u=0.16\sigma'_{vo}$ ). Boşluk suyu basıncındaki bu artışın ancak depremden 2 saat sonra sönümlendiği görülmektedir.



Şekil 1.3 Mino-Owari depremi sırasında ölçülmüş artık boşluk suyu basıncı artışı (Ishiara, 1981)

Sıvılaşmış bir zemin tabakasının mukavemetini kaybetmesi ve artık boşluk suyu basınçlarının sönümlenmesi ile meydana gelen eşit olmayan oturmalar otoyollarda, demiryollarında ve üzerinde taşıtılan yapılarda büyük hasarlara neden olmaktadır. Sıvılaşmanın meydana geldiğini gösteren en belirgin işaret San Francisco 1906, Alasaka ve Nigaata 1964, Loma Prieta 1989, ve Adapazarı 1999 depremlerinde de ortaya çıkan zemin yüzeyinde oluşan kum konileridir. Ortaya çıkan bu kum konileri, depremin oluşturduğu sarsıntılar nedeni ile zemin içerisinde meydana gelen yüksek artık boşluk suyu basınçlarının yukarı yönlü hareketi ile sönümlenmesi esnasında kum danelerini de birlikte taşıması sırasında oluşmaktadır.

Deprem sarsıntılarının diğer bir deyişle sismik etkilerin meydana getirdiği sıvılaşma son 50 yıldır üzerinde oldukça yoğun bir şekilde araştırmalarının yürütüldüğü bir konu olma özelliğini taşımaktadır. Tüm bu çalışmaların amacı olayın oluşum mekanizmasını aydınlatılması ve sıvılaşmanın neden olduğu zararlı etkilerin azaltılmasıdır. Sıvılaşmanın neden olduğu etkilerin azaltılması için önce sıvılaşma mekanizmasını iyi bir şekilde anlamak ve analiz etmek gerekmektedir. Araştırmalar sıvılaşma mekanizmasının en önemli özelliğinin depremler sırasında boşluk suyu basıncı artışları ve sönümlenmesi sürecinde yattığını göstermektedir. Sıvılaşma konusunda bugüne kadar yapılan çalışmalar öncelikle, deprem sarsıntıları sırasında oluşan boşluk suyu basıncı artışlarının açıklanabilmesi, kontrol altında tutulabilmesi ile ilgili olarak yapılmış olup, sıvılaşma sonrası boşluk suyu basıncı davranışı ve kum danelerinin davranışı ise son yıllarda incelenme konusu olmaya başlamıştır.

Depremlerin yer ve zaman olarak rastgele oluşan doğal bir olay olması ve depremler sırasındaki zeminin davranışı ile ilgili arazi kayıtlarının ender bulunuşu, araştırmacıları depremler sırasındaki zemin davranışını analiz etmek için farklı yollara başvurmaya itmiştir (Adalıer, 1992). Bu nedenle, laboratuarda gerçekleştirilen dinamik üç eksenli ve burulmalı, dinamik basit kesme, sarsma tablası ve santrifüj deneyleri gibi deneysel çalışmalar yanında, dinamik zemin davranışının anlaşılması üzerinde yapılan analitik çalışmalar oldukça büyük önem kazanmıştır. Dinamik yükler nedeni ile suya doygun kumların sıvılaşma davranışının araştırılmasında sarsma tablası deneyleri geniş bir şekilde kullanılmaktadır (Liu ve Qiao 1984, Finn vd., 1971, Yoshimi, 1967 ve Elgamal vd., 1989). Yapılan bu deneyler laboratuar ve nümerik yöntemlerden elde edilen sonuçların birbirleri ile karşılaştırılması yönünden faydalı olmaktadır. Bununla birlikte prototip gerilme davranışını daha iyi modelleyebilmek için santrifüj model deneylerinden de faydalanılmaktadır (Lambe 1981, Akiyama 1982, Arulandan vd., 1988, Hushmand vd., 1988).

Sıvılaşma davranışının araştırılması için yapılan çalışmalar genel olarak homojen temiz kum tabakalarının sıvılaşması üzerine yapılan çalışmaları içermekte olup, doğada oluşumları itibari ile tabakalı olarak çökelen ve sıkça rastlanan tabakalı kumların sıvılaşma ve sıvılaşma sonrasındaki davranışları daha çok yeni olarak incelenmeye başlanmıştır. Tabakalı kumların sıvılaşma sırasındaki davranışlarını incelemek için yapılan deneysel çalışmalar sırasında, doğada tabakalanma süreci sonucunda kum tabakaları arasında yer alan ve permeabilitesi kuma göre daha küçük olan silt tabakaları altında bir su filmi oluştuğu gözlenmiştir. Bu su filminin ise depremler sırasında yanal yer hareketlerini tetiklediği yönünde sonuçlara ulaşılmıştır (Scott ve Zuckerman, 1972; Huishan ve Taiping, 1984; Arulanandan vd., 1988; Elgamal vd., 1989; Adalıer, 1992; Kokusho ve Watanabe, 1997; Kokusho 1999). Oluşan bu su filminin yanal yer hareketleri üzerindeki belirgin etkisine örnek olarak ise çeşitli alt tabakalardan oluşan ve 1964 Niigata ve 1995 Kobe depreminde yanal yer hareketlerinin meydana geldiği bölge gösterilmektedir (Kokusho, 2000).

Sıvılaşma olayı ve etkilerinin anlaşılması üzerinde bir çok araştırmacı tarafından yapılmış olan deneysel ve teorik araştırmalar oldukça önemli katkılar sağlamış olsa da sıvılaşma ve etkilerini tahmin etmek için, laboratuarda yapılacak yeni model deneylere ve gözlenen davranışları açıklayacak matematiksel modellere ihtiyaç duyulmaktadır.

#### 1.2 Çalışmanın Amacı ve Kapsamı

Bu tez çalışmasında deprem veya benzer dinamik yüklemelerin etkisi altında suya doygun kum zeminlerde gözlenen sıvılaşma olayının oluşumunun ve tabakalı ortamlarda zemin özelliklerine bağlı olarak gelişiminin deneysel ve nümerik araştırmalar ile açıklanması amaçlanmıştır. Suya doygun kumların sıvılaşma sırasındaki davranışlarının araştırılması için yapılan daha önceki çalışmaların uniform ve homojen kum tabakaları üzerinde yoğunlaşmış olması nedeni ile, bu çalışmada tabakalı kumların sıvılaşma ve sonrası davranışını

araştırabilmek için laboratuarda bir seri model deneyi gerçekleştirilmiştir. Model deneylerde farklı sıkılıklarda uniform kum kolonları, farklı sıkılıklarda tabakalı kum kolonları, ve farklı sıkılıklarda silt ara tabakalı kum kolonları oluşturulmuştur. Oluşturulan tabakalı ve uniform kum kolonları üzerinde, dinamik yüklemeler sırasında zemin davranışını inceleyebilmek için sarsma tablasında farklı maksimum ivme değerlerine sahip titreşimler uygulanarak model deneyler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca silt ara tabakalı kum kolonları üzerinde yapılan deneylerde daha önce yapılan çalışmaların ortaya koyduğu, geçirimliliği daha düşük silt tabakası altında su filmi oluşum mekanizması üzerindeki olası etkiler ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.

Tabakalı ve uniform kumların sıvılaşma sırasındaki davranışını nümerik olarak modellemek için DIANA isimli sonlu elemanlar programından faydalanılmıştır. DIANA sonlu elemanlar programının liquefaction (sıvılaşma) modülü yardımı ile deney sırasında oluşan artık boşluk suyu basınçları belirlenmiştir. Deneysel çalışma sonucu elde edilen boşluk suyu basıncı ölçümleri nümerik analiz sonuçları ile karşılaştırılarak tabakalı kumların sıvılaşma sırasındaki davranışı deneysel ve nümerik olarak modellenmeye çalışılmıştır.

Yukarıda verilen bilgiler ışığında tabakalı kumların sıvılaşma ve sıvılaşma sonrasındaki davranışının araştırıldığı bu tez çalışması 8 bölümden oluşmaktadır. Tez çalışmasının birinci bölümünde tabakalı kumların sıvılaşma sırasındaki davranışını araştırmanın gerekçeleri ve tezin amacı verildikten sonra, ikinci bölümde konuyla ilgili olarak daha önce yapılmış olan çalışmalar ve bu çalışmalardan elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde ise kum zeminlerin sıvılaşma ve sıvılaşma sonrası davranışının açıklanabilmesi için geliştirilmiş çeşitli analitik ve teorik yöntemlere yer verilmiştir. 4. Bölüm'de kumların sıvılaşma davranışını açıklamak için geliştirilmiş olan çeşitli bünye modelleri anlatılmıştır. Tezin 5. Bölümü'nde bu tez çalışması için geliştirilen tek yönlü sarsma tablası deney sistemi, model deneyler sırasında kullanılan aletler, transdüserler, izlenilen deneysel yöntem, kullanılan zemin özellikleri ve kum kolonunun belirli sıkılıklarda hazırlanma yöntemi hakkında bilgi verilerek laboratuarda yapılan model deneylerden elde edilen sonuçlara yer verilmiştir. 6. Bölüm'de, tabakalı ve uniform kum tabakalarının sıvılaşma davranışını nümerik olarak modellemek için kullanılan DIANA isimli sonlu elemanlar programının özellikleri ve bu programda sıvılaşma modellemesinde kullanılan bünye modeli anlatılmıştır. Bu bölümde ayrıca, kullanılan bünye modelinde geçen malzeme parametrelerinin aldığı değer aralıklarını belirlemek ve farklı sıkılıkta kum cökelleri için geçerli değerlerin seçilebilmesi için yapılan parametrik analizlere yer verilmiştir. 7. Bölüm'de model deneylerin DIANA ile nümerik olarak modellenmesi sonucunda elde edilen sonuçlara yer verilerek model deneylerden elde edilen deneysel sonuçlar ile DIANA sonlu elemanlar analizinden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Sekizinci ve son bölüm'de ise model deneylerden ve DIANA sonlu elemanlar analizinden elde edilen bulgular ışığında ulaşılan sonuçlar ve öneriler sunulmaktadır.

# 2. LİTERATÜR ARAŞTIRMASI

#### 2.1 Giriş

Geçmişte meydana gelen depremler sonucu kum tabakalarında oluşan sıvılaşma ve yanal akmalar oldukça büyük zararlara neden olmuştur. Özellikle 1964 yılında meydana gelen Nigaata ve Alaska depremlerinde ve yakın zamanda Kocaeli'nde meydana gelen depremde kıyı ve nehir kenarlarındaki alanlarda sıvılaşma ve yanal yer hareketi sonucu yüzlerce yapıda yıkımlar olmuş, dolayısıyla can ve mal kayıpları meydana gelmiştir. İncelemeler sonucunda, meydana gelen sıvılaşmanın ve yanal akmanın sadece deprem süresince değil, deprem sona erdikten sonra da devam ettiği ve sıvılaşma sonrasında da deformasyonların ve oturmaların meydana geldiği gözlenmiştir. Gözlenen bu davranışın oluşum mekanizmasını incelemek için birçok araştırmacı tarafından gerek arazi gerekse laboratuar araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Dinamik yükler altında kumların sıvılaşması ile ilgili olarak yapılan çok sayıda çalışmanın, tekrarlı yükler altında sıvılaşmaya yol açan boşluk suyu basıncı artışı ve sıvılaşma başlangıcı üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. Bu çalışmaların ise genel olarak homojen kum tabakalarının deprem sırasındaki davranışını belirlemek üzerine yapılan çalışmalar olduğu görülmektedir. Diğer taraftan, doğada kum, silt ve siltli kumların ardaşık çökelmesi ile oluşan tabakalı kum sistemlerinde, dinamik yüklemeler sırasında boşluk suyu basıncı oluşumu ve sıvılaşma sonrası zemin davranışı üzerine yapılan araştırmaların ise daha az olduğu göze carpmaktadır.

Bu bölümde, zeminlerde sıvılaşma konusunda gerçekleştirilen bazı öncü çalışmalara değinildikten sonra, sıvılaşma ve sıvılaşma sonrası zemin davranışı hakkında yapılan deneysel çalışmalara yer verilmiştir. Suya doygun kumların tekrarlı yükler altında davranışı ve sıvılaşma olayının kuramsal ve deneysel olarak ayrıntılı incelenmesine ve nümerik modellenmesine ilişkin çalışmalara ise Bölüm 3'de yer verilmektedir.

#### 2.2 Tabakalı ve Uniform Kumlarda Sıvılaşma

Seed (1966) çevrimsel yüklemeler altında kumun davranışını açıklayabilmek için kum numuneleri üzerinde bir seri dinamik deney gerçekleştirmiştir. Elde ettiği sonuçlar kumların sıvılaşma davranışını modellemek için geliştirilmiş bir çok nümerik modelde referans olarak kullanılmıştır. Depremde arazi zemin elemanını etkiyebilecek benzer gerilme koşulları dinamik üç eksenli deneyde eksenel deviatorik basınç ve çekme uygulanarak modellenmeye çalışılmıştır. Bu durum, asal gerilme düzleminde, yani yatay düzlemde kayma gerilmelerinin olmadığı düz arazi koşularını temsil etmektedir. Denevsel olarak, rölatif sıkılığın, cevre basıncının, çevrimsel yükleme genliğinin ve çevrim sayısının kumun sıvılaşma direncine olan etkisi araştırılmıştır. Deneylerde ilk çevrimlerde gevşek kumlarda önemli mertebede boşluk suyu basıncı artışlarının ve şekil değiştirmelerin oluşmadığı görülmüştür. Yük çevrim sayısı arttıkça, deformasyonlarda ani bir artış ve boşluk suyu basınçlarında da uygulanan çevre gerilmesine ulaşabilecek büyüklükte artışlar meydana geldiği gözlenmiştir. Bu noktada kumda başlangıç sıvılaşması olarak isimlendirilen olayın meydana geldiği sonucuna varılmıştır. Aynı koşullarda sıkı olarak hazırlanmış kum numuneler üzerinde benzer deneyler yapıldığında ise, deformasyonların ve boşluk suyu başıncı artışlarının yavaş bir şekilde oluştuğu ve gevsek kumlardaki gibi ani meydana gelmediği gözlenmiştir. Bazı durumlarda çevre gerilmesine eşit boşluk suyu basınçları gözlemlenmesine rağmen deformasyonlarda önemli bir artış olmadan numune daha fazla yükleme çevrimlerine karşı koyabilmiştir. Bu deneyler sonucunda, gevşek kumlarda sıkı kumlara göre daha hızlı bir şekilde deformasyonların meydana geldiği ve ilk çevrimlerde benzer bir davranış gözlemlenirken, yükleme devam ettiğinde gevşek kumda birkaç çevrim sonrasında sıkı kuma göre daha büyük deformasyonlar meydana geldiği gözlemlenmiştir. Gevşek kum numunesi büyük deformasyonlarda belli bir mukavemeti olmasına rağmen, bazı durumlarda deformasyonlara karşı direnç gösterememiştir. Sıkı kum numunesi ise büyük deformasyonlara maruz kalmaksızın ve mukavemetinde azalma olmaksızın daha fazla çevrim sayısına karşı koyabilmiştir. Sıvılaşmış kum numunesinin üzerindeki statik gerilmelerin etkisi altında davranışı, kumların mukavemetlerini yeniden kazandıkları bir şekil değiştirme mertebesine kadar deforme olabileceklerini göstermiştir. Gevşek kumlarda bu deformasyon seviyesi sıkı kumlara göre daha büyük değerlerdedir. Gevsek kum numuneleri üzerinde çevrimsel gerilme yerine çevrimsel şekil değiştirmeler etkisi altında da deneyler yapılmıştır. Beklenildiği gibi gevsek kumlarda artan çevrimsel sekil değiştirme sayısı ile birlikte kumun mukavemetinde azalma ve boşluk suyu basınçlarında artış görülmüştür. Sonuç olarak sıkı kumların sıvılaşmaya karşı direncinin gevsek kumlara göre daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Cevre gerilmesinin etkisini araştırmak için de aynı boşluk oranına sahip üç kum numunesi üzerinde deneyler yapılmıştır. Deneylerde numuneler farklı çevre basınçları altında konsolide edilmiş fakat aynı çevrimsel yükleme genliği ile yüklenmiştir. Deneyler çevre gerilmesindeki artışın kumun sıvılaşmaya karşı direncini arttırdığı göstermiş ve yüksek çevre gerilmelerinde sıvılaşmaya ulaşmak için daha fazla çevrim sayısına gerek olduğu görülmüştür. Çevrimsel gerilme genliğinin ve çevrim sayısının sıvılaşmaya karşı direnç (mukavemet) üzerindeki etkisi üzerinde yapılan deneysel çalışmalar ise, uygulanan çevrimsel gerilmenin büyüklüğünün artması ile sıvılaşmanın meydana geldiği çevrim sayısı değerinde azalma olduğunu göstermiştir.

Arazide kum tabakalarının sıvılaşması üzerinde etki eden diğer faktörler arasında ise yer altı su seviyesinin derinliği, kumun uniformluluğu ve kum tabakasının yer aldığı zemin tabakalaşması durumu sayılabilir. Örneğin; gevşek bir kum tabakası üzerinde sıkı bir kum tabakası yer alıyorsa, herhangi bir dinamik yükleme sonucunda ilk önce gevşek kum tabakası sıvılaşacaktır. Ayrıca yeraltı su seviyesi altındaki kum tabakasında bir sıvılaşma meydana geldiğinde, yeraltı su seviyesi üzerindeki kum tabakasında sıvılaşma ancak yukarı doğru bir su akışı olursa meydana gelecektir. Bu nedenle bir sahadaki kum tabakasının sıvılaşma durumu ve davranışı incelendiğinde yukarıdaki faktörlerin de göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Seed ve Idriss (1967) tarafında yapılan diğer bir çalışmada ise 1964'de Niigata'da 7.3 büyüklüğünde bir depremin yol açtığı sıvılaşma olayları incelenmiştir. Niigata'daki binaların ve zeminin davranışına dayalı olarak, sıvılaşma potansiyelini değerlendirmek için araştırmacılar deprem sırasında gözlenen davranışı hesaplamalar yolu ile belirlenen davranış ile karşılaştırarak, Basitleştirilmiş Yöntem olarak isimlendirilen sıvılaşma analiz yönteminin uygunluğunu değerlendirmişlerdir. Bunun için önce ana kayada etkiyen ivme zaman değişimleri belirlenmiştir. İkinci adımda zeminin deprem sırasındaki davranışı ve zemin tabakasının farklı derinliklerinde meydana gelen kayma gerilmeleri belirlenmiştir. Elde edilen kayma gerilmesi zaman tarihçesi kullanılarak eşdeğer uniform çevrimsel kayma gerilmeleri ve esdeğer çevrim sayısı belirlenmiştir. Daha sonra ise aynı eşdeğer çevrim sayısında sıvılaşmaya neden olacak çevrimsel kayma gerilmeleri laboratuar deneyleri ile belirlenmiş ve Deprem sırasında meydana gelmiş olan kayma gerilmeleri ile sıvılaşmaya yol açacak olan kayma gerilmeleri karşılaştırılmıştır. Çalışmada, her bir tabakadaki ivme zaman değişimlerinin, deplasmanların, gerilmelerin, şekil değiştirmelerin de bu yöntemle hesaplanabildiği belirtilmekle beraber, sadece hesaplanan kayma gerilmeleri sunulmuş ve değerlendirilmiştir. Niigata'daki zemin tabakalarının sıvılaşma potansiyeli 3 farklı bölgede bu yöntem kullanılarak belirlenmiştir. Bu bölgeler, aşırı oturmaların ve bina devrilmelerinin yoğun olduğu ağır hasarlı bölge, oturmaların ve bina hasarlarının az olduğu orta hasarlı bölge ve ağır hasarlı bölge gözlenmekle birlikte bir dolgunun yer aldığı ve sıvılaşmanın olmadığı bölge olmak üzere değerlendirilmiştir. Basitleştirilmiş yöntemle elde edilen sonuçların bu üç bölgede gözlemlenen davranışla oldukça uyumlu olduğu görülmüştür. Analizlerde çeşitli varsayımların ve basitleştirmelerin bulunmasına rağmen, suya doygun kum zemin tabakalarının sıvılaşma potansiyelinin belirlenmesi için oldukça iyi bir yöntem olduğu sonucuna varılmıştır. Çalışmada ayrıca yer altı su seviyesinin ve bir dolgunun sıvılaşma direncine olan etkisi de incelenmiştir. Buna göre, YASS'nin derinde yer aldığı bölgelerde sıvılaşmanın yüzeye yakın bölgelerdekine göre daha küçük ölçekli olarak meydana geldiği, bir dolgunun yer aldığı bölgede ise çevre basıncını arttırması nedeni ile dolgunun mevcudiyetinin alttaki zemin tabakalarının sıvılaşma direncini önemli miktarda arttırdığı gözlemlenmiştir.

Anchorage(Alaska) ve Niigata'da depremler sırasında meydana gelen sıvılaşma olaylarından sonra, drenajsız çevrimsel yükleme koşullarında kum zeminlerin davranışını deneysel ve nümerik olarak modellemeye yönelik bir çok çalışma yapılmış olup, bu konudaki çalışmalar halen de devam etmektedir. Kum zemin tabakalarının sıvılaşma potansiyelini değerlendirmeye yönelik çalışmalardan en yaygın kullanım alanı bulanlar, kum zeminlerin sıvılaşma direncini değerlendirmek için arazide elde edilmiş verilerin, örneğin SPT-N darbe sayısının kullanıldığı yöntemlerdir. Bu yaklaşım kapsamında, SPT-N darbe sayısı ile kumun sıvılaşmaya karşı direnci arasında Seed vd. (1971) tarafından bir ilişki kurulmuştur. Kumun sıvılaşması için gerekli olan kayma gerilmesinin düşey efektif gerilmeye oranı olan çevrimsel kayma gerilmesi oranı (CSR) ile SPT-N arasındaki ilişkiyi göstermek için, depremler sırasında sıvılaşma oluştuğu ve oluşmadığı bilinen arazilerin verilerinden faydalanılarak Şekil 2.1' deki gibi sıvılaşmaya yol açacak sınır gerilme oranlarını veren bir grafik elde edilmiştir. Şekil 2.1'den görüldüğü gibi ince dane oranının sıvılaşma potansiyeli üzerindeki etkisi de dikkate alınabilmektedir.



Şekil 2.1 Çevrimsel kayma gerilmesi oranı (CSR) ile SPT-N arasındaki ilişki (Seed vd., 1971)

Seed vd.(1975) 1971 yılında meydana gelen deprem sonucunda San Fernando toprak barajında oluşan hareketleri incelemiştir. Richter ölçeğine göre 6.6 büyüklüğünde olan deprem sonucunda San Fernando toprak barajında iki büyük kayma olayı meydana gelmiştir. Bunlardan birincisi, alt San Fernando barajının kretindeki oturma ve mansap tarafında meydana gelen kaymadır. Fakat, baraj dolgusu büyük oranda mukavemetini koruduğu için büyük bir zemin hareketi ve barajda göçme meydana gelmemiştir. İkinci olayda ise; memba tarafındaki şev ve mansap tarafındaki şevin üst kısmı rezervuara doğru kaymıştır. Daha sonra yapılan arazi çalışmaları sonucunda, memba dolgusu tabanına ve kil çekirdeğin memba tarafına yakın kısmının tabanında sıvılaşma meydana geldiği sonucuna varılmıştır. Bu sonuca dolguda boşluk suyu basınçlarının artması ve kayan kütlede görülen kum kaynamalarının gözlenmesi nedeni ile ulaşılmıştır. Göçme mekanizması ve saha koşulları göz önüne alınarak, barajın duraylılığının pseudo-statik analizlerle incelenemeyeceği ve dinamik analizlerle yeniden değerlendirilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Popescu vd. (1993) laboratuar ortamında çeşitli zemin modelleri oluşturarak sentrifüj deneyleri yapmıştır. Bu çalışma sıvılaşmadan dolayı meydana gelen göçme mekanizmalarının anlaşılabilmesi ve sıvılaşma ile ilgili problemleri inceleyebilmek için üretilen çeşitli nümerik

analizlerin doğrulanabilmesi için veri tabanı oluşturmak amacı ile gerçekleştirilmiştir. Bu nedenle projenin ismi VELACS (Verification of Liquefaction Analysis by Centrifuge Studies) projesi olarak bilinmektedir. Çalışmada dokuz sentrifüj modeli önerilmiş ve bu modeller üzerinde ABD ve İngiltere'deki çeşitli üniversitelerde deneyler gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın en temel amaçlarından birini sıvılaşmayı nümerik olarak modellemeye yönelik analitik yöntemlerin doğruluğunun sınanması oluşturmaktadır. Bu amaç için yapılan çalışmalar A sınıfı olarak isimlendirilmiştir. Şekil 2.2'de VELACS Projesi kapsamında gerçekleştirilen sentrifüj model deneyleri verilmiştir. Şekil 2.2'den görüleceği üzere

- i. Model No. 1 Laminar kutuda yatay tabakalı gevşek kum modeli
- ii. Model No.2 Laminar kutuda eğimli gevşek kum modeli
- iii. Model No.3 Bir tarafı gevşek, bir tarafı sıkı kumdan oluşan model
- iv. Model No. 4a Laminar kutuda tabakalı zemin modeli
- v. Model No.4b Rijit duvarlı kutuda tabakalı zemin modeli
- vi. Model No. 6 Rijit duvarlı kutuda su altında dolgu modeli
- vii. Model No 7 Su altında kil çekirdekli kum modeli
- viii. Model No. 11 Kum geri dolgulu ağırlık tipi bir istinat duvarı modeli
- ix. Model No. 12 Kum tabakası üzerine oturtulmuş bir yapı modeli

modelleri üzerinde deneyler uygulanması planlanmıştır.



Şekil 2.2 VELACS Projesi kapsamında gerçekleştirilen A sınıfı sentrifüj model deneyleri (Arulanandan ve Scott, 1993b)

VELACS projesi (Arulanandan ve Scott, 1993b) kapsamında yukarıda verilen dokuz adet sentrifüj deney modeli DYNAFLOW V.93 isimli bir bilgisayar programı kullanılarak nümerik olarak analiz edilmiştir. Bu program doğrusal olmayan saha davranışı analizi yapabilen bir sonlu elemanlar programıdır. Program kuru veya suya doygun zemin tabakalarının doğrusal olmayan zemin davranışını basit plastisite teorisine dayanan bir kinematik pekleşme modeli kullanarak analiz etmektedir. Plastik deformasyonun dilatasyon bileşeni için ise bileşik olmayan akma kuralı dikkate alınmaktadır. Nümerik analizlerde kullanılan malzeme parametreleri Nevada kumu üzerinde yapılan çeşitli statik ve dinamik üç eksenli basınç deneyleri ile dinamik kesme deneylerinden ve mevcut olmayanlar ise

literatürde verilen çeşitli bağıntılardan korele edilerek belirlenmiştir. Analizlerde suya doygun zemin iki fazlı geçirimli(poroz) malzeme olarak modellenmiş ve aşağıdaki varsayımlar kabul edilmiştir:

- i. Hiperbolik gerilme-şekil değiştirme modeli
- ii. Sıkışabilir su
- iii. Küçük deformasyon varsayımı

Model 4a ve Model 4b sentrifüj modellerinin nümerik analizinde sentrifüj düzeneğinin ölçümlere olan etkisini araştırmak için de iki tip karşılaştırma deneyi yapılmıştır. Model geometrileri gösterilen Şekil 2.3 (a)-(d)'de en üstte silt tabakası altında ise %60 rölatif sıkılıkta Nevada kumunun yer aldığı tabakalı bir zemin modeli görülmektedir.



Şekil 2.3 Model 4a ve Model 4b sentrifüj model deney düzenekleri ve sonlu elemanlar modeli (Popescu ve Prevost, 1993)

Deneylerin ikisi 75g'lik sentrifüj ivmesi altında, diğer ikisi ise 100g'lik sentrifüj ivmesi altında gerçekleştirilmiştir. Modelin sonlu elemanlar ağı Şekil 2.3e'de gösterilmiştir. Nümerik analizler sonucunda elde edilen sonuçlar deneylerden elde edilen ölçümlerle karşılaştırılmıştır. Yüzeyde nümerik analizlerden elde edilen yatay ivmelerin zamanla değişimi, ölçülen değerle birlikte Şekil 2.4'de gösterilmiştir. Farklı derinliklerde hesaplanan

artık boşluk suyu basınçlarının değişimi ile ölçülen değerlerin karşılaştırması ise Şekil 2.5'de verilmiştir. Şekil 2.4 ve Şekil 2.5'den analiz sonuçları ile deneysel ölçümlerin oldukça uyumlu olduğu görülmektedir.



Şekil 2.4 Yüzeyde hesaplanan ve ölçülen ivme-zaman değişimlerinin karşılaştırılması (Popescu ve Prevost, 1993)



Şekil 2.5 Farklı derinliklerde ölçülen ve hesaplanan artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması (Popescu ve Prevost, 1993)

Popescu (2002) bir sonlu elemanlar programı yardımı ile dinamik yüklemenin frekansının zemin dinamik davranışına olan etkisini incelemiştir. Çalışmada farklı zemin koşullarında farklı frekans aralıklarında maksimum spekral değerlere sahip 4 farklı tepki spektrumuna ait ivme-zaman tarihçesi kullanılmıştır. Bu ivme zaman değişimleri deprem girdisi olarak kullanılmış, önce gevşek ve orta sıkı kum tabakalarında 1.8 -6.7 Hz ve 0.7-2.0 Hz frekans aralıklarındaki iki farklı ivme zaman tarihçesi kullanılma analizler yapılmıştır. Bu analizler sonucunda, düşük frekans aralığındaki ivme-zaman tarihçesinin en yüksek artık boşluk suyu basınçlarını ve yatay deplasmanları oluşturduğu gözlenmiştir. Boşluk suyu basınçlarının zamanla artışı, zeminin mukavemetinde dolayısı ile kayma modülünde bir azalmaya neden olmuştur. Daha sonra, frekans aralıkları 2.6-6.7 Hz, 1.2-1.5 Hz ve 0.7-1.6 Hz olan üç farklı ivme-zaman tarihçesi kullanılarak bir baraj dolgusu analiz edilmiştir. Deprem sonrası etkileri araştırmak için ise uygulanan ivme-zaman değişimlerinin güçlü sarsıntı sırasında ve hemen sonrasında önemli bir zarara yol açmadığını göstermiştir. Sarsıntıdan sonra ise düşük frekans

aralığına sahip iki ivme tarihçesi ile yapılan analizlerde önemli kalıcı hasarlar ve şev göçmelerinin meydan geldiği gözlenmiştir. Sonuç olarak, düşük frekans aralıklarındaki sismik ivmelerin etkidiği zemin tabakalarında boşluk suyu basınçlarında ve deformasyonlarda artış meydana geleceği sonucuna varılmıştır.

Badia (2003) santrifüj deneyleri uygulanan farklı sıkılıklarda hazırlanmış kum zemin üzerinde oluşturulmuş bir baraj modelini DIANA sonlu elemanlar programı ile nümerik olarak modellemiş ve deneyden elde edilen boşluk suyu basınçları, deformasyonlar ve ivmeleri nümerik analizden elde ettiği sonuçlar ile karşılaştırmıştır. Deneysel modelin geometrisi ve enstrümantasyonu Şekil 2.6'da verilmiştir. Nümerik analizlerde kullanılacak malzeme parametrelerini belirleyebilmek için parametrik bir çalışma yapmıştır. Bunun için bünye modelinde yer alan oluşturan S1, W1, P1, P2 ve C1 malzeme parameterelerinin literatürde kullanılan aralık değerleri tespit edilerek ve daha sonra her biri değiştirilerek DIANA'da analizler gerçekleştirilmiştir. Deneysel sonuçlara en uygun sonuçları veren parametreler malzeme parametreleri olarak seçilmiştir.



Şekil 2.6. Deneysel modelin geometrisi ve enstrümantasyonu (Badia, 2003)

Şekil 2.7 ve Şekil 2.8'de sırası ile model barajın altındaki kum tabakasında ölçülmüş artık boşluk suyu basıncı ve ivme-zaman değişimlerinin DIANA analizinde aynı nokta için belirlenmiş olan sonuçlar ile karşılaştırılması gösterilmektedir.



Şekil 2.7 Santrifüj deneyinde ölçülen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimleri ile DIANA'dan elde edilen nümerik sonuçların karşılaştırılması (Badia, 2003)



Şekil 2.8 Santrifüj deneyinde ölçülen ivme-zaman değişimleri ile DIANA'dan elde edilen nümerik sonuçların karşılaştırılması (Badia, 2003)

Badia(2003) tarafından diğer ölçüm noktaları için de verilen karşılaştırmalardan, nümerik analizlerden elde edilen sonuçlar ile deneysel sonuçların uyumlu olmadığı görülmektedir. Badia (2003) sonuçlar arasındaki bu uyumsuzluğu birkaç nedene bağlamıştır. Bunlardan birincisi, modelde kullanılan malzeme parametrelerinin belirlenmesinde dinamik kesme kutusu deney sonuçlarının kullanılmasıdır. Sentrifüjde veya sarsma tablasında yapılan büyük ölçekli deneylerdeki karmaşık davranışın, başlangıç gerilmelerinin uniform olduğu ve gerilmelerde ve şekil değiştirmelerde uniform değişimlerin olduğu eleman deneylerinden ( rezonant kolon testi, dinamik üç eksenli deney, dinamik kesme kutusu ve dinamik burulmalı

kesme deneyi) belirlenen malzeme parametreleri ile tam olarak modellenemeyeceği öne sürülmektedir.

Fiegel ve Kutter (1994) gerçekleştirmiş oldukları santrifüjlü sarsma tablası deneylerinde sıvılaşma olayını ve tabakalı kumlarda su filminin oluşma mekanizmasını araştırmaya çalışmıştır. Bu amaçla, Şekil 2.9'da ve Şekil 2.10'da verilen deney modelleri oluşturarak sentrifüj deney aletinde 50g'lik bir sentrifüj ivmesi altında deneyler yapmışlardır. İvme kaydı olarak iki farklı ivme tarihçesine sahip taban hareketi, 10 çevrim sayısından oluşan bir harmonik hareket ile pik ivmesi 0.6g değerine büyütülmüş olan El Centro depremi kaydını kullanmışlardır. Deneyler, 56cmx28cmx18cm ebatlarındaki rijit duvarlı bir aliminyum kutuda gerçekleştirilmiştir. Model tabanında iri daneli temiz kum, ortada uniform derecelenmiş ince kum (Nevada kumu) ve en üste de plastisitesi olmayan silt olmak üzere üç farklı zemin tipi kullanılmıştır.



Şekil 2.9 A model deneyi ve enstrümantsayonu (Fiegel ve Kutter, 1994)



Şekil 2.10 B, C ve D model deneyleri ve enstrümantsayonu (Fiegel ve Kutter, 1994)

Konfigürasyonları Şekil 2.9 ve Şekil 2.10'da verilen A, B ve D deneylerinden elde edilen ivme-zaman değişimleri Şekil 2.11'de, A deneyinde ölçülen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimleri ise sırası ile Şekil 2.12' de verilmiştir. Yazarlar tarafından Şekil 2.11'de verilen ivme-zaman değişimlerinde görülen büyük sıçramaların, dinamik yükleme sırasında kumun sıvılaşması ile gerilme izinin faz dönüşüm çizgisini aşarak dilate olmasından kaynaklandığı belirtilmektedir. Kumun bu şekilde dilate olması ivme–zaman değişimlerinde büyük sıçramalara, diğer taraftan boşluk suyu basınçlarında ise negatif değerlerin oluşmasına neden olmuştur.



Şekil 2.11 A, B ve D deneylerinden elde edilen ivme-zaman değişimleri (Fiegel ve Kutter, 1994)



Şekil 2.12 A model deneyinde farklı derinliklerde ölçülen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimleri (Fiegel ve Kutter, 1994)

Ölçülen artık boşluk suyu basıncı- zaman değişimleri toplu olarak incelendiğinde, tabakalı kum modellerinde boşluk suyu basıncı oluşumunun, uniform kum modelinden farklı olduğu gözlenmiştir. Uniform kum modeli olan A modelinde , boşluk suyu basıncında hızlı bir artış

ve hızlı bir sönümlenme görülmektedir. Diğer taraftan, silt tabakalı B ve C modellerinde ise kumda boşluk suyu basınçlarının hızlı bir şekilde arttığı, silt tabakasında ise artışın daha yavaş olduğu gözlenmektedir. Silt tabakasındaki boşluk suyu basıncının bir kısmı siltten, bir kısmı ise kum tabakasından iletilen basınçlardan oluştuğu belirtilmektedir. Ayrıca, üstte silt tabakasının yer aldığı B ve C modellerinde düşük geçirimliliğe sahip silt tabakasının altında su filmi ya da oldukça gevşek bir zemin tabakasının oluştuğu belirtilmiştir. Deneyler sırasında elde edilen video kamera görüntülerinden kum kaynaması olduğu ve silt tabakasının kırılarak kum danelerinin model yüzüne doğru hareket ettiği ve silt tabakasının üzerinde biriktiği gözlenmiştir. Bu sırada boşluk suyu da hızlı bir şekilde yüzeye doğru hareket ederek, basınçların sönümlenmesini hızlandırmıştır.

Tabakalı kumların depremler sırasındaki davranışını inceleyebilmek amacı ile Kokusho vd.(1998), Kokusho (1999) tarafından bir boyutlu sarsma tablası deneyleri yapılmıştır. Bir boyutlu deneyler sırasında pleksiglas bir hücre içerisine farklı sıkılıkta hazırlanmış kum tabakaları ve iki kum tabakası arasında geçirimliliği kum tabakalarına göre daha az olan ince bir silt tabakası yerleştirilmiştir (Şekil 2.13). Oluşturulan tabakalı kum zeminde, uygulanan darbe yük sonucunda meydana gelen artık boşluk suyu basıncı artışları ölçülmüş ve geçirimliliği az olan siltli tabaka altında oluşan su filminin sıvılaşmaya yol açtığı ve artık boşluk suyu basıncının sönümlenmesi ile birlikte oturmaların ve ilave deformasyonların meydana geldiği gözlenmiştir.



Şekil 2.13 Bir Boyutlu Sıvılaşma Deney Modeli (Kokusho, 1999)

Silt ara tabakalı ve silt ara tabakasız örnekler üzerinde yapılan deneylerde ölçülmüş artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimi Şekil 2.14'de, meydana gelen oturmaların ve su filmi kalınlığının zamanla değişimi ise Şekil 2.15'de gösterilmiştir.



Şekil 2.14 Artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimi (Kokusho, 1999)



Şekil 2.15 Oturma ve su filmi kalınlığının zamanla değişimi a) Silt tabakalı b) Silt tabakasız (Kokusho, 1999)

Kokusho(1999) ayrıca, bir boyutlu model deneylerde oluştuğunu gözlemlediği su filminin depremler sırasında eğimli bölgelerde meydana gelen yanal akmalar üzerinde etkisini araştırmak için iki boyutlu model deneyler yapmıştır. Bu deneylerde şeffaf dikdörtgen kesitli, 40cm x 80cm x 50cm boyutlarında bir kutu içerisinde eğimli ve arasında ince bir silt tabakası bulunan suya doygun kumlu bir zemin oluşturmuştur. Uygulanan titreşimler sonucunda, daha önce bir boyutlu model deneylerde olduğu gibi, geçirimliliği düşük olan silt tabakası altında bir su filmi oluştuğu gözlenmiştir. Oluşan bu su filminin ise eğimli kum tabakası altında kayma yüzeyi oluşmasına katkıda bulunduğu ve dolayısı ile sıvılaşma sonucunda oluşan yanal akmanın önemli bir tetikleyicisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Tabakalı zeminlerde sıvılaşma ve drenaj durumunu incelemek amacı ile Brennan ve Madabhushi (2005) laboratuarda bir seri sentrifüj deneyi gerçekleştirmiştir. Model deneylerde uniform ve silt ara katmanlı kum tabakalarına yerleştirilmiş düşey drenlerin sıvılaşma sırasındaki davranışı incelenmiştir. İnce daneli silt tabakası bulunmasının etkisini incelemek için gevşek bir kum tabakası üzerinde ve iki kum tabakası arasında silt tabakası olması durumları iki farklı model kullanılarak test edilmiştir. Düşey drenler ise büyük çaplı tek bir dren ve küçük çaplı dren grubu olmak üzere iki farklı şeklide oluşturulmuştur. Oluşturulan deney modelleri Şekil 2.16'da gösterilmiştir.





Şekil 2.16 Model deneylerin görünümü (Brennan ve Madabhushi, 2005)

Her iki modelde maksimum ivmesi 11g yani prototip ölçekte 0.22g'e karşılık gelen bir sarsıntı uygulanmıştır. İnce daneli olan silt tabakasının kullanıldığı tabakalı kum deneylerinde suya doygun kum tabakası ile ince daneli zemin arasında su filmi oluştuğu gözlenmiştir. Düşey drenlerin yüzeyde ince daneli bir zemin tabakası bulunması ya da bulunmaması durumlarında benzer boşluk suyu basıncı davranışı sergilediği görülmüştür. Bunun nedeni ise üstteki silt tabakasının oldukça düşük bir gerilme aktarması olarak açıklanmıştır. Deneyler sırasında kum kaynamalarının zemin yüzeyindeki dağılımı da özellikle incelenmiştir. Drenlerden uzaklaştıkça kum kaynamalarının göreceli olarak daha yoğun olduğu gözlemlenmiş ve düşey drenlerin kum kaynamalarını önlemede etkin bir yöntem olduğu görülmüştür. Ayrıca, düşey drenler civarında su filmi oluşumunun önemli derecede engellendiği de gözlemlenmiştir. Fakat bu olumlu katkının drenlerin üst kısmının yeterli drenajı olmaması durumunda azaldığı ve geçirimliliği düşük olan tabakanın altına ulaşmayan bir düşey drenin su filmi oluşumunu engellemediği görülmüştür. Gerçekleştirilen model deneylerden elde edilen sonuçlardan yola çıkarak araştırmacılar su filmi oluşumundan kaynaklanabilecek büyük şev kaymalarının düşey drenler yolu ile azaltılabileceği yönünde bir öneride bulunmuşlardır.

Tonaroğlu (2006) tarafından yapılan çalışmada, deprem yükleri etkisinde sıvılaşma durumunun oluşmasına yol açan etkenlere ve mekanizmalara açıklık getirmek amacı ile bir seri nümerik analizler gerçekleştirilmiş ve arazide zemin profili içinde kum tabakası arasında ince daha az geçirimli bir tabaka (örneğin silt tabakası) bulunması durumundaki zemin davranışı incelenmiştir. Bu durumu incelemek için 20m kalınlığında örnek bir zemin profilinde zemin yüzünden 10 m derinlik içinde, 1 ve 2m kalınlığında örnek bir zemin profilinde zemin yüzünden 10 m derinlik içinde, 1 ve 2m kalınlıkta ve farklı derinliklerde bir silt tabakası olması durumu analiz edilmiştir. Nümerik analizlerde LASS III (Ghaboussi ve Dikmen,1979) isimli bir bilgisayar yazılımı kullanılmıştır. Genel olarak silt tabakasının mevcudiyetinin oluşan boşluk suyu basıncı dağılımlarını ve sıvılaşma durumu oluşumunu önemli ölçüde etkilemekte olduğu belirlenmiştir. Şekil 2.17a ve şekil 2.17b'de sırası ile permeabilitesi 10<sup>-4</sup>m/s ve 10<sup>-6</sup>m/s olan gevşek kum tabaksı içinde, zemin yüzünden 4m derinlikte kalınlığı 1m ve permeabilitesi 10<sup>-7</sup>m/s ve 10<sup>-8</sup> m/s olan bir silt tabakası olması durumunda oluşan artık boşluk suyu basıncı oranının derinlikle değişmi gösterilmiştir. Analiz sonuçları boşluk suyu basıncı artışlarının silt tabakası altında yüksek değerlere ulaştığı ve silt tabakasının mevcut olmadığı durumlara göre sıvılaşma derinliğinin arttığına işaret etmektedir.



Şekil 2.17 Silt ara tabakalı kum tabakasında 1 boyutlu analizlerden elde edilen artık bsb oranı değerlerinin derinlikle değişimi (a)  $k_{kum} = 10^{-4}$ m/s (b)  $k_{kum} = 10^{-6}$ m/s (Tonaroğlu, 2006)

### 2.3 Sıvılaşma Sonrası Zemin Davranışı

Housner (1958), depremler sırasında meydana gelen boşluk suyu basıcı artışı nedeni ile kum konileri oluşumunu zeminin permeabilite, porozite ve elastisite gibi özellikleri ile konsolidasyon davranışına bağlı olarak açıklamıştır. Deprem sırasında sıvılaşan kumun, tıpkı uygulanan bir yük altında zeminin konsolide olmasına benzer şekilde konsolide olduğunu öne sürerek, problemi uniform bir kum tabakası için lineer konsolidasyon teorisini kullanarak çözmüş, zemin yüzeyine çıkan suyun miktarını ve hızını hesaplamıştır. Deprem sırasında kum kaynamasının meydana gelmesi için gerekli minimum hidrolik eğim değerinin ise zeminin su altındaki birim hacim ağırlığına eşit olduğu gösterilmiştir. Housner (1958) araştırmasında konsolidasyon teorisini esas aldığı için, önerdiği sonuç belli koşullar altında geçerli olmaktadır.

Florin ve Ivanov (1961), laboratuarda ve büyük ölcekli olarak da arazide denevler gerçekleştirmişler ve sıvılaşma sonrası zemin davranışını konsolidasyon etkisini göz önünde bulundurarak değerlendirmişlerdir. Laboratuarda 20 cm yüksekliğinde bir uniform kum kolonu üzerinde özel bir darbe etkisi ile ve sarsma tablası kullanılarak deneyler gerçekleştirmişlerdir. Darbe etkisi uygulanarak yapılan deneylerde sırasında farklı zamanlarda ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimi Şekil 2.18'de verilmektedir. Artık boşluk suyu başıncı değerlerinden, şıvılaşma sonraşında zemin kolonunda konsolidasyon süreci olmaksızın sadece sedimantasyon sürecinin etkisi olduğu gözlenmektedir. Sekil 2.18'de 20 cm'lik kum kolonunda meydana gelen 1 cm oturmanın %5 'lik bir hacimsal sekil değiştirmeye karşılık geldiği gözlenmektedir. Meydana gelen oturmanın tahmini için 1- Boyutlu Terzaghi konsolidasyon teorisinden yararlanılması düşünülmüştür. Bunun için kum numunesinde etkiyen ortalama çevre basıncı yaklaşık olarak 0.13 psi, bu çevre basıncı ve 0.8 boşluk oranı için sıkışabilirlik katsayısı ( $a_v$ ) 0.025 in<sup>2</sup>/lb olarak varsayıldığında, bu model yüksekliği için sıvılaşma sonrası ( $r_{\mu}$ =1.0) konsolidasyona bağlı hacimsal şekil değiştirmeler yaklaşık %0.018 olarak hesaplanmıştır. Hesaplanan bu konsolidasyon oturması gözlenen toplam deformasyona ( $\varepsilon_v = \%5$ ) göre oldukça ihmal edilebilir mertebede kalmaktadır. Bu da bazı arastırmacılar tarafından cesitli doğrusal olmayan (nonlineer) konsolidasyon teorileri kullanımının nedeni olmaktadır. Şekil 2.19a' da aynı zemin kolonunda titreşim etkisi ile farklı zamanlarda ölçülmüş artık boşluk suyu başıncı dağılımlarının derinlikle değişimi, Şekil 2.19b'de ise oluşan svılaşma sonrasında artık boşluk suyu basınçlarının zamana bağlı sönümlenmesi görülmektedir. Titresim deney boyunca, hem bosluk suyu basıncı oluşumu esnasında, hem de sönümlenmesi sırasında devam ettirilmiştir. Gözlemlenen hacimsal şekil değiştirmeler %5 mertebesinde iken, yukarıda da belirtildiği gibi bir boyutlu konsolidasyon teorisi kullanılarak hacimsal şekil değiştirmeler sadece %0.018 olarak tahmin edilmiştir. Her iki modelde de zemin kolonunda tümü ile sıvılaşma meydana geldiği halde, Şekil 2.19'da verilen eğriler darbe etkisi ile yapılan sıvılaşma deneylerinden elde edilen eğrilerden (Şekil 2.18) oldukça farklılık göstermektedir. Fakat, titreşim uygulanarak yapılan sıvılaşma deney sonuçlarının konsolidasyon safhasının varlığını iyi bir şekilde yansıtmayacağı sonucuna varılmıştır. Florin ve Ivanov(1961) uniform bir kum kolunundaki sıvılaşmanın düşey efektif gerilmenin düşük olduğu zemin yüzeyinden başlayarak aşağıya doğru ilerlediğini belirtmektedirler.



Şekil 2.18 Darbe etkisi uygulanarak yapılan deney sırasında farklı zamanlarda alınan artık boşluk suyu basınçlarının değişimi (Florin ve Ivanov(1961))



Şekil 2.19 Titreşim sonucu oluşan sıvılaşma sırasında farklı zamanlarda ölçülmüş artık boşluk suyu basıncı dağılımları(Florin ve Ivanov(1961))

Yoshimi(1967) tarafından yapılan çalışma 30.5 cm yüksekliğindeki kum tabakasının sıvılaşması üzerinde yapılan gözlemleri içermektedir. Bu çalışmada 30.5 cm yüksekliğindeki kum tabakasının üzerine lastik bir membran vasıtası ile düşey basınç uygulanmıştır. Uygulanan titreşim sırasında, kum tabakasında boşluk suyu basıncında önce yavaş bir artış ve hemen ardından ise ani bir artış ve sıvılaşma gözlemlenmiştir. Sıvılaşmadan sonra ise lastik membran altında kum tabakası yüksekliğinin %6' sına eşit bir kalınlıkta bir su kütlesi oluştuğu gözlenmiştir. Şekil 2.20'de uygulanan üç farklı düşey basınç altındaki kum kolonunda meydana gelen artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimi gösterilmektedir. Yoshimi(1967) bu çalışma sonucunda suya doygun bir kumun tamamı ile sıvılaşmasından sonra, kum tanelerinin aşağı doğru oturarak daha sıkı ve daha stabil bir hale geldiğini, bu sürecin artık boşluk suyu basınçlarının sönümlenme aşamasını içerdiğini ve Terzaghi'nin bir boyutlu konsolidasyon teorisi ile ilişkilendirilebileceğini açıklamaktadır.



Şekil 2.20 Uygulanan üç farklı düşey basınç altında kum kolonunda meydana gelen artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimi (Yoshimi, 1967)

Ambraseys ve Sarma (1969) tarafından yapılan araştırmada basit bir model göz önüne alınarak tabakalı bir zemin ortamının sıvılaşma sırasındaki davranışı analiz edilmiştir. Çalışmada gevşek bir kum tabakasının sıvılaşmasının bu tabaka üzerinde yer alan sağlam bir zemin tabakası üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Göz önüne alınan zemin profili Şekil 2.21'de gösterildiği gibi ah ve (1-a)h kalınlıklarında, suya doygun kohezyonsuz iki yatay tabakadan oluşmaktadır.



Şekil 2.21 Gevşek bir kum tabakasının sıvılaşmasının bu tabaka üzerinde yer alan sağlam bir zemin tabakası üzerindeki etkisi (Ambraseys ve Sarma, 1969)

Çalışmada aşağıdaki varsayımlar kabul edilmiştir.

- i. Sıvılaşma altta yer alan tabakadaki efektif gerilmenin ani olarak düşmesinden kaynaklanacaktır.
- ii. Tabakalar değişmeyen ortak bir sınıra sahip olacaktır.
- iii. Akım ve gerilme sürekliliği olduğu varsayılacaktır.

Araştırmacılar, iki tabakadan oluşan bu sistemi klasik konsolidasyon teorisi kullanarak çözmüş ve düşük hidrolik eğimlerin tahmin edilmesinden dolayı kum kaynamasının ortaya çıkmayacağı sonucuna varmışlardır. Kum kaynamasının meydana gelişi ise, mekanizma hakkında tam bir açıklama verilmeyerek, üstteki tabakanın homojen olmayışı ile ilişkilendirilmiştir. Ambaraseys ve Sarma (1969) tarafından analiz edilen basit iki tabakalı sistemlerin sıvılaşma öncesinde ve sonrasındaki davranışları, Terzaghi ve Frohlich (1936), Gray (1944), Schifman ve Gibson (1964), ve Yoshimi ve Kuwobana (1973) tarafından da benzer şekilde konsolidasyon teorisi göz önüne alınarak analiz edilmiştir.

Scott ve Zuckerman (1972) tarafından yapılan deneysel ve analitik çalışmalarda kum kaynaması ve kumlu zeminlerin sıvılaşma sonrası davranışı üzerinde yoğunlaşılmıştır. Bu araştırmada analiz edilen zemin tabakalarının kalınlığı 10 cm'dir. Zemin iskeletinin rijit olduğu kabul edilerek, sıvılaşma sonrası sürecin sedimentasyondan oluştuğu belirlenmiştir. Bununla birlikte, birden fazla tabakalı kum zemin sistemini de içine alan ve basit doğrusal

sedimentasyon teorisini esas alan farklı sıvılaşma sonrası modlar tarif etmişlerdir. İri daneli zeminler arasında yer alabilecek düşük geçirimliliğe sahip ince tabakaların sıvılaşma sırasında su ara tabakalarını oluşturma olasılığı gösterilmiştir. Kum kaynaması oluşum mekanizması da geniş bir şekilde tartışılmıştır. İnce bir kum tabakası (7.5 cm kalınlığında) üzerinde, silt ara tabakası varken ve yokken deneyler yapılmıştır. Sonuç olarak ara silt tabakasının ya da ince daneli bir zeminin varlığının kum kaynamalarının oluşumunda etkili olduğu belirtilmiştir. Araştırmacılar ayrıca altta yer alan sıvılaşmış bir zemin nedeni ile daha önce sıvılaşmamış bir kum tabakasının sıvılaşabileceğini ve daha önce sıvılaşmaya yatkın olmayan bir kumun hemen altında yer alan sıvılaşmış bir tabakanın bulunması nedeni ile sıvılaşabileceğini gösteren sonuçlar sunmakta, bu sonuçların yol gösterici mahiyette ve niteliksel olduğunu belirtmektedirler.

Elgamal vd. (1989) tarafından yapılan çalışmada kil ara tabakalı kumlu zeminlerin sıvılaşma davranısı, pleksiglas dikdörtgen kesitli bir kutu üzerinde uygulanan, küçük ölçekli sarsma tablası deneyleri ile incelenmiştir. Bu çalışmada düşük geçirgenliği olan ara tabakaların, sarsıntı sırasında üstte yer alan zemin tabakalarında oluşan boşluk suyu başınçları oluşumunu yavaşlattığı ve alttaki tabakalarda ise boşluk suyu basınçları oluşumunu hızlandırarak büyük yanal deformasyonlara neden olduğu görülmüştür. Ayrıca; düşük geçirgenliği olan ara tabakaların kum kaynaması olayını geciktirdiği de gözlemlenmiştir. Üniform kum tabalarında yapılan deneylerde ise kum kaynaması olayına rastlanmadığı belirtilmiştir. Geçirimliliği düşük olan siltli kil tabakalarının altında ise kalınlığı alttaki kum tabakası kalınlığının %5'i kadar olan su filmi tabakalarının oluştuğu gözlemlenmiştir. Yapılan gözlemlerde geçirimliliği düşük olan tabaka altında kum kaynamalarının ve oyulmaların meydana geldiği ve suyun hidrolik yükün düşük olduğu noktalara doğru ilerlediği gözlemlenmiştir. Düşük geçirimliliğe sahip silt veya kil ara tabakası altında meydana gelen su filminin ise uzun bir süre sönümlenemeceği (örneğin 2.20 cm'lik bir su filminin arazide sönümlenmesinin yaklaşık 30 gün alabileceği belirtilmektedir), ancak Sekil 2.22'de de gösterildiği gibi kil/silt tabakasının kırılması veya oyulması sonucu suyun yukarıya doğru kaçabileceği belirtilmiştir. Geçirimliliği düşük olan ara tabakada ise hidrolik eğimlerin (sıvılaşma sırasında) yüksek olduğu ve yüksek olan bu hidrolik eğimlerin büyük kum kaynamalarına yol açabileceği belirtilmiştir (Sekil 2.23).









Adalıer(1992) tarafından tabakalı zemin sistemlerindeki sıvılaşma ve sonrası davranışın belirlenmesi için, laboratuarda 1g ivme altında sarsma tablası deneyi ve 50g ivme altında santrifüj deneyleri gerçekleştirilmiştir. 1g'de gerçekleştirilen deney düzeneği Şekil 2.24'de gösterilmiştir.


Şekil 2.24 Tabakalı zemin sistemlerindeki sıvılaşma ve sonrası davranışın belirlenmesi için kurulan deney düzeneği (Adalıer, 1992)

Şekil 2.24'de gösterildiği gibi pleksiglas bir boru içerisinde, ince bir kil ara tabakası içeren uniform Ottowa kumunun yer aldığı bir tabakalı zemin sistemi oluşturulmuştur. Pleksiglas boru yaklaşık 16.5 cm mesafeden sert bir blok üzerine düşürülerek darbe etkisi ile kum tabakasının sıvılaşması sağlanmıştır. Sıvılaşmadan sonra alttaki kum tabakasının oturması ile birlikte kil tabakasının altında su ara tabakasının oluştuğu gözlemlenmiş ve alttaki tabakanın oturması bitene kadar su ara tabakasının kalınlığının arttığı görülmüştür. Kil tabakasının altındaki ve üstündeki kum tabakalarında yaklaşık %2.4 değerinde bir hacimsal şekil değiştirme oluştuğu belirlenmiştir. Altta yer alan kum tabakasının oturması sona erdiğinde, kil tabakası altında bu tabakanın oturma miktarına eşit miktarda bir maksimum su filmi kalınlığı ölçülmüştür. Şekil 2.25'de farklı seviyelerde yer alan boşluk suyu basıncı sensörlerinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimi gösterilmiştir. Ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimi gösterilmiştir. Ölçülen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimlerinden konsolidasyon etkisinin olmadığı sonucuna varılmıştır.



Şekil 2.25 Farklı seviyelerdeki boşluk suyu basıcı sensörlerinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimi (Adalıer, 1992)

Adalıer (1992) tarafından ayrıca ise sıvılaşma sonrası davranışın belirlenmesi için Şekil 2.26'da gösterilen deney düzeneği hazırlanarak santrifüj deneyleri yapılmıştır.



Şekil 2.26 Sıvılaşma sonrası davranışın belirlenmesi için santrifüj deney düzeneği (Adalıer, 1992)

Araştırmacı sıvılaşma sonrasında boşluk suyu basınçlarının sönümlenmesi aşamasını Terzaghi'nin bir boyutlu konsolidasyon teorisini kullanarak modellemiştir. Bu modellemelerde permeabilite ve hacimsal sıkışma katsayısının efektif gerilme ile olan değişimi dikkate alınmayıp sabit olarak kabul edilmiştir. Şekil 2.27'de sıvılaşma sonrası artık boşluk suyu basınçları sönümlenmesinin bu yöntemle modellenmesinin ölçüm sonuçları ile uyumlu olduğu görülmektedir. Bununla birlikte, sıvılaşma sonrası davranışın belirlenmesinde, hacimsal sıkışma katsayısı ve permeabilite katsayısının boşluk oranı ile laboratuar deneyleri ile belirlenmiş doğrusal olmayan değişimi dikkate alınarak yapılacak sıvılaşma sonrası analizlerinin daha doğru sonuçlar vereceği belirtilmiştir.



Şekil 2.27 Deneysel olarak ölçülmüş artık boşluk suyu basınçları sönümlenmesinin 1B konsolidasyon teorisi kullanarak hesaplanmış değerler ile karşılaştırılması (Adalıer, 1992)

# 3. SUYA DOYGUN KUMLU ZEMİNLERİN TEKRARLI YÜKLER ALTINDA DAVRANIŞI VE SIVILAŞMA

#### 3.1 Giriş

Bir deprem sırasında, kayma dalgalarının zemin içerisinden yukarı yönlü hareket etmesi sonucunda değişen genlik ve frekanslarda tekrarlı kayma gerilmeleri ve kayma şekil değiştirmeleri oluşur. Bu durumda, eğer kohezyonsuz zemin suya doygun ise zemin boşluklarındaki suyun yer değiştirebilmesi için yeterli zaman olmadığından sismik kayma gerilmeleri altında zemin tabakalarında boşluk suyu basıncı artışı ve şekil değiştirmeler meydana gelir.

Zeminlerin dinamik davranış özellikleri zeminde oluşan deformasyonların mertebesi ile ilişkilidir. Elastik ve elasto-plastik davranış koşullarındaki şekil değiştirme seviyelerinde zeminlerin gerilme-şekil değiştirme özellikleri ön plana çıkmaktadır. Daha büyük şekil değiştirme seviyelerinde ise uygulanan yük altında zemindeki mukavemet kayıpları ve plastik şekil değiştirme özellikleri önem kazanmaktadır. Özellikle kumların ve siltlerin dinamik yükler altındaki davranışını belirleyebilmek için yapılacak teorik ve deneysel çalışmalarda gerilme-şekil değiştirme özelliklerinin yanı sıra artan şekil değiştirme seviyesi ile birlikte mukavemet özelliklerindeki değişimin de değerlendirilmesi gerekmektedir.

Tekrarlı yükler altında zemin tabakalarında meydana gelen gerilme durumunu ve davranış biçimini laboratuarda inceleyebilmek için birçok deneysel yöntem geliştirilmiştir (Ansal ve Erken, 1985). Laboratuarda yapılan drenajsız tekrarlı kesme deneyleri deprem yükleri altında suya doygun kohezyonsuz zeminlerin davranışının anlaşılması bakımından oldukça faydalı olmaktadır. Drenajsız tekrarlı kesme deneyleri ile sıvılaşabilir zeminlerin davranışının açıklanması üzerine yapılmış olan oldukça önemli birçok araştırma bulunmaktadır. (Castro (1975), Poulos vd. (1985), Alarcon-Guzman vd. (1988), Ishiara (1993), Erken ve Ansal (1994)). Bu bölümde suya doygun kum zeminlerde meydana gelen sıvılaşma olayının anlaşılmasında yardımcı olacak temel kavramlar açıklanmıştır.

#### 3.2 Dinamik Yüklemeler Altında Suya Doygun Kum Zeminlerin Davranışı

Dinamik yüklemeler etkisi altındaki bir zeminin davranışının anlaşılması, gerçekleştirilecek deneysel ve nümerik çalışmalar için oldukça önemlidir. Şekil 3.1a' da arazi koşullarında tekrarlı yüklemeler etkisi altındaki bir zeminin gerilme durumu ve Şekil 3.1b'de ise bu

gerilme durumunu temsil eden Mohr daireleri gösterilmiştir.



Şekil 3.1 Arazi koşullarında tekrarlı yükler altındaki zemin durumu(a) Tekrarlı yüklemeler etkisi altındaki bir zeminin gerilme durumu (b) Tekrarlı yüklemeler etkisi altındaki bir zeminin gerilme durumunu gösteren Mohr daireleri (Teymur, 2002)

Deprem yüklemeleri nedeni ile oluşan kayma gerilmeleri altta bulunan daha sert tabakadan (kaya tabakasından) yukarıya doğru hareket ederek Şekil 3.1' de görüleceği gibi her bir zemin elemanındaki asal gerilme düzleminin yönünü değiştirmekte ve dalga yayılma yönüne dik ve paralel yönde kayma gerilmeleri etkimesine neden olmaktadır.

Suya doygun kum bir zeminin monotonik ve tekrarlı yükler altındaki davranışı Şekil 3.2' de gösterilmiştir. Gevşek ve sıkı durumlardaki aynı zeminin drenajsız kesme deneyi sırasındaki davranış biçimleri sırası ile Şekil 3.2(a) ve (b)'de gösterilmektedir. Deneyler bir yamaçtaki anizotropik gerilme koşullarını temsil etmesi açısından başlangıç statik kayma gerilmesi ile başlamaktadır. Gevşek bir kum zemin kesme sırasında sıkışma eğilimi göstermek isteyecek ve drenajsız durumda boşluk suyu basınçları artacaktır. Şekil 3.2a' da gösterildiği gibi sıkışma eğilimi gösteren zemin monotonik olarak kesildiğinde pik kayma mukavemetine ulaşmakta ve sonrasında ise yumuşama göstererek rezidüel kayma direncine ulaşmaktadır. Eğer rezidüel kayma direnci başlangıçtaki statik kayma direncinden daha az ise bu durumda akma sıvılaşması olarak isimlendirilen bir göçme meydana gelmektedir. Eğer aynı zemin tekrarlı olarak kesilirse, bu durumda ise her bir yükleme çevriminde artık boşluk suyu basınçları oluşmakta ve drenaj olmadığı için boşluk suyu basınçları birikerek efektif gerilme izi göçmeye doğru hareket etmektedir (Şekil 3.2a).



Şekil 3.2 Drenajsız kesme sırasında suya doygun kumların davranışı (a) Gevşek kumlar b)Sıkı kumlar

Eğer kayma gerilmeleri başlangıç statik kayma gerilmelerinin altına düşer ise akma sıvılaşması meydana gelir ve tekrarlı yüklemelerin bitiminden sonra bile deformasyonlar devam eder. Akma sıvılaşmasının oluşabilmesi için gevşek suya doygun kum zemin yeterli büyüklükteki drenajsız bir yüklemeye ya da yeterli sayıda yük çevrimlerine maruz kalmalıdır. Bu koşullarda denge koşulları oluşuncaya kadar zeminde oldukça büyük deformasyonlar meydana gelir.

Genleşme eğilimi gösteren sıkı kum zeminler kesmeye maruz kaldıklarında küçük şekil değiştirmelerde artık boşluk suyu basıncı üretebilmektedir. Fakat, büyük şekil değiştirmelerde zemin daneleri birbirleri üzerinden kayıp hareket ederek hacimde bir artışa(genleşmeye) neden olmakta, bu durumda boşluk suyu basınçları azalarak negatif değerler almaktadır. Sonuç olarak Şekil 3.2b' de gösterildiği gibi monotonik olarak kesilen sıkı bir kum zeminde efektif gerilmelerde ve kayma direncinde artış meydana gelmektedir. Şekil 3.2b'de aynı zeminin dinamik yüklemeler altındaki davranışı da gösterilmektedir. Bu durumda her bir kesme çevriminde boşluk suyu basıncı birikimleri ve deformasyonlar oluşmaktadır. Fakat belli bir noktadan sonra zeminin genleşme eğilimi göstermesi sonucu oluşan negatif artık boşluk suyu basınçıları daha fazla deformasyon oluşumunu sınırlar ve efektif gerilme izi sola doğru hareket eder, fakat hiçbir şekilde göçme yüzeyine ulaşmaz. Tekrarlı yüklemeler bittikten sonra uygulanacak monotonik kesme deneyinde zeminin mukavemet kazandğı

39

gözlemlenecektir. Dikkate değer miktarda deformasyonlar oluşsa da, akma sıvılaşmasında meydana gelebilecek büyük deformasyonlar sıkı kum zeminlerde meydana gelmez ve bu durum ise çevrimsel hareketlilik (cyclic mobility) olarak isimlendirilir. Dolayısı ile drenajsız koşullarda rezidüel ya da nihai kayma direnci başlangıç statik kayma direncinden büyük olduğu için sıkı kumlarda akma sıvılaşması meydana gelmez.

Zeminlerin dinamik yüklemeler altındaki davranışının araştırılmasında hem arazide hem de laboratuar deneylerinden yararlanılmaktadır. Laboratuarda gerçekleştirilen deneylerde tabiattaki gerilme ve şekil değiştirme koşulları yaklaşık olarak sağlanabilmektedir. Fakat araziden alınan numunelerde az da olsa meydana gelen örselenme veya yeniden oluşturulan numunelerdeki fiziksel özellik farklılıkları zemin numunesinin davranış biçimini etkilemektedir. Bu nedenle laboratuar deneylerinden elde edilen bulguların arazi deneyleriyle desteklenmesi çok kullanılan bir yaklaşım yöntemidir (Ansal ve Erken 1985).

Arazi ve laboratuarda yapılan deneysel çalışmalarla zeminlerin dinamik gerilme-şekil değiştirme özellikleri (birim deformasyona bağlı olarak kayma mukavemeti, dinamik kayma modülü ve elastisite modülü, poisson oranı, sönüm oranı) ile kayma mukavemeti ve sıvılaşma parametreleri belirlenmeye çalışılır. Dinamik kayma modülünün ve sönüm oranının birim kayma şekil değiştirmesine bağlı olarak değişimleri belirlenir. Mukavemet özellikleri olarak ise göçmeye ya da büyük şekil değiştirmelerine neden olan kayma gerilmesi değeri ve çevrim sayısı belirlenir.

Zeminlerin dinamik davranış özelliklerine etki eden bir çok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler birim kayma şekil değiştirme genliği  $\gamma$ , ortalama efektif çevre gerilmesi  $\sigma_m$ , boşluk oranı e, yükleme çevrim sayısı N, suya doygunluk derecesi S, aşırı konsolidasyon oranı AKO, yükleme frekansı, dane çapı dağılımı, ince dane oranı, plastisite, kullanılan deneysel yöntem, yükleme biçimi ve yüklemenin doğrultusu olarak sıralanabilir (Altun, 2003).

Genel olarak zeminler elasto-plastik davranış gösteren anizotrop malzemeler olarak tanımlanmakla birlikte, zeminlerin farklı şekil değiştirme seviyelerinde farklı gerilme-şekil değiştirme davranışı gösterdiği bilinmektedir. Özellikle suya doygun gevşek kum zeminlerin depremler gibi tekrarlı yüklemeler altında diğer zeminlere göre farklı bir davranış sergilediği bilinmektedir. Tekrarlı yüklemeler etkisindeki suya doygun bir kum zemin sıkışma eğilimi gösterirken, içerisinde bulunan suyun dışarıya çıkmaması nedeni ile rijtliğinde bir azalma ve mukavemet özelliklerinde değişim meydana gelmektedir.

Suya doygun kumların drenajsız koşullarda tekrarlı ve hızlı monotonik yüklemeler altındaki

dinamik davranış özelliklerini belirlemek amacı ile son yıllarda bir çok deneysel ve nümerik çalışmalar yapılmıştır. Yapılan bu araştırmalar sonucunda kumların dinamik gerilme-şekil değiştirme ve mukavemet özelliklerinin farklı gerilme seviyeleri dikkate alınarak incelenmesi gerektiği ortaya konulmuştur.

# 3.3 Zeminlerin Gerilme-Şekil Değiştirme Özellikleri

Zeminlerin dinamik davranışının şekil değiştirme aralığına göre farklılık gösterdiği ve dinamik davranış özelliklerinin belirlenmesinde ve bunların analizinde olası şekil değiştirme seviyesinin belirleyici bir rol oynadığı bilinmektedir. Şekil değiştirme seviyelerine göre zemin davranışında beklenilen özellikler Şekil 3.3'de özetlenmiştir.

Zeminlerin gerek monotonik gerekse dinamik yükler altındaki davranış biçimlerini gerçeğe en yakın biçimde tanımlamak için farklı bünye modelleri kullanılmaktadır. Dinamik yükler altında zeminlerin gerilme-şekil değiştirme ilişkisini ve deformasyon özelliklerini modelleyebilen bünye modelleri Şekil 3.3'den de görüleceği gibi şekil değiştirme seviyesi dikkate alınarak seçilmelidir. Ayrıca zeminlerde şekil değiştirmelerin doğrusal olmaması ve zamana bağlı oluşu da bünye modellerinin uygunluğunu etkilemektedir. Dolayısı ile zaman faktörünün de dikkate alındığı modeller ve zemin özellikleri büyük şekil değiştirme seviyelerinde geçerli olan plastik model teorileri kullanılmaktadır (Puzrin ve Burland, 1998; Puzrin ve Shiran, 2000; Wang ve Kuwano, 1999).



Şekil 3.3 Şekil değiştirme seviyesine bağlı zemin davranışı modellemesi (Ishiara, 1996)

Şekil değiştirmelerin küçük seviyelerde olması durumunda gerilme-şekil değiştirme davranışının analizinde "lineer elastik modeller" kullanılabilir. Bu şekil değiştirme seviyesinde zemin davranışının modellenmesinde "dinamik kayma modülü" anahtar bir parametre olmaktadır (Ishiara, 1996). Şekil değiştirmelerin elastik sınırlar içerisinde kaldığını ifade edebilmek için teorik olarak yaklaşık 10<sup>-5</sup>'den küçük olması gerektiği kabul edilmektedir. Bu şekil değiştirme seviyelerinde ve elastik sınırlar içerisinde dinamik kayma modülünün maksimum değerinde ve sabit olduğu kabul edilebilir. Farklı şekil değiştirme genliklerindeki histeritik gerilme-şekil değiştirme ilişkisi ile dinamik kayma modülü ve sönüm oranı Şekil 3.4' te gösterilmiştir.



Şekil 3.4 Farklı şekil değiştirme genliklerindeki histeritik gerilme-şekil değiştirme ilişkisi ve maksimum dinamik kayma modülü ve sönüm oranı

Şekil değiştirme seviyesinin yaklaşık olarak 10<sup>-3</sup> civarında olması durumunda zeminin davranışları elasto-plastik bir hal alır ve dinamik kayma modülü şekil değiştirmeler arttıkça azalır. Aynı zamanda bu şekil değiştirme seviyelerinde dinamik yüklemelerle birlikte enerji sönümlenmesi de başlar ve zeminin bu özelliği sönüm oranı ile ifade edilir. Zeminlerdeki enerji sönümlenmesi histeretik biçimdedir. Zeminlerin kararlı olan bu davranışlarını en uygun şekilde modelleyebilmek için visko-elastik teorilere dayanan bünye modellerini kullanmak gerekmektedir. Bu şekil değiştirme seviyelerinde zemin özeliklerini temsil edebilmek için dinamik kayma modülü ve sönüm oranı şekil değiştirmenin bir fonksiyonu olarak belirlenmelidir. Şekil değiştirmelere bağlı fakat çevrimden bağımsız zemin özelliklerini barındıran analitik yöntem ise visko-elastik teoriye dayanan eşdeğer lineer analiz yöntemidir. Bu yöntemde zemin parametreleri adımsal olarak değiştirilerek şekil değiştirme uyumlu bir çözüm elde edilene kadar doğrusal bir analiz tekrarlanır. Yatay zemin tabakalarının tepki analizi için kullanılan SHAKE (Schnabel vd., 1972) bu mertebelerdeki şekil değiştirme aralıklarında zemin davranışı hakkında bilgi almak için yaygın olarak kullanılan bir programdır. Lineer viskoelastik model çalışmalarında zeminin gerilme-şekil değiştirme eğrileri, enerji sönümlemeleri dikkate alınarak ve Kelvin ve Maxwell gibi bazı yay- sönüm modelleri kullanılarak elde edilebilmektedir. Lineer olmayan ve çevrimden bağımsız model çalışmalarında ise yine enerji sönümlemeleri de dikkate alınarak doğrusal olmayan deformasyonların dikkate alındığı Hiperbolik ve Ramberg-Osgood gibi gerilme-şekil değiştirme eğrileri kullanılmakta ve böylelikle dinamik kayma modülü ve sönüm oranı elde edilebilmektedir.

Kayma sekil değistirmelerinin  $10^{-2}$  den büyük olması durumunda zemin özellikleri sekil değiştirmeler arttıkça değişmeye ve kalıcı şekil değiştirmeler oluşmaya başlar. Bu şekil değiştirme seviyesinden sonra dinamik kayma modülü ve sönüm oranı yükleme çevrimleri ile değişmeye devam eder. Bu durumda zemin davranışı azalan histerisis türü olarak isimlendirilir. Dinamik kayma modülü ve sönüm oranının tekrarlı yüklerle birlikte değişimi efektif gerilmede meydana gelen değişimler dikkate alınarak hesaplanır. Efektif gerilmedeki değişimin dikkate alınması için yükleme, boşaltma ve yeniden yükleme adımlarını temsil eden gerilme-sekil değiştirme ilişkilerinin tanımlandığı bünye denklemleri gerekmektedir. Bu amaç için en çok kullanılan gerilme-şekil değiştirme ilişkisi Masing kuralı olarak bilinmektedir. Göcmeye yakın büyük sekil değistirme mertebelerindeki zemin davranışının Masing kuralı gibi bir gerilme-şekil değiştirme ilişkisi kullanılarak modellenmesinde ise Şekil 3.3'de de gösterildiği gibi adımsal integrasyon içeren nümerik modeller kullanılmaktadır (Ishiara, 1996). Bu modeller arasında depremler sırasında kumların sıvılaşmasını nümerik olarak modelleyebilmek için Towhata ve İshihara (1985) tarafından geliştirilen "çok yönlü elastik yay modeli" de yer almaktadır. Bu modelde sıvılaşma sırasındaki zemin davranışı asal gerilme eksenlerinin rotasyonu ve zemin karakteristiklerine bağlı yay karakteristikleri dikkate alınarak belirlenmektedir. Bu model daha sonra Iai vd. (1992) tarafından belirli bir gerilme durumunda kayma gerilemeleri birikmesine bağlı boşluk suyu basıncı oluşumuna dayalı model ile birleştirilmiştir. Bu modelin geçerliliği farklı yükleme şekillerinde yapılmış burulmalı üç eksenli deneyler ile incelenmiştir. Deneyler sırasında uygulanan yükleme şekilleri ise asal gerilme ekseni rotasyonu da göz önüne alınarak uygulanan yarı dairesel yükleme ve dairesel yükleme şekilleridir. Bu yükleme şekillerin her ikisinde de asal gerilme ekseni döngüsü dikkate alınmıştır. Nümerik modelden elde edilen sonuçlar ile burulmalı üç eksenli deney sonuçlarının oldukça uyumlu olduğu belirlenmiştir. Dolayısı ile gerilme durumu ve birikmiş kayma gerilmesi bilindiğinde boşluk suyu basıncının bir fonksiyonu olan efektif gerilme de belirlenebilmektedir.

Ishiara vd. (1985) tarafından yapılan bir diğer çalışmada ise dinamik yükleme koşulları altında zeminlerin gerilme-şekil değiştirme ilişkisini tarif eden yeni bir kural önerilmektedir. Bunun nedeni ise gerilme-şekil değiştirme davranışında çok sık kullanılan Masing kuralı'nın kayma şekil değiştirmesinin geniş aralıklarında zemin karakteristiklerini doğru bir şekilde temsil edememesidir. Masing kuralı, nonlineer analizlerde histeresis ilmeğini elde edebilmek için kullanılmakta ve bir bünye denklemi ile tanımlanan zemin omurga eğrisinin boşaltma ve yeniden yükleme sırasında izleyeceği yolu belirlemektedir. Önerilen yeni kural ise deneysel verilere uygun olarak zemin omurga eğrisinin kullanılmasını sağlamakta ve dolayısı ile Masing kuralı'ndan türetilenden farklı bir histeresis ilmeği elde edilmektedir (Şekil 3.5). Elde edilen sonuçlar önerilen kuralın kumların dinamik yükleme sırasındaki gerilme-şekil değiştirme davranışını daha iyi modelleyebilen bir zemin omurga eğrisi ve histeresis ilmeği verdiğini göstermiştir.



Şekil 3.5 Masing kuralı'ndan ve Önerilen kuraldan elde edilen histeresis ilmeklerinin karşılaştırılması (Ishiara, 1985)

Zeminlerin dinamik yüklemeler altında davranışlarını tanımlamak için kullanılan bünye modellerinin temel özellikleri Bölüm 4'de ayrıntılı olarak anlatılacaktır.

Yukarıda açıklanan zemin davranışını modelleme çalışmaları ile birlike, zeminlerin gerilmeşekil değiştirme özelliklerini belirlemek için laboratuarda bozulmamış veya yeniden oluşturulmuş numuneler üzerinde yapılan deneysel çalışmalar da sürüdürülmektedir. Laboratuar deneyleri gerilme veya şekil değiştirme kontrollü olarak gerçekleştirilebilmekte, yükleme çevrim sayısında artışla birlikte boşluk suyu basıncı artışları Bu deneylerde çevrim sayısındaki artışla beraber boşluk suyu basıncında artış meydana gelmekte ve zeminin mukavemeti azalmaktadır. Zeminlerin dinamik yükler altında gerilme-şekil değiştirme özelliklerini temsil eden dinamik kayma modülü ve sönüm oranı değerleri ve bunları artan şekil değiştirme seviyesine bağlı olarak değişimi her bir çevrimdeki histeresis eğrilerinden faydalanılarak belirlenebilmektedir.

Seed ve Idriss (1970), Kovacs vd. (1971), Hardin ve Drenevich (1972a, 1972b) tarafından kohezyonlu ve kohezyonsuz zeminler üzerinde yapılan laboratuar deneylerinde dinamik kayma modülü ve sönüm oranı ilişkisi birim kayma deformasyonuna bağlı olarak incelenmiştir. Bu araştırmalarda kum zeminlerin dinamik kayma modülüne etki eden en önemli faktörlerin çevre gerilmesi, birim şekil değiştirme genliği ve boşluk oranı olduğu belirlenmiştir. Sönüm oranının ise daha çok kum zemine uygulanan şekil değiştirme seviyesi ve efektif çevre gerilmesinden etkilendiği belirtilmektedir.

Tekrarlı yükler altında kum zeminlerin dinamik kayma modülünün belirlenmesi ile ilgili olarak ilk deneysel çalışmalar Hardin ve Richard (1963) tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmada farklı hücre basınçları altında değişik boşluk oranlarında hazırlanmış örnekler üzerinde yapılan deneyler ile kayma modülündeki değişim araştırılmıştır. Daha sonra yapılan üç eksenli deneylerle çevre gerilmesinin kumlarda dinamik kayma modülü ve sönüm oranı üzerindeki etkisi araştırılmıştır. (Sherif vd., (1977), Tatsuoka ve Iwasaki (1978), Iwasaki vd., (1978), Kokusho (1980)). Deneysel tekniklerde olan ilerlemelerle birlikte dinamik üç eksenli, dinamik burulmalı kesme ve rezonant kolon deneyleri ile kumların gerilme-şekil değiştirme özelliklerini ve bu özellikleri etkileyen zemin ve yükleme koşullarını belirlemek amacı ile Ansal (1981), Tatsuoka vd., (1982), Seed vd.,(1986), Alarkon-Guzman vd. (1988), Kokusho (1987), Vucetic ve Dobry (1991), Ampadu ve Tatsuoka (1993), Lo Presti vd. (1993), Yasuada ve Matsumoto (1993), Vucetic (1994), Lnzo vd.(1997), Chen vd.,(1988), Ishibashi ve Zhang (1993), Ishibashi vd. (1988), Lin vd., (1996), Rolllins vd. (1998), Ansal vd. (2001), Altun (2003) tarafından kapsamlı deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

#### 3.4 Kumlarda Kritik Durum (Kararlı durum) ve Sıvılaşma

Büyük şekil değiştirmelerde zemin davranışı üzerinde yapılan gözlemler sonucunda Castro ve Poulos (1977), Poulos (1981) ve Poulos vd.(1985) tarafından kararlı durum kavramı tanımlanmıştır. Eğer bir zeminde deformasyonlar, sabit bir efektif normal gerilme ve kayma gerilmesi altında, sabit hacimde ve şekil değiştirme hızında meydana geliyorsa, bu zemin kararlı durumdadır. Bir zemin ancak deformasyonlar meydana geldiği sürece kararlı durumdadır. Diğer bir deyişle deformasyonlar durduğunda zemin artık kararlı durumda değildir. Zemin kararlı duruma drenajlı, drenajsız, monotonik ve çevrimsel yüklemeler altında ulaşabilir.

Bir zemin için kararlı durumda mümkün olan durumlar üç boyutlu boşluk oranı, efektif gerilme ve kayma gerilmesi uzayında tekil bir eğri oluşturmaktadır. Bu eğri kararlı durum çizgisi ya da kritik durum çizgisi olarak isimlendirilir ve iki boyutlu olarak Şekil 3.6' daki gibi de gösterilebilir. Başlangıç boşluk oranı ve efektif normal gerilmesi durumu belli olan bir zeminin hacimsel değişim davranışının anlaşılması bakımından Şekil 3.6 oldukça faydalı olmaktadır. Kararlı durum çizgisinin üzerinde yer alan zeminlerde kesme sırasında drenaja izin verilmediğinde boşluk suyu basınçlarında artış meydana gelecek ve zemin hacimce sıkışmak isteyecektir. Diğer taraftan kritik durum çizgisinin altında yer alan zeminler ise kesme sırasında drenaja izin verilmediğinde hacimce genleşme eğilimi gösterecek ve boşluk suyu basınçları azalacaktır.



Şekil 3.6 Monotonik ve tekrarlı gerilme izlerinin kararlı durum diyagramında gösterimi

Sekil 3.6'da üc farklı başlangıc koşulundaki zemin numuneleri üzerinde yapılmış 6 monotonik kesme deneyi sonucu gösterilmiştir. Aynı çevre gerilmesi etkisi altında fakat iki farklı sıkılıktaki iki kum numunesi (A ve B) üzerinde yapılan drenajlı kesme deneylerinde, her iki numunenin aynı noktada ve aynı nihai kayma mukavemetinde (s<sub>2</sub>) kararlı durum çizgisine ulaştığı görülmektedir. Diğer taraftan aynı boşluk oranına sahip fakat daha büyük bir çevre gerilmesi altındaki numunenin (C) drenajlı kesme deneyi sonucunda daha büyük bir kayma mukavemetinde (s<sub>4</sub>) kritik durum cizgisine ulastığı görülmektedir. Bu durumda A ve C numuneleri sıkışma gösterirken, B numunesi ise genleşme göstermiştir. Drenajsız monotonik deneylerde (D-F) ise numunelerin kritik durum cizgisine boşluk oranı sabit olacak sekilde bir yol izleyerek ulastığı görülmektedir. Şekil 3.6'da da görüleceği gibi, aynı boşluk oranına sahip iki drenajsız deneyde, numuneler ( E ve F) kritik durum çizgisinde aynı kayma mukavemetine (s<sub>3</sub>) sahip olurken, boşluk oranı daha yüksek olan numune kararlı durumda daha düşük bir kayma mukavemetine (s<sub>1</sub>) sahip olmaktadır. Drenajsız durumda, sıkışan numunelerde (D ve F) boşluk suyu basıncı artışları ve dolayısıyla efektif gerilmede azalma gözlemlenirken, diğer taraftan genleşme gösteren diğer numunede (E) artık boşluk suyu basınçlarında azalma meydana gelmektedir.

Drenajsız tekrarlı yüklemeler altında yapılan deneyler de (G,H) Şekil 3.6 'da verilen kritik durum diyagramında gösterilebilir. Daha önceden de açıklandığı gibi tekrarlı kayma gerilmeleri artık boşluk suyu basıncı oluşturarak sıkışma eğilimi gösteren kumlarda efektif gerilemelerde azalmaya, genleşme eğilimi gösteren zeminlerde artışa neden olur. Bu yüzden genleşme gösteren numune(H) kritik durum çizgisinden uzaklaşırken, sıkışma eğilimi gösteren numune (G) ise kritik durum çizgisine ulaşmaya çalışır. Çevrimsel yükleme yapılan bir monotonik yüklemede ise hem genleşme eğilimindeki numune hem de sıkışma eğilimindeki numune kararlı durum çizgisine doğru bir iz izler.

Bu nedenle kararlı durum çizgisi boşluk oranı, efektif gerilme ve kayma gerilmesi kombinasyonlarında genleşme eğilimindeki ve sıkışma eğilimindeki zeminleri birbirinden ayırmada oldukça faydalı olmaktadır. Kararlı durum çizgisinin üzerinde yer alan bir kum (büyük boşluk oranında veya büyük çevre gerilmesinde) sıkışma eğilimi gösterecek ve dinamik bir yüklemeye maruz kaldığında sıvılaşacaktır. Sıkışma eğilimindeki bir zemin hem dinamik yüklemeler altında hem de monotonik yüklemeler altında kararlı durum koşullarında aynı kayma direncini gösterecektir. Sıkı yerleşimli ya da düşük çevre gerilmesindeki bir kum ise kararlı durum çizgisinin altında yer alır ve akma göçmelerinin meydana geldiği sıvılaşmaya maruz kalmaz. Bu da genleşme eğilimindeki kumda kararlı durum koşullarına

ulaşmadan sınırlı kayma deformasyonlarının meydana geleceği anlamına gelmektedir.

#### 3.5 Kumlu Zeminlerin Sıkışabilirliği ve Sıvılaşmaya Bağlı Oturmalar

Dinamik etkilerin gevşek kohezyonsuz zeminlerde sıkışmaya yol açtığı bilinmektedir. Dolayısıyla, depremlerin kohezyonsuz zemin tabakalarının sıkışmasına ve zemin yüzünün oturmasına neden olması beklenilebilir. Birçok deprem sırasında, örneğin 1964 Alaska depreminde kum tabakalarının sıkışması sonucu ortaya çıkan zemin yüzü oturmaları yer yer 1.5m'i bulmuştur. 1960 Şili ve 1964 Nigata depremlerinde de yine 1m'i bulan oturmalar gözlenmiştir (Özaydın, 1982).

Depremler sırasında gözlenen zemin oturmaları, bir çok durumda, suya doygun tabakalarda titreşimli yükler altında meydana gelen artık boşluk suyu basınçlarının deprem sonrası sönümlenmesi sonucu ortaya çıkan konsolidasyon oturmaları şeklinde oluşmaktadır. Suya doygun olmayan zemin tabakalarında ise, boşluklar su ile dolu olmadığı için, oturmalar danelerin sabit düşey efektif gerilme altında birbirine yaklaşması ve daha sıkı bir yerleşime gelmesi (kompaksiyonu) sonucu meydana gelmektedir. Depremler sırasında konsolidasyon ve kompaksiyon sonucunda meydana gelecek, zemin oturmalarının önceden hesaplanabilmesi için bazı hesap yöntemleri geliştirilmiştir. Yapılan araştırmalar, düşey titreşimlerin önemli miktarda oturmaya yol açabilmesi için depremin düşey bileşeninin 1g'den daha büyük olması gerektiğini göstermektedir. Bu nedenle, oturmaların daha çok yer sarsıntılarının yatay bileşenlerinin yol açtığı tekrarlı kayma gerilmeleri sonucu meydan geldiği söylenebilir. Laboratuar tekrarlı basit kesme deneyleri sonuçları da oturma miktarının düşey gerilme, yükleme frekansı ve zeminin kuru veya suya doygun-drenajlı olmasından bağımsız, fakat tekrarlı birim kayma genliği ile doğrudan ilgili olduğunu göstermiştir (Özaydın, 1982).

Konsolidasyona bağlı hacimsel şekil değiştirmeler ve boşluk suyu basıncı sönümlenmeleri zeminin sıkışabilirliğine bağlı olduğundan granüler zeminlerin sıkışabilirlik karakteristiklerini incelemek gerekmektedir. Genel olarak kumlu zeminlerin sıkışabilirliği ile ilgili olarak az bilgi mevcuttur. Bazı çalışmalarda Lee ve Albesia (1974), Seed vd., (1976) toplam hacimsel şekil değiştirmeleri, özellikle r<sub>u</sub> (artık boluk suyu basıncı oranı) 1 değerine ulaştığında, konsolidasyon ve sedimentasyondan kaynaklanan bir prosedür olarak tanımlamak için kullanılmıştır. Fakat, ölçülen hacimsel şekil değiştirmelere konsolidasyonun yalnız başına etkisini bu yöntemle elde etmek mümkün olmamaktadır.

Hassib (1951) 5 farklı kuru kum, bir çakıl-kum karışımı ve bir kuru siltten oluşan 7 farklı

zeminden hazırlanan numuneler üzerinde 400 adet bir boyutlu konsolidasyon deneyleri gerçekleştirmiştir (Çizelge 3.1). Kuru granüler zemin numunelerinin sıkışabilirliği ile su altındaki numunelerin sıkışabilirliğinin ile benzer olduğunu göstermiştir.

		ELEK YÜZDE GEÇEN								
N N		Elek No								
Zem	TANIMLAMA		1	3 1	63	p 5	p 10	0 20	0	.02
A	İri Silt								50	50
в	Ince Kum						50	50		
G	Îri-Înce Kum				50	50				
D	Çakıl ve Kum		50	50						
50	Siltli Kum				7.5	17.5	25	25	17.5	7.5
F	İnce Çakıllı Kum		7.5	17.5	25	25	17.5	7.5		
¢	Kum									
_					15	35	35	15		

Çizelge 3.1 Hassib (1951) tarafından çalışılan zeminlerin özellikleri

Hassib (1951) tarafından yapılan çalışma sonuçları kullanılarak elde edilen log gerilme-log şekil değiştirme (log  $\sigma$ -log  $\varepsilon$ ) grafiklerinden B, C ve G zeminleri için elde edilmiş olanlar grafikler Şekil 3.7'de gösterilmiştir.



Şekil 3.7 Farklı granüler zeminler (temiz kumlar) için elde edilmiş (log  $\sigma$ -log  $\epsilon$ ) grafikleri (Hassib, 1951)

Elde edilen bulgulardan görüleceği gibi hacimsal şekil değiştirme ile düşey gerilme arasındaki ilişki her bir rölatif sıkılık için lineer bir doğru ile aşağıdaki ifade ile temsil edilebilmektedir.

$$\varepsilon_{\nu} = C\sigma^{D} \tag{3.1}$$

Burada, D; log-log grafiğindeki doğrunun eğimi ve C ise düşey gerilme  $\sigma$ 'nın 1 psi değerine karşılık gelen  $\epsilon$ 'nu tanımlayan bir sabittir ve zeminin rölatif sıkılığın bir fonksiyonu olmaktadır. Hacimsel şıkışma katsayısı m<sub>v</sub> (ise) aşağıdaki ifade ile tanımlanmaktadır.

$$m_{\nu} = d\varepsilon / d\sigma = DC\sigma^{D-1} \tag{3.2}$$

Burada; dɛ, küçük bir efektif düşey gerilme değişimine (d $\sigma$ ) karşılık gelen hacimsel şekil değiştirmedir. Şekil 3.8'de B, C ve G zeminleri için m<sub>v</sub> ile  $\sigma$  arasındaki ilişki gösterilmiştir. Bu değişimler, m<sub>v</sub> ile çevre basıncı arasında bir ilişki bulunduğunu ve hacimsel sıkışma katsayısı m<sub>v</sub>'nin gerilme seviyesine bağlı olduğunu göstermektedir.



Şekil 3.8 B, C ve G zeminleri için hacimsel sıkışma katsayısı  $m_v$  ile  $\sigma$  arasındaki ilişki(Hassib, 1951)

Konsolidasyon problemlerinde hacimsel sıkışma katsayısı değerleri arazide beklenilen gerilme aralıklarında seçilir. Herhangi bir efektif gerilme aralığında aşağıdaki gibi ifade

edilmektedir.

$$m_{\nu} = C\sigma^{D_2} - C\sigma^{D_1} / \Delta\sigma \tag{3.3}$$

Temiz kumlarda, bakir sıkışma eğrisinden boşaltma eğrisine kadar olan sıkışabilirlikteki azalma 1.3 ile 1.6 kat arasında değişmektedir (Seaman vd., 1963). Bu bağlamda, tekrar yükleme eğrisi boyunca olan sıkışabilirlik (Şekil 3.9a) yaklaşık olarak bakir sıkışma eğrisi (Şekil 3.9b) boyunca olan sıkışabilirliğe yaklaşık olarak eşit kabul edilir. Böylece, bakir sıkışma için sıkışabilirlik değerleri tekrar yükleme sırasındaki değerlere (m<sub>v</sub>'nin başlangıç boşluk oranına bağımlı olduğu göz önünde bulundurularak) eşit alınabilir.



Şekil 3.9 Kumların bir boyutlu sıkışma davranışının şematik olarak gösterimi (Adalıer, 1992)

Drenajsız koşullarda tekrarlı yüklemeler etkisi altında oluşan artık boşluk suyu basıncının sönümlenmesi ile kumlarda meydana gelen hacimsel değişim laboratuarda Lee ve Albesia (1974), Tatsuoaka vd. (1984) ve Nigase ve Ishiara (1988) tarafından deneysel olarak araştırılmıştır. Bu çalışmalar sonucunda, kumların sıvılaşma sonrasındaki hacimsel şekil değiştirmelerinin sadece kumun başlangıç rölatif sıkılığına bağlı değil, daha çok tekrarlı yüklemelerin yol açtığı maksimum kayma şekil değiştirmelerine bağlı olduğu ortaya çıkmıştır. Bu gözleme dayanarak Tokimatsu ve Seed (1987), sıvılaşma sonrasındaki zemin oturmalarını tahmin etmek için bir metodoloji geliştirmişlerdir. Ishiara ve Yoshmine(1992) tarafından da önerilen, sıvılaşma sonrası oluşan hacimsal şekil değiştirmeleri etkileyen önemli parametre olan maksimum kayma şekil değiştirmesini dikkate alan bir yöntem önerilmiştir. Bu yöntem, yoğun laboratuar araştırmaları sonuçlarından üretilmiş iki temel esasa dayanmaktadır. Bunlardan birincisi, suya doygun kum zeminde oluşan hacimsal değişiş mile maksimum kayma şekil değiştirmeleri arasındaki temiz

kumlarda gerçekleştirilmiş dinamik kesme deneylerinde drenajsız koşullarda düzensiz tekrarlı yüklemeler sırasında numunede meydana gelen maksimum kayma şekil değiştirmesi ( $\gamma_{maks}$ ) ile konsolidasyon sonucu meydana gelen hacimsel şekil değiştirmeler ( $\varepsilon_v$ ) arasındaki ilişki Şekil 3.10'da gösterilmektedir. Görüleceği gibi %3 mertebesinde maksimum kayma şekil değiştirmeleri meydana gelebilmesi için yeterli büyüklükte çevrimsel yüklemeler uygulandığında, oluşan artık boşluk suyu basıncı düşey efektif gerilmelere eşit olmaktadır. Bu sonuç %100 artık boşluk suyu basıncı oluşumu veya başlangıç sıvılaşmasının %2-%3 mertebesindeki kayma şekil değiştirmelerinde meydana geldiğini gösteren diğer deneysel sonuçlar ile de sonuçları ile de uyumludur. Şekil 3.9'da dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise, başlangıç sıvılaşması için gerekli olan %2-3 mertebesindeki maksimum kayma şekli değiştirmelerin aşılması ile birlikte hacimsal şekil değiştirmeler de önemli miktarda artmaktadır.



Şekil 3.10 Sıvılaşma sonrası oluşan hacimsal şekil değiştirme ile maksimum kayma şekil değiştirmesi arasındaki ilişki (Ishiara, 1996)

Sıvılaşma etkisi ile bir kum zeminde meydana gelecek oturmaları Şekil 3.10'da verilen korelasyondan yararlanarak belirleyebilmek için, olası bir deprem sırasında kum tabakasında oluşacak maksimum kayma şekil değiştirmesinin bilinmesi gerekmektedir. Bu ise aşağıdaki ikinci unsura dayalı olarak gerçekleştirilebilir. Genellikle, bir kumun sıvılaşma direnci, üç eksenli deneyde numunede oluşan çift yönlü eksenel şekil değiştirme genliğinin %5 olması için gerekli tekrarlı gerilme oranı olarak kabul edilmektedir. Çok gevşek bir kumda, genel olarak yumuşama (başlangıç sıvılaşması) başlar başlamaz önemli seviyelerde deformasyonlar da oluşmaya başlar. Bu nedenle çift yönlü eksenel şekil değiştirme genliği ne olursa olsun sıvılaşma direnci (çevrimsel mukavemet) hemen hemen aynı olacaktır. Fakat, orta sıkı kumlar

ile sıkı kumlarda bu durum geçerli olmamaktadır. Aslında, başlangıç sıvılaşmasını tanımlayabilmek için artan kayma şekil değiştirmesi büyüklükleri ile birlikte daha büyük bir tekrarlı gerilme oranı gereklidir. Diğer bir deyişle, üç eksenli numunede %5 çift yönlü eksenel şekil değiştirme genliğinden daha büyük değerlerin oluşmasına izin verildiğinde daha büyük bir tekrarlı gerilme oranı mobilize olacaktır. Sonuç olarak, sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısının 1'e eşit olması demek %5 çift yönlü eksenel şekil değiştirme genliğinin oluşmasına neden olan tekrarlı yumuşama durumunun oluştuğu, diğer taraftan sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısının 1'den küçük olduğu durumlar ise %5 çift yönlü eksenel şekil değiştirme genliğinden daha büyük eksenel şekil değiştirmelerin oluştuğu anlamına gelmektedir. Dolayısı ile sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı ( $F_i$ ) çift yönlü eksenel şekil değiştirme genliğinin bir fonksiyonudur. Bir başka ifade ile bir arazideki kum tabakasında sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı biliniyorsa, bu durumda sıvılaşma sırasında kum tabakasında meydana gelecek çift yönlü eksenel şekil değiştirme genliği ise sıvılaşma sırasında kum zeminde meydana gelen maksimum kayma şekil değiştirmesidir.

Sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı ile kayma şekil değiştirme genliği arasındaki yukarıda bahsedilen ilişki laboratuar deneylerinden elde edilen sonuçlara dayalı olarak belirlenebilir. Nagase (1985) tarafından temiz kumlar üzerinde yapılan basit kesme deneyleri sonucunda elde edilen deneysel data yukarıda verilen kapsamda değerlendirildiğinde, Şekil 3.11'deki gibi farklı rölatif sıkılıklar için sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı ile maksimum kayma şekil değiştirmesi arasındaki ilişkiyi gösteren eğriler elde edilmektedir. Şekil 3.11'den görüleceği gibi sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısının 1'den küçük değerleri için rölatif sıkılığı ne kadar büyükse, oluşacak maksimum kayma şekil değiştirmesi de o kadar küçük olmaktadır. Şekil 3.11'de verilen eğriler bilinen bir sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı değeri için maksimum kayma şekil değiştirmesi genliğini belirlemek için kullanılabilmekte ve sıvılaşma sonrası hacimsel şekil değiştirme seviyesi de Şekil 3.10 yardımı ile belirlenebilmektedir.



Şekil 3.11 Sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı ile maksimum kayma şekil değiştirmesi arasındaki ilişki (Ishiara, 1996)

Eşit büyüklükteki maksimum kayma şekil değiştirme değerlerini veren güvenlik sayısı( $F_l$ ) değerleri ve hacimsel şekil değiştirme( $\varepsilon_v$ ) değerleri Şekil 3.10 ve Şekil 3.11'den okunarak birleştirildiğinde ise Şekil 3.12'deki gibi farklı sıkılıklardaki kumlar için sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı ile sıvılaşma sonrası hacimsel şekil değiştirmeler arasındaki ilişkiyi veren eğriler elde edilebilmektedir. Eğer bu eğriler pratik amaçlı olarak kullanılacaksa, bu durumda üç eksenli deneydeki eksenel şekil değiştirmenin  $\gamma_{maks}=1.5\varepsilon_1$  eşitliği ile basit kesmedeki kayma şekil değiştirmesine dönüştürülmesi gerekmektedir.



Şekil 3.12 Sıvılaşma sonrası hacimsel şekil değiştirme ile sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı arasındaki ilişki (Ishiara, 1996)

Şekil 3.10'da her bir rölatif sıkılık değeri için konsolidasyona bağlı hacimsel şekil değiştirmelerde üst bir sınır bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle maksimum kayma şekil değiştirmesi oldukça büyük değerler aldığında dahi hacimsel şekil değiştirmelerde önemli bir artış ortaya çıkmamaktadır. Bu durum Şekil 3.12'de gözlenmektedir.

Ishiara (1996) yöntemi ile, derinlik boyunca sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı ve rölatif sıkılık değeri bilindiğinde, depremler sırasında kum tabakalarının sıvılaşması sonucu meydana gelecek yüzeysel oturmalar tahmin edilebilmektedir. Her bir tabaka için Şekil 3.12'den belirlenecek hacimsel şekil değiştirmeler düşey deplasmanlara dönüştürülerek toplandığında yüzey oturmaları elde edilebilmektedir.

# 4. KUMLARIN SIVILAŞMA DAVRANIŞINI AÇIKLAYAN BÜNYE İLİŞKİLERİ VE DAHA ÖNCE YAPILAN NÜMERİK MODELLEME ÇALIŞMALARI

Depremler sırasında kumlu zeminlerin davranışı sonucunda oluşan hasarların en büyük nedenlerinden birisi sıvılaşma sonucu meydana gelen mukavemet kaybı olmaktadır. Geçmişte büyük ölçekli hasarların meydana geldiği Alaska ve Nigata depremleri sıvılaşma konusundaki araştırmaların hızlanmasına yol açmıştır. Bu nedenle depremler sırasında zeminlerin davranış mekanizmasını anlamak için yapılan çalışmalar geoteknik ve deprem mühendisliğinde en yoğun araştırmaların gerçekleştirildiği alanlardan birisini oluşturmaktadır.

Bununla birlikte, zemin araştırmaları ve deneysel metodlardaki gelişmeler ile çeşitli vaka analizlerinin sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda, sıvılaşma potansiyelinin tahmine edilmesine yönelik bazı metotlar önerilmiştir ve inşaat mühendisliği pratiğinde sıkça kullanılmaktadır. Pratikte, sıvılaşma potansiyelinin tahmini deprem sırasında oluşan eşdeğer kayma gerilmesi oranı zeminin sıvılaşmaya karşı direncinin karşılaştırılması ile belirlenmektedir. Sıvılaşmaya yol açan olan artık boşluk suyu basıncı ise, pratik tasarımlarda sıvılaşma potansiyelinin tahmini için genellikle dikkate alınmamaktadır. Ancak, zeminde meydana gelebilecek rijitlik ve mukavemet kaybı ile olası oturmaları belirleyebilmek için artık boşluk suyu basıncının göz önüne alınması gerekmektedir.

Ayrıca, kumlu zeminlerde dinamik yüklemeler etkisi altında oluşan sıvılaşma sonucunda zeminde büyük yer değiştirmeler meydana gelmektedir. Bu yer değiştirmelerin hesabında mekanik esaslı bir yaklaşıma ek olarak problemin fiziksel yönü de düşünülmelidir. Bu yaklaşımda problemin başlangıç ve sınır koşullarının denge ve uyumluluğunun sağlanması gerekmektedir. Sonlu elemanlar ve sonlu farklar tekniği kullanan nümerik yöntemlerden gerilme-şekil değiştirme analizleri için çok sık faydalanılmaktadır. Zeminde gerilme-deformasyon analizi için kullanılan tüm yöntemlerde, malzeme davranışını modelleyebilmek için gerilme-şekil değiştirme ilişkilerine ya da diğer bir deyişle bünye modellerine ihtiyaç vardır. Analiz yönetemleri arasında en önemli farkı kullanılan gerilme-şekil değiştirme davranışı için kullanılan bünye modelleri oluşturmaktadır. Bu bünye modellerinin geliştirilmesinde

- 1. Laboratuar deneyleri gözlemleri dikkate alınarak, artık boşluk suyu basıncı ve kayma gerilmesi (efektif gerilme izi) arasındaki ilişki
- 2. Artık boşluk suyu basıncı ve yükleme çevrim sayısı arasındaki ilişki

3. Genleşme nedeni ile oluşan hacimsel şekil değiştirme ile yükleme çevrim sayısı arasındaki ilişki

gibi ilişkilerin birlikte düşünüldüğü farklı kombinasyonlar ile sıvılaşma davranışının modellenmesi amaçlanmaktadır.

Ishiara vd. (1976) tarafından yapılan çalışma yukarıdaki (1) ilişkisine örnek oluşturmaktadır. Bunun yanında Seed vd. (1975) tarafından (2) no'lu ilişki kullanılarak kumlu zeminlerin sıvılaşma sırasındaki davranışını açıklayan yöntem geliştirlmiştir. Yoshimi ve Tokimatsu (1978) tarafından yapılan çalışma ise yukarıda ifade edilen (3) ilişkisi kullanılarak yapılan ve bu konudaki öncü çalışmalardan birini oluşturmaktadır. Nishi vd. (1986), Nishi ve Kanatani (1986) tarafından da benzer bir metod kullanılarak, çok boyutlu zemin ortamlarında yüksek serbestlik dereceli sistemlerin dinamik davranışını analiz etmek için ve kum zeminlerde depremler sırasında oluşan oturmaların tahminine yönelik bir çalışma yapılmıştır. Bu yöntemler, doğrusal olmayan (nonlinear) deformasyon davranışını tam olarak modellememesine rağmen, basit ve pratik olması açısından oldukça yararlı yöntemler olarak literatürde yer almaktadırlar.

Diğer taraftan, yakın zamanlarda deneysel çalışmalar ile geliştirilen bünye modellerinden yararlanılan nümerik yöntemlerde de hızlı gelişmeler gözlenmektedir. Bu yöntemler kullanılarak zeminlerin depremler sırasındaki davranışı, efektif gerilme değişimlerine bağlı olarak bağlı kayma gerilmesi ve kayma modülü değişimleri göz önüne alınarak analiz edildiği için, doğruya yakın bir şekilde tahmin edilebilmektedir. Efektif gerilme analizine dayalı bu bünye modellerinde boşluk suyu basıncı oluşumunun hesaplanabilmesi için önerilen yöntemler aşağıdaki gibi iki kısma ayrılabilir:

- Doğrusal olmayan bir kayma gerilmesi-kayma şekil değiştirmesi ilişkisi ve artık boşluk suyu basıncı veya hacimsel şekil değiştirme için deneysel olarak belirlenen bazı eşitlikler kullanan yöntemler
- 2. Genleşme etkisini de içine alan elasto-plastik gerilme-şekil değiştirme ilişkilerini kullanan yöntemler

İlk grupta yer alan yöntemlerde kayma gerilmesi-şekil değiştirme ilişkileri, efektif gerilmeye bağlı olarak hiperbolik eğrilerle veya Masing kuralını kullanan Ramberg-Osgood ilişkisinden yararlanan modeller ile ifade edilmektedir. Bu yöntemlerde artık boşluk suyu basıncı ve hacimsel şekil değiştirme, dinamik davranış analizlerinden belirlenen kayma gerilmesi-zaman ya da kayma şekil değiştirmesi-zaman değişimlerinden yararlanılarak belirlenmektedir. Liou vd. (1977), Finn vd. (1977), Ghaboussi vd. (1978), Ishiara ve Towhata (1980), Kokusho vd. (1982), Nishi vd. (1985), Yamauchi ve Skai (1985) ve Yamazaki vd. (1985) tarafından yapılan çalışmalarda gerilme-şekil değiştirme davranışı ve kum zeminlerde sıvılaşma oluşumu bu yaklaşımdan faydalanılarak incelenmiştir. Bu yöntemler arasında Kokusho vd. (1982) tarafından önerilen sıvılaşma modelinde iki boyutlu arazi koşuları dikkate alınmaktadır. Önerilen diğer modeller ise bir boyutlu arazi koşulları için geçerli olmaktadır. Ayrıca, Liou vd. (1977) tarafından önerilen modelde yanal yönde sınırlanmış durumlar dikkate alınmışken, Yamazaki vd.(1985) tarafından önerilen modelde deprem sırasında kumun davranışı çok yönlü kayma durumları için modellenebilmektedir. İkinci grupta yer alan metodlar içerisinde Oka vd.(1981a), Sato vd. (1980), Oka vd.(1981b), Hirari vd.(1985) Shiomi vd(1984) tarafından önerilenler gibi bir boyutlu yöntemler olduğu gibi Uchida ve Hasegawa (1987) ve Ohtsuki vd. (1986) tarafından önerilen iki boyutlu yönemler de bulunmaktadır. Bununla birlikte, endokronik teori ve deneysel eşitlikler kullanılarak, tekrarlı kayma gerilmeleri altında oluşan hacimsel şekil değiştirmelerden boşluk suyu basıncının hesaplandığı yöntemler bulunmaktadır. Fakat bu modellerde genleşme elasto-plastik bünye eşitliklerinden de doğrudan belirlenememektedir. Tanaka vd.(1983) ve Ghaboussi ve Momen (1982) ise bu yönde çalışmalar gerçekleştirmişlerdir.

Zeminler kayma gerilmelerine maruz kaldıklarında hem elastik hem de plastik deformasyonlar meydana gelmektedir. Sonuç olarak zeminde meydana gelebilecek şekil değiştirme değişimlerinin (dɛ) elastik (dɛ<sup>e</sup>) ve plastik (dɛ<sup>p</sup>) şekil değiştirme değişimlerinin toplamı olduğu düşünülebilir. Genellikle, zeminin elastik davranışının doğrusal ve izotropik olduğu, plastik davranışının ise doğrusal olmayan ve anizotropik bir davranış olduğu varsayılmaktadır. Zeminin plastik davranışını tanımlayabilmek için;

- a. Plastik akmanın meydana geldiği gerilme durumunu tanımlayan akma yüzeyinin
- b. Plastik şekli değiştirme artım tensörü ile gerilme ve gerilme artım tensörlerini birleştiren akma kuralının
- c. Plastik şekil değiştirme sırasında akma yüzeyinin değişimini belirten pekleşme kuralının

belirlenmesi gerekmektedir.

Zeminin elastik olmayan davranışını ifade etmek için elasto-plastik teorilere dayalı bünye

büyük oranda 1950'li yıllarda başlamıştır. İlk ilişkilerinin geliştirilmesi çalışmaları zamanlarda zeminin göçmeye kadar olan deformasyon sürecini modelleyebilmek için, konsolidasyon tarihçesi ve genleşme gibi zemin karakteristiklerinin bünye modellerinde nasıl dikkate alınabileceği üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Cam clay modeli (Schofield ve Wroth, 1968) bu yönde yapılan calısmalara bir örnek oluşturmaktadır. Bu modellerde, kil tabakalarında konsolidasyona bağlı oturmalardan dolayı meydana gelen yanal deformasyon, kazıların stabilitesi ve temel altındaki zeminlerin taşıma gücü ve deformasyonu ile ilgili problemlere uygulanmıştır. Bu modellerin yukarıda bahsedilen problemlerin çözümündeki yeterliliği bir çok araştırmacı tarafından ispat edilmiş olmasına rağmen, bir çoğu izotropik teoriye dayandığı için zeminlerin dinamik yüklemeler sırasındaki gerilme-sekil değiştirme davranışını modellemekte yetersiz kalmaktadır. Metaller üzerinde uygulanan plastisite teorisinde ilk başlarda bu nokta üzerinde çok çalışılmış ve Prager (1955) ve Ziegler (1959) tarafından kinematik pekleşme kuralı, Hodge (1957) tarafından izotropik pekleşmeyi içeren birleştirilmiş pekleşme kuralı önerilmiş ve Bausinger etkisi görülen malzemelerin tekrarlı yüklemeler altındaki elastik olmayan davranışı üzerinde uygulanmıştır. Bunlara ek olarak, Mrotz'un plastik pekleşme kuralı (Mrotz, 1967), Dafalia ve Popov (1975) tarafından önerilen kritik yüzey teorisi ve Krieg (1975) tarafından önerilen iki yüzey teorisi gibi teoriler de zemin mekaniği alanında olumlu gelişmelere olanak sağlamıştır.

Bu çalışmalar, deneysel olarak gözlemlenen tekrarlı yüklemeler altında kayma şekil değiştirmesi, hacimsel şekil değiştirme ve artık boşluk suyu basıncı oluşumlarını modellemede oldukça katkı sağlamıştır. Fakat, gerilme-deformasyon davranışının detaylı bir şekilde açıklanmasını sağlayacak girişimlerde, teori oldukça komplike bir hal almakta, bünye ilişkilerinde geçen malzeme sabitlerinin sayısı artmakta, ve bu malzeme sabitlerini tanımlamada ve belirlemede güçlükler yaşanmaktadır. Daha da önemlisi, halen bazı problemlerin çözümü beklenmektedir. Örneğin, kayma gerilmelerinin yön değiştirmesine bağlı deformasyon davranışı ve asal gerilme yönlerinin rotasyonundan dolayı meydana gelen plastik deformasyon davranışı bünye modellerinde henüz tam olarak ifade edilememektedir.

Nishi ve Kanatani (1990) tarafından önerilen modelde izotropik pekleşebilen malzemeler için geleneksel elasto-plastik teori geliştirilmiştir. Böylece, kumlarda boşluk suyu basıncı oluşumu, anizotropik konsolidasyon durumu, tekrarlı yükleme sırasında asal gerilme yönlerinin rotasyonu ve sıkı kumların davranışı da gözönüne alınarak modellenebilmektedir. Modelde bünye eşitlikleri, efektif gerilme oranı ve plastik potansiyel fonksiyonu cinsinden akma fonksiyonu ile formüle edilmiştir. Ayrıca Nishi ve Kanatani (1990) tarafından önerilen

bu modelde Sekiuchi ve Ohta (1977) tarafından önerilen rölatif gerilme oranını dikkate alınmaktadır. Böylece, kumların çok yönlü gerilme durumlarında yükleme ve boşaltma sırasındaki deformasyon davranışı modellenebilmekte ve deformasyon davranışında asal gerilmelerin yön değiştirme durumu da göz önüne alınabilmektedir. Modelde, çok yönlü gerilme koşulları için Masing kuralı geliştirilerek pekleşme fonksiyonu olarak kullanılmaktadır. Modelde geçen malzeme parametreleri geleneksel laboratuar deneyleri ile kolayca elde edilebilmekte ve farklı sıkılıklardaki kumların drenajsız tekrarlı deformasyonu tatminkar bir şekilde modellenebilmektedir.

Bu bölümde zeminlerin dinamik yüklemeler altındaki davranışını açıklayan bünye modellerinin temel özellikleri ve dinamik yüklemeler altındaki bir kumun davranışını temsil edebilecek bünye modellerinin özellikleri anlatılmaktadır.

# 4.1 Elastisite Teorisine Dayalı Modeller

Elastisite teorisine dayalı modeller toplam gerilme analizi yöntemlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu tür modeller, herhangi bir kayma gerilmesi limiti, yani kayma gerilmesinin ulaşacağı maksimum değerleri sınırlayan bir göçme kriteri içermeyen zemin modelleridir. Zeminin doğrusal olmayan gerilme-şekil değiştirme davranışı iki şekilde modellenmektedir.

- i. Artımsal doğrusal yaklaşım
- ii. Eşdeğer doğrusal yaklaşım

Gerilme ve şekil değiştirmelerle birlikte boşluk suyu basıncı hesaplanmadığı için, zeminin drenajsız davranışı modelde kullanılan parametrelerle yansıtılmaktadır. Dolayısı ile boşluk suyu basıncı artışlarının etkileri, azaltılmış mukavemet ve diğer rijitlik parametrelerine dahil edilerek modellenmektedir. Bu modeller zeminin drenajsız koşullardaki davranışını hesaplayan basit ve pratik yöntemler arasındadır.

### 4.2 Elasto-Plastik Teoriye Dayalı Modeller

Elasto-plastik teoriye dayalı bünye modelleri efektif gerilme yaklaşımlarına temel oluşturan modellerdir. Bu modeller kayma ve çekme gerilme limitlerini içermekte ve boşluk suyu basıncı oluşumunu ve sönümlenmesini de içine alarak zeminin karakteristik gerilme-şekil değiştirme davranışını modellemektedir. Yükleme esnasındaki boşluk suyu basıncı oluşumu ve sonrasındaki sönümlenme aşaması, analizin her adımında zemin iskeletinin artımsal mekanik deformasyonu ile ilişkilendirilmiştir. Bu nedenle, zeminin yükleme sırasında ve sonrasındaki davranışı bünye modeli tarafından tanımlanmaktadır. Uygun bünye modeli kullanıldığında, elasto- plastik yaklaşımların daha güçlü ve doğru yaklaşımlar olduğu söylenebilir. Fakat, efektif gerilme analizine dayalı bünye modelleri daha karmaşık ve uygulama esansında bir çok malzeme parametresine ihtiyaç duyulan modellerdir. Bu ise bu yaklaşımları zorlaştıran en temel unsurdur. Artımsal elasto-plastik teorinin esasları geniş bir şekilde Hill (1950)'de verilmektedir. Ancak bu teori ile ilgili esaslar aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Elasto-plastik teoriye dayalı modeller genel olarak toplam şekil değiştirme değişimi d $\epsilon^{p}$  olmak üzere iki elastik şekil değiştirme değişimi d $\epsilon^{e}$  ve plastik şekil değiştirme değişimi d $\epsilon^{p}$  olmak üzere iki bileşenden oluştuğunu varsaymaktadır. Gerilme uzayı büyük asal gerilme  $\sigma'_{1}$  ve küçük asal gerilme  $\sigma'_{3}$ 'ten oluşan asal efektif gerilmelerle tanımlanır, elastik ve plastik davranışı birbirinden ayıran gerilme noktaları sınır yüzeyi oluşturmakta ve "Akma yüzeyi" ya da " Yükleme yüzeyi" olarak isimlendirilmektedir. Bu yüzey matematiksel olarak ise aşağıdaki şekilde ifade edilir.

$$f(\sigma'_{ij}) = 0 \tag{4.1}$$

Burada,  $\sigma'_{ij}$  efektif gerilme tensörünün elemanlarını temsil etmektedir. (4.1) eşitliğindeki herhangi bir gerilme durumu akma yüzeyinin üzerinde yer almaktadır. Eğer d $\sigma'_{ij}$  gerilme artışı uygulanırsa ve gerilme durumu o andaki elastik bölgeden dışarı doğru hareket ederse, plastik şekil değiştirmeler meydana gelir, akma yüzeyi genişler ve bu durum "Pekleşme" olarak isimlendirilir. Diğer taraftan, eğer gerilme durumu elastik bölgenin içine doğru hareket ederse, yükleme boşaltması durumu medyana gelir, elastik bölgede bir değişme olmaz ve elastik şekil değiştirmeler ortaya çıkar. Yukarıda verilen üç gerilme durumunun akma yüzeyine göre olan durumuna göre yükleme kriteri aşağıdaki şekilde tanımlanabilir.

f=0 ve df>0 plastik şekil değiştirmeler

f=0 ve df<0 elastik şekil değiştirmeler

burada,

f=0 ve df=0 plastik sekil değiştirmeler

(4.2)

$$df = \frac{\partial f}{\partial \sigma'_{ij}} d\sigma'_{ij}$$
(4.3)

(4.2) ve (4.3) eşitlikleri ile tanımlanan yükleme kriteri plastisite teorisinin hesaplamalardaki en büyük avantajını oluşturmaktadır. Çünkü izotropik bir malzeme için yükleme durumunun tek eksenli ya da çok eksenli olup olmadığını kesin olarak belirlemektedir. Aslında  $\partial f / \partial \sigma'_{ij}$ bileşenlerinden oluşan vektör akma yüzeyine diktir ve bu yüzden, bu vektör ile  $d\sigma'_{ij}$  gerilme artımı vektör bileşenleri yükleme artımını belirlemektedir. Fakat, akma yüzeyinin genişlemesi vükleme altında bir zeminin nihai durumunu tanımlayan göcme kriteri ile sınırlandırılmaktadır. Bu sınırlandırma ise bir göçme yüzeyi kriteri ile belirlenmektedir. Akma yüzeyi göçme yüzeyi ile temas ettiğinde akma yüzeyi daha fazla genişleyemez. Zeminin mukavemetini tanımlayabilmek için çeşitli göçme kriterleri kullanılmaktadır. Bunlar arasında Mohr Coulomb, Tresca, Drucker ve Prager (1952), Matsuoka(1974) ve Lade ve Duncan (1975) sayılabilir. Bununla birlikte bu kriterler izotropik sıkışma altında meydana gelen plastik hacimsel sekil değiştirmeleri hesaplamakta yetersiz kalmaktadır. Drucker vd.(1955) bu sınırlamayı belirtmekte ve Şekil 4.1'de gösterildiği gibi sepeti andıran bir akma yüzeyi ile hidrostatik eksenlerin bir kısmını içine alabilmektedir. Bu sekilde basınç yüklemelerinde plastik şekil değiştirmeler dikkate alınabilmektedir. Daha sonra da değinileceği gibi bu sınırlamaları dikkate alan çeşitli modeller geliştirilmiştir.



Şekil 4.1 Üç eksenli test koşulları için Drucker vd. (1955) tarafından önerilen akma yüzeyi

Yukarıda açıklanan akma kriterlerine ek olarak artımsal elastoplastik teoriyi oluşturan dört temel eleman vardır;

i. Pekleşme kuralı

### ii. Pekleşme parametresi

- iii. Akma kuralı
- iv. Artımsal gerilme-şekil değiştirme ilişkisi

Pekleşme kuralı, akma oluşurken elastik bölgenin genişlemesinin ne şekilde olacağını tanımlamaktadır. Elastik bölgedeki değişim pekleşme olarak tanımlanmaktadır ve Prager (1955) iki farklı pekleşme mekanizması olduğunu söylemektedir. Bunlar; izotropik pekleşme ve kinematik pekleşme olarak isimlendirilmektedir. İzotropik pekleşme, yeni plastik durumun oluşması için akma yüzeyinin tüm yönlerde aynı oranda genişlemesini temsil etmektedir. Kinematik pekleşme ise akma yüzeyinin yer değiştirmesini elastik bölgenin yönünde, boyutunda ve şeklinde değişim olmaksızın tanımlayan bir pekleşme mekanizmasıdır. Elastik bölgenin yeni pozisyonu akma bölgesinin yeni gerilme durumu için yerleşmesine olanak tanımaktadır. Ayrıca, pekleşmenin iki tipi birleştirilerek karışık pekleşme mekanizması da oluşturulabilir.

Pekleşme parametresi K skalar bir büyüklük olup, akma yüzeyinin büyüklüğünü karakterize eder. Yükleme esnasında oluşan plastik deformasyon tarihçesini kaydetmek için kullanılır. Pekleşme parametresi ya kümülatif plastik şekil değiştirme artımları (Hill, 1950; Mroz, 1967 Roscoe ve Burland, 1968; Prevost ve Hoeg, 1975; Vermeer , 1978) ya da plastik iş (Hill, 1950; Lade, 1977) cinsinden ifade edilir.

Pekleşen bir malzeme için, akma yüzeyinin büyüklüğü, f, ve pozisyonu, ya da her ikisi birden, sadece gerilme durumuna ( $\sigma'_{ij}$ ) değil, pekleşme parametresi K' a da bağlıdır. Bu nedenle akma yüzeyi

$$f(\boldsymbol{\sigma}'_{ii}, \boldsymbol{K}) = 0 \tag{4.4}$$

şeklinde ifade edilir.

Akma kuralı, plastik şekil değiştirme artım vektörünün yönünü ( $d\epsilon^p$ ) tanımlamaktadır. İdeal bir akışkanın akması durumunu düşünerek bir benzetme yapılacak olursa, akma yüzeyi üzerindeki herhangi bir noktada potansiyel fonksiyon plastisite teorisinde tanımlıdır ve plastik potansiyel, g( $\sigma'_{ij}$ ), olarak isimlendirilir. Bu nedenle, plastik şekil değiştirme artım vektörünün yönü ( $d\epsilon^p$ ) plastik potansiyele dik olan birim vektörle çakışır ve bu nedenle plastik şekil değiştirme artımının bileşenleri aşağıdaki şekilde ifade edilir.

$$d\varepsilon_{ij}^{\ \ p} = \lambda \frac{\partial g}{\partial \sigma'_{ij}}$$
(4.5)

Burada,  $\lambda$  pozitif skalar bir değer olup plastik yükleme tarihçesi boyunca değişir ve plastik şekil değiştirme artımının büyüklüğünü verir,  $\partial g/\partial \sigma'_{ij}$  ise plastik şekil değiştirme artımının yönünü belirler.

Diğer bir deyişle, (4.5) eşitliği akma kuralını tarif etmektedir. Eğer plastik potansiyel fonksiyonu (g) akma yüzeyi ile çakışırsa, yani g=f olursa, bu durumda akma kuralı "birleşik akma kuralı" olarak, çakışmıyorsa, "birleşik olmayan akma kuralı" olarak adlandırılır.

Genel olarak, zeminlerin yüklemeler altında davranışını tarif eden gerilme-şekil değiştirme eğrileri doğrusal olmayan eğrilerdir. Fakat, bazı durumlarda adımsal lineer (doğrusal) yaklaşımlarla bu doğrusal olmayan davranış temsil edilmeye çalışılır. Maksimum akma gerilmesinden sonra her bir doğrusal parça elastik ve plastik modülü temsil eden kendine ait bir eğime sahiptir ve her bir doğrusal parça farklı bir akma yüzeyi ile ilişkilendirilir.

Mroz(1967) bu kavramı, her bir akma yüzeyinin gerilme-şekil değiştirme eğrisinin her bir doğrusal parçası ile ilişkilendirildiği toplam bir akma yüzeyi ağı kullanarak genelleştirmiştir.

Toplam şekil değiştirme değişimi( $d\epsilon_{ij}$ ), elastik ( $d\epsilon_{ij}^{e}$ ) ve plastik ( $d\epsilon_{ij}^{p}$ ) şekil değiştirme değişimlerinin toplamı olarak düşünülebilir.

$$d\varepsilon_{ij} = d\varepsilon_{ij}^{\ e} + d\varepsilon_{ij}^{\ p} \tag{4.6}$$

Gerilme değişmi ile elastik şekil değiştirme değişimi ilişkisi Hooke Yasası ile genelleştirilmiştir.

$$d\sigma'_{ii} = C_{iikl} d\varepsilon_{kl}^{e} = C_{iikl} (d\varepsilon_{kl} - d\varepsilon_{kl}^{p})$$

$$(4.7)$$

Burada,  $C_{ijkl}$  elastik rijitlik tensörüdür. Plastik şekil değiştirme değişimi (d $\epsilon_{kl}^{p}$ ) (4.5) eşitliği ile verilmiştir. Dolayısı ile artımsal gerilme-şekil değiştirme ilişkisi aşağıdaki şekilde yazılabilir.

$$d\boldsymbol{\sigma}'_{ij} = C_{ijkl} \left( d\boldsymbol{\varepsilon}_{kl} - \lambda \frac{\partial g}{\partial \boldsymbol{\sigma}'_{kl}} \right)$$
(4.8)

Artımsal elastik-plastik modeller, aşağıdaki özellikleri hakkında yapılan varsayımlar

i. Pekleşme kuralı; elastik bölgenin nasıl değişeceği

- ii. Akma kuralı; plastik şekil değiştirme artımının yönünün nasıl olacağı
- iii. Gerilme-şekil değiştirme ilişkisi; gerilme ve şekil değiştirme artımlarının nasıl ilişkilendirileceği

ile birbirinden farklılıklar göstermektedir.

# 4.3 Dinamik Yüklemeler Altında Kumların Davranışı ve Artımsal Elasto-Plastik Yaklaşım

Bu bölümde, kumların dinamik yüklemeler altındaki davranışı artımsal elasto-plastik teori ile ilişkilendirilerek, gözlenen kum davranışı ile elasto-plastik teori arasında bir ilişki kurulmaya çalışılacaktır.

Deneysel gözlemler kumlarda meydana gelen şekil değiştirmelerin elastik ve plastik olmak üzere bileşenden oluştuğunu göstermektedir. Kumlarda meydana gelen elasik şekil değiştirmeler yaklaşık olarak geçmişte ulaştığı maksimum gerilme seviyesi ile sınırlandırılmıştır (Akma Yüzeyi). Bu sınır içerisinde (Elastik Bölge) bütün şekil değiştirmeler elastiktir. Geçmişte ulaşılmış maksimum gerilme seviyesi aşıldığında bu sınır bölge (yüzey) değişir ve bu durum elastik bölgenin şekil değiştirme pekleşmesi olarak isimlendirilir. Sekil değiştirme değişimlerinin plastik bileşenleri, plastik potansiyel olarak bilinen ve geometrik olarak birbirine benzeyen eğri grubuna diktir ve bu eğriler ulaşılan maksimum gerilme seviyelerindeki sınır yüzeylerle ile çakışmaz (Birleşik Olmayan Akma Kuralı). Yükleme sırasında kumların davranışı nihai bir mukavemet değeri ile sınırlandırılmıştır (Göçme Yüzeyi). Dolayısıyla, kumlar sınır yüzeyinin genişlemesi ile nihai bir değere kadar, yani göçme yüzeyine ulaşana kadar, şekil değiştirme pekleşmesi gösteren bir malzeme gibi davranmaktadır. Akma yüzeyi, plastik potansiyel çizgileri ile hiçbir zaman çakışmaz, fakat gerilme uzayında kumun elastik davranış gösterdiği varsayılan bölgeler oluştururlar. Bu bölgelerin dışında ise kumlar plastik davranış göstermekte, ayrıca kumun davranışı izotropik olmayıp, tekrarlı yüklemeler altında gerilme boşalmaları meydana geldiğinde akma yüzeyi pozisyonu değişmektedir.

# 4.4 Artımsal Elasto-Plastik Bünye Modelleri Tipleri

Artımsal elasto-plastik teorinin yukarıda özetlenen temel teorilerine dayalı olarak çeşitli bünye modelleri geliştirilmiştir. Bu modellerin büyük bir kısmı iki kategori altında toplanabilir: kritik durum modelleri ve Mohr Coulomb modelleri. Bunlar arasındaki en temel farklar akma yüzeyi, pekleşme kuralı ve akma kuralı ile ilgili olarak yapılan varsayımlardır. Bununla birlikte, zemin davranışını modelleyebilmek için çok farklı yaklaşımlar izleyen değişik modeller de geliştirilmiştir. Örnek olarak sınırlandırılmış yüzey plastisitesi (Dafalls ve Herrmann, 1980) ve endokronik teori (Valanis, 1971; Ansal, 1978) bunlar arasında sayılabilir.

#### 4.4.1 Kritik durum modelleri

Schofield ve Wroth (1968), yeniden oluşturulmuş kil numuneleri üzerinde gerçekleştirdikleri üç eksenli deney sonuçlarına dayanarak Kritik Durum Teorisi'ni geliştirmişler ve Cam Clay Modeli olarak isimlendirdikleri bünye modelini bu teori üzerine kurmuşlardır. Bu modelde birleşik akma kuralına dayalı bir izotropik pekleşme geçerlidir. Göçme yüzeyi, sabit hacim ve gerilmede şekil değiştirmeler oluşmasını tanımlayan gerilme durumlarını gösteren kritik durum çizgisi (KDÇ) ile belirlenmektedir. Akma yüzeyi ise boşluk oranında veya özgül hacimde bir azalma olduğunda pekleşen eliptik bir yüzey olarak varsayılmaktadır. Zeminin davranışını modelleyebilmek için üç farklı durum parametresi kullanılmaktadır. Bunlar efektif ortalama normal efektif gerilme (p'), genelleştirilmiş deviatorik gerilme(q') ve özgül hacim (v) olmaktadır. Modelin genel özellikleri Şekil 4.2'de gösterilmiştir.



Şekil 4.2 Cam-Clay modelinin genel özellikleri

Bu yaklaşıma dayalı çeşitli modeller geliştirilmiştir ve bu modeller "Kritik Durum Modelleri" olarak isimlendirilmektedir. Fakat deneysel çalışmalar (Poorooshasb vd.,1966) birleşik akma kuralının kumlara uygulanabilir olmadığını göstermiştir. Ayrıca, izotropik pekleşme varsayımı tekrarlı yükleme sırasında ya da gerilme yön değiştirmesi sırasında oluşan kalıcı deformasyonları ve artık boşluk suyu basıncı oluşumlarını belirlemekte yetersiz kalmaktadır. Bununla ilgili olarak Carter vd.(1982), elastik bölgenin yükleme boşalması sırasında büzüldüğünü ve bu nedenle yeniden yükleme sırasında plastik şekil değiştirmelerin

oluştuğunu belirtmişlerdir. Jefferies (1997) ise efektif ortalama normal gerilmenin belirli bir değerinden sonra, yükleme boşalması için eliptik akma yüzeyini sürükleyen ve büzen bir başlık modeli önermiştir.

### 4.4.2 Mohr-Coulomb Modelleri

Kumlar için, akma yüzeyinin içsel sürtünme açısının mobilize olmuş bir değeri ile belirlenmesi varsayımına göre Mohr-Coulomb modelleri geliştirilmiştir (Vermeer, 1980). Birleştirilmemiş akma kuralları kullanılmasına rağmen izotropik pekleşme varsayımının kullanıldığı modeller için (Lade ve Duncan (1975), Matsuoka ve Nakai (1977) ve Vermeer (1978)) yukarıda bahsedilen sınırlamalar geçerli olmaktadır.

Puebla vd. (1996, 1997) birleştirilmemiş akma kuralı ve karışık pekleşmeye benzer bir kapsamla yeni bir Mohr-Coulomb modeli önermiştir. Bu modelde kullanılan ve gerilme boşalması sırasındaki elasto plastik davranışın dikkate alındığı pekleşme kuralında, yükleme sürecinde gerilme boşalması oluşmadıysa sadece elaştik şekil değiştirmeler göz önüne alınmaktadır. Bu modelin kullanılması ile CANLEX dolgusunun gözlenen davranışının iyi bir sekilde tahmin edilebildiği gösterilmiştir. Buna rağmen, hidrostatik ekseni (Sekil 4.1) akma yüzeyinin bir parçası olarak içermeyen modeller, izotropik sıkışması sırasında kumda oluşan sekil değiştirmeleri belirleyememektedir. Bu sınırlamayı ortadan kaldırmak için, Drucker (1955) tarafından önerilen sepet biçimli akma yüzeyi fikrine dayanarak, araştırmacılar izotropik sıkışma altında oluşan plastik hacimsal şekil değiştirmeleri ve elastik bölgeyi hidrostatik eksene göre dikkate alan ikinci bir akma yüzeyi önermişlerdir. İki akma yüzeyi genel olarak "koni" ve "başlık" yüzeyleri olarak isimlendirilmişlerdir. Birbirinden bağımsız olan bu iki yüzey yükleme sırasında zeminin davranışını belirlemek için birlikte hareket edebilmekte, her iki yüzeyin de kendisine ait plastik potansiyeli, akma kuralı ,pekleşme kuralı ve pekleşme parametresi bulunmaktadır. Bu yüzden, gerilme durumu  $\sigma'_{ij}$ 'nin d $\sigma'_{ij}$ 'nin hangi yönde olduğuna bağlı olarak ya koni ya da başlık sınır yüzeyi tek başına veya her ikisi birden aynı anda harekete geçerler. İkinci durum  $\sigma'_{ij}$ 'nin her iki eğirinin kesişme yerinde bulunması ve d $\sigma'_{ii}$ 'nin elastik bölgenin dışına doğru yönlenmesi (Şekil 4.3) durumunda meydan gelmektedir.



Şekil 4.3 Başlık ve Koni sınır yüzeyleri

Şekil 4.3'te gösterildiği gibi iki akma yüzeyinin kesiştiği nokta olan P noktası, köşe noktası olarak isimlendirilmektedir. Bu noktada davranış başlık ve uç akma yüzeylerinin her ikisinin de katkısı ile modellenmektedir. Roscoe ve Burland (1968), Prevost ve Hoeg (1975), Lade (1977), Vermeer (1978, 1980) zemin davranışını modellemek için bu tip bir akma yüzeyi önermişlerdir.

# 4.4.3 Birden Fazla Göçme Yüzeyi Modeli

Daha önce değinildiği gibi, birden fazla göçme yüzeyi içeren bir bünye modeli Mroz (1967) tarafından sunulmuştur. Bu modelde gerilme-şekil değiştirme eğrilerini modellemek için birden fazla akma yüzeyinin oluşturduğu bir ağ kullanılmaktadır. Bu modelin asal gerilme uzayındaki grafiksel gösterimi Şekil 4.4'te gösterilmektedir.





En içte yer alan akma yüzeyi yükleme olduğunda hareket eden elastik bölgeyi tanımlamaktadır. Yükleme altında elastik bölge gerilme noktası ile birlikte en yakın komşu akma yüzeyine ulaşıncaya kadar hareket eder. Akma yüzeyleri arasındaki temas akma

yüzeylerinin hiçbir şekilde kesişmeyeceği şekilde teğetsel biçimdedir. Daha sonra yükleme sırasında bütün göçme yüzeyleri bir sonraki aşamaya kadar birlikte hareket ederler. Her bir akma yüzeyi, benzer mekanik özelliklere sahip bölgeleri tanımlar. Böylece, artımsal şekil değiştirmeler ve gerilme-şekil değiştirme eğrilerinin doğrusal yaklaşımları elde edilmiş olur. Boşaltma sırasında ise gerilme noktası sınıra ulaşana kadar elastik bölge içerisinde hareket eder. Bu süreçte, akma yüzeyi kararlı olarak kalır ve bu yüzden davranış tamamen elastik olur. Farklı bir yönde yükleme olduğunda, malzeme elasto-plastik bir davranış sergiler. Bu modelde elastik bölge büzüldüğünde, tüm davranış elasto-plastik olarak göz önüne alınır. Fakat her bir akma yüzeyinin izini muhafaza etmek ve karışık pekleşme kuralı ile uygulamak modeli oldukça karmaşık bir hale sokmaktadır.

#### 4.4.4 Diğer Modeller

Diğer modeller, karışık pekleşme ve birden fazla akma yüzeyi modellerinin karmaşıklığından kaçınmak için geliştirilmiş modellerdir. Dafalias ve Herrmann (1980) tarafından geliştirilen "Sınır yüzey zemin plastisitesi" olarak isimlendirilen modelde, zemin davranışı bir gerilme ve şekil değiştirme durumu ile sınır yüzey arasındaki mesafeye bağlı olarak tanımlanmaktadır. Daha farklı bir yaklaşım ise Valanis(1971) tarafından endokronik teori olarak geliştirilmiştir. Sınır yüzey modelleri için Dafalis ve Herrmann (1980, 1982) ve Bardet (1986)'da detaylı bilgi verilmektedir. Endokronik teori ile ilgili çalışmalar ise aşağıda özetlenmiş olup ayrıntılı bilgi Bazant ve Kriezek (1976), Valanis ve Read (1982), Bazant vd. (1982) ve Ansal (1978)'de yer almaktadır.

### 4.4.4.1 Endokronik Teori

Sıvılaşma davranışlarının modellenmesi ve doğada sıvılaşma olasılığının değerlendirilmesi için önerilmiş yöntemler arasında en ilgi çeken yaklaşımlardan bir tanesi de endokronik yapısal modeldir (Bazant ve Krizek 1976; Ansal vd., 1978, 1980). Endokronik yaklaşımdaki ana kavram içsel zaman değişkeni kavramı olup, bu değişken yardımıyla malzemenin elastik olmayan davranışlarına yol açan enerji sönümlenmesi modellenmektedir.

Endokronik yaklaşım kullanılarak Şekil 4.5'de gösterilen kesit için yapılmış bir çalışmada her bir elemanda oluşan boşluk suyu basıncı artışları belirlenmiş ve Şekil 4.6'da gösterilmiştir. Buradan da Endokronik Teori yaklaşımıyla sıvılaşma olayının belirli bir yaklaşıklık içinde genel olarak da gerçekçi bir şekilde model edilebildiği görülmektedir (Ansal, 1982).


Şekil 4.5 Analiz için seçilmiş zemin profili (Ansal, 1982)



Şekil 4.6 Bir zemin tabakasında Endokronik sıvılaşma modeli sonuçları (Ansal, 1982)

# 4.5 Kumların Sıvılaşma Davranışının Modellenmesinde Göz Önünde Bulundurulması Gereken Anahtar Faktörler

Kumların sıvılaşma davranışı için yukarıda özetlenen bünye modellerindeki farklılıkları oluşturan unsurlar değerlendirildiğinde, kumların sıvılaşmasını modelleyebilecek bir bünyesel gerilme-şekil değiştirme ilişkisinin, drenajlı, kısmen drenajlı ve drenajsız koşullarda kumun karakteristik davranışını belirleyebilmesi gerekmektedir. Özetlenecek olursa, kumların sıvılaşma davranışını modelleyebilecek bünye modelinde dikkate alınması gerekli faktörler aşağıdaki gibidir:

- 1. Kumların sıkılık derecesine bağlı bir doğrusal olmayan gerilme-şekil değiştirme ilişkisi olmalıdır.
- 2. Drenajlı ve drenajsız koşullarda kayma gerilmeleri ile hacim değişimi ilişkisi ve bunların boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkileri dikkate alınmalıdır.
- 3. İzotropik olmayan ve gerilme izine bağlı bir davranışı dikkate alınmalıdır.
- 4. Yükleme yönü etkisi dikkate alınmalıdır.
- 5. Asal gerilmelerin rotasyonu göz önünde bulundurulmalıdır.
- Boşluk suyu basıncı oluşumu ve sönümlenmesi etkileri de sıvılaşma analizlerinde dikkate alınması gerektiğinden, bünye modelinin su akımı çözümünü de içermesi gerekmektedir.

# 5. DENEYSEL ÇALIŞMALAR: TEK YÖNLÜ SARSMA TABLASI DENEYLERİ

### 5.1 Giriş

Bu tez çalışması kapsamında suya doygun tabakalı kumlu zeminlerin sıvılaşma davranışının araştırılması amacı ile laboratuarda oluşturulan uniform kum kolonları, silt ara katmanlı kum kolonları ve farklı sıkılıklarda hazırlanmış tabakalı kum kolonları üzerinde titreşimli yükler uygulanan model deneyleri yapılmıştır. Bu bölümde deneysel çalışmalarda kullanılan ekipmanlar, kum kolonlarını hazırlama yöntemleri ve gerçekleştirilen deneysel çalışmalar hakkında bilgi verilmiş ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur.

Titreşimli yükler etkisi altında davranışları deneysel olarak incelenen suya doygun kum zemin kolonları bir sarsma tablası üzerine yerleştirilmiş pleksiglas bir silindir içerisinde oluşturulmuştur. Suya doygun kum kolonlarında sıvılaşma oluşturabilmek için sarsma tablası dinamik yüklemeye tabi tutulmuştur. Deneylerde dinamik yükleme sırasında kum kolonlarında oluşan artık boşluk suyu basınçlarını ölçebilmek için üç farklı derinlikte yerleştirilmiş dinamik boşluk suyu basıncı sensörleri kullanılmıştır. Model deneyler sırasında meydana gelecek oturmaların ve silt ara tabakalı kum kolonlarında silt tabakasının altında oluşması beklenilen su filminin dijital renkli bir kamera ile görüntüsü alınarak, sıvılaşma ve sonrasında zemin kolonu yüzey oturması ve su filmi kalınlığının zamanla değişimi belirlenmiştir. Sarsma tablasında uygulanan tek yönlü dinamik yüklemenin ivme zaman değişimi ise sarsma tablası üzerine yerleştirilmiş bir ivme ölçer ile kaydedilmiştir.

Aşağıdaki bölümlerde önce deneysel çalışmada kullanılan deney sistemi ve ekipmanlar hakkında bilgi verilmiş, daha sonra deneysel çalışmalar sunulmuştur.

# 5.2 Deneysel Çalışmada Kullanılan Deney Sistemi ve Ekipmanlar

Deprem yükleri altında suya doygun tabakalı kumlu zeminlerin davranışı ile oluşabilecek olası sıvılaşma ve sonrası davranışı araştırmak için kurulan deney sistemi Şekil 5.1'de gösterilmektedir. Şekil 5.1'den görüleceği üzere kurulan deney düzeneği, zemin modelini oluşturmak için kullanılan bir pleksiglas silindir, sarsma tablası düzeneği ve veri toplama sisteminden oluşmaktadır.



Şekil 5.1 Deney düzeneği

Deneysel çalışmada zemin modelini oluşturmak için kullanılan silindirin iç çapı 25.4 cm, et kalınlığı 10 mm ve yüksekliği ise 60 cm olup zemin davranışını görsel olarak izleyebilmek amacı ile saydam pleksiglastan imal ettirilmiştir. Pleksiglas silindir Şekil 5.1' de görüleceği gibi sarsma tablası üzerine bir taban plakası yardımı ile sabitlenmiştir. Pleksiglas silindirin taban plakasında içerisini su ile doldurmak ve içerisindeki suyu boşlatabilmek için iki adet drenaj kanalı oluşturulmuştur. Deneyler sırasında içerisinde kum kolonu oluşturulan silindir sarsma tabla üzerine sabitlenmiş ve uygulanan yatay ivmenin zamanla değişimi ivme ölçer ile kaydedilmiştir. Sıvılaşma sırasında kum kolonunda meydana gelen yüzeysel oturmanın ve silt ara tabakalı kum kolonlarında gözlenen su filmi kalınlığının zamanla değişimini belirlemek için ise dijital bir kamera tarafından alınan görüntülerden faydalanılmıştır. Elde edilen bu görüntüler bir görüntü işleme sistemi kullanılarak değerlendirilmiştir.

Deneylerde kum kolonunda oluşan boşluk suyu basıncı artışlarını ölçmek için kullanılan dinamik boşluk suyu basıncı sensörlerine, ivme ölçere, data toplama sistemine ve görüntü işleme sistemine ait teknik özellikler aşağıda özetlenmiştir.

# 5.2.1 Boşluk suyu basıncı sensörleri ve ivme ölçerin özellikleri

Boşluk suyu basıncı sensörü olarak DRUCK tarafından üretilen ve Şekil 5.2'de gösterilen PDCR81 tipi boşluk suyu basıncı sensörü kullanılmıştır. Sensörlerin doğru ölçüm alıp almadıkları sabit basınç uygulayan bir sistem kullanılarak test edilmiştir. PDCR81 boşluk suyu basıncı sensörüne ait teknik özellikler Çizelge 5.1' de verilmiştir.







Şekil 5.2 Druck PDCR 81 Boşluk suyu basıncı sensörü (a) Sensörün görünümü(b) Sensörün detayı

Özellikleri	
Dinamik Ölçüm aralığı	0-100 kPa
Ölçüm hassasiyeti	0.020mV/V/mba
Çözünürlük	sonsuz
Doğruluk	± %0.2
Çalışma sıcaklığı	$-20^{\circ}$ C'- $+120^{\circ}$ C

Cizelge 5.1 DRUCK PDCR 81 Bosluk suyu basıncı sensörüne ait teknik özellikler

Deneyler sırasında sarsma tablası tarafından uygulanan yatay ivmenin zamanla değişimi Şekil 5.3' de gösterilen PCB Piezotronics tarafından üretilmiş tek eksenli kuvartz kristalli ivme ölçer sarsıntı yönünde yerleştirilerek ölçülmüştür. Kullanılan ivme ölçer 19.1 mm çapında ve 23.6 mm yüksekliğinde olup teknik özellikleri Çizelge 5.2' de verilmiştir. İvme ölçerin kalibrasyonu için üretici firma tarafından verilen kalibrasyon faktörleri kullanılmış olup ivme-ölçerin test edilmesi amacı ile Y.T.Ü Makine Mühendisliği Makina Teorisi, Sistem Dinamiği ve Kontrol Anabilim Dalı'na ait ve kalibrasyonu TÜBİTAK tarafından kontrol edilmiş "Vibration Analyser" isimli bir cihaz kullanılmıştır.



Şekil 5.3 PCB 353B33 İvme ölçer

<b>Çizelge 5.2 PCB</b>	353B33 ivme	ölçere ait	teknik	özellikler
, ,				

Performans Özellikleri	
Dinamik Ölçüm aralığı	±50g pk
Ölçüm hassasiyeti	100 mV/g
Çözünürlük	0.0005 g rms
Genlik doğrusallığı	% 1
Rezonans frekansı	0.7-6.500 Hz (±%10)

### 5.2.2 Veri toplama sistemi

Deneysel çalışmalar sırasında kullanılan boşluk suyu basıncı sensörlerinden elde edilen sinyallerin güçlendirilmesi amacı ile PHOENIX tarafından üretilmiş bir sinyal güçlendirici kullanılmış ve basınç sensöründen alınan sinyaller 10 kat güçlendirilmiştir. İvme ölçerden alınan sinyalleri bilgisayara aktarmak için ise PCB tarafından üretilmiş A/D (Analog sinyalleri dijital sinyallere çeviren) tipi 4 kanallı bir sinyal koşullayıcı kullanılmıştır. Sinyal koşullayıcı gelen sinyallerin kuvvetine göre kazancı 1,10 ve 100 kat artıracak şekilde

ayarlanabilmektedir. Deneyler sırasında veri toplamayı hassas ve kolay bir şekilde yapabilmek ve sensörlerden alınan sinyalleri sayısal değerlere dönüştürmek için, National Instruments tarafından üretilmiş saniyede 200.000 örnek alma kapasitesine sahip bir data toplama kartı kullanılmış ve verilerin bir bilgisayarda toplanması sağlanmıştır. Bilgisayara kaydedilmiş olan dijital sinyalleri boşluk suyu basıncı değerlerine ve ivme değerlerine dönüştürmek için ise, LABVIEW paket programında bu tez çalışması için hazırlanan bir bilgisayar programı kullanılmıştır. Hazırlanan bilgisayar programı saniyede 1000 örnek alma hızının deneysel çalışma sırasında dinamik değerleri yeterli bir şekilde yakalama kapasitesine sahip bir hız olduğu görülmüştür.

### 5.2.3 Görüntü işleme sistemi

Model deneyler sırasında sıvılaşma ve sonrası meydana gelecek oturmaların ve silt ara tabakalı kum kolonlarında silt tabakası altında oluşacak su filmi kalınlığının zamanla değişimini belirleyebilmek için bir dijital renkli kamera ve bu kamera görüntülerini bilgisayar ortamına aktaran bir görüntü toplama kartı kullanılarak, LabVIEW ortamında bir görüntü işleme (Image Processing) programı geliştirilmiştir. Bu amaçla hazırlanan program, daha önce değinilen ivme ölçer ve transdüserlerden ölçüm alma programı ile eş zamanlı olarak çalışarak, 1 sn aralıklarla sistemden alınan görüntüleri bilgisayara kaydetmektedir. Alınan görüntüler daha sonra yine aynı görüntü işleme programı yardımı ile sayısal değerlere dönüştürülerek, oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri elde edilmiştir. Görüntü işleme programını işleyiş mantığı Şekil 5.4 'de görülmektedir.



Şekil 5.4. Görüntü İşleme Programının İşleyiş Mekanizması

#### 5.2.4 Sarma tablası ve özellikleri

Deprem yükleri altında suya doygun tabakalı kumlu zeminlerin sıvılaşma ve sonrası davranışını incelemek amacı ile gerçekleştirilen deneylerde, kum kolonu tabanında etkiyecek dinamik yüklemeyi oluşturmak amacı ile bir sarsma tablası imal ettirilmiştir. Görünümü Şekil 5.5' te verilen sarsma tablası 75 cmx75 cm boyutlarında olup üzerinde kum kolonu oluşturulan pleksiglas silindirin taban plakasının monte edildiği 25 mm kalınlığında paslanmaz çelik bir plaka mevcuttur.



Şekil 5.5 Sarsma Tablasının Görünümü

Sarsma tablasının yatayda tek yönlü hareketini sağlamak amacı ile, çelik plak doğrusal yataklar üzerine oturtulmuş ve böylelikle diğer yönlerdeki hareketi engellenmiştir. Tablanın hareketi elektrikli bir vibratör ile sağlanmakta ve motor bir kontrol paneline bağlı bilgisayar tarafından kontrol edilmektedir. Kullanılan sarsma tablasının ve üzerindeki zemin kütlesinin dinamik hareketi frekansa bağımlı olduğu için, farklı frekans değerlerinde deney süresince uygulanan ivme genlikleri ve bu ivmelerin tekrar edilebilirliği araştırılmış ve uygulanan ivme değerlerinin tekrar edilebilir olduğu görülmüştür. Bu tez kapsamındaki deneysel çalışmalarda, 3 farklı frekans değeri ve bu frekans değerlerinde üretilen üç farklı ivme genliği kullanılmıştır. Bu ivme genlikleri sırası ile 25Hz, 30Hz ve 35 Hz frekans değerlerine karşılık gelen 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme değerleridir. Uygulanan titreşimler sabit genlikli ve sinüzodial değişime sahip olup, toplam çevrim sayısı yaklaşık 300 olacak şekilde uygulama süreleri ayarlanmıştır. Uygulanan titreşimlerin özellikleri Çizelge 5.3'te verilmiştir.

Uygulanan Frekans (Hz)	İvme Genliği(g)	Uygulama Süresi (s)	Toplam Çevrim Sayısı
25	0.23	12	300
30	0.30	10	300
35	0.40	8.6	301

Çizelge 5.3 Uygulanan Titreşimlerin Özellikleri

0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde uygulanan titreşimlerin 1 saniye sürede değişimleri Şekil 5.6'da gösterilmiştir.



Şekil 5.6 Uygulanan titreşimlerin 1 saniye sürede değişimleri (a) 0.23g (b) 0.30g (c)0.40g

### 5.2.5 Kum yağmurlama düzeneği

Sıvılaşma deneylerinde kullanılacak kum kolonunu oluşturmak amacı ile, pleksiglas bir silindir içerisine kum malzemenin kontrollü bir şekilde konulabilmesi için literatürde verilen yöntemler araştırılmıştır. Sonuç olarak, üzerinde model deneyler uygulanacak kum kolonlarının üniform sıkılıkta oluşturulabilmesi için bir "Kum Yağmurlama Sistemi" imal ettirilmiştir. İmal ettirilen kum yağmurlama sistemi Şekil 5.6' da görüldüğü gibi bir huni ve bu huni ağzına monte edilmiş bir borudan oluşmaktadır. Kumun pleksiglas silindir içerisine yağdırılması huni ile boru arasına konulmuş olan bir kapak yardımı ile kontrol edilebilmektedir. Kapak açıklığı ayarlanarak kumun akış hızı da ayarlanabilmektedir. Boru içerisinde ayrıca boru yüksekliği boyunca farklı mesafelerde kumun uniform bir şekilde yağması için yerleştirilmiş elekler de bulunmaktadır. Kum yağmurlama sistemine yerleştirilmiş bir motor yardımı ile huni ve huni ağzına yerleştirilmiş boru sabit bir hızla düşey yönde hareket edebilmekte ve böylece kumun sabit yükseklikten dökülmesi sağlanarak uniform sıkılıkta bir kum kolonu hazırlanması gerçekleştirilmektedir. Kumun pleksiglas silindir içerisine



Şekil 5.7. Kum Yağmurlama Sistemi



Şekil 5.8. Kumun Pleksiglas Silindir İçerisine Yağmurlanması

Kum yağmurlama düzeneğinde farklı rölatif sıkılıkların elde edilmesine yönelik çok sayıda deneme yapılmış, rölatif sıkılığın kumun düşme yüksekliği ve kumun akış hızı tarafından kontrol edilebildiği görülmüştür. Yapılan bu denemelerde aynı zamanda istenilen sıkılıkların tekrar edilebilir olup olmadığı kontrol edilmiştir. Farklı rölatif sıkılık değerlerinin elde edilmesinde kumun akış hızı, borunun yükselme hızı ve elek yerleri değişken olarak kullanılmıştır.

# 5.2.6 Pleksiglas hücre ve model deneylerde sınır koşullarının etkisi

Sıvılaşma ve dinamik zemin davranışının incelenmesi amacı ile yapılan model deneyler genellikle sonlu sınırları olan kapalı kutularda yapıldığı için deney sonuçlarını etkileyebilecek az ya da çok sınır etkileri ortaya çıkabilmektedir. Sıvılaşma ve sonrasındaki kum davranışını modelleme çalışmalarında sınır koşullarının etkisinin de dikkate alınması gerekmektedir. Bu etkileri azaltabilmek için ve gerçekte arazide mevcut yarı sonsuz durumu modelleyebilmek için tasarlanan deney tankları da bu konuda yapılan ilk çalışmalardan günümüze kadar oldukça büyük değişimler göstermiştir. Model deneylerde kullanılan farklı sınır özelliklerine sahip tanklar aşağıdaki şekilde sınıflandırılabilir;

- 1. Rijit duvarlı tanklar
- 2. Laminar model tankları
- 3. ESB (Equivalent Shear Beam )tipi tanklar

Teymur(2002) yukarıda bahsedilen model deney tanklarının özellikleri ile ve bu tankların avantaj ve dezavantajlarını ayrıntılı bir şekilde anlatmaktadır. Yaygın olarak günümüzde santrifüj deneylerinde kullanılan laminar model tankları (Hushmand, 1988) ve ESB tipi model deney tankları arazi sınır koşullarını temsil etmesi bakımından en çok tercih edilen tank tipleridir.

Sıvılaşma ve dinamik zemin davranışını inceleyen model deneylerde sınır etkilerinin ölçüm sonuçları üzerindeki etkileri Teymur (2002) ve Coelho (2003) tarafından sanrifüj deneyleri ile araştırılmıştır. Coelho(2003) tarafından yapılan çalışmada sınır etkilerini incelemek için tankın çeşitli yerlerine, modelin merkezinde (Konum I), tankın kenarlarından 160 mm uzaklıkta (Konum II) ve tankın kenarlarından 80 mm uzaklıkta (Konum III) ivme ölçerler ve artık boşluk suyu basıncı ölçerler yerleştirilmiş (Şekil 5.9) ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Deneyler sırasındaki elde edilen ölçümler prototip olarak 4.3 m ve 12.5 m'ye karşılık gelen derinlikler göz önüne alınarak değerlendirilmiştir. Bu derinliklerde elde edilen ve Şekil 5.10'da verilen ivme değişimlerinden görüleceği gibi Konum I ve Konum II' de oldukça benzer değerler ölçülürken, yüksek tank rijitliğinden dolayı Konum III'de daha büyük değerler ölçülmüştür. Bu farklılık ivme ölçümlerinin FFT analizlerinden de görülebilmektedir (Şekil 5.11).



Şekil 5.9 Model deney tankı ve ivme ölçerler ve artık boşluk suyu basıncı ölçerlerin konumu (Coelho vd. 2003)



Şekil 5.10 Gevşek kumda farklı derinliklerde ve farklı konumlarda ölçülmüş yatay ivme değişimleri ( Coelho vd. 2003)



Şekil 5.11 Gevşek kumda farklı derinliklerde ve farklı konumlardaki yatay ivmelerin FTT analizleri (Coelho vd. 2003)

Şekil 5.12'de prototip ölçekte gevşek kumda ölçülmüş artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimi gösterilmektedir. Tankın sınır etkilerinin boşluk suyu basınçları üzerindeki etkilerini incelemek için ivme ölçümlerinde yapılan karşıltırmalara benzer olarak farklı derinliklerde (4.3m ve 12.5m) ve farklı konumlarda yer alan boşluk suyu basıncı sensörlerinden elde edilen değerler karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlar, model deneyler sırasında sınırların dinamik zemin davranışını önemli bir şekilde etkileyebildiğini göstermektedir. Coelho (2003), model kenarlarındaki zemin davranışının dikkate alınmaması ve merkezde yapılacak ölçüm sonuçlarının kullanılması gerektiği sonucuna ulaşmıştır.

Teymur (2002) kuru kum ve suya doygun kumlar üzerinde 15 adet santrifüj deneyi yaparak sınır koşullarının etkisini araştırmıştır. Deneysel sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda sınır etkilerinden dolayı kuru kum modellerinde ivmelerde büyüme, suya doygun modellerde ise sıvılaşma sonucu ivmelerde azalma olduğu görülmüştür. İvmelerdeki artışın özellikle tank duvarları boyunca oluşan P dalgalarından kaynaklandığı, artık boşluk suyu basıncı oluşumlarının da oldukça farklılık gösterdiği gözlenmiş ve bu durumun tankın rijitliği ile ilgili olduğu sonucuna varılmıştır. Ayrıca; deney sırasında P dalgaları oluşumundan dolayı zeminin daha fazla deforme olduğu ve tank kenarlarında zemin davranışının bundan etkilendiği belirtilmiştir.



Şekil 5.12 Gevşek kumda farklı derinliklerde ve farklı konumlardaki artık boşluk suyu basıncı ölçümleri (Coelho vd. 2003)

Sonuç olarak; Teymur (2002) sarsıntı sırasında zemin ile tank duvarlarının etkileşimi nedeni ile, sınır etkilerinin P dalgalarının oluşumuna ve artık boşluk suyu basınçları ile ivme değişimlerinin farklılaşmasına neden olduğunu belirtmekte ve model deneylerde enstrümantasyonun model zeminin merkezinde yerleştirilerek ölçüm alınmasını önermektedir.

Bu tez çalışması kapsamında yapılan model deneylerde, Teymur (2002) ve Coelho (2003) tarafından gözlenen, model deneylerde sınır koşullarının ölçümlere olan etkisi göz önünde bulundurularak, boşluk suyu basıncı sensörleri model kum kolonunun ortasına yerleştirilerek sınır etkileri azaltılmaya çalışılmıştır.

### 5.3 Model Deneyler ve Deney Programı

Tabakalı kumlarda sıvılaşma ve sıvılaşma sonrası davranışı incelemek için 5 farklı seriden oluşan 60 adet deney yapılmıştır. Bu 5 farklı seri deney uniform kum kolonu deneylerinden, farklı sıkılıktaki tabakalı kum kolonu deneylerinden ve silt ara tabakalı kum kolonu deneylerinden oluşmaktadır. Deneyler sırasında, üç farklı derinliğe yerleştirilmiş olan boşluk suyu basıncı sensörlerinden artık boşluk suyu basıncının zamanla değişimi ölçülmüş, ve her bir deneyden digital kamera yardımı ile 1sn aralıklarla görüntü alınmıştır.

Yapılan deneylere ait özellikler, kum kolonlarının hazırlanma biçimi, kullanılan kumun ve siltin özellikleri, her bir seri deneyin amacı ve elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

#### 5.3.1 Kullanılan kum ve silt zeminlerin özellikleri

Model deneylerde kullanılan kumun ve siltin özelliklerini belirleyebilmek için laboratuarda bazı deneyler yapılmıştır. Kumun granülometrik özelliklerini belirleyebilmek için elek analizi, siltin granülometrik özelliklerini belirlemek için ise hidrometre analizi yapılmış ve deneylerde kullanılan kum ve silt zeminlerin granülometri eğrileri Şekil 5.13'de verilmiştir. Kumun maksimum ve minimum boşluk oranı değerlerini belirleyebilmek için Adalıer (1992) tarafından kullanılan yöntemden faydalanılmış ve kumun maksimum ve minimum boşluk oranı ile diğer granülometrik özellikleri Çizelge 5.4' de verildiği gibi elde edilmiştir.



Şekil 5.13. Deneylerde kullanılan kum ve silt zeminin granülometri eğrileri

Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sembolü	SP
Özgül Yoğunluk, G <sub>s</sub>	2.65
Maksimum Boşluk Oranı, e <sub>max</sub>	0.88
Minimum Boşluk Oranı, e <sub>min</sub>	0.50
Ortalama Dane Çapı, D <sub>50</sub> (mm)	0.31
Efektif Çap, D <sub>10</sub> (mm)	0.15

Çizelge 5.4 Deneysel Çalışmada Kullanılan Kumun Özellikleri

Farklı başlangıç sıkılık değerlerinde hazırlanmış kum numuneleri üzerinde ayrıca bir boyutlu konsolidasyon deneyleri ve sabit seviyeli permeabilite deneyleri yapılmıştır. Farklı sıkılıklarda hazırlanmış örneklerden elde edilen efektif gerilme- boşluk oranı değişimi ve permeabilite-boşluk oranı değişimi sırası ile Şekil 5.14' de ve Şekil 5.15' de verilmiştir.



Şekil 5.14. Bir boyutlu konsolidasyon deneyleri sonucunda elde edilen efektif gerilme-boşluk oranı değişimleri



Şekil 5.15. Sabit seviyeli permeabilite deneyleri sonucunda elde edilen permeabilite-boşluk oranı değişimleri

### 5.3.2 Kum kolonlarının hazırlanması

İstenilen sıkılıkta kum kolonları hazırlanması için kum yağmurlama sisteminden ve sarsma tablasından faydalanılmıştır. Deneysel çalışmalar sırasında gevşek kum (Dr=%40) kolonlarının oluşturulmasında yağmurlama kum sisteminden, sıkı tabakaların oluşturulmasında ise aşağıda ayrıntılı bir şekilde anlatılacağı gibi hem kum yağmurlama sisteminden hem de sarsma tablasından yararlanılmıştır. Farklı sıkılıklarda hazırlanmış kum kolonlarının oluşturulması sırasında kuru kum, yağmurlama sistemi yardımı ile belirli bir seviyeye kadar içi su ile dolu olan pleksiglas silindir içerisine yağmurlanmıştır. Bu yöntem uniform sıkılıkta ve suya doygunluk derecesi yüksek kum kolonu oluşturmak için yapılan çeşitli denemeler sonucunda en uygun yöntem olduğu görülerek tercih edilmiştir. Bieganousky ve Marcuson (1976) suya yağmurlama metodu ile hazırlanmış kumların %97 suya doygunluk derecesine sahip olurken, kuru yağmurlama ile oluşturulan ve yukarı yönlü sızıntı ile suya doyurulmaya çalışılan kumların suya doygunluk derecesinin %83 ile %97 arasında değişeceğini belirtmektedirler. Suya yağmurlama yöntemi ile %97 veya %97'den daha büyük suya doygunluk derecesine sahip kum kolonları oluşturulduğu düşünülmektedir. Kum kolonlarının suya doygunluk derecesini artırmak için bu tür model deney çalışmalarında sık başvurulan bir yöntem olan vakum uygulama işlemi deneysel çalışma sırasında birkaç kez deneme amaçlı olarak yapılmış, fakat uygulanan vakumun kum kolonunun üst tabakasını ve yüzeyini bozduğu görülmüştür. Bu nedenle model deneylerde vakum uygulanması işleminden vazgeçilmiştir.

- Etüvde kurutulmuş ve istenilen sıkılıkta kum tabakası oluşturmak için gerekli miktarda kum, içi kısmen su ile dolu olan pleksiglas silindir içine, boşluk suyu basıncı sensörünün yerleştirileceği seviyeye kadar yağmurlanmıştır.
- 2. Boşluk suyu basıncı sensörü dikkatli ve oluşturulan kum tabakasını örselemeyecek şekilde yerleştirilmiştir. Sensörler, uygulanan dinamik yüklemenin boşluk suyu basıncı ölçümlerinin doğruluğunu etkilememesi amacı ile sarsıntı yönüne dik olarak yerleştirilmiştir. Sensörün kabloları ise pleksiglas borunun çeperine yapıştırılmıştır.
- Bir sonraki kum tabakası da birinci adımda anlatıldığı gibi oluşturularak diğer boşluk suyu basıncı sensörü yerleştirilmiştir.
- 4. Boşluk suyu basıncı sensörleri belirlenen derinliklere yerleştirildikten sonra ve kum kolonu yüksekliği 45cm'e ulaşınca yağmurlama işlemi bitirilmiş ve oluşturulan kum kolonunun üst yüzeyi dikkatli bir şekilde düzeltilmiştir.

Yağmurlama işlemi bittikten sonra pleksiglas silindirin üzeri üst başlık ile kapatılarak, boşluk suyu basıncı sensörlerinin suya doygun hale gelmesi için bir gün beklenilmiştir. Aksi halde, yapılan denemeler sonucunda boşluk suyu basıncı sensörlerinden doğru okuma alınamadığı görülmüştür.

Deneysel araştırma kapsamında farklı sıkılıklarda tabakalı kum kolonları da hazırlanmıştır. Alt tabakanın daha sıkı (Dr= %50, Dr= %60, Dr= % 70), üst tabakanın ise gevşek kum tabakasından oluştuğu durumlarda, yukarıda maddeler halinde tarif edilen yönteme ek olarak sarsma tablası yardımı ile her bir tabaka sarsılarak istenilen sıkılık derecesine ulaşması sağlanmıştır.

# 5.3.3 Birinci seri deneyler (Uniform kum kolonu deneyleri)

Birinci seri deneyler toplam 12 adet deneyden oluşmaktadır. Çizelge 5.5'te gösterildiği gibi bu deneylerde 4 farklı sıkılıkta hazırlanmış (Dr = %40, Dr = %50, Dr = %60, Dr = %72) uniform kum kolonları 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde titreşimli yüklemelere maruz

bırakılarak, boşluk suyu basıncı oluşumu ve sönümlenmesi ile meydana gelen oturmaların zamanla değişiminin araştırılması amaçlanmıştır. Farklı sıkılıklarda uniform kum kolonu deneyleri için hazırlanan modellerin görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi Şekil 5.16'da gösterilmiştir. Şekil 5.16'dan görüleceği gibi uniform kum kolonları 45cm yükseklikte olup, model içerisine üç farklı derinlikte boşluk suyu basıncı sensörleri yerleştirilmiştir. Deneyler sırasında yüzeysel oturmanın zamanla değişimini ölçebilmek için video kamera ile 1sn aralıklarla görüntü alınmış, daha sonra ise bu değerler sayısallaştırılmıştır. Veri toplama işlemi, titreşimler sona erdikten sonra da boşluk suyu basınçları sönümlenerek kararlı duruma ulaşıncaya ve yüzeysel oturmalar tamamlanıncaya kadar devam ettirilmiştir. Birinci seri deneylerden elde edilen deneysel sonuçlar Bölüm 5.4'te verilmiştir.

Model No.	Model	Model Yüksekliği (cm)	$a_{max}$	$\mathbf{D}_{\mathbf{r}}$	
1.00		i uniseningi (eni)	(8)	Üst Tabaka	Alt Tabaka
U1-A	Uniform kum	45	0.23	40	
U2-A	Uniform kum	45	0.23	50	
U3-A	Uniform kum	45	0.23	60	
U4-A	Uniform kum	45	0.23	72	
U1-B	Uniform kum	45	0.30	40	
U2-B	Uniform kum	45	0.30	50	
U3-B	Uniform kum	45	0.30	60	
U4-B	Uniform kum	45	0.28	72	
U1-C	Uniform kum	45	0.40	40	
U2-C	Uniform kum	45	0.40	50	
U3-C	Uniform kum	45	0.40	60	
U4-C	Uniform kum	45	0.40	72	

Çizelge 5.5 Birinci seri deneylerin özeti



Şekil 5.16 Birinci seri model deneylerin görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi

# 5.3.4 İkinci seri deneyler

İkinci seri deneyler, toplam 21 adet deneyden oluşmaktadır. Çizelge 5.6'da özetlendiği gibi bu deneyler ince bir silt ara tabakası içeren farklı sıkılıklarda hazırlanmış tabakalı kum kolonları üzerinde uygulanmıştır. Bu deneylerde silt ara tabakasının üzerinde ve altında %40, %50, %60 ve %72 rölatif sıkılıklarda kum tabakaları oluşturulan kum kolonları 0.23g, 0.30g ve

0.40g ivme genliklerinde titreşimlere maruz bırakılmış, boşluk suyu basıncı oluşumu ve sönümlenmesi yanında, meydana gelen oturmaların ve silt ara tabakası altında su filmi oluşumunun zamanla değişimi araştırılarak, silt ara tabakalı kumların dinamik yükler altındaki davranışı incelenmeye çalışılmıştır.

Model	Model	Model	<b>a</b> <sub>max</sub>	Dr		
No.		Yüksekliği	( <b>g</b> )	(%)		
		(cm)		Üst Tabaka	Alt Tabaka	
L1-A	Tabakalı silt/kum	45	0.23	40	40	
L2-A	Tabakalı silt/kum	45	0.23	50	50	
L3-A	Tabakalı silt/kum	45	0.23	60	60	
L4-A	Tabakalı silt/kum	45	0.23	72	72	
L5-A	Tabakalı silt/kum	45	0.23	40	50	
L6-A	Tabakalı silt/kum	45	0.23	40	60	
L7-A	Tabakalı silt/kum	45	0.23	40	72	
L1-B	Tabakalı silt/kum	45	0.30	40	40	
L2-B	Tabakalı silt/kum	45	0.30	50	50	
L3-B	Tabakalı silt/kum	45	0.30	60	60	
L4-B	Tabakalı silt/kum	45	0.30	72	72	
L5-B	Tabakalı silt/kum	45	0.30	40	50	
L6-B	Tabakalı silt/kum	45	0.30	40	60	
L7-B	Tabakalı silt/kum	45	0.30	40	72	
L1-C	Tabakalı silt/kum	45	0.40	40	40	
L2-C	Tabakalı silt/kum	45	0.40	50	50	
L3-C	Tabakalı silt/kum	45	0.40	60	60	
L4-C	Tabakalı silt/kum	45	0.40	72	72	
L5-C	Tabakalı silt/kum	45	0.40	40	50	
L6-C	Tabakalı silt/kum	45	0.40	40	60	
L7-C	Tabakalı silt/kum	45	0.40	40	72	

Çizelge 5.6 İkinci seri deneylerin özeti

İkinci seri deneyler kapsamında hazırlanan modellerin görünümü deneylere ait konfigürasyon ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi L1, L2, L3, L4, L5, L6 model deneyleri için Şekil 5.17'de, L7 modeli için ise Şekil 5.18'de verilmiştir.



Şekil 5.17 İkinci seri model deneyler kapsamında gerçekleştirilen L1, L2, L3, L4, L5, L6 deneylerinin görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi



Şekil 5.18 İkinci seri model deneyler kapsamında gerçekleştirilen L7 deneyinin görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi

Şekil 5.17 ve Şekil 5.18'de gösterildiği gibi silt ara tabakalı kum kolonu modelleri 45 cm yükseklikte olup, üç farklı derinlikte yerleştirilmiş boşluk suyu basıncı sensörleri içermektedir. Deneyler sırasında yüzeysel oturmanın ve silt tabakası altında oluşan su filmi kalınlığının zamanla değişimi video kamera ile 1saniye aralıklarla alınan görüntülerin sayısallaştırılması ile belirlenmiştir. Bu deneylerde veri toplama işlemi, boşluk suyu basınçları sönümlenerek kararlı duruma ulaşıncaya ve su filmi ortadan kayboluncaya kadar devam ettirilmiştir. İkinci seri deneylerden elde edilen deneysel sonuçlar Bölüm 5.5'te verilmiştir.

# 5.3.5 Üçüncü seri deneyler

Üçüncü seri deneyler, toplam 9 adet deneyden oluşmaktadır. Çizelge 5.7'de özetlendiği gibi bu deneyler farklı sıkılığa sahip iki tabakadan oluşan kum kolonları üzerinde uygulanmıştır. Alt tabaka %50, %60 ve %72 rölatif sıkılıkta, üst tabaka ise %40 rölatif sıkılıkta oluşturulmuştur. Alt tabaka sarsma tablası yardımı ile tabakalar halinde sarsılarak yerleştirilmiş ve istenilen sıkılık derecesine ulaşması sağlanmıştır. Bu seri deneylerde, altında daha sıkı bir kum tabakasının yer aldığı gevşek üst kum tabakalarının dinamik yükleme altında davranışının incelenmesi amaçlanmıştır. Bunun için diğer seri deneylerde olduğu gibi 45 cm yüksekliğinde hazırlanan kum kolonları 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliğinde titreşimlere maruz bırakılarak, boşluk suyu basıncı değişimleri ve meydana gelen oturmalar araştırılmıştır.

Model	Model	Model	a <sub>max</sub>	Dr		
No.		Yüksekliği	<b>(g</b> )	(%	6)	
		( <b>cm</b> )		Üst Tabaka	Alt Tabaka	
L8-A	Tabakalı kum	45	0.22	40	50	
L9-A	Tabakalı kum	45	0.23	40	60	
L10-A	Tabakalı kum	45	0.23	40	72	
L8-B	Tabakalı kum	45	0.30	40	50	
L9-B	Tabakalı kum	45	0.30	40	60	
L10-B	Tabakalı kum	45	0.30	40	72	
L8-C	Tabakalı kum	45	0.40	40	50	
L9-C	Tabakalı kum	45	0.40	40	60	
L10-C	Tabakalı kum	45	0.40	40	72	

Çizelge 5.7 Üçüncü seri deneylerin özeti

Üçüncü seri deneyler kapsamında hazırlanan tabakalı kum modellerinin görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi Şekil 5.19'da gösterilmiş, elde edilen deneysel sonuçlar ise Bölüm 5.6'da verilmiştir.



Şekil 5.19a Üçüncü seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen L8 ve L9 deneylerinin görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi



Şekil 5.19b Üçüncü seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen L10 deneyinin görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi

# 5.3.6 Dördüncü seri deneyler

Dördüncü seri deneyler kapsamında yapılan deneyler toplam 9 adet deneyden oluşmaktadır. Çizelge 5.8'de özetlendiği gibi deneylerde alt tabaka rölatif sıkılığı Dr= %40 olan gevşek bir kum tabakası üzerinde Dr=%50, Dr=%60, Dr=%72 rölatif sıkılıklarda daha sıkı bir kum tabakası olması durumunda dinamik yüklemeler altındaki davranışın araştırılması amaçlanmıştır. Kum kolonlarının hazırlanması sırasında, yağmurlama işleminden sonra yapılan üst yüzeyin düzeltilmesi işlemi model yüksekliğinde bazı küçük farklılıklara yol açmıştır.

Çizelge 5.8 Dördüncü seri deneylerin özeti

Model	Model	Model	a <sub>max</sub>	D <sub>r</sub>	
No.		Yuksekliği	( <b>g</b> )	(%	(0)
		(cm)		Üst Tabaka	Alt Tabaka
L11-A	Tabakalı kum	45	0.23	50	40
L12-A	Tabakalı kum	45	0.23	60	40
L13-A	Tabakalı kum	45	0.23	72	40
L11-B	Tabakalı kum	45	0.30	50	40
L12-B	Tabakalı kum	45	0.30	60	40
L13-B	Tabakalı kum	44.5	0.30	72	40
L11-C	Tabakalı kum	44.6	0.40	50	40
L12-C	Tabakalı kum	44.5	0.40	60	40
L13-C	Tabakalı kum	44.5	0.40	72	40

Farklı boşluk suyu basıncı değişimlerini ve oluşan oturmaları incelemek amacı ile, hazırlanan modeller ivme genliği 0.23g, 0.30g ve 0.40g olan dinamik yüklemelere tabi tutulmuştur. Dinamik yükleme sırasında boşluk suyu basınçları ve oturmalar kaydedilmiş, veri toplama işlemi kum kolonundaki oturmalar sona erinceye kadar devam ettirilmiştir. Dördüncü seri deneyler kapsamında hazırlanan zemin modellerinin görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi Şekil 5.20'de gösterilmiş, elde edilen deneysel sonuçlar ise Bölüm 5.7'de verilmiştir.



Şekil 5.20 Dördüncü seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen L11, L12 ve L13 deneylerinin görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi

### 5.3.7 Beşinci seri deneyler

Deneysel çalışma kapsamında gerçekleştirilen beşinci seri deneyler toplam 9 adet deneyden oluşmaktadır. Beşinci seri deneyler için oluşturulan zemin modellerine ait özellikler Çizelge 5.9'da özetlenmiştir. Bu serideki model deneylerde, rölatif sıkılığı Dr= %40 olan gevşek bir kum tabakası ile üzerindeki Dr=%50, Dr=%60, Dr=%72 rölatif sıkılıklarda daha sıkı bir kum tabakası arasında bir silt tabakası olması durumu modellenmeye çalışılmıştır. Böylece alt tabakanın üst tabakaya göre daha gevşek olduğu silt ara tabakalı kum çökellerinin dinamik yüklemeler altında davranışının araştırılması amaçlanmıştır. Farklı ivme genliklerinde dinamik yüklemeler etkisinde boşluk suyu basıncı değişimleri ve meydana gelen oturmaları incelemek amacı ile her bir model deney genliği 0.23g, 0.30g ve 0.40g olan dinamik yüklemelere tabi tutulmuştur. Dinamik yükleme sırasında boşluk suyu basınçları sönümlenerek kararlı duruma erişinceye ve silt tabakası altında oluştuğu gözlenen su filmi ortadan kayboluncaya kadar devam ettirilmiştir. Beşinci seri deneyler kapsamında hazırlanan zemin modellerinin görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi Şekil 5.21'de gösterilmiş, elde edilen deneysel sonuçlar ise Bölüm 5.8'de verilmiştir.

Model	Model	Model	a <sub>max</sub>	D <sub>r</sub>	
No.		Yüksekliği	( <b>g</b> )	(%)	<u>(0)</u>
		(cm)		Üst Tabaka	Alt Tabaka
L14-A	Tabakalı silt/kum	45	0.23	50	40
L15-A	Tabakalı silt/kum	45	0.23	60	40
L16-A	Tabakalı silt/kum	45	0.23	72	40
L14-B	Tabakalı silt/kum	45	0.30	50	40
L15-B	Tabakalı silt/kum	45	0.30	60	40
L16-B	Tabakalı silt/kum	44.7	0.30	72	40
L14-C	Tabakalı silt/kum	45	0.40	50	40
L15-C	Tabakalı silt/kum	45	0.40	60	40
L16-C	Tabakalı silt/kum	45	0.40	72	40

Çizelge 5.9 Beşinci seri deneylerin özeti



Şekil 5.21 Beşinci seri model deneyler kapsamında gerçekleştirilen L14, L15 ve L16 deneylerinin görünümü ve boşluk suyu basıncı sensörlerinin yerleşimi

### 5.4 Birinci Seri Deneylerden Elde Edilen Sonuçlar

Farklı sıkılık derecelerinde hazırlanmış (%40, %50, %60 ve %72 rölatif sıkılıklarda) uniform kum kolonlarının 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde dinamik yüklemeler etkisi altında sıvılaşma davranışının incelenmesi amacı ile gerçekleştirilen birinci seri deneylerden elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

### 5.4.1 U1-A, U1-B ve U1C Model Deneyleri (%40 Rölatif Sıkılıkta Kum Kolonları)

Çizelge 5.5'te özellikleri verilen model deneylerden %40 rölatif sıkılıkta hazırlanmış uniform kum kolonlarının ivme genlikleri 0.23g,0.30g ve 0.40g olan dinamik yüklemelere maruz bırakıldığı model deneylerinde, uygulanan ivme-zaman tarihçesi, üç farklı derinlikte ölçülen artık boşluk suyu basıncı-zaman ve dijital kamera görüntülerinden elde edilen yüzeysel oturma-zaman değişimleri kaydedilmiştir. Şekil 5.22'de 0.23g ivme etkisinde kaydedilen

davranış eğrileri gösterilmiş, 0.30g ve 0.40g ivme etkisindeki davranış eğrileri ise Ekler Bölümü'nde Şekil Ek 1.1 ve Şekil Ek 1.2'de verilmiştir.

Ölçülen artık boşluk suyu basıncı grafikleri incelendiğinde, artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimlerinin daha önce benzer çalışmalarda elde edilmiş artık boşluk suyu basıncı davranışı ile uyumlu olduğu görülmektedir. Gözlemlenen bu tipik davranış, sarsıntının başlaması ile birlikte ani bir boşluk suyu basıncı artışı, titreşimler süresince boşluk suyu basınçlarının artarak bir platoya ulaşması ve daha sonra sönümlenmesi aşamalarından oluşmaktadır. Üç farklı derinlikte ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının maksimum değerlerine ulaşma anı karşılaştırıldığında, artık boşluk suyu basınçının ilk önce en altta yer alan PPT3 sensöründe daha sonra ortadaki PPT2 sensöründe, ve son olarak en üstte yer alan PPT1 sensöründe maksimum değerine ulaştığı gözlenmektedir. Bu durum boşluk suyu basınçlarının kum kolonunun titreşimlerin uygulandığı alt seviyelerinden yukarıya doğru ilerlediğini göstermektedir.

Dinamik yüklemeler altında oluşan artık boşluk suyu basınçlarının, dinamik yüklemeler sona erdikten sonra sönümlenerek kararlı duruma ulaştığı görülmektedir. Sarsıntı sonrasında artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişiminden, her üç sensörde de ölçülen basınçların bir süre sonra kararlı duruma geldiği ancak tam olarak sıfırlanmadığı görülmektedir. Bu rezidüel basınçların dinamik yükleme sırasında kumla birlikte içersine yerleştirilmiş boşluk suyu basıncı sensörlerinin de oturması ve bu nedenle bir miktar boşluk suyu basıncı kalmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Deneyler sırasında uniform kum kolonlarında meydana gelen yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden ise toplam oturma miktarının ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve bir kısmı sarsıntı sırasında oluşan oturmaların artık boşluk suyu basıncının sönümlenmesi sırasında devam ettiği görülmektedir.

Şekil 5.23'de 0.23g ivme şiddetinde dinamik sarsıntı uygulanması sırasında ve sonrasında ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle ve zamanla değişimi gösterilmektedir. Diğer deneylere(0.30g ve 0.40g) ait sonuçlar ekler bölümü'nde Şekil Ek 2.1 ve Şekil Ek 2.2'de verilmiştir. Grafiklerdeki kalın çizgi başlangıç düşey efektif gerilme değerinin ( $\sigma_{vo}'$ ) derinlikle değişimini göstermektedir. Artık boşluk suyu basıncı izokronlarının zamanla değişiminden, sarsıntı sırasında farklı derinliklerde yer alan PPT1, PPT2 ve PPT3 sensörlerinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının başlangıç düşey efektif gerilme değerinden daha büyük değerlere ulaştığı, dinamik sarsıntı sonrasında ise sönümlenerek



Şekil 5.22 U1-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncızaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi

kararlı duruma ulaştığı görülmektedir. Deney sonuçları %40 rölatif sıkılıktaki uniform kum tabakalarında uygulanan 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliğinde dinamik yükleme etkisinde artık boşluk suyu basınçlarının kum kolonu boyunca düşey efektif gerilmeleri aştığını, her üç deneyde de tüm tabakada sıvılaşmanın meydana geldiğini göstermektedir.



Şekil 5.23 U1-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında

### 5.4.2 U2-A, U2-B ve U2C Model Deneyleri (%50 Rölatif Sıkılıkta Kum Kolonları)

%50 rölatif sıkılıkta hazırlanan uniform kum kolonlarının ivme genlikleri 0.23g, 0.30g ve 0.40g olan dinamik yüklemelere maruz bırakıldığı model deneylerinde, uygulanan ivmezaman tarihçesi, üç farklı derinlikte ölçülen artık boşluk suyu basıncı- zaman ve yüzeysel oturma-zaman değişimleri Ekler bölümü'nde Şekil Ek 1.3, Şekil Ek 1.4 ve Şekil Ek 1.5'de gösterilmiştir.

Sarsıntının başlaması ile birlikte boşluk suyu basınçlarında ani bir artış meydana geldiği, artık boşluk suyu basınçlarının titreşimler süresince artarak bir platoya ulaştığı ve sarsıntının sona ermesi ile birlikte sönümlendiği gözlenmekte, artan sarsıntı şiddeti ile birlikte daha büyük artık boşluk suyu basınçları oluştuğu görülmektedir. Aynı şekilde, toplam oturma miktarının artan sarsıntı şiddeti ile birlikte arttığı, sarsıntı sona erdikten sonra boşluk suyu basınçları duruma ulaşırken oturmaların da sona erdiği gözlenmiştir.

Uygulanan sarsıntı sırasında ve sonrasında ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle ve zamanla değişimleri Ekler bölümü'nde Şekil Ek 2.3, Şekil Ek 2.4 ve Şekil Ek 2.5'de gösterilmiştir. Artık boşluk suyu basıncı izokronlarının zamanla değişiminden, %50 rölatif sıkılıkta hazırlanmış üniform kum kolonlarında, 0.23g ve 0.30g ivme genliklerine sahip dinamik yüklemeler etkisi altında yüzeyden 25cm derinliğe kadar artık boşluk suyu basınçlarının başlangıç düşey efektif gerilme değerini aştığı ve sıvılaşma meydana geldiği, daha alt tabakalarda ise sıvılaşma oluşmadığı gözlenmektedir. Uygulanan sarsıntı şiddeti 0.40g olan U2-C deneyinde ise, artık boşluk suyu basınçları, tüm kum kolonunun sıvılaşmasını sağlayan mertebelere ulaşmaktadır.

#### 5.4.3 U3-A, U3-B ve U3C Model Deneyleri (%60 Rölatif Sıkılıkta Kum Kolonları)

%60 rölatif sıkılıkta hazırlanan uniform kum kolonlarının ivme genlikleri 0.23g, 0.30g ve 0.40g olan dinamik yüklemelere maruz bırakıldığı bu deneylerde ölçülen artık boşluk suyu basıncı-zaman ve yüzeysel oturma zaman değişimleri Ekler bölümü'de Şekil Ek 1.6, Şekil Ek 1.7 ve Şekil Ek 1.8'de verilmiştir.

Ölçülen artık boşluk suyu basıncı değişim grafikleri, sarsıntı sırasında artık boşluk suyu basınçları oluşumu ve sonrasında sönümlenmesinin %40 ve %50 relatif sıkılıktaki kum kolonlarının davranışına benzer olduğunu ve artık boşluk suyu basınçlarının büyüklüğünün artan ivme şiddeti ile birlikte arttığını göstermektedir.

Deneyler sırasında ölçülen yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden ise toplam oturma miktarının ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve bir kısmı sarsıntı sırasında oluşan otumaların artık boşluk suyu basınçlarının sönümlenmesi süresince devam ettiği gözlenmektedir.

Uygulanan sarsıntı sırasında ve sonrasında artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle ve zamanla değişmleri Ekler bölümü'nde Şekil Ek 2.6, Şekil Ek 2.7 ve Şekil Ek 2.8'de gösterilmektedir. Artık boşluk suyu basıncı izokronlarının zamanla değişiminden, %60 rölatif sıkılıkta hazırlanan uniform kum kolonlarında, sarsıntı şiddeti 0.23g olduğunda kum kolonunun sadece yüzeyden itibaren ilk 7.5cm'lik kısmının sıvılaştığı, 0.30g ve 0.40g sarsıntı şiddetlerinde ise yüzeyden 30cm derinlikte seviyelere kadar sıvılaşma oluştuğu, daha derinlerde ise sıvılaşma oluşturacak mertebelerde boşluk suyu basıncı artışları meydana gelmediği görülmektedir.

#### 5.4.4 U4-A, U4-B ve U4C Model Deneyleri (%72 Rölatif Sıkılıkta Kum Kolonları)

%72 rölatif sıkılıkta hazırlanan uniform kum kolonlarında ivme genlikleri 0.23g, 0.30g ve 0.40g olan dinamik yüklemeler etkisinde ölçülen artık boşluk suyu basıncı-zaman ve yüzeysel oturma zaman değişimleri Ekler bölümü'nde Şekil Ek 1.9, Şekil Ek 1.10 ve Şekil Ek 1.11'de gösterilmiştir.

Ölçülen artık boşluk suyu basıncı değişim grafikleri incelendiğinde artık boşluk suyu basınçlarının maksimum değerlerinin artan ivme şiddeti ile birlikte bir arttığı görülmektedir.

Deneyler sırasında uniform kum kolonlarında meydana gelen yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden ise toplam oturma miktarının ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve büyük bir kısmı sarsıntı sırasında oluşan oturmaların artık boşluk suyu basıncının sönümlenmesi sürecinde devam ettiği görülmektedir.

Uygulanan sarsıntı sırasında ve sonrasında artık boşluk suyu basınçlarının zamanla ve derinlikle değişimleri Ekler bölümü'nde Şekil Ek 2.9, Şekil Ek 2.10 ve Şekil Ek 2.11'de gösterilmektedir. Bu şekillerde gösterilen artık boşluk suyu basıncı izokronlarının zamanla değişiminden, %72 relatif sıkılıkta hazırlanan uniform kum kolonlarında, 0.23g sarsıntı şiddetinde sıvılaşma meydana gelmediği, 0.30g sarsıntı şiddetinde yüzeyden itibaren 18 cm derinliğe kadar, 0.40g sarsıntı şiddetinde ise yüzeyden 22 cm derinliğe kadar sıvılaşma meydana geldiği, daha alt seviyelerde boşluk suyu basıncı artışlarının sıvılaşmaya yol açacak mertebelere ulaşmadığı görülmektedir.

### 5.4.5 Birinci seri deneylerden elde edilen deneysel sonuçların değerlendirilmesi

Farklı sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonlarının 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliğine sahip dinamik yüklemelere maruz bırakıldığı birinci seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen model deneylerde ölçülen toplam yüzeysel oturma miktarı, hacimsel şekil değiştirme yüzdeleri( $\varepsilon_v$ ), üç farklı derinlikte ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranı ( $r_{umax}$ ) ve bu seviyelerdeki düşey efektif gerilme değerleri Çizelge 5.9'da özetlenmiştir. Maksimum artık boşluk suyu basıncı oranları ( $r_{u(max)}$ ), maksimum artık boşluk suyu basıncı değeri o noktadaki düşey efektif gerilmeye bölünerek elde edilmiştir. Çizelge 5.10'da her bir deney için üç farklı derinlikte hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranları incelendiğinde, yüzeye yakın olan kesimlerde artık boşluk suyu basıncı oranlarının( $r_u$ ) 1'e yakın ve daha büyük değerlerde olduğu ve  $r_u$ 'nun derinlikle birlikte azaldığı görülmektedir.

Model	Oturma	Hacimsel	Düşey	Düşey efektif gerilme			me Maksimum artık		
No.	( <b>cm</b> )	Şekil	$\sigma_{vo}'(kPa)$			boşluk suyu basıncı			
		Değiştirme,				oranı			
		$\mathbf{\epsilon}_{\mathbf{v}}\left(\% ight)$			-	r <sub>u(ma</sub>	$ax$ ) ( $\Delta u/\Delta d$	σ <sub>vo</sub> ′)	
			PPT1	PPT2	PPT3	PPT1	PPT2	PPT3	
U1-A	1.00	2.22	0.443	1.70	3.02	2.93	1.35	1.08	
U2-A	0.73	1.62	0.48	1.92	3.36	1.31	1.02	0.88	
U3-A	0.55	1.22	0.48	1.93	3.38	1.04	0.74	0.49	
U4-A	0.60	1.33	0.498	1.99	3.48	0.52	0.12	0.09	
U1-B	1.60	3.55	0.45	1.79	3.10	2.78	1.40	1.04	
U2-B	1.40	3.11	0.48	1.92	3.36	1.56	1.18	0.92	
<b>U3-B</b>	0.98	2.18	0.44	1.89	3.34	2.09	1.10	0.90	
U4-B	0.80	1.78	0.55	1.99	3.48	1.73	0.87	0.93	
U1-C	2.20	4.89	0.46	1.73	3.09	3.08	1.64	1.06	
U2-C	1.70	3.78	0.48	1.92	3.36	3.58	1.20	0.96	
<b>U3-C</b>	1.20	2.67	0.43	1.89	3.34	2.76	1.19	0.92	
<b>U4-C</b>	0.92	2.04	0.55	1.99	3.48	1.69	0.99	0.94	

Çizelge 5.10 Birinci seri deneyler kapsamındaki model deneylerden elde edilen sonuçlar

Çizelge 5.10'da verilen artık boşluk suyu basıncı oranlarının sarsıntı şiddeti ile ve rölatif sıkılıkla olan değişimini incelemek amacı ile her bir deney için üç farklı derinlikteki maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının ortalaması alınmıştır. Artık boşluk suyu basıncının sarsıntı şiddeti ve rölatif sıkılıkla olan değişimlerinin gösterildiği Şekil 5.24 ve Şekil 5.25'den sıkılık derecesi ve sarsıntı şiddetinin artık boşluk suyu basıncı oranı üzerindeki etkisi açık olarak görülmektedir. Kumun rölatif sıkılığı arttıkça dinamik yüklemeler altında daha az boşluk suyu basıncı artışı meydana gelirken, sarsıntı şiddetinin artması ile birlikte daha büyük boşluk suyu basıncı artışları ortaya çıkmaktadır.



Şekil 5.24 Uniform kum kolonu deneylerinde ortalama maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının ( $r_u$ ) rölatif sıkılıkla değişimi



Şekil 5.25 Uniform kum kolonu deneylerinde ortalama maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının  $(r_u)$  sarsıntı şiddeti ile değişimi

Birinci seri deneyleri oluşturan farklı sıkılıkta uniform kum kolonları üzerinde farklı ivme genliklerinde dinamik yüklemelerde yapılan deneyler değerlendirilerek, meydana gelen hacimsel şekil değiştirmelerin ve artık boşluk suyu basıncı oranlarının kumun relatif sıkılığı ve uygulanan ivme genlikleri ile değişimleri incelenmiştir. Dört farklı rölatif sıkılıktaki (Dr=%40, Dr=%50, Dr=%60, Dr=%72) uniform kum kolonlarında deneyler sırasında ölçülmüş yüzey oturması değerlerinden Çizelge 5.10'da verilen hacimsal şekil değiştirmeler hesaplanmış ve uygulanan ivme genlikleri ile olan değişimi Şekil 5.26'da gösterilmiştir. Şekil 5.26'dan dinamik yüklemeler etkisinde oluşan hacimsal şekil değiştirmelerin kumun sıkılık



Şekil 5.26. Farklı rölatif sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonlarında hacimsel şekil değiştirmenin sarsıntı şiddeti ile değişimi

Dört farklı rölatif sıkılıktaki (Dr=%40, Dr=%50, Dr=%60, Dr=%72) uniform kum kolonlarında dinamik yüklemeler altında ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının uygulanan ivme genlikleri ve kumun relatif sıkılığı ile olan değişimleri
Şekil 5.27'de gösterilmiştir. Farklı ivme genliklerinde dinamik yüklemeler uygulanan kum kolonlarında aynı derinlikte ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının (r<sub>u</sub>) kum kolonunun rölatif sıkılığı arttıkça azaldığı görülmektedir.



Şekil 5.27 Farklı rölatif sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonunda uygulanan farklı ivme genliklerinde maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının derinlikle değişimi

Şekil 5.28 ve Şekil 5.29'da dört farklı sıkılıktaki uniform kum kolonlarında oluşan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının( $r_u$ ) uygulanan ivme genlikleri ile olan değişimi gösterilmektedir. Grafiklerden aynı rölatif sıkılıktaki uniform kum kolonlarında aynı derinlikteki artık boşluk suyu basıncı oranlarının artan ivme genliği ile birlikte genel olarak

arttığı görülmektedir.



Şekil 5.28. %40 ve %50 Rölatif sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının farklı sarsıntı şiddetleri etkisinde derinlikle değişimi



Şekil 5.29 %60 ve %72 Rölatif sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının farklı sarsıntı şiddetleri etkisinde derinlikle değişimi

Deneyler sırasında, sarsıntı sonrasında artık boşluk suyu basınçlarının zamanla sönümlendiği, fakat bir kısmının basınçlar kararlı duruma geldiği halde sıfırlanmadığı görülmektedir. Bu rezidüel basınçların dinamik yükleme sırasında kumla birlikte içerisine yerleştirilmiş boşluk suyu basıncı sensörlerinin de oturması ve bu nedenle bir miktar boşluk suyu basıncı

kalmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Deneyler sırasında ayrıca, artık boşluk suyu basıncı değerlerinin bazı derinliklerde düşey efektif gerilme değerlerini aştığı görülmüştür. Artık boşluk suyu basıncı oranlarının ( $r_u$ ) 1'den büyük değerler alması bu noktalarda çok yüksek boşluk suyu basınçları oluştuğunu göstermektedir. Bunun nedeni şu şekilde açıklanabilir. Kum kolonuna titreşimler tabanda uygulandığı için boşluk suyu basıncı artışları alt seviyelerden başlayarak yukarıya doğru ilerlemektedir. Bundan kaynaklanan hidrolik yük farkından dolayı yukarıya doğru su akımı meydana gelmekte ve oluşan sızıntı kuvvetleri üst seviyelerde aşırı boşluk suyu basıncı artışlarına neden olmaktadır. Dinamik yükler etkisindeki kum kolonlarında görülen bu davranış deneyler sırasında kaydedilen kamera görüntülerinde de gözlemlenmiştir.

#### 5.5 İkinci Seri Deneylerden Elde Edilen Sonuçlar

Bu tez çalışması kapsamında, kum çökelleri içinde silt ara tabakaları bulunmasının kum tabakalarının dinamik davranışı üzerindeki etkilerinin araştırılabilmesi amacı ile, özellikleri Çizelge 5.6'da verilen ince bir silt ara tabakası içeren farklı sıkılıklarda hazırlanmış tabakalı kum kolonları 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde dinamik yüklemelere maruz bırakılmış ve boşluk suyu basıncı oluşumu ve sönümlenmesi yanında, kum kolonunda meydana gelen oturmaların ve silt ara tabakası altında oluştuğu gözlenen su filmi kalınlığının zamanla değişimi incelenmiştir. İkinci seri deneyler kapsamında yapılan 21 adet model deneyden elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

### 5.5.1 L1-A, L1-B ve L1-C model deneyleri (Silt ara tabakalı %40 rölatif sıkılıkta kum kolonları)

Ince bir silt ara tabakalı olarak %40 relatif sıkılıkta hazırlanmış kum kolonları üzerinde 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde dinamik yüklemeler uygulanan model deneylerinde, artık boşluk suyu basıncı-zaman, yüzeysel oturma-zaman ve silt ara tabakası altında oluşan su filmi kalınlığı-zaman değişimleri ölçülerek kaydedilmiştir. Bu deneylerden 0.23g ivme genliğinde dinamik yüklemeler altında gözlenen davranış Şekil 5.30, diğer deney sonuçları Ekler bölümü'nde Şekil Ek 1.12 ve Şekil Ek 1.13'de verilmiştir. Ölçülen artık boşluk suyu basıncı grafikleri toplu olarak incelendiğinde, artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimlerinin daha önce benzer çalışmalarda (Adalıer (1992), Arulanandan vd. (1993), Taboada (1995), Teymur (2002), Fiegel ve Kutter (1994)) elde edilmiş artık boşluk suyu basıncı davranışı ile uyumlu olduğu görülmektedir.



Şekil 5.30 L1-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncızaman değişimi (c) Yüzeysel oturma ve su filmi kalınlığı-zaman değişimi

Boşluk suyu basıncı-zaman değişimlerinden sarsıntının başlaması ile birlikte boşluk suyu basınçlarında ani bir artış meydana geldiği, sarsıntı devam ettiği sürece boşluk suyu basıncı artışlarının devam ettiği ve sarsıntı sona erdikten sonra sönümlenmeye başladığı görülmektedir. Dinamik yüklemeler altında oluşan artık boşluk suyu basınçları uniform kum kolonu deneylerinde gözlemlendiği gibi, dinamik yüklemeden sonra sönümlenerek kararlı duruma gelmekte, fakat tam olarak başlangıçtaki sıfır konumuna ulaşmamaktadır.

Kum kolonunda yüzey oturmalarının sarsıntı uygulanması ile birlikte başladığı ve artık boşluk suyu basınçlarının sönümlenmesi süresince hızı azalarak devam ettiği gözlenmektedir. Dinamik yükleme uygulanmasının başlaması ile birlikte silt ara tabakası altında bir su filmi oluşmakta, artık boşluk suyu basınçları sönümlendikçe bu su filmi kalınlığı azalarak yok olmaktadır.

Şekil 5.31'de 0.23g ivme genliğinde dinamik yükleme uygulanan model deneyinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının dinamik sarsıntı sırasında ve dinamik sarsıntı sonrasında derinlikle ve zamanla değişmleri gösterilmektedir. Diğer deneylere ait sonuçlar Ekler bölümü'nde Şekil Ek 2.12 ve Şekil Ek 2.13'de verilmiştir. Grafiklerdeki kalın çizgi başlangıç düşey efektif gerilme( $\sigma_{vo}'$ ) değerinin derinlikle olan değişimini göstermektedir. Artık boşluk suyu basıncı izokronlarının zamanla değişiminden, sarsıntı sırasında yüzeyden 5 cm ve 20cm derinliklerdeki PPT1 ve PPT2 sensörlerinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilmeden daha büyük değerlere ulaştığı, en derindeki PPT3 sensöründe ise düşey efektif gerilme değerlerine eşit hale geldiği görülmekte, artık boşluk suyu basıncı büyüklüğünün artan ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve tüm kum kolonunun sıvılaştığı anlaşılmaktadır. Sarsıntı sonrasında ise artık boşluk suyu basıncı izokronlarının düşey efektif gerilme çizgisinden uzaklaşarak sönümlendiği ve kararlı duruma ulaştığı görülmektedir.



Şekil 5.31 L1-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında

Silt ara tabakalı model deneylerde sarsıntı sırasında kum tabakasına göre geçirimliliği daha düşük olan silt tabakası altında ince bir su tabakası(filmi) oluştuğu gözlemlenmiştir. Benzer davranış Bölüm 2'de belirtildiği gibi düşük geçirimliliğe sahip silt ve/veya kil ara katmanlarının bulunduğu kum tabakalarında yapılmış diğer laboratuar çalışmalarında da gözlemlenmiştir. Dinamik yüklemeler sırasında oluşan artık boşluk suyu basınçları suyun tabandan zemin yüzeyine doğru hareket etmesine yol açmakta, bu sırada geçirimliliği düşük olan silt tabakasına rastladığında su iyi drene olamadığı için silt tabakası altında birikerek bir su tabakası oluşturmaktadır. Silt ara tabakası altında oluşan su filmi kalınlığının zamanla değişimi, yüzeysel oturma-zaman değişimleri ile birlikte incelendiğinde birbirine benzer şekilde artık boşluk suyu basıncı sönümlenmesine paralel bir davranış gösterdikleri gözlenmektedir. Yüksek şidette (0.40g) sarsıntı uygulanan L1-C model deneyinde oluşan su filmi yüksek artık boşluk suyu başıncları nedeni ile hızlı bir şekilde silt danelerini de taşıyarak kenarlardan yüzeye doğru hareket etmiştir. Bu nedenle, bu deneyde su filmi kalınlığının zamanla değişim grafiği kayıt edilememiştir. Su filminin silt daneleri ile birlikte yüzeye doğru hareketi 0.30g şiddetinde sarsıntı uygulanan L1-B model deneyinde de gözlenmiş, fakat su filminin tamamı yüzeye doğru hareket etmediğinden silt tabakası altında kalan su tabakasının kalınlığının zamanla değişimi kaydedilebilmiştir. Su filmi kalınlığının, yüksek şiddette sarsıntılar sırasında yüzeye doğru hızlı hareketinden dolayı tam olarak karşılaştırma yapılamamasına rağmen, sarsıntı şiddetinden etkilendiği sonucu çıkarılmaktadır. Su filmi kalınlığı-zaman değişimlerinden su filminin mevcudiyetinin sarsıntı bitmesinden sonra bir müddet devam ettiği ve sönümlenmesinin zaman aldığı görülmektedir. Deneyler sırasında meydana gelen yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden ise oturmaların ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve büyük bir kısmının sarsıntı sırasında oluştuğu görülmektedir.

## 5.5.2 L2-A, L2-B ve L2-C model deneyleri (Silt ara tabakalı % 50 rölatif sıkılıkta kum kolonları)

İnce bir silt ara tabakası içeren ve %50 rölatif sıkılıkta hazırlanan kum kolonlarının 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliğinde dinamik yüklemelere maruz bırakıldığı model deneylerinde elde edilen artık boşluk suyu basıncı-zaman, yüzey oturması-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri ile silt tabakası altında yer alan alt kum tabakasının oturma-zaman değişimleri Ekler bölümü'nde sırası ile Şekil Ek 1.14, Şekil Ek 1.15 ve Şekil Ek 1.16'da verilmiştir.

Ölçülen artık boşluk suyu basıncı grafikleri incelendiğinde, artık boşluk suyu basınçlarında sarsıntının başlaması ile birlikte ani bir artış meydana geldiği, uygulanan titreşimler süresince devam eden artık boşluk suyu basınçlarındaki artışın bir süre sonra durduğu ve sönümlenmeye başladığı görülmektedir. Ekler bölümü'nde verilen Sekil Ek 2.14, Sekil Ek 2.15 ve Şekil Ek 2.16'da sırası ile 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliğinde sarsıntılar etkisinde model deneylerde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının dinamik sarsıntı sırasında ve sonrasında zamanla ve derinlikle değişimleri gösterilmektedir. Sarsıntı sırasında oluşan artık boşluk suyu başıncı izokronları 0.23g ve 0.30g genliğinde yapılan deneylerde yüzeyden 5cm ve 20cm derinliklerde artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilmeden daha büyük değerlere ulaştığı, 35 cm derinlikte ise düşey efektif gerilme değerlerine ulaşamadığını göstermektedir. Bu durum, kum kolonunun yüzeyden itibaren en az 20cm'lik kısmının sıvılaştığını göstermektedir. Daha yüksek sarsıntı şiddeti(0.40g ivme genliğinde) uygulanan model deneyinde ise derinlik boyunca artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerlerini aştığı ve kum kolonunun tamamının sıvılaştığı, sarsıntı sonrasında ise artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme çizgisinden uzaklaşarak sönümlendiği ve kararlı duruma ulaştığı görülmektedir.

Deneylerde sarsıntı sırasında silt tabakası altında oluştuğu gözlenen ince su tabakasının yüksek şiddette sarsıntı uygulanan deneylerde hızlı bir şekilde yüzeye doğru hareket ettiği

gözlenmiş ve kalınlığının zamanla değişimi tam olarak kayıt edilememiştir. Bununla birlikte, su filminin sarsıntı sona ermesine rağmen devam ettiği ve sönümlenmesinin zaman aldığı görülmektedir. Deneyler sırasında ölçülen yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden toplam oturmaların miktarının ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve büyük bir kısmının sarsıntı sırasında oluştuğu görülmektedir. Silt tabakası altındaki kum tabakasın oturma-zaman değişimlerinden ise su filmi oluşumu- zaman davranışı ile alt tabakanın oturma-zaman davranışının eş zamanlı olarak geliştiği görülmektedir.

## 5.5.3 L3-A, L3-B ve L3-C model deneyleri (Silt ara tabakalı % 60 rölatif sıkılıkta kum kolonları)

İnce bir silt tabakası içeren ve %60 rölatif sıkılıkta hazırlanan kum kolonları 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliğinde dinamik yüklemeler maruz bırakılarak, artık boşluk suyu basıncızaman, oturma-zaman ve su filmi-zaman değişimleri ile alt kum tabakasının oturma-zaman değişimleri kaydedilmiş ve Ekler bölümü'nde sırası ile Şekil Ek 1.17, Şekil Ek 1.18 ve Şekil Ek 1.19'da verilmiştir.

Ölçülen artık boşluk suyu basıncı değişimlerinin genelikle diğer model deneylerinde gözlenen davranış ile benzer olduğu görülmektedir. L3-A deneyinde artık boşluk suyu basınçları maksimum değerine ulaştıktan sonra ani bir şekilde azalma görülmektedir. Bu ani azalmanın kumun sarsıntı sırasında dilate olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir.

Ekler bölümü'nde verilen Şekil Ek 2.17, Şekil Ek 2.18 ve Şekil Ek 2.19'da sırası ile 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliğinde dinamik yüklemeler uygulanan model deneylerinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının dinamik sarsıntı ve sonrasında derinlikle ve zamanla değişimleri gösterilmektedir. Sarsıntı sırasında oluşan artık boşluk suyu basıncı izokronlarının zamanla değişiminden, 0.23g genliğinde sarsıntı etkisinde, yüzeyden 5 cm derinlikte artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilmeye ulaştığı, daha alt seviyelerde ise artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerlerine ulaşmadığı görülmektedir. Daha şiddetli sarsıntı etkisinde (0.30g ivme genliğinde) yüzeyden 20cm derinlikte ölçülen kadar artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilmeden daha büyük değerlere ulaştığı, daha derinlerde düşey efektif gerilme değerlerine ulaşamadığı fakat yaklaştığı görülmektedir. Sarsıntı şiddetinin en büyük olduğu (0.40g ivme genliğinde) ise, deneyde tüm zemin kolonunun sıvılaştığı anlaşılmaktadır.

Silt tabakası altında oluşan ince su tabakasının sarsıntı şiddetinin yüksek olduğu L3-C model

deneyinde hızlı bir şekilde silt danelerini de taşıyarak kenarlardan yüzeye doğru hareket ettiği, deneylerde ölçülebilen su filminin sarsıntı sona ermesine rağmen devam ettiği ve sönümlenmesinin zaman aldığı görülmektedir.

# 5.5.4 L4-A, L4-B ve L4-C model deneyleri(Silt ara tabakalı % 72 rölatif sıkılıkta kum kolonları)

İnce bir silt ara tabakası içeren ve %72 rölatif sıkılıkta hazırlanan kum kolonlarından oluşan zemin modelleri 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde sarsıntı şiddetlerine maruz bırakılmış ve kaydedilen artık boşluk suyu basıncı-zaman, oturma-zaman ve su filmi kalınlığızaman değişimleri ile alt kum tabakasının oturma-zaman değişimleri Ekler bölümü'nde sırası ile Şekil Ek 1.20, Şekil Ek 1.21 ve Şekil Ek 1.22'de verilmiştir.

Ölçülen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimlerinin diğer model deneylerinde gözlenen davranış ile uyumlu olduğu görülmektedir. 0.23g ivme genliğinde sarsıntı uygulanan L4-A deneyinde artık boşluk suyu basıncı artışlarının sınırlı kaldığı ve sarsıntı bitmeden sönümlendiği görülmektedir. Diğer deneylerde artık boşluk suyu basınçlarının hızla maksimum değerlerine ulaştığı, sarsıntının sona ermesi ile birlikte sönümlenmenin başladığı görülmektedir.

Ekler bölümü'nde verilen Şekil Ek 2.20, Şekil Ek 2.21 ve Şekil Ek 2.22'de sırası ile 0.23g,0.30g ve 0.40g ivme genliğinde dinamik yüklemeler uygulanan L4-A, L4-B ve L4-C model deneylerinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının dinamik sarsıntı sırasında ve sonrasında derinlikle ve zamanla değişimleri gösterilmektedir. Artık boşluk suyu basıncı izokronlarının zamanla değişiminden, 0.23g ve 0.30g şiddetlerinde sarsıntı uygulanan deneylerde artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerlerine ulaşamadığı, dolayısıyla kum kolonunda sıvılaşma oluşmadığı görülmektedir. Daha yüksek şiddette sarsıntı (0.40g ivme genliğinde) uygulanan deneyde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının ise yüzeyden 20cm derinlikte kadar zamanla düşey efektif gerilme değerine yaklaşık olarak eşit hale geldiği görülmektedir. Sarsıntı sonrasında artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerine yaklaşık olarak eşit hale geldiği görülmektedir. Sarsıntı sonrasında artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerine yaklaşık olarak eşit hale geldiği görülmektedir. Sarsıntı sonrasında artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerine yaklaşık olarak eşit hale geldiği görülmektedir.

%72 rölatif sıkılıktaki silt ara tabakalı kum kolonunda, 0.23g ivme şiddetinde silt tabakası altında su filmi oluşmadığı görülmektedir. 0.30g ve 0.40g ivme genliğine sahip sarsıntı şiddetlerinde ise sarsıntı sırasında silt tabakası altında ince bir su tabakası oluştuğu

gözlemlenmiştir. 0.40g şiddetinde sarsıntı uygulanan deneyde silt tabakası altında oluşan su filminin hızlı bir şekilde silt danelerini de taşıyarak kenarlardan yüzeye doğru hareket ettiği gözlenmiştir. Ölçülebilen su filmi kalınlığı-zaman değişimlerinden, su filminin sarsıntı sona ermesine rağmen devam ettiği ve sönümlenmesinin zaman aldığı görülmektedir. Oluşan su filminin kalınlığının sarsıntı şiddeti ile arttığı, meydana gelen yüzeysel oturmaların miktarının da ivme şiddeti ile arttığı ve büyük bir kısmının sarsıntı sırasında oluştuğu görülmektedir.

## 5.5.5 L5-A, L5-B ve L5-C model deneyleri (Silt ara tabakalı ve %40/%50 sıkılıkta tabakalı kum kolonları)

Silt ara tabakası altında sıkılık derecesi %50 ve üstünde sıkılık derecesi %40 olacak şekilde hazırlanan silt ara tabakalı kum kolonları 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliğinde sarsıntılara maruz bırakılarak oluşan artık boşluk suyu basıncı-zaman, oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri ile alt kum tabakasının oturma-zaman değişimleri kaydedilmiştir. Şekil 5.32'de 0.23g şiddetinde sarsıntı uygulanan deney sonuçları gösterilmiş, diğer sonuçlar Ekler bölümü'nde Şekil Ek 1.23 ve Şekil Ek 1.24'de verilmiştir.

Ölçülen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişim grafikleri incelendiğinde, alt tabakada artık boşluk suyu basınçlarında sarsıntının başlaması ile birlikte ani bir artış meydana geldiği, üst tabakada bu artışın daha yavaş gerçekleştiği, uygulanan titireşimler süresince devam eden artık boşluk suyu basınçlarındaki artışın bir süre sonra durduğu ve sönümlenmeye başladığı görülmektedir.

Şekil 5.33'de 0.23g ivme genliğinde dinamik yükleme uygulanan model deneyinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının dinamik sarsıntı sırasında ve dinamik sarsıntı sonrasında derinlikle ve zamanla değişmleri gösterilmektedir. Diğer deneylere ait sonuçlar Ekler bölümü'nde Şekil Ek 2.23 ve Şekil Ek 2.24'de verilmiştir. Sarsıntı sırasında oluşan artık boşluk suyu basıncı izokronları, 0.23g ivme genliğinde yapılan L5-A deneyinde PPT1 ve PPT2 sensörlerinde artık boşluk suyu basınçlarının zamanla düşey efektif gerilmeden daha büyük değerlere ulaştığını, PPT3 sensöründe ise düşey efektif gerilme değerlerine yaklaştığını göstermektedir. 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde yapılan L5-B ve L5-C model deneylerinde ise PPT1 ve PPT2 sensörlerinde artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerlerini aştığı, PPT3 sensöründe ise düşey efektif gerilmeye eşit hale geldiği ve tüm kum kolonunun sıvılaştığı görülmektedir. Artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişim grafiklerinden, sarsıntı şiddeti arttıkça artık boşluk suyu basınçlarının da arttığı, sarsıntı sonrasında ise zamanla düşey efektif gerilme çizgisinden uzaklaşarak sönümlendiği ve kararlı duruma ulaştığı görülmektedir.



Şekil 5.32 L5-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncızaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi

Deneylerde sarsıntı sırasında silt tabakası altında ince bir su tabakası oluştuğu gözlemlenmiştir. Silt ara tabakası altında oluşan su filminin kalınlığının zamanla değişimi yüzeysel oturma-zaman değişimleri ile birlikte incelendiğinde, oturmalar ve su filmi oluşumunun sarsıntı ile birlikte başladığı görülmektedir. 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntı uygulanan deneylerde oluşan su filmi sarsıntı şiddetinin yüksek olmasından dolayı hızlı bir şekilde silt danelerini de taşıyarak kenarlardan yüzeye doğru hareket etmiş, bu nedenle su tabakasının kalınlığının ölçümünde zorluklarla karşılaşılmıştır. Bununla birlikte, ölçülebilen su filmi kalınlığı-zaman değişimlerinden, su filminin sarsıntı sona ermesine rağmen devam ettiği ve sönümlenmesinin zaman aldığı görülmektedir. Deneyler sırasında meydana gelen yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden ise oturmaların ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve büyük bir kısınının sarsıntı sırasında oluştuğu görülmektedir. L5-A ve L5-B model deneylerinde ölçülen alt tabakanın oturma-zaman değişimlerinden ise alt tabakada sınırlı miktarda (su filmi kalınlığına yakın) oturma meydana geldiği ve su filmi oluşumuna paralel geliştiği görülmektedir. L5-C model deneyinde alt tabakanın oturma-zaman değişimleri ölçülememiştir.



Şekil 5.33 L5-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında

## 5.5.6 L6-A, L6-B ve L6-C model deneyleri (Silt ara tabakalı ve %40/%60 sıkılıkta tabakalı kum kolonları)

Silt ara tabakası altında sıkılık derecesi %60 ve üstünde %40 olan silt ara tabakalı kum kolonları 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılara maruz bırakılarak, oluşan artık boşluk suyu basıncı-zaman, oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri ile alt kum tabakasının oturma-zaman değişimleri kaydedilmiş ve Ekler Bölümü'nde sırası ile Şekil Ek 1.25, Şekil Ek 1.26 ve Şekil Ek 1.27'de verilmiştir.

Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişim grafikleri incelendiğinde, artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimlerinin genel olarak L5-A, L5-B ve L5-C model deneyinde gözlenen davranışa benzer olduğu görülmektedir. L6-A model deneyinde en derinde yer alan PPT3 sensöründe ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının maksimum değerine ulaştıktan sonra aniden azaldığı gözlenmiştir. Bu ani azalmanın kumun dilate olmasından kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir.

L6-A, L6-B ve L6-C model deneylerinde ölçülen artık boşluk suyu basıncı değerlerinin derinlikle ve zamanla, dinamik sarsıntı sırasında ve sonrasında değişimleri Ekler Bölümü'nde sırası ile Şekil Ek 2.25, Şekil Ek 2.26 ve Şekil Ek 2.27'de gösterilmektedir. Sarsıntı sırasında artık boşluk suyu basıncı izokronlarının zamanla değişiminden, 0.23g ivme genliğinde yapılan PPT1 sensöründe artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilmeye eşit hale geldiği, PPT2 ve PPT3 sensöründe ise artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerlerine ulaşamadığı görülmektedir. 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde yapılan deneylerde ise PPT1 ve PPT2 sensörlerinde artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerlerini aştığı, PPT3 sensöründe ise düşey efektif gerilme değerine yaklaştığı görülmekte ve tüm kum kolonunun sıvılaştığı anlaşılmaktadır. Sarsıntı sonrasındaki artık boşluk suyu basıncı izokronları, artık boşluk suyu basınçlarının zamanla düşey efektif gerilme çizgisinden uzaklaşarak sönümlendiğini ve kararlı duruma ulaşıldığını göstermektedir.

Deneylerde sarsıntı sırasında silt ara tabakası altında ince bir su tabakası (filmi) oluştuğu gözlemlenmiştir. Yüzeysel oturma-zaman değişimleri ile birlikte incelendiğinde, oturmalar ve su filmi oluşumunun sarsıntı ile birlikte başladığı, 0.23g, 0.30g şiddetinde sarsıntı uygulanan model deneylerinde kaydedilen su filmi kalınlığı-zaman değişimlerinden, su filminin sarsıntı sona ermesine rağmen devam ettiği ve sönümlenmesinin zaman aldığı görülmektedir. Ancak, 0.40g şiddetinde sarsıntıya maruz bırakılan L6-C model deneyinde oluşan su filmi hızlı bir şekilde silt danelerini de taşıyarak kenarlardan yüzeye doğru hareket

etmiş ve bu nedenle, oluşan su filminin ve alt kum tabakasının oturmasının zamanla değişimi ölçülememiştir. Deneyler sırasında meydana gelen yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden ise oturmaların büyüklüğünün ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve büyük bir kısmının sarsıntı sırasında oluştuğu görülmektedir. L6-A ve L6-B model deneylerinde ölçülen alt tabakanın oturma-zaman değişimlerinden ise su filmi oluşumu ile alt tabakanın oturma zaman davranışının eş zamanlı olarak geliştiği görülmektedir.

## 5.5.7 L7-A, L7-B ve L7-C model deneyleri (Silt ara tabakalı ve %40/%72 sıkılıkta tabakalı kum kolonları)

Sıkılık derecesinin silt ara tabakası altında %72 ve üstünde %40 olan silt ara tabakalı kum kolonları 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılara maruz bırakılarak, oluşan artık boşluk suyu basıncı-zaman, oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri ile alt kum tabakasının oturma-zaman değişimleri kaydedilmiş, ve Ekler bölümü'nde sırası ile Şekil Ek 1.28, Şekil Ek 1.29 ve Şekil Ek 1.30'da gösterilmiştir. Artık boşluk suyu basıncı değişimlerinin genellikle diğer model deneylerde gözlenen davranış ile benzer olduğu görülmektedir.

Ekler Bölümü'nde verilen Şekil Ek 2.28, Şekil Ek 2.29 ve Şekil Ek 2.30'da sırası ile 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliğinde dinamik yüklemeler uygulanan model deneylerde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının dinamik sarsıntı sırasında ve sonrasında derinlikle ve zamanla değişimleri gösterilmektedir. Sarsıntı sırasındaki artık boşluk suyu basıncı izokronlarının zamanla değişiminden, 0.23g ivme genliğinde yapılan L7-A model deneyinde, PPT1sensöründe artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilmeden daha büyük değerlere ulaştığı, PPT2 ve PPT3 sensörlerinde ise artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerlerine ulaşamadığı ve sıvılaşmanın sadece üst tabakada meydana geldiği görülmektedir. 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntı uygulanan L7-B ve L7-C model deneylerinde ise artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerlerini aştığı, veya yaklaşık olarak eşit hale geldiği, tüm kum kolonunun sıvılaştığı anlaşılmaktadır. Sarsıntı sonrası artık boşluk suyu basıncı izokronları ise artık boşluk suyu basınçlarının zamanla düşey efektif gerilme çizgisinden uzaklaşarak sönümlendiğini ve kararlı duruma ulaşıldığını göstermektedir.

Silt ara tabakası altındaki kum tabakasının %72 rölatif sıkılıkta olması nedeni ile, model deneylerde sarsıntı sırasında alt tabakada oluşan oturmaların ve silt tabakası altında oluşan su filmi kalınlığının çok sınırlı kaldığı gözlemlenmiştir. Deneyler sırasında meydana gelen

yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden oturmaların üst tabakanın sıkışmasından kaynaklandığı ve büyüklüğünün ivme şiddeti ile birlikte arttığı, ayrıca büyük bir kısmının sarsıntı sırasında oluştuğu görülmektedir.

### 5.5.8 İkinci seri deneylerden elde edilen deneysel sonuçların değerlendirilmesi

İkinci seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen ve silt ara tabakası altında ve üstünde farklı sıkılıkta tabakalardan oluşan kum kolonları üzerinde uygulanan model deneylerde ölçülen yüzeysel oturma miktarları hacimsal şekil değiştirme yüzdeleri ( $\varepsilon_v$ ),üç farklı derinlikte ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranı ( $r_u$ ) ile bu seviyelerdeki düşey efektif gerilme değerleri Çizelge 5.11'de özetlenmiştir. Maksimum artık boşluk suyu basıncı oranları, farklı derinliklerde yer alan sensörlerde ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncının, o derinlikteki düşey efektif gerilmeye bölünmesi ile elde edilmiştir. Ölçülen hacimsal şekil değiştirmelerin ve yüzey oturmalarının sarsıntı şiddeti arttıkça arttığı gözlenmektedir. Dinamik yüklemeler altında oluşan hacimsal şekil değiştirme ve yüzeysel oturmaların genel olarak kumun sıkılık derecesi arttıkça azaldığı gözlenmekle birlikte, %40 ve %50 rölatif sıkılıkta hazırlanan kum kolonlarında ölçülen değerlerin birbirine yakın olduğu görülmektedir.

Model No.	Oturma (cm)	Hacimsal Şekil	Su filmi kalınlığı	Dü	işey efel gerilme	xtif	Maksimum artık boşluk suyu basıncı		
		Değiştirme,	(cm)			)	oranı		
		$\mathbf{\epsilon}_{\mathrm{v}}(\%)$					$r_{u(max)} (\Delta u / \Delta \sigma_{vo}')$		
				PPT1	PPT2	PPT3	PPT1	PPT2	PPT3
L1-A	1.90	4.20	0.60	0.47	1.83	3.19	1.58	1.62	1.08
L2-A	2.40	5.30	0.90	0.48	1.92	3.35	1.67	1.10	0.86
L3-A	1.48	3.30	0.27	0.484	1.93	3.38	0.97	0.67	0.50
L4-A	0.52	1.15	-	0.498	1.978	3.47	0.64	0.16	0.09
L5-A	1.97	4.40	0.80	0.465	1.87	3.29	1.53	1.20	0.95
L6-A	1.60	3.55	0.77	0.47	1.89	3.34	1.13	0.94	0.88
L7-A	0.60	1.33	-	0.47	1.86	3.40	2.38	0.77	0.26
L1-B	2.33	5.17	0.57*	0.48	1.88	3.25	1.37	1.22	0.97
L2-B	2.31	5.13	1.31	0.48	1.92	3.35	1.35	1.14	0.89
L3-B	1.37	3.00	1.20	0.53	1.93	3.36	1.13	1.05	0.94
L4-B	0.70	1.55	0.40	0.45	1.978	3.47	0.33	0.74	0.82
L5-B	2.73	6.06	1.60*	0.465	1.87	3.29	1.78	1.33	0.98
L6-B	2.56	5.69	1.61	0.47	1.89	3.34	1.38	1.12	0.95
L7-B	1.77	3.93	0.35	0.47	1.91	3.40	1.19	1.08	0.90
L1-C	2.38	5.29	*	0.46	1.85	3.22	3.06	1.62	1.00
L2-C	2.84	6.31	0.39*	0.48	1.92	3.35	2.62	1.31	1.03
L3-C	2.30	5.11	*	0.484	1.93	3.38	2.23	1.22	0.99
L4-C	1.26	2.80	0.58*	0.498	1.978	3.47	1.00	1.10	0.97
L5-C	3.03	6.73	*	0.465	1.87	3.29	3.55	1.79	1.00
L6-C	2.70	6.00	*	0.47	1.89	3.34	3.13	1.41	1.01
L7-C	1.88	4.18	0.3*	0.47	1.91	3.40	2.02	1.12	0.97

Cizelge 5.11 İkinci seri deneyler kapsamındaki model deneylerden elde edilen sonuçlar

\*Su filmi silt daneleri ile birlikte kısmen veya tamamen kum yüzeyine taşınmıştır.

İkinci seri deneyler kapsamında yapılan silt ara tabakalı kum kolonları üzerinde yapılan model deneylerinde, kum kolonunun arasına yerleştirilen ve geçirimliliği daha az olan bir silt tabakası altında ince bir su filmi oluştuğu gözlenmiştir. Çizelge 5.11'de görüldüğü gibi, alt kum tabakasının sıkılık derecesinin ve uygulanan sarsıntının şiddetinin su filmi oluşumu ve kalınlığı üzerinde önemli etkisi bulunmaktadır. Silt tabakası altındaki kumun sıkılık derecesi azaldıkça, alt tabakanın sıkışması ve su filmi oluşumu artmaktadır. Dolayısıyla, arazide su filmi oluşumunun zararlı etkilerinin, geçirimliliği düşük tabakalar (silt, kil) altında gevşek kum tabakalarının yer aldığı sahalarda daha fazla olacağı anlaşılmaktadır (Tohumcu vd., 2006). Deneyler sırasında, 0.23g ve 0.30g ivme genliklerinde su filminin kalınlığının genel olarak sarsıntı şiddeti ile birlikte arttığı saptanmış, ancak yüksek ivme genliğinde (0.40g) sarsıntılar uygulanan deneylerde silt ara tabakası altında su filminin silt danelerini de beraberinde taşıyarak zemin yüzeyine doğru hareket ettiği gözlemlenmiş ve sağlıklı ölçümler yapılamamıştır. Su filmi oluşumunda dinamik yükleme sırasında silt tabakası altındaki kum

tabakasında ulaşılan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının da etkili olduğu görülmüştür. Silt tabakası altındaki kum tabakası için hesaplanan ortalama artık boşluk suyu basıncı oranı büyüklüğünün su filmi oluşumu üzerinde etkili olduğu ve artık boşluk suyu basınçları sıvılaşma mertebelerine ulaşmadan da su filmi oluşabildiği görülmektedir.

Silt ara tabakalı kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının( $(r_u)_{max}$ ) sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimleri silt tabakası altında ve üstünde aynı sıkılıkta kum olması durumu için Şekil 5.34'de, silt tabakası altında farklı sıkılıklarda kum olması durumları için ise Şekil 5.35'de gösterilmiştir. Bu şekillerde gösterilen grafiklerden, aynı rölatif sıkılıktaki silt ara tabakalı kum kolonlarında artık boşluk suyu basıncı oranlarının artan ivme genliği ile birlikte genel olarak arttığı görülmektedir. Ayrıca, genel olarak maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle birlikte azaldığı görülmekte ve dolayısıyla yüzeye yakın kesimlerde sıvılaşma olasılığının daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.



Şekil 5.34a Silt ara tabakalı üniform kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının farklı sarsıntı şiddeti etkisinde derinlikle değişimi (Dr=%40 ve Dr=%50)



Şekil 5.34b. Silt ara tabakalı üniform kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi (Dr=%60 ve Dr=%72)



Şekil 5.35a. Silt ara tabakası içeren tabakalı kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi (L5 ve L6 model deneyleri)



Şekil 5.35b. Silt ara tabakası içeren tabakalı kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi (L7 model deneyi)

### 5.6 Üçüncü Seri Deneylerden Elde Edilen Sonuçlar

Bu tez çalışması kapsamında yapılan üçüncü seri deneylerde, gevşek bir kum tabakası altında daha sıkı bir kum tabakasının yer aldığı durumları modellemek için "Tabakalı kum" kolonlarının dinamik yükleme altındaki davranışının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla özellikleri Çizelge 5.6'da verilen tabakalı kum kolonları üzerinde 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde dinamik yüklemeler uygulanmış ve boşluk suyu basıncı oluşumu ve sönümlenmesi davranışı yanında, kum kolonunda meydana gelen oturmaların zamanla değişimi incelenmiştir. Üçüncü seri deneyler kapsamında yapılan 9 adet model deneyden elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.

# 5.6.1 L8-A, L8-B ve L8-C model deneyleri (%40/%50 rölatif sıkılıkta tabakalı kum kolonları)

Rölatif sıkılığı %40 olan bir tabaka altında %50 sıkılıkta bir tabakadan oluşan kum kolonları 0.23g, 0.30g ve 0.40g maksimum ivme genliklerinde sarsıntılara maruz bırakılmış ve oluşan artık boşluk suyu basıncı-zaman ve yüzeysel oturma-zaman değişimleri kaydedilmiştir. Şekil 5.36'da 0.23g şiddetinde sarsıntı uygulanan deney sonuçları gösterilmiş, diğer sonuçlar Ekler

bölümü'nde Şekil Ek 1.31 ve Şekil Ek 1.32'de verilmiştir. Ölçülen artık boşluk suyu basıncı değişimlerinin genellikle diğer model deneylerinde gözlenen davranış ile benzer olduğu görülmektedir.

Şekil 5.37'de 0.23g ivme genliğinde dinamik yüklemeler uygulanan model deneylerde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının dinamik sarsıntı ve sonrasında derinlikle ve zamanla değişimleri gösterilmektedir. 0.30g ve 0.40g ivme genliğinde yapılan deneylere ait sonuçlar ise Ekler bölümü'nde Şekil Ek 2.31 ve Şekil Ek 2.32'de verilmiştir. Sarsıntı sırasında oluşan artık boşluk suyu basıncı izokronlarının zamanla değişiminden, 0.23g şiddetinde sarsıntı uygulanan L8-A modelinde PPT1, PPT2 sensörlerinde artık boşluk suyu basınçları düşey efektif gerilmeden daha büyük değerlere ulaşırken, PPT3 sensöründe artık boşluk suyu basınçları düşey efektif gerilme değerine ulaşamadığı ve kum kolonunda sıvılaşmanın ilk 25cm'de etkili olduğu görülmektedir. 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılara maruz bırakılan modellerde ise PPT1 ve PPT2 sensörlerinde artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerine ise düşey efektif gerilme değerine eşit hale geldiği ve tüm kum kolonunun sıvılaştığı anlaşılmaktadır. Sarsıntı sonrası artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değişiminden, artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değişiminden, artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değişiminden, artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme çizgisinden uzaklaşarak sönümlendiği ve kararlı duruma ulaşıldığı görülmektedir.

Deneyler sırasında meydana gelen yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden ise oturmaların ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve büyük bir kısmının sarsıntı sırasında oluştuğu görülmektedir.



Şekil 5.36 L8-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncızaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil 5.37 L8-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında

### 5.6.2 L9-A, L9-B ve L9-C model deneyleri (%40/%60 rölatif sıkılıkta tabakalı kum kolonları)

Rölatif sıkılığı %40 olan bir tabaka altında %60 sıkılıkta bir tabakadan oluşan kum kolonlarının 0.23g, 0.30g ve 0.4g şiddetinde sarsıntılara maruz bırakılmış ve oluşacan artık boşluk suyu basıncı-zaman ve yüzeysel oturma-zaman değişimleri kaydedilerek Ekler bölümü'nde sırası ile, Şekil Ek 1.33, Şekil Ek 1.34 ve Şekil Ek 1.35'de verilmiştir.

Oluşan artık boşluk suyu basıncı değişimlerinin genellikle diğer model deneylerinde gözlenen davranış ile benzer olduğu, basınçlardaki artışın bir süre sonra durduğu ve sönümlenmeye başladığı görülmektedir.

Ekler bölümü'nde verilen Şekil Ek 2.33, Şekil Ek 2.34 ve Şekil Ek 2.35'de sırası ile 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılara maruz bırakılan model deneylerinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının dinamik sarsıntı sırasında ve sonrasında derinlikle ve zamanla değişimleri gösterilmektedir. Sarsıntı sırasında oluşan artık boşluk suyu basıncı izokronlarının zamanla değişiminden, 0.23g ve 0.30g şiddetinde sarsıntı etkisinde, PPT1 ve PPT2 sensörlerinde artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilmelere eşit veya daha büyük değerlere ulaştığı, PPT3 sensöründe ise artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilmelere eşit gerilme

değerine ulaşamadığı görülmekte, sıvılaşmanın yüzeyden itibaren 25cm derinliğe kadar oluştuğu anlaşılmaktadır. 0.40g şiddetinde sarsıntı etkisinde ise bütün sensörlerde artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilmelere eşit veya daha büyük değerlere ulaştığı, ve tüm kum tabakasının sıvılaştığı görülmektedir. Sarsıntı sonrasındaki artık boşluk suyu basıncı izokronlarından artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme çizgisinden uzaklaşarak sönümlendiği ve kararlı duruma ulaşıldığı görülmektedir.

Deneyler sırasında ölçülen yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden ise oturmaların ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve büyük bir kısmının sarsıntı sırasında oluştuğu görülmektedir.

## 5.6.3 L10-A, L10-B ve L10-C model deneyleri (%40/%72 rölatif sıkılıkta tabakalı kum kolonları)

Rölatif sıkılığı %40 olan bir tabaka altında %72 sıkılıkta bir tabakadan oluşan kum kolonları üzerinde uygulanan 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar etkisinde ölçülen artık boşluk suyu basıncı-zaman ve yüzeysel oturma-zaman değişimleri, Ekler Bölümü'nde sırası ile Şekil Ek 1.36, Şekil Ek 1.37 ve Şekil Ek 1.38'de verilmiştir.

0.23g şiddetinde sarsıntı uygulanan L10-A deneyinde, alttaki sıkı kum içerisine yerleştirilmiş, PPT2 ve PPT3 sensörlerinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının maksimum değerine ulaştıktan sonra sarsıntı henüz devam ederken hızla azalmaya başladığı görülmektedir. Benzer davranış 0.30g sarsıntıya maruz bırakılan L10-B deneyinde de görülmekte, bunun alt kum tabakasının dilate olmasından kaynaklandığı düşünülmektedir. Model deneylerinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının maksimum değerlerinde genel olarak artan ivme şiddeti ile birlikte bir artış olduğu, artışın bir süre sonra durduğu ve sönümlenmeye başladığı görülmektedir.

Gevşek kum tabakası altında yer alan kum tabakasının sıkılık derecesinin artık boşluk suyu basınçlarının oluşum ve sönümlenme davranışında bazı farklılıklara yol açtığı gözlenmektedir.

Ekler bölümü'nde verilen Şekil Ek 2.36, Şekil Ek 2.37 ve Şekil Ek 2.38'de sırası ile, 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar etkisinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının dinamik sarsıntı sırasında ve sonrasında derinlikle ve zamanla değişimleri gösterilmektedir. Sarsıntı sırasında oluşan artık boşluk suyu basıncı izokronlarının değişiminden, 0.23g ve 0.30g şiddetinde sarsıntılar etkisinde sadece üst gevşek tabakada artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilmeye eşit hale geldiği, alt sıkı tabakada ise düşey efektif gerilme

değerlerine ulaşamadığı, kum kolonunda sadece üst gevşek tabakada sıvılaşma oluştuğu görülmektedir. 0.40g şiddetinde sarsıntı etkisinde ise derinlik boyunca artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilmeye eşit veya daha büyük hale geldiği ve tüm kum kolonunda sıvılaşma meydana geldiği anlaşılmaktadır. Sarsıntı sonrasındaki artık boşluk suyu basıncı izokronlarından artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme çizgisinden uzaklaşarak sönümlendiği ve kararlı duruma ulaşıldığı, meydana gelen yüzeysel oturmaların ise ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve büyük bir kısmının sarsıntı sırasında oluştuğu görülmektedir.

### 5.6.4 Üçüncü seri deneylerden elde edilen deneysel sonuçların değerlendirilmesi

Gevşek bir kum tabakası altında daha sıkı kum çökellerinin yer aldığı durumları modellemek için üçüncü seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen model deneylerinde ölçülen yüzeysel oturma miktarları, hacimsal şekil değiştirme yüzdeleri( $\varepsilon_v$ ), farklı derinliklerde ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranları ( $r_u$ ) ve bu seviyelerdeki düşey efektif gerilme değerleri Çizelge 5.12'de özetlenmiştir. Maksimum artık boşluk suyu basıncı oranları, farklı derinliklerde yer alan sensörlerde ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranları, farklı derinlikteki düşey efektif gerilmeye bölünmesi ile elde edilmiştir. Çizelge 5.12'de görüldüğü gibi hacimsal şekil değiştirmeler ve yüzeysel oturmalar artan ivme şiddeti ile birlikte artmaktadır. Oturmalar ve hacmsal şekil değiştirmeler üzerinde alt tabakanın etkisinin daha az belirgin olduğu gözlenmektedir.

Model No.	Oturma (cm)	Hacimsel Şekil Değiştirme,	Düşey efektif gerilme o <sub>vo</sub> '(kPa)			Maksimum artık boşluk suyu basıncı oranı			
		$\mathbf{\varepsilon}_{\mathbf{v}}(\mathscr{V})$	DDT1 DDT2 DDT2			r <sub>u(ma</sub>	<sub>ах)</sub> (Δu/Δ DDT2		
τολ	1.62	2.60	0.47	1.90	2 22	2 15		0.80	
Lo-A	1.02	5.00	0.47	1.09	5.55	2.13	1.14	0.89	
L9-A	1.03	2.30	0.47	1.895	3.35	1.49	0.96	0.87	
L10-A	1.04	2.31	0.47	1.91	3.40	0.89	0.31	0.20	
L8-B	1.96	4.35	0.47	1.89	3.33	2.59	1.25	0.98	
L9-B	1.83	4.06	0.47	1.895	3.35	1.96	0.98	0.90	
L10-B	1.44	3.20	0.47	1.96	3.40	1.21	0.48	0.36	
L8-C	2.10	4.67	0.47	1.89	3.33	4.14	1.36	1.02	
L9-C	2.20	4.89	0.376	1.80	3.25	3.24	1.14	1.05	
L10-C	1.50	3.33	0.47	1.96	3.40	0.96	1.11	1.04	

Çizelge 5.12 Üçüncü seri deneyler kapsamındaki model deneylerden elde edilen sonuçlar

Gevşek bir kum tabakası altında daha sıkı bir kum tabakasının yer aldığı "Tabakalı Kum" kolonlarında dinamik yüklemeler etkisinde oluşan artık boşluk suyu basıncı oranlarının(r<sub>u</sub>) değerlerinin uygulanan maksimum ivme genlikleri ve derinlikle değişimleri Şekil 5.38'de gösterilmiştir. Üstteki %40 rölatif sıkılık derecesine sahip tabaka altında %50 ve %60 sıkılıkta tabakaların yer aldığı deneylerde, üst tabakada oluşan artık boşluk suyu basıncı oranlarının artan ivme genliği ile birlikte arttığı, ancak alt tabakada sarsıntı şiddetinin etkisinin çok belirgin olmadığı görülmektedir. Üst tabakanın %40, alt tabakanın ise %72 sıkılıkta olduğu model deneyinde ise artık boşluk suyu basıncı oranlarının artan ivme siddeti ile genel olarak arttığı ancak gerek üst gerekse alt tabakada ulaştığı maksimum değerlerin daha düşük olduğu görülmektedir.



Şekil 5.38a Tabakalı kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi (L8 ve L9 model deneyleri)



Şekil 5.38b Tabakalı kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi (L10 model deneyi)

#### 5.7 Dördüncü Seri Deneylerden Elde Edilen Sonuçlar

Bu tez çalışması kapsamında yapılan dördüncü seri deneylerde, gevşek bir kum tabakası üzerinde, daha sıkı kum tabakalarının yer aldığı durumların modellenmesi için "Tabakalı Kum" kolonlarının dinamik yükleme altındaki davranışının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla özellikleri Çizelge 5.7'de verilen tabakalı kum kolonları üzerinde 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde dinamik yüklemeler uygulanmış ve boşluk suyu basıncı oluşumu ve sönümlenmesi davranışı yanında, meydana gelen oturmaların zamanla değişimi incelenmiştir. Dördüncü seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen 9 adet model deneyden elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.

# 5.7.1 L11-A, L11-B ve L11-C model deneyleri (%50/%40 rölatif sıkılıkta tabakalı kum kolonları)

Rölatif sıkılığı %40 olan bir tabaka üzerinde %50 sıkılıkta bir tabakadan oluşan kum kolonları 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde sarsıntılara maruz bırakılmış ve oluşan artık boşluk suyu basıncı-zaman ve yüzeysel oturma-zaman değişimleri kaydedilerek, 0.23g ivme genliğinde yapılan model deneyi için Şekil 5.39'da, 0.30g ve 0.40 ivme genliklerindeki model deneyler için ise Ekler bölümü'nde, sırası ile Şekil Ek 1.39 ve Şekil Ek 1.40'da verilmiştir.



Şekil 5.39 L11-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncızaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi

Ölçülen artık boşluk suyu basıncı değişimlerinin daha önceki modeller üzerinde yapılan deneyelerde gözlenen davranış ile uyumlu olduğu görülmektedir. 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılarda, farklı derinliklerde ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı değerlerinde artan ivme şiddeti ile birlikte bir artış olduğu görülmektedir.

Şekil 5.40'da 0.23g ivme genliğinde dinamik yükleme uygulanan model deneyinde ölçülen artık boşluk suyu başınçlarının dinamik şarşıntı şıraşında ve dinamik şarşıntı sonraşında derinlikle ve zamanla değişmleri gösterilmektedir. Diğer deneylere ait sonuçlar Ekler bölümü'nde Şekil Ek 2.39 ve Şekil Ek 2.40'da verilmiştir. Sarsıntı sırasında oluşan artık bosluk suyu basıncı izokronlarının değişiminden, 0.23g sarsıntı etkisinde, en üstte yer alan PPT1 ve orta kısımda yer alan PPT2 sensörlerinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerini aştığı, PPT3 sensöründe düşey efektif gerilme değerine ulaşmadığı görülmekte, dolayısı ile sıvılaşmanın zemin yüzeyinden itibaren 25cm derinliğe kadar meydana geldiği anlaşılmaktadır. 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar etkisinde ise artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilmelere yakın veya daha büyük değerlere ulaştığı görülmekte ve tüm zemin kolonunun sıvılaştığı anlaşılmaktadır. Sarsıntı sonrası artık boşluk suyu basıncı izokronları artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme çizgisinden giderek uzaklasarak sönümlendiğini kararlı duruma ulasıldığını ve göstermektedir.

Deneyler sırasında meydana gelen yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden ise oturmaların ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve büyük bir kısmının sarsıntı sırasında oluştuğu görülmektedir.



Şekil 5.40 L11-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında

### 5.7.2 L12-A, L12-B ve L12-C model deneyleri (%60/%40 rölatif sıkılıkta tabakalı kum kolonları)

Rölatif sıkılığı %40 olan bir tabaka üzerinde %60 rölatif sıkılıkta bir tabakadan oluşan kum kolonları 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde sarsıntılara maruz bırakılmış ve oluşan artık boşluk suyu basıncı-zaman ve yüzeysel oturma-zaman değişimleri kaydedilerek, Ekler bölümü'nde, sırası ile Şekil Ek 1.41, Şekil Ek 1.42 ve Şekil Ek 1.43'de verilmiştir.

Ölçülen artık boşluk suyu basıncı değişimlerinin genel olarak diğer modeller üzerinde yapılan deneylerde gözlenen davranış ile uyumlu olduğu görülmektedir.

0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar etkisinde, üç farklı derinlikte ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı değerlerinde, artık boşluk suyu basınçlarında artan ivme şiddeti ile birlikte bir artış olduğu görülmekle birlikte, 0.30 şiddetinde sarsıntı uygulanan deneyde üst sensörde ölçülen artık boşluk suyu basıncında bir uyumsuzluk olduğu görülmektedir.

Ekler Bölümü'nde verilen Şekil Ek 2.41, Şekil Ek 2.42 ve Şekil Ek 2.43'de sırası ile 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar etkisinde model deneylerinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının dinamik sarsıntı sırasında ve sonrasında derinlikle ve zamanla değişimleri

gösterilmektedir. Sarsıntı sırasında oluşan artık boşluk suyu basıncı izokronlarının değişiminden, 0.23g şiddetinde sarsıntı etkisinde üst iki sensörde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerini aştığı, en alttaki sensörde ise düşey efektif gerilme değerine ulaşmadığı görülmekte ve yüzeyden itibaren ilk 25 cm'lik kısmında sıvılaşma oluştuğu anlaşılmaktadır. 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar etkisinde ise (deneysel uyumsuzluk gözlenen L12-A deneyi PPT1 sensörü okuması hariç) boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerlerine eşit hale geldiği veya aştığı ve tüm kum kolonunun sıvılaştığı görülmektedir. Sarsıntı sonrasındaki artık boşluk suyu basıncı izokronları artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme dişey efektif gerilme düşey efektif gerilme kaşındaki artık boşluk suyu basıncı izokronları artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme çizgisinden uzaklaşarak sönümlendiğini ve kararlı duruma ulaşıldığını göstermektedir.

Deneyler sırasında meydana gelen yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden ise oturmaların ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve büyük bir kısmının sarsıntı sırasında oluştuğu görülmektedir.

## 5.7.3 L13-A, L13-B ve L13-C model deneyleri(%72/%40 rölatif sıkılıkta tabakalı kum kolonları)

Rölatif sıkılığı %40 olan bir tabaka üzerinde,%72 rölatif sıkılıkta bir tabakadan oluşan kum kolonları 0.23g, 0.30g ve 0.40g genliklerinde sarsıntılara maruz bırakılmış ve oluşan artık boşluk suyu basıncı-zaman ve yüzeysel oturma-zaman değişimleri kaydedilerek Ekler bölümü'nde, sırası ile, Şekil Ek 1.44, Şekil Ek 1.45 ve Şekil Ek 1.46'da verilmiştir.

Olçülen artık boşluk suyu basıncı değişimlerinin diğer model deneylerde gözlenen davranış ile uyumlu olduğu gözlenmektedir. 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar etksinde, üç farklı derinlikte ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı değerleri, artık boşluk suyu basınçlarının artan ivme şiddeti ile birlikte arttığını göstermektedir.

Ekler bölümü'nde verilen Şekil Ek 2.44, Şekil Ek 2.45 ve Şekil Ek 2.46'da sırası ile 0.23g, 0.30g ve 0.40g sarsıntılar etkisinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının dinamik sarsıntı sırasında ve sonrasında derinlikle ve zamanla değişimleri gösterilmektedir. Sarsıntı sırasında oluşan artık boşluk suyu basıncı izokronlarının değişiminden, 0.23g şiddetinde sarsıntı etkisinde üstteki iki sensörde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerini aştığı, en alttaki senörde düşey efektif gerilme değerine yaklaştığı görülmekte, yüzeyden 25cm derinliğe kadar kum kolonunun sıvılaştığı anlaşılmaktadır. 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar etkisinde ise, artık boşluk suyu basınçları düşey efektif gerilme değerini

aştığı veya yaklaşık olarak eşit hale geldiği görülmekte, tüm kolonunun sıvılaştığı anlaşılmaktadır.

Gevşek bir kum tabakası üzerinde yer alan daha sıkı kum tabakalarından oluşan kum kolonları üzerinde uygulanan model deneylerinde ölçülen bazı artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerini aşmasının alttaki gevşek kum tabakasında oluşan yüksek su basınçlarının yol açtığı yukarı doğru su hareketinden kaynaklanmış olabileceği düşünülmektedir. Özellikle, üst kum tabakasının sıkılık derecesinin %72 olduğu L13 deneyinde, gevşek olan alt kum tabakasında oluşan artık boşluk suyu basınçlarının suyun yukarı yönlü hareketi sırasında üstte yer alan sıkı kumdaki boşluk suyu basınçlarını artırarak, bu tabakada sıvılaşma durumunun ortaya çıkmasına yol açtığı düşünülmektedir.

Sarsıntı sonrasındaki artık boşluk suyu basıncı izokronları artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme çizgisinden uzaklaşarak sönümlendiğini ve kararlı duruma ulaşıldığını göstermektedir.

Deneyler sırasında meydana gelen yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden ise oturmaların ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve büyük bir kısmının sarsıntı sırasında oluştuğu görülmektedir.

#### 5.7.4 Dördüncü seri deneylerden elde edilen deneysel sonuçların değerlendirilmesi

Gevşek bir kum tabakası üzerinde daha sıkı kum tabakalarının yeraldığı durumların dinamik yükleme sırasındaki davranışlarının araştırılması amacı ile gerçekleştirilen dördüncü seri deneylerde ölçülen yüzeysel oturma miktarları, hacimsal şekil değiştirme yüzdeleri( $\varepsilon_v$ ), farklı derinliklerde ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranları, ( $r_u$ )<sub>max</sub>, ve bu seviyelerdeki düşey efektif gerilme değerleri Çizelge 5.13'de özetlenmiştir. Çizelge 5.13'den oluşan hacimsal şekil değiştirmelerin ve yüzey oturmalarının artan sarsıntı şiddeti ile birlikte arttığı görülmektedir.

Model No.	Oturma (cm)	Hacimsel Şekil Değiştirme, ε <sub>v</sub> (%)	Düşey efektif gerilme σ <sub>vo</sub> '(kPa)			Maksimum artık boşluk suyu basıncı oranı r <sub>u(max)</sub> (Δu/Δσ <sub>vo</sub> ')		
			PPT1	PPT2	PPT3	PPT1	PPT2	PPT3
L11-A	1.72	3.80	0.48	1.91	3.32	1.56	1.03	0.88
L12-A	1.81	4.00	0.484	1.92	3.33	1.03	1.17	0.90
L13-A	1.20	2.67	0.498	1.96	3.37	1.00	1.15	0.94
L11-B	1.83	4.00	0.48	1.91	3.32	2.35	1.12	0.95
L12-B	1.95	4.30	0.484	1.92	3.33	0.62	1.23	0.99
L13-B	1.63	3.66	0.498	1.96	3.37	1.42	1.14	0.97
L11-C	2.21	4.95	0.48	1.91	3.32	2.98	1.65	1.02
L12-C	2.05	4.60	0.484	1.92	3.33	2.89	1.26	1.03
L13-C	1.84	4.13	0.498	1.96	3.37	2.02	1.43	0.98

Çizelge 5.13 Dördüncü seri deneyler kapsamındaki model deneylerden elde edilen sonuçlar

Gevşek bir kum tabakası üzerinde daha sıkı tabakaların yer aldığı "Tabakalı Kum" kolonlarında oluşan artık boşluk suyu basıncı oranlarının maksimum değerinin (r<sub>u(max)</sub>) ivme genlikleri ve derinlikle değişimleri Şekil 5.41'de gösterilmiştir. Maksimum artık boşluk suyu basıncı oranları, deneylerde farklı derinliklerde yer alan sensörlerde ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncının, o derinlikteki düşey efektif gerilmeye bölünmesi ile elde edilmiştir. Aynı derinliklerdeki maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının ivme şiddeti değişimleri, sarsıntı şiddeti arttıkça artık boşluk suyu basıncı oranlarının genel olarak arttığını göstermektedir. Üstte yer alan tabakanın sıkılık derecesinin artması oluşan artık boşluk suyu basınçlarında bir miktar azalmaya yol açmakla birlikte, alt tabakada oluşan boşluk suyu basınçları üzerindeki etkisinin çok belirgin olmadığı gözlenmektedir.



Şekil 5.41a Tabakalı kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi (L11 ve L12 model deneyleri)



Şekil 5.41b Tabakalı kum kolonlarında artık boşluk suyu basıncı oranının farklı sarsıntı şiddeti etkisinde derinlikle değişimi (L13 model deneyi)

#### 5.8 Beşinci Seri Deneylerden Elde Edilen Sonuçlar

Deneysel çalışma kapsamında gerçekleştirilen beşinci seri deneylerde, gevşek bir kum tabakası ile üzerindeki daha sıkı kum çökelleri arasında ince bir silt tabakası olan durumları modellemek için silt ara tabakası içeren tabakalı kum kolonları hazırlanarak 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde dinamik yüklemeler uygulanmış ve boşluk suyu basıncı oluşumu ve sönümlenmesi davranışı yanında, kum kolonunda meydana gelen oturmaların ve silt ara tabakası altında su filminin oluşumunun incelenmesi amaçlanmıştır. Beşinci seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen ve özellikleri Çizelge 5.8'de verilen 9 adet model deneyden elde edilen sonuçlar aşağıda verilmiştir.

## 5.8.1 L14-A, L14-B ve L14-C model deneyleri (%50/%40 rölatif sıkılıkta silt ara tabakalı kum kolonları)

Rölatif sıkılığı %40 olan bir tabaka ve üzerindeki %50 sıkılıkta tabaka ile arasında ince bir silt tabakası olan kum kolonları ivme genlikleri 0.23g, 0.30g ve 0.40g olan sarsıntılara maruz bırakılmış ve oluşan artık boşluk suyu basıncı-zaman, oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri ile alt kum tabakasının oturma-zaman değişimleri kaydedilerek 0.23g ivme genliğinde yapılan model deneyi için Şekil 5.42'de, 0.30g ve 0.40 ivme genliklerindeki model deneyler için ise Ekler bölümü'nde, sırası ile Şekil Ek 1.47 ve Şekil Ek 1.48'de verilmiştir. Ölçülen artık boşluk suyu basıncı değişimlerinin diğer model deneylerinde gözlenen davranış ile uyumlu olduğu görülmektedir. 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar etkisinde üç farklı derinlikte ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı değerlerinden artan ivme şiddeti ile birlikte bir artış olduğu görülmektedir.

Şekil 5.43'de 0.23g ivme genliğinde dinamik yükleme uygulanan model deneyinde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının dinamik sarsıntı sırasında ve dinamik sarsıntı sonrasında derinlikle ve zamanla değişmleri gösterilmektedir. Diğer deneylere ait sonuçlar Ekler bölümü'nde Şekil Ek 2.47 ve Şekil Ek 2.48'de verilmiştir. Sarsıntı sırasında oluşan artık boşluk suyu basıncı izokronlarının değişiminden, artık boşluk suyu basınçlarının 0.23g ve 0.30g şiddetinde sarsıntılar etkisinde 25cm derinliğe kadar, 0.40g şiddetinde sarsıntı etkisinde ise tüm derinlik boyunca düşey efektif gerilmeden daha büyük değerlere ulaştığı ve bu derinliklere kadar sıvılaşma durumunun oluştuğu görülmektedir. Kamera görüntülerinde, oluşan yüksek artık boşluk suyu basınçlarından dolayı boşluklardaki suyun zemin yüzeyine doğru hareket ettiği gözlemlenmiştir.



Şekil 5.42 L14-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncızaman değişimi (c) Yüzeysel oturma –zaman, alt tabaka oturma-zaman ve su filmi kalınlığı zaman değişimleri

Şekil 5.43, Şekil Ek 2.47 ve Şekil Ek 2.48'de gösterilen sarsıntı sonrasındaki artık boşluk suyu basıncı izokronları ise artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme çizgisinden uzaklaşarak sönümlendiğini ve kararlı duruma ulaşıldığını göstermektedir.

Silt ara tabakası içeren bu model deneylerin sarsıntı sırasında kum tabakasına göre geçirimliliği daha düşük olan silt tabakası altında ince bir su tabakası(filmi) oluştuğu, oluşan bu su filmi kalınlığının zamanla değişiminin yüzeysel oturma-zaman değişimleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar etkisinde oluşan su filmi sızıntı kuvvetlerini de içeren yüksek artık boşluk suyu basınçları nedeni ile hızlı bir şekilde silt danelerini de taşıyarak kenarlardan yüzeye doğru hareket etmiş, bu nedenle oluşan su filmi kalınlığı tam olarak ölçülememiştir. Ölçülebilen su filmi kalınlığı-zaman değişimlerinden su filminin mevcudiyetinin sarsıntının sona ermesinden sonra da rağmen devam ettiği ve sönümlenmesinin zaman aldığı görülmektedir. Oluşan su filminin kalınlığı üzerinde sarsıntı şiddetinin etkisi olduğu görülmektedir. Deneyler sırasında meydana gelen yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden ise oturmaların ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve büyük bir kısmının sarsıntı sırasında oluştuğu ve oturmaların daha çok alt tabakanın sıkışmasından kaynaklandığı görülmektedir.



Şekil 5.43 L14-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında
# 5.8.2 L15-A, L15-B ve L15-C model deneyleri (%60/%40 rölatif sıkılıkta silt ara tabakalı kum kolonları)

Rölatif sıkılığı %40 olan bir tabaka ve üzerindeki %60 sıkılıkta tabaka arasında ince bir silt tabakası içeren kum kolonları üzerinde 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar uygulanan model deneyleri yapılmış ve oluşan artık boşluk suyu basıncı-zaman, oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri ile alt kum tabakasının oturma-zaman değişimleri kaydedilerek Ekler bölümü'nde, sırası ile Şekil Ek 1.49, Şekil Ek 1.50 ve Şekil Ek 1.51'de verilmiştir.

Ölçülen artık boşluk suyu basıncı değişimlerinin diğer model deneylerinde gözlenen davranış ile uyumlu olduğu görülmektedir. 0.23g, 0.30g ve 0.40g sarsıntı şiddetlerinde, üç farklı derinlikte ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı değerleri, artık boşluk suyu basınçlarının artan ivme şiddeti ile birlikte bir arttığını göstermektedir.

Ekler bölümü'nde verilen Şekil Ek 2.49, Şekil Ek 2.50 ve Şekil Ek 2.51'de sırası ile 023g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar etkisinde oluşan artık boşluk suyu basınçlarının dinamik sarsıntı sırasında ve sonrasında derinlikle ve zamanla değişimleri gösterilmektedir. Sarsıntı sırasında oluşan artık boşluk suyu basıncı izokronlarının değişiminden, 0.23g şiddetinde sarsıntı etkisinde, artık boşluk suyu basınçlarının yüzeyden 25cm derinliğe kadar düşey efektif gerilmeden daha büyük değerlere ulaştığı, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar etkisinde ise tüm derinlik boyunca düşey efektif gerilme değerlerine yakın veya daha büyük oldukları görülmekte ve zemin yüzeyinden bu derinliklere kadar sıvılaşma oluştuğu anlaşılmaktadır. Oluşan yüksek artık boşluk suyu basınçları ve bundan kaynaklanan hidrolik yük farkından dolayı zemin suyu yüzeye doğru hareket etmekte, bu davranış deneyler sırasında kaydedilen kamera görüntülerinde de görülmektedir.

Ekler bölümü'nde verilen Şekil Ek 2.49, Şekil Ek 2.50 ve Şekil Ek 2.51'de gösterilen sarsıntı sonrasındaki artık boşluk suyu basıncı izokronları ise artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme çizgisinden uzaklaşarak sönümlendiğini ve kararlı duruma ulaşıldığını göstermektedir.

Silt ara tabakası içeren bu model deneylerinde sarsıntı sırasında kum tabakasına göre geçirimliliği daha düşük olan silt tabakası altında ince bir su tabakası(filmi) oluştuğu, oluşan bu su filminin kalınlığının zamanla değişiminin yüzeysel oturma-zaman değişimleri ile uyumlu olduğu görülmektedir. Fakat, 0.40g şiddetinde sarsıntı uygulanan model deneyinde oluşan su filmi, yüksek artık boşluk suyu basınçları nedeni ile hızlı bir şekilde silt danelerini

de taşıyarak kenarlardan yüzeye doğru hareket etmiş, su tabakasının kalınlığı sağlıklı olarak ölçülememiştir. Ölçülebilen su filmi kalınlığı-zaman değişimlerinden su filminin mevcudiyetinin sarsıntının sona ermesinden sonra da devam ettiği ve sönümlenmesinin zaman aldığı, ayrıca, sarsıntı şiddetinin oluşan su filminin kalınlığı üzerinde etksi olduğu görülmektedir. Deneyler sırasında meydana gelen yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden ise oturmaların ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve büyük bir kısmının sarsıntı sırasında oluştuğu ve oturmaların büyük oranda alt tabakanın sıkışmasından kaynaklandığı görülmektedir.

# 5.8.3 L16-A, L16-B ve L16-C model deneyleri (%72/%40 rölatif sıkılıkta silt ara tabakalı kum kolonları)

Rölatif sıkılığı %40 olan bir tabaka ve üzerindeki %72 sıkılıkta tabaka ile arasında ince bir silt tabakası içeren kum kolonları üzerinde 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar uygulanan model deneyleri yapılmış ve oluşan artık boşluk suyu basıncı-zaman, oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri ile alt kum tabakasının oturma-zaman değişimleri kaydedilerek Ekler bölümü'nde, sırası ile, Şekil Ek 1.52, Şekil Ek 1.53 ve Şekil Ek 1.54'de verilmiştir. Ölçülen artık boşluk suyu basıncı değişimlerinin diğer model deneylerde gözlenen davranış ile uyumlu olduğu görülmektedir.

Ekler bölümü'nde verilen Şekil Ek 2.52, Şekil Ek 2.53 ve Şekil Ek 2.54'de sırası ile, 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar etkisinde oluşan artık boşluk suyu basınçlarının dinamik sarsıntı sırasında ve sonrasında derinlikle ve zamanla değişimleri gösterilmektedir. Sarsıntı sırasında oluşan artık boşluk suyu basıncı izokronlarının değişiminden, her üç sarsıntı şiddeti etkisinde derinlik boyunca artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme değerine eşit veya daha büyük değerlere ulaştığı ve dolayısı ile tüm kum kolonunun sıvılaştığı görülmektedir. Her üç deneyde de bazı yüksek boşluk suyu basınçlarının oluşması nedeni ile zemin suyunun yüzeye doğru hareket ettiği ve üstte yer alan sıkı kum tabakasında da bu etkiden dolayı sıvılaşma durumu ortaya çıktığı düşünülmektedir. Yüksek artık boşluk suyu basıncından kaynaklanan büyük hidrolik yük farkından dolayı suyun yüzeye doğru hareket etmesi deneyler sırasında kaydedilen kamera görüntülerinde de gözlemlenmiştir.

Ekler bölümü'nde verilen Şekil Ek 2.52, Şekil Ek 2.53 ve Şekil Ek 2.54'de gösterilen sarsıntı sonrasındaki artık boşluk suyu basıncı izokronları ise artık boşluk suyu basınçlarının düşey efektif gerilme çizgisinden uzaklaşarak sönümlendiğini ve kararlı duruma ulaşıldığını göstermektedir.

Silt ara tabakası içeren bu model deneylerinde sarsıntı sırasında silt tabakası altında ince bir su tabakası(filmi) oluştuğu, oluşan su filmi kalınlığının zamanla değişiminin yüzeysel oturmazaman değişimleri ile uyumlu görülmektedir. Fakat, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar uygulanan L16-B ve L16-C model deneylerinde oluşan su filmi yüksek artık boşluk suyu basınçları nedeni ile hızlı bir şekilde silt danelerini de taşıyarak kenarlardan yüzeye doğru hareket etmiş ve kalınlığı sağlıklı bir şekilde ölçülememiştir. Ölçülebilen su filmi kalınlığızaman değişimlerinden su filminin mevcudiyetinin sarsıntı sona erdikten sonra da devam ettiği ve sönümlenmesinin zaman aldığı, kalınlığının sarsıntı şiddeti ile arttığı ve sarsıntı şiddetinin su filmi oluşumu üzerinde etkili olduğu gözlenmektedir. Deneyler sırasında meydana gelen yüzeysel oturma-zaman değişimlerinden ise oturmaların ivme şiddeti ile birlikte arttığı ve büyük bir kısmının sarsıntı sırasında oluştuğu görülmektedir.

#### 5.8.4 Beşinci seri deneylerden elde edilen deneysel sonuçların değerlendirilmesi

Gevşek bir kum tabakası üzerinde daha sıkı bir kum tabakası ve arasında ince bir silt tabakası bulunan tabakalı kum zeminlerin dinamik yükleme sırasındaki davranışını araştırmak amacıyla gerçekleştirilen beşinci seri deneylerde ölçülen yüzeysel oturma miktarları, hacimsal şekil değiştirme yüzdeleri( $\varepsilon_v$ ), farklı derinliklerde ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranları (r<sub>u</sub>) ve bu seviyelerdeki düşey efektif gerilme değerleri Çizelge 5.14'de özetlenmiştir. Çizelge 5.14'de görüldüğü gibi hacimsal şekil değiştirmeler ve yüzey oturmaları artan sarsıntı şiddeti ile birlikte artmaktadır.

Model No.	Oturma (cm)	Hacimsel Şekil Değiştirme, ɛ <sub>v</sub> (%)	Su filmi kalınlığı (cm)	Düşey efektif gerilme $\sigma_{vo}'(kPa)$		Maksimum artık boşluk suyu basıncı oranı r <sub>u(max)</sub> (Δu/Δσ <sub>vo</sub> ')			
				PPT1	PPT2	PPT3	PPT1	PPT2	PPT3
L14-A	1.31	2.91	1.78	0.479	1.91	3.32	1.31	1.17	0.93
L15-A	1.69	3.75	1.28	0.484	1.92	3.33	1.40	1.17	0.73
L16-A	1.26	2.80	1.40	0.498	1.95	3.28	0.96	1.10	1.02
L14-B	1.85	4.10	2.40*	0.479	1.91	3.32	1.48	1.22	0.91
L15-B	1.82	4.04	2.50	0.484	1.92	3.33	0.80	1.23	0.97
L16-B	1.59	3.56	1.12*	0.498	1.95	3.28	1.18	1.12	1.04
L14-C	2.20	4.89	*	0.479	1.91	3.32	3.51	1.60	1.10
L15-C	2.03	4.51	0.69*	0.484	1.92	3.33	2.15	1.53	1.08
L16-C	1.33	2.95	0.77*	0.498	1.95	3.28	2.04	1.47	1.10

Çizelge 5.14 Beşinci seri deneyler kapsamındaki model deneylerden elde edilen sonuçlar

\*Su filmi silt daneleri ile birlikte kum yüzeyine taşınmıştır.

Silt ara tabakası içeren bu tabakalı kum kolonu deneylerinde geçirimliliği daha az olan silt tabakası altında bir su filmi oluştuğu gözlenmiştir. Çizelge 5.13'te görüldüğü gibi 0.23g ve 0.30g ivme genliklerinde sarsıntılar uygulanan deneylerde su filminin kalınlığının genel olarak sarsıntı şiddeti ile birlikte arttığı, daha şiddetli sarsıntılar etkisinde (0.40g) yapılan deneylerde ise silt ara tabakası altındaki kum tabakasında yüksek su basınçları nedeni ile oluşan türbülansın etkisi ile su filminin silt danelerini de beraberinde taşıyarak zemin yüzeyine doğru hareket ettiği gözlemlenmiştir.

"Silt ara tabakalı kum" kolonlarında oluşan artık boşluk suyu basıncı oranlarının maksimum değerinin (r<sub>u(max)</sub>) uygulanan sarsıntının ivme genliği ve derinlikle değişimleri Şekil 5.44'de gösterilmiştir. Maksimum artık boşluk suyu basıncı oranları, farklı derinliklerde yer alan sensörlerde ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncının, o derinlikteki düşey efektif gerilmeye bölünmesi ile elde edilmiştir. Aynı derinliklerdeki maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının ivme şiddeti ile değişimleri, sarsıntı şiddeti arttıkça artık boşluk suyu basıncı oranlarının genel olarak arttığını göstermektedir. Üstte yer alan tabakanın sıkılık derecesinin artmasının oluşan artık boşluk suyu basınçlarında bir miktar azalmaya neden olduğu, ancak alt tabakada oluşan artık boşluk suyu basınçları üzerindeki etksinin çok belirgin olmadığı gözlenmektedir.



Şekil 5.44a Silt ara tabakalı kum kolonlarında maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi(L14 ve L15 model deneyleri)



Şekil 5.44b Silt ara tabakalı kum kolonunda maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi

#### 5.9 Deneysel Sonuçların Değerlendirilmesi

Bu tez çalışması kapsamında suya doygun tabakalı kum zeminlerin sıvılaşma davranışının araştırılması amacı ile bir deney düzeneği kurulmuş ve farklı sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonları, silt ara katmanlı kum kolonları ve farklı sıkılıkta tabakalardan oluşan kum kolonları üzerinde üç farklı ivme genliğine sahip sarsıntılar uygulanan deneyler yapılmıştır. Deneyler sırasında üç farklı derinliğe yerleştirilmiş artık boşluk suyu basıncı sensörleri ile dinamik yükleme sırasında oluşan artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimi ve bir dijital kamera yardımı ile de kum kolonlarında oluşan yüzeysel oturmalar ölçülmüştür. Bu tez çalışması kapsamında gerçekleştirilen ve sonuçları ayrıntılı olarak yukarıda verilen deneysel sonuçların genel değerlendirmesi aşağıda sunulmaktadır.

Deneysel çalışmalar sırasında dijital kemera yardımı ile kum tabakasında ölçülen yüzeysel oturmalar ve hacimsal şekil değiştirmelerin beklenildiği gibi sıkılık derecesi arttıkça azaldığı ve sarsıntı şiddeti arttıkça arttığı görülmüştür (Şekil 5.26). Farklı derinliklere yerleştirilmiş olan boşluk suyu basıncı sensörleri yardımı ile ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının ise sarsıntı şiddeti ile arttığı gözlenmiştir. Maksimum artık boşluk suyu basınçlarının, ölçülen derinlikteki düşey efektif gerilmeye( $\sigma_{vo}$ ) bölünmesi ile elde edilen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının da beklenildiği gibi artan sarsıntı şiddeti ile arttığı ve derinlikle

basıncı oranlarının, VELACS(1993) deneysel araştırma projesi kapsamında yapılan santrifüj deneylerinde ve Tabaoda(1995) tarafından gerçekleştirilen deneysel çalışmalarda görüldüğü gibi, yüzeye yakın kesimlerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.

Deneyler sırasında gevşek (Dr=%40) ve orta sıkı kum kolonlarında (Dr=%50 ve %60) 0.23g ve 0.30g şiddetinde sarsıntılar etkisinde genel olarak kum kolonunun yüzeyinden itibaren 25cm derinliğe kadar olan kesiminin sıvılaştığı, 0.40g şiddetine sahip dinamik yükleme altında yapılan deneylerde ise tüm kum kolonunun sıvılaştığı gözlemlenmiştir. Artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle ve zamanla değişimini gösteren artık boşluk suyu basınçlarının oluştuğunu göstermektedir. Oluşan yüksek artık boşluk suyu basınçları, kumun bu derinliklerde efektif gerilmesinin ve dolayısı ile taşıma gücünün tamamen kaybolmasına neden olmuştur. Özellikle, sıkı bir kum tabakası altında gevşek kum çökellerinin yer aldığı model deneylerinde, gevşek alt kum tabakasında oluşan artık boşluk suyu basınçlarını yol açtığı yukarı yönlü su hareketi sırasında üstte yer alan sıkı kumdaki boşluk suyu basınçlarını artırarak, bu tabakanın da sıvılaşmasına neden olduğu düşünülmektedir. Düşey efektif gerilmeyi aşan artık boşluk suyu basınçları Fiegel ve Kutter (1994) ve Teymur (2002) tarafından yapılan deneysel çalışmalarda da görülmüştür.

#### 5.10 Silt Ara Tabakalı Kumların Dinamik Davranışı

Bu tez çalışmasında, arazide kum tabakaları içinde rastlanabilecek daha az geçirgen ara tabakaların kum tabakasının sıvılaşma davranışı üzerindeki etkilerini incelemek amacı ile, silt ara tabakalı kum kolonlarından oluşan modeller hazırlanarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Silt ara tabakalı kum kolonu deneylerinde, kum kolonu içerisinde yer alan geçirimliliği daha az ince bir silt ara tabakası altında, Şekil 5.45'de gösterildiği gibi bir su filmi oluştuğu gözlenmiş ve alt kum tabakasının sıkılık derecesinin ve sarsıntı şiddetinin su filmi oluşumunda etkili olduğu görülmüştür. Silt tabakası altındaki kumun sıkılık derecesi azaldıkça oluşan su filmi kalınlığının arttığı, dolayısıyla arazide geçirimliliği düşük tabakalar (silt, kil) altında gevşek kum tabakaları yer alması durumunda su filmi oluşumunun zararlı etkilerinin daha fazla olacağı anlaşılmaktadır. Deneyler sırasında, 0.23g ve 0.30g ivme genliklerinde sarsıntılar etkisinde su filmi kalınlığının genel olarak sarsıntı şiddeti ile birlikte arttığı görülmektedir. Yüksek ivme genliğinde (0.40g) yapılan deneylerde ise, silt ara tabakası altındaki kum tabakasında oluşan yüksek artık boşluk suyu basınçlarının meydana getirdiği türbülansın etkisi ile Şekil 5.46'da görüldüğü gibi su filminin silt danelerini de beraberinde taşıyarak

zemin yüzeyine doğru hareket ettiği gözlemlenmiştir. Bu durum Fiegel ve Kutter (1994) ve Elgamal vd. (1989) tarafından yapılan deneysel çalışmalarda da gözlemlenmiştir.



Şekil 5.45 Geçirimliliği daha düşük silt tabakası altında oluşan su filmi



Şekil 5.46 Su filminin silt danelerini de beraberinde taşıyarak zemin yüzeyine hareket etmesi

Oluşan su filminin kalınlığının sarsıntı şiddeti ile birlikte artması ve çok şiddetli sarsıntılarda zemin yüzeyine doğru hareket etmesi, sarsıntı şiddetinin su filmi oluşumu üzerinde önemli etkisi olduğunu göstermektedir. Silt ara tabakalı kum kolonu deneylerinde, su filmi oluşumunda dinamik yükleme sırasında silt tabakası altındaki kum tabakasında ulaşılan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının( $r_{u(maks)}$ ) da etkili olduğu görülmüştür. Silt tabakası altındaki kum tabakasında hesaplanan ortalama artık boşluk suyu basıncı oranları ile ölçülebilen su filmi kalınlıkları arasındaki değişim Şekil 5.47'de gösterilmiştir. Şekil 5.47'den görüldüğü gibi, su filmi oluşumu  $r_u = 0.60$  değerini aştıktan sonra başlamakta ve artık boşluk suyu basınçları başlangıç sıvılaşması ( $r_u=1$ ) mertebelerine ulaşmadan da su filmi oluşabilmektedir.  $r_u=1.20$  değerini aştıktan sonra ise su filminin yüzeye doğru hareket etmesinden dolayı deneysel olarak ölçümü sağlıklı bir şekilde yapılamamaktadır.



Şekil 5.47 Artık boşluk suyu basıncı oranları ile su filmi kalınlıkları arasındaki değişim

Kum tabakası içerisinde, kuma göre geçirimliliği daha az olan bir silt tabakası bulunması durumunda, dinamik yüklemeler sırasında oluşan artık boşluk suyu basınçlarının sönümlenmesini sağlayacak zemin yüzeyine doğru su hareketleri için gerekli süre silt tabakasının mevcudiyeti nedeni ile uzayacaktır. Bu durumu incelemek için aynı sıkılıkta silt ara tabakası içermeyen (uniform) ve silt ara tabakalı kum kolonlarında, zemin yüzünden 20cm ve 35 cm derinliklere yerleştirilmiş PPT2 ve PPT3 sensörlerinin bulunduğu derinliklerde ölçülmüş artık boşluk suyu basınçlarının sönümlenme süreleri( $t_s$ ) Çizelge 5.15'de karşılaştırmalı olarak sunulmuştur.

U	niform kum ko	lonu	Silt ara tabakalı kum kolonu				
	Sönümlen	me süresi, t <sub>s</sub>		Sönümlenme süresi, t <sub>s</sub>			
Model No.	(	s)	Model No.	(s)			
	PPT2	PPT3		PPT2	PPT3		
U1-A	14.97	14.56	L1-A	17.71	22.16		
U2-A	6.58	12.42	L2-A	24.10	24.38		
U3-A	14.42	14.94	L3-A	13.86	14.12		
U4-A	5.51	6.34	L4-A	3.34	4.33		
U1-B	12.17	17.06	L1-B	19.2	28.45		
U2-B	11.49	13.23	L2-B	21.57	29.73		
U3-B	9.13	12.35	L3-B	37.0	27.0		
U4-B	6.17	9.15	L4-B	37.0	37.40		
U1-C	11.46	11.02	L1-C	12.14	12.74		
U2-C	10.61	11.11	L2-C	11.42	12.09		
U3-C	10.07	10.98	L3-C	11.62	13.10		
U4-C	7.28	10.0	L4-C	15.77	19.86		

Çizelge 5.15 Silt ara tabakalı ve silt ara tabakası içermeyen kum kolonlarında artık boşluk suyu basınçlarının sönümlenme sürelerinin karşılaştırılması

Çizelge 5.15'te yapılan karşılaştırmadan görüldüğü gibi, kum tabakası içerisinde silt tabakası bulunması durumunda, dinamik yükleme sırasında silt tabakası altında oluşan artık boşluk suyu basınçlarının sönümlenme süresi, diğer bir deyişle drenaj için gerekli süre genel olarak uzamaktadır. Dolayısı ile silt tabakasının varlığı kum tabakasının sıvılaşma sonrası davranışını da etkilemektedir. Bu etkinin arazide çok daha fazla olması ve drenaj için gerekli sürenin arazide daha da uzaması beklenilebilir. Ayrıca, silt tabakası altında oluşan su filminin uzun süre sönümlenmeden kalması, özellikle şevlerde çok ciddi problemlerin çıkmasına sebep olabilmektedir.

Kum tabakaları içinde silt ara tabakaları bulunmasının kum tabakalarının dinamik davranışı üzerindeki etkilerini daha iyi inceleyebilmek amacı ile üniform sıkılıkta ve farklı iki sıkılıkta tabakalardan oluşan silt ara tabakalı kum kolonları üzerinde model deneyler yapılmıştır. Üniform sıkılıktaki silt ara tabakalı kum kolonlarında ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimleri ile silt ara tabakası olmayan uniform kum modellerinde ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimleri üç farklı sarsıntı şiddeti (0.23g, 0.30g ve 0.40g) için karşılaştırılmıştır. Şekil 5. 48'de %40 rölatif sıkılık derecesine sahip ve 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetlerinde sarsıntı uygulanan uniform kum model deneylerinden (U1-A, U1-B ve U1-C) elde edilen ve aynı sıkılık derecesine sahip silt ara tabakalı (L1-A, L1-B ve L1-C) model deneylerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranılarının elde edilen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranılarını bilterinde edilen elde edilen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranılarını bilterinde elde edilen ve aynı sıkılık derecesine sahip silt ara tabakalı (L1-A, L1-B ve L1-C) model deneylerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranı -derinlik değişimleri gösterilmektedir. Uniform

kum modelleri ile silt ara tabakalı modellerde farklı sıkılıklar ve farklı sarsıntı şiddetleri için yapılan benzer karşılaştırmalar ise %50, %60 ve %72 rölatif sıkılık derecelerine sahip model deneyler için sırası ile Şekil 5.49, Şekil 5.50 ve Şekil 5.51'de gösterilmektedir.



Şekil 5.48 Dr=%40 olan üniform ve silt ara tabakalı kum modelleri için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 5.49 Dr=%50 olan üniform ve silt ara tabakalı kum modelleri için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 5.50 Dr=%60 olan üniform ve silt ara tabakalı kum modelleri için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 5.51 Dr=%72 olan üniform ve silt ara tabakalı kum modelleri için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi

Aynı sıkılık derecesine sahip silt ara tabakası bulunan ve bulunmayan üniform sıkılıkta kum kolonlarından elde edilen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimlerinden, tüm sıkılık derecelerinde genel olarak silt ara tabakası altında ölçülen artık boşluk suyu basınçları ile uniform kum kolonunda aynı derinliklerde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının birbirine yakın büyüklükte olduğu ve silt tabakasının etkisinin belirgin olmadığı görülmektedir. Silt ara tabakası üzerinde yer alan tabakalarda oluşan artık boşluk suyu basınçlarının ise uniform kum kolonunda ölçülenlerden daha az olduğu ve dolayısı ile silt tabakasının mevcudiyetinin üstteki tabakada oluşan artık boşluk suyu basınçları

azaltıcı bir etkisi olduğu gözlenmektedir.

Gevşek bir kum tabakası (Dr=%40) üzerinde daha sıkı bir kum tabakası (Dr=%50, Dr=%60 ve Dr=%72) ve arasında ince bir silt tabakası bulunan silt ara tabakalı kum kolonları (L14, L15 ve L16) ile gevşek bir kum tabakası üzerinde (Dr=%40), daha sıkı kum tabakalarının (Dr=%50, Dr=%60 ve Dr=%72) yer aldığı silt ara tabakası içermeyen tabakalı kum kolonlarında (L11, L12 ve L13) ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimleri farklı sarsıntı şiddetleri için karşılaştırmalı olarak Şekil 5.52, Şekil 5.53 ve Şekil 5.54'de gösterilmiştir.



Şekil 5.52 Farklı sıkılıkta (Dr=%50/Dr=%40) ve silt ara tabakalı kum kolonları için artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 5.53 Farklı sıkılıkta (Dr=%60/Dr=%40) ve silt ara tabakalı kum kolonları için artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 5.54 Farklı sıkılıkta (Dr=%72/Dr=%40) ve silt ara tabakalı kum kolonları için artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi

Şekil 5.52, Şekil 5.53 ve Şekil 5.54'de verilen grafiklerden de görüleceği gibi, silt ara tabakası altındaki tabakanın daha gevşek, üstündeki tabakanın ise daha sıkı kum tabakasından oluştuğu modellerde silt tabakası altında ölçülen artık boşluk suyu basınçları ile, aynı derinlikte silt ara tabakası bulunmayan tabakalı modellerde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının tüm ivme genliklerinde birbirine yakın büyüklüklerde olduğu görülmektedir. Silt tabakası üzerindeki orta sıkı kum tabakalarında oluşan artık boşluk suyu basınçlarının üst tabakanın sıkılık derecesi ve sarsıntı şiddetine bağlı olarak silt tabakasının mevcudiyetinden olumlu veya

olumsuz yönde etkilenebileceği gözlenirken, üst tabakanın sıkı yerleşimli olduğu tabakalı kum kolonlarında ise bütün derinlik boyunca ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının silt ara tabakası bulunmayan kum kolonunda ölçülen artık boşluk suyu basınçlarına yakın büyüklüklerde olduğu görülmekte ve silt tabakasının mevcudiyetinin etkisinin olmadığı anlaşılmaktadır.

#### 5.11 Tabakalı Kumların Dinamik Davranışı

Farklı sıkılıklarda tabakalardan oluşan kum çökellerinin dinamik davranışını incelemek için, üst tabakanın altındaki tabakadan daha gevşek veya daha sıkı olduğu durumları modelleyen deneyler yapılmıştır.

Sıkı bir kum tabakası üzerinde (Dr=%50, Dr=%60 ve Dr=%72) gevşek kum tabakalarının (Dr=%40) yer aldığı tabakalı kum zeminleri modellemek için gerçekleştirilen model deneylerinde (L8, L9 ve L10) ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimleri, %40 rölatif sıkılığa sahip gevşek uniform kum tabakasından oluşan model deney sonuçları Şekil 5.55, Şekil 5.56 ve Şekil 5.57'de farklı sarsıntı şiddetleri için karşılaştırılarak gösterilmiştir. Grafiklerde verilen değişimlerden, üstte yer alan %40 rölatif sıkılıktaki tabakada oluşan artık boşluk suyu basıncı artışlarının alt tabakanın sıkılık derecesinden oldukça fazla etkilendiği ve bu etkinin alt tabakanın sıkılık derecesi arttıkça daha belirgin olduğu görülmektedir. Alt tabakanın sıkılık derecesinin Dr=%50 ve Dr=%60 olduğu tabakalı kum kolonlarında ve uniform kum kolonunda (Dr=%40) tüm sarsıntı şiddetlerinde (0.23g, 0.30g ve 0.40g) artık boşluk suyu basınçlarının sıvılaşma oluşturan mertebelerde olduğu ve artık boşluk suyu başınçlarının artan ivme genliği ile genel olarak artan bir eğilimde olduğu da gözlenmektedir. Alt tabakanın sıkı kumdan (Dr=%72) ve üst tabakanın gevsek kum tabakasından oluştuğu tabakalı kum kolonlarında ise 0.23g sarsıntı şiddetinde artık boşluk suyu basınçlarının sıvılaşma oluşturacak mertebelerde olmadığı, 0.30g sarsıntı şiddetinde yanlızca gevşek kum tabakasından oluşan üst tabakada sıvılaşma mertebelerinde olduğu, 0.40g sarsıntı şiddetinde ise tüm kum kolonunda artık boşluk suyu basınçlarının sıvılaşma durumu oluşturacak mertebelere ulaştığı görülmektedir.



Şekil 5.55 Tabakalı (Dr=%40/Dr=%50) ve üniform sıkılıkta (Dr=%40) kum kolonları için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 5.56 Tabakalı (Dr=%40/Dr=%60) ve üniform sıkılıkta (Dr=%40) kum kolonları için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 5.57 Tabakalı (Dr=%40/Dr=%72) ve üniform sıkılıkta (Dr=%40) kum kolonları için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi

Gevşek bir kum tabakası (Dr=%40) üzerinde, daha sıkı kum tabakalarının (Dr=%50, Dr=%60, Dr=%72) yer aldığı durumların modellenmesi için gerçekleştirilen "Tabakalı kum" model deneylerinden (L11, L12 ve L13) elde edilen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimleri, %40 rölatif sıkılığa sahip gevşek uniform kum tabakasından oluşan model deney(U1) sonuçları Şekil 5.58, Şekil 5.59 ve Şekil 5.60'da farklı sarsıntı şiddetleri için karşılaştırılarak gösterilmiştir.



Şekil 5.58 Tabakalı (Dr=%50/Dr=%40) ve üniform sıkılıkta (Dr=%40) kum kolonları için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 5.59 Tabakalı (Dr=%60/Dr=%40) ve üniform sıkılıkta (Dr=%40) kum kolonları için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 5.60 Tabakalı (Dr=%72/Dr=%40) ve üniform sıkılıkta (Dr=%40) kum kolonları için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi

Şekil 5.58, Şekil 5.59 ve Şekil 5.60'da gösterilen grafiklerden, altta yer alan gevşek kum tabakasında ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının, üstte yer alan sıkı tabakanın mevcudiyetinden fazla etkilenmediği görülmektedir. Ancak, alttaki gevşek tabakanın üstünde yer alan sıkı tabakada oluşan boşluk suyu basınçlarını arttırıcı yönde etkisi olduğu gözlenmiştir. Bu etkiyi daha iyi görebilmek amacı ile alt tabakanın gevşek (Dr=%40), üst tabakanın ise alt tabakaya göre daha sıkı (Dr=%72) olduğu tabakalı kum kolonları (L13)

ile %72 rölatif sıkılık derecesine sahip uniform kum kolonlarının davranışı (U4) farklı sarsıntı şiddetleri için karşılaştırılarak Şekil 5.61'de sunulmuştur. Şekilde gösterilen grafiklerden tüm ivme genliklerinde altta yer alan gevşek kum tabakasında oluşan artık boşluk suyu basınçlarının üstteki sıkı tum tabakasında oluşan artık boşluk suyu basınçlarını arttırarak, bu tabakanın sıvılaşmasına yol açan  $r_u$  mertebelerine ulaştırdığı görülmektedir.



Şekil 5.61 Tabakalı (Dr=%72/Dr=%40) ve üniform sıkılıkta (Dr=%72) kum kolonları için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi

Uniform ve tabakalı kum kolonlarında üzerinde gerçekleştirilen model deney sonuçları gerilme seviyesinin de sıvılaşma ve sonrası davranış üzerinde etkili olduğunu göstermektedir. Deneylerde kum kolonlarının sadece 45cm yüksekliğinde olması ve tüm kum kolonu boyunca düşük düşey efektif gerilmelerin etkimesi nedeni ile, gevşek ve orta sıkı kum kolonları üzerinde yapılan deneylerde uygulanan tüm sarsıntı şiddetlerinde sıvılaşma meydana geldiği, 0.40g ivme genliğine sahip kuvvetli sarsıntı etkisinde ise sıkı kum kolonunda bile sıvılaşma durumu oluştuğu gözlemlenmiştir. Arazide, derinlikle artan düşey efektif gerilmeler nedeni ile kumun sıkılık derecesine bağlı olarak sıvılaşma durumu ortaya çıkabilmesi için daha yüksek dinamik gerilmeler gerektiği açıktır. Bununla birlikte, gerçekleştirilen deneysel çalışmada elde edilen sonuçların ve fiziksel gözlemlerin tabakalı kumlarda dinamik yüklemeler etkisinde boşluk suyu basıncı artışları ve sıvılaşmanın oluşum mekanizmasının anlaşılması bakımından oldukça yol gösterici olduğu düşünülmektedir.

# 6. UNİFORM VE TABAKALI KUMLARIN SIVILAŞMA DAVRANIŞININ SONLU ELEMANLAR YÖNTEMİ İLE NÜMERİK ANALİZİ

#### 6.1 Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Sıvılaşma Analizi

Bu tez çalışması kapsamında model deneylerde gözlemlenen davranışı nümerik olarak modelleyebilmek için dinamik analiz yapabilen DIANA programından faydalanılmıştır. Bu bölümde öncelikle nümerik analizlerin gerçekleştirilmesinde kullanılan DIANA sonlu elemanlar programında sıvılaşma davranışının modellenmesi için kullanılan Towhata-Iai bünye modeli hakkında özet bilgiler verilmektedir. Daha sonra bünye modelinde yer alan malzeme parametrelerinin değişim aralıkları ile boşluk suyu basıncı oluşumundaki etkilerini, kumun sıkılık derecesine bağlı olarak belirleyebilmek amacı ile yapılan parametrik çalışma sonuçları sunulmaktadır. Gerçekleştirilen laboratuar model deneylerin DIANA ile yapılan nümerik analizleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler ve sonuçları ise Bölüm 7'de verilmiştir.

#### 6.1.1 Towhata-Iai Bünye Modeli

Towhata-Iai bünye modeli iki boyutlu ve drenajsız zemin koşullarındaki sıvılaşma analizleri için geliştirilmiş bir bünye modeli olup zeminde sıvılaşma sırasında kayma deformasyonlarının ve hacimsal deformasyonların birlikte oluştuğunu varsaymaktadır. Bu nonlineer model, plastisite teorisine dayalı olup laboratuarda kumların drenajsız dinamik deneylerde gözlemlenen davranışı sonucunda geliştirilmiştir. Modelde esas olarak asal gerilme ekseni rotasyonunun efektif gerilmeler üzerindeki etkisinin, anizotropik konsolidasyon etkisinin ve zeminin yüklenme tarihçesinin dikkate alınabilmesi amaçlanmaktadır. Bu üç faktörün etkisini bünye modelinde göz önüne alabilmek için iki kavram geliştirilmiştir. Bunlar "basit kayma mekanizması (virtual simple shear mechanism) " ve "sıvılaşma yüzeyi (liquefaction front)" kavramlarıdır. Bu iki kavram birleştirilerek kumların sıvılaşma davranışını tarif eden bünye denklemi oluşturulmuştur. Bu bünye modelinin drenajlı koşullarda ve üç boyutlu modellerde uygulanması mümkün değildir.

Towhata- Iai bünye modelinde gerilme-şekil değiştirme ilişkisi aşağıdaki eşitlikle tanımlanmaktadır:

$$\begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma'}_{xx} \\ \boldsymbol{\sigma'}_{yy} \\ \boldsymbol{\sigma'}_{xy} \end{pmatrix} = -B \left[ \boldsymbol{\varepsilon}_{p} - \left( \boldsymbol{\varepsilon}_{xx} + \boldsymbol{\varepsilon}_{yy} \right) \right]^{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \sum_{i=1}^{I} Q_{i}(\boldsymbol{\gamma}_{i}) \Delta \boldsymbol{\theta}_{i} \begin{pmatrix} \cos \boldsymbol{\theta}_{1} \\ -\cos \boldsymbol{\theta}_{i} \\ \sin \boldsymbol{\theta}_{i} \end{pmatrix}$$
(6.1)

$$B = \left(0.5K_{ref}\right)^2 / \left|-\sigma_{ref}\right|$$
(6.2)

Burada;  $\sigma_{xx}$ ,  $\sigma_{yy}$  ve  $\sigma_{xy}$  toplam gerilmeler,  $\varepsilon$  toplam şekil değiştirme,  $\varepsilon_p$  ise plastik hacimsal şekil değiştirme olarak tanımlanmaktadır. Gerilme bileşenleri ise iki kısımda toplanmaktadır. İlk terim izotropik bileşen ya da hacimsal mekanizma olarak tanımlanmakta, B hacim bileşenine rijitliğin katkısını temsil etmektedir. (6.2) eşitliğindeki K<sub>ref</sub> zeminin referans efektif gerilme ( $\sigma_{ref}$ ) değerindeki hacimsal modülüdür. Hacim bileşeni zemindeki dilatasyonu da dikkate almaktadır. Hacimsal bileşen boşluk suyu basıncındaki şekil değiştirmeleri göz önünde bulundurarak, efektif gerilmelerden hacimsal şekil değiştirmelere geçişi sağlayan ilişkiyi sağlamaktadır. Hacimsal şekil değiştirmeyi elde edebilmek için ise zeminin porozitesine (n), zeminin hacim modülüne ( $K_{ref}$ ), suyun hacim modülüne ( $K_f$ ) ve ortalama efektif normal gerilmeye ( $\sigma'_m$ ) ihtiyaç duyulmaktadır. Ortalama efektif gerilme sıvılaşma yüzeyi kavramı ile modellenen gerilme izinden elde edilmektedir.

(6.1) eşitliğindeki ikinci bileşen ise deviatorik bileşen olarak isimlendirilmektedir. İkinci terimde geçen  $Q_i$ ,  $\gamma_i$  ve  $\theta_i$  sırası ile kayma gerilmesini, kayma şekil değiştirmesini ve asal gerilme ekseni rotasyonunu dikkate alabilmek için farklı kayma mekanizmasının göz önüne alındığı açıyı temsil etmektedir.

#### 6.1.1.1 Sıvılaşma yüzeyi

Sıvılaşma yüzeyi, gerilme uzayında kayma şekil değiştirmeleri tarafından yapılan işin eşit olduğu noktalarının oluşturduğu zarf olarak tanımlanmaktadır. Towhata ve Ishiara (1985a) drenajsız tekrarlı yüklemeler sırasında oluşan artık boşluk suyu basıncı ile kayma şekil değiştirmesi işi arasındaki ilişkiyi araştırmak için ilk defa böyle bir kavram geliştirmişlerdir. Yapılan çalışmada farklı yükleme şekilleri uygulanan (farklı kayma gerilmesi genliği ve farklı asal eksen rotasyonu) silindirik numuneler üzerinde bir seri laboratuar deneyleri gerçekleştirilmiştir. Şekil 6.1'de uygulanan farklı yükleme koşullarından örnekler gösterilmektedir. Tekrarlı burulmalı kesme olarak uygulanan yükleme şekillerinden birinde zemin numunesine sadece burulmalı kesme kuvveti, diğerinde ise burulmalı kesme ve eksenel gerilme uygulanmıştır.



Şekil 6.1 Tekrarlı burulmalı kesme deneyinde kullanılan farklı yükleme şekilleri (Towhata ve Ishiara, 1985)

Şekil 6.1'de verilen yükleme durumları için deneylerden elde edilen gerilme izleri( kayma gerilmesi,  $\tau$ - ortalama efektif asal gerilme, p') Şekil 6.2'de gösterilmektedir. Örneğin, burulmalı kesme deneyindeki yüklemede başlangıç efektif çevre basıncı 294 kPa'dır. Bu deneyde, artık boşluk suyu basınçları her bir yarım döngüde, yani kayma gerilmesi,  $\tau = 0$  olduğunda ölçülmüştür. p'=240 kPa olduğunda , artık boşluk suyu basıncındaki artış 54 kN/m<sup>2</sup> (294-240=54 kN/m<sup>2</sup>) olacaktır. Aynı zamanda, biriken kayma şekil değiştirmesi işi de tüm yükleme sürecinde aynı gerilme durumu için gerilme-şekil değiştirme verileri kullanılarak Şekil 6.3'de verilen trapezoid kuralı yardımı ile hesaplanmıştır.



Şekil 6.2 Farklı yükleme şekillerinde dinamik burulmalı kesme deneyinden elde edilen gerilme izleri (Towhata ve Ishiara, 1985)



Şekil 6.3 Gerilme-şekil değiştirme verilerinden kayma şekil değiştirmesi işinin trapezoid kuralı ile hesaplanması

Aynı gerilme hali için, farklı yükleme koşulları ve deney sonuçları için artık boşluk suyu basıncı ile birikmiş kayma şekil değiştirmesi işi arasında Şekil 6.4'deki gibi bir ilişki elde edilmiştir. Şekil 6.4'te gösterilen deneysel veriler diğer yüklemelerle elde edilenlerden daha düşük artık boşluk suyu basınçlarının gözlemlendiği dinamik üç eksenli deney sonuçları dışında, genel eğilimde bir farklılık olmadığını göstermektedir. Farklı yükleme şekillerinden elde edilen deneysel sonuçlardan (dinamik üç eksenli deney sonuçları hariç tutulduğunda), araştırmacılar kayma şekil değiştirmesi işi ile artık boşluk suyu basıncı arasındaki ilişkinin tekil olduğu ve gerilme izinden, kayma gerilmesi genliğinden ve asal gerilme ekseni rotasyonundan bağımsız olduğu sonucuna varmıştır. Artık boşluk suyu basıncı ile kayma şekil değiştirmesi işi arasında farklı kayma gerilmesi genliklerinde eşit kayma şekil değiştirmesi işi noktalarının oluşturduğu kontür çizgilerini vermektedir (Şekil 6.5) Bu ilişki ile Ishiara ve Towahata (1985a) kayma gerilmesi genliği, gerilme izi ve asal gerilme ekseni rotasyonunun artık boşluk suyu basıncı oluşumuna etkisini birlikte dikkate alabilmiştir.



Şekil 6.4 Farklı yükleme koşulları ve farklı deney sonuçları için artık boşluk suyu basıncı ile kümülatif kayma şekil değiştirmesi işi arasındaki ilişki (Towhata ve Ishiara, 1985)



Şekil 6.5 Eşit kayma şekil değiştirmesi işi seviyelerinde gerilme izi kontürleri (Towhata ve Ishiara, 1985)

# 6.1.1.2 İzotropik bileşen

Iai vd.(1992) tarafından çevrimsel yüklemeler sırasında oluşan efektif gerilme izini modelleyebilmek için, artık boşluk suyu basıncı ile kayma şekil değiştirmesi işi arasında bir ilişki kurulmuştur. Bunun için, gerilme uzayını (6.2) eşitliğindeki gibi başlangıç ortalama normal efektif gerilme değerleri ile normalize ederek, sıvılaşma yüzeyini tarif eden bir fonksiyon üretilmiştir. Sıvılaşma yüzeyi kavramına ek olarak, Iai vd.(1992) faz dönüşüm çizgisi olarak isimlendirilen ve genleşme zonu ile sıkışma zonunu birbirinden ayıran doğrusal bir çizgi tarif etmiştir (Şekil 6.6). Tekrarlı gerilmeler sırasında drenajsız gerilme izi bu çizgiye ulaştığında artık boşluk suyu basınçları ve plastik şekil değiştirmeler iyice büyümektedir. Bu çizginin yatayla yaptığı açı faz dönüşüm açısı olarak isimlendirilmektedir ve  $\phi_p$  ile gösterilmektedir.



Şekil 6.6. Normalize gerilme uzayında Sıvılaşma yüzeyi, göçme çizgisi ve faz dönüşüm çizgisi (Iai vd., 1992)

Gerilme uzayı normalize edildiğinde, efektif ortalama normal gerilme oranı S ve deviatorik gerilme oranı r aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

$$S = \frac{\sigma'_{m}}{\sigma'_{m,o}} \qquad r = \frac{\tau}{-\sigma'_{m,o}} \tag{6.3}$$

Normalize edilmiş gerilme uzayında, sıvılaşma yüzeyini iki kısım ile tanımlamaktadır. Bunlar, sıkışma zonundaki düşey kısım ve genleşme zonunda göçme çizgisine paralel olan kısımdır. Bu kısımlar ise aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

Eger 
$$r < \frac{2}{3}\sin\phi_p S_0$$
 ise  $S = S_0$   
Eger  $r > \frac{2}{3}\sin\phi_p S_0$  ise  $S = \frac{\sin\phi_r - \frac{1}{3}\sin\phi_p}{\sin\phi_f} S_0 + \sqrt{\left(\frac{\frac{1}{3}\sin\phi_p}{\sin\phi_f} S_0\right)^2 + \left(\frac{r - \frac{2}{3}\sin\phi_p S_0}{\sin\phi_f}\right)^2}$  (6.4)

6.3 ve 6.4 eşitlikleri ile verilen yukarıdaki ifadeler göçme anındaki içsel sürtünme açısı ( $\phi_f$ ) ve faz dönüşüm açısı ( $\phi_p$ ) tarafından yönetilmektedir. S<sub>0</sub>, kayma gerilmelerinin yaptığı işin bir fonksiyonu tarafından tanımlanan bir parametredir.

$$S_0 = 1.0 - 0.6 \left(\frac{w}{W_1}\right)^{p_1}$$
 (Eğer  $w < W_1$ ) (6.5a)

$$S_0 = (0.4 - S_1) \left(\frac{w}{W_1}\right)^{p_2} + S_1 \qquad (E \check{g} er \ w > W_1)$$
(6.5b)

Yukarıdaki ifadelerde geçen ve kohezyonsuz zeminlerin sıvılaşma davranışını tanımlayan malzeme parametreleri olan S<sub>1</sub>, W<sub>1</sub>, P<sub>1</sub> ve P<sub>2</sub> deney sonuçlarından elde edilebilmekte, w malzeme parametresi ise normalize plastik kayma şekil değiştirmesi işi olup aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

$$w = \left(\frac{W_{s}}{W_{n}}\right) = \frac{W_{s}}{\frac{\left(-\sigma'_{m,0}\sin\phi_{r}\right)^{2}}{2G_{0}}}$$
(6.6)

(6.6) eşitliğindeki 0 alt indisi başlangıç koşullarını göstermektedir. Kayma modülü ise aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır.

$$G = G_{ref} \sqrt{\left(\frac{\sigma'_m}{\sigma'_{m.ref}}\right)}$$
(6.7)

Kayma modülü G,  $\sigma_{m.ref}$  gerilmesindeki referans kayma modülüne bağlıdır. Kayma şekil değiştirmesi işi artımı ise aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır.

$$dW_{s} = \left( \left( \frac{\sigma'_{ww} - \sigma'_{yy}}{2} \right) d\left( \varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy} \right) + \tau_{xy} d\gamma_{xy} - c_{1} \left| \tau d\left( \frac{\tau}{G_{m}} \right) \right|$$
(6.8)

(6.8) eşitliğindeki birinci terim toplam kayma şekil değiştirmesi işini temsil etmekte, ikinci terim ise elastik iş artımını ifade etmektedir. Elastik şekil değiştirmelerin artık boşluk suyu basıncı oluşturmayacağı varsayımı ile, toplam kayma şekil değiştirmesi işinden elastik şekil değiştirmelerin yaptığı iş çıkarılmakta ve böylece sadece plastik kayma şekil değiştirmeleri tarafından yapılan iş dikkate alınmaktadır. Burada geçen c<sub>1</sub> parametresi bir malzeme parametresidir ve bünye modelinde sadece plastik şekil değiştirmelerden dolayı artık boşluk suyu basınçlarının oluşmasını sağlayan bir sınır değer olarak dikkate alınmaktadır.

Modelde elastik gerilmeye bağımlı izotropik rijitliğin katkısı da dikkate alınmaktadır.

$$B = \frac{\left(0.5K_{ref}\right)^2}{\left|-\sigma'_{m.ref}\right|} \tag{6.9}$$

Burada geçen  $K_{ref}$ ,  $\sigma_{m.ref}$  gerilmesindeki hacim modülü değeridir.

#### 6.1.1.3 Deviatorik bileşen

Towhata-Iai bünye modelinin ikinci gerilme bileşenini oluşturan deviatorik bileşen çeşitli kayma mekanizmalarından oluşan yaylar tarafından temsil edilmektedir. Yaylardan her biri kayma gerilmesi bileşenlerine katkı sağlamaktadır. Bu katkı her *i* yayındaki normalize kayma şekil değiştirmesi( $\xi$ ) ve normalize kayma gerilmesi ( $\eta$ ) ile aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.

$$\xi_i = \frac{\gamma_i}{\gamma_v} \quad ve \quad \eta_i = \frac{Q_i}{Q_v} \tag{6.10}$$

Diğer bir deyişle, kayma gerilmesi ile kayma şekil değiştirmeleri arasındaki ilişkiyi sağlamak için Masing kuralı ile hiperbolik model kullanılmakta ve histeresis ilmeği oluşturulmaktadır. (6.10) eşitliğinde geçen normalizasyon parametreleri ise aşağıdaki şekilde tanımlanmaktadır:

$$Q_{\nu} = \frac{\tau_m}{2} \quad ve \quad \gamma_{\nu} = \pi \frac{Q_{\nu}}{G} \tag{6.11}$$

Kayma gerilmesi  $\tau_m$  ve kayma modülü G ise aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır:

$$S_{0} > 0.4 \text{ ise} \qquad S_{0} < 0.4 \text{ ise} \qquad \tau_{m} = \left(-\sigma'_{m,0}\sin\phi_{f}\right)S \qquad \tau_{m} = \left(-\sigma'_{m,0}\sin\phi_{f}\right)S + \Delta\tau_{m}$$

$$G = \frac{\tau_{m}}{\gamma_{m,0}} \qquad G_{m} = \frac{\tau_{m}}{\gamma_{m}} \qquad (6.12)$$

$$\gamma_{m} = \gamma_{m,0} \qquad \gamma_{m} = \frac{\gamma_{m,0}}{\left(\frac{S}{0.4}\right)}$$

(6.12) eşitliğindeki 
$$\gamma_{m.0}$$
 ve  $\Delta \tau_m$  değerleri aşağıdaki şekilde ifade edilmektedir.  
 $\gamma_{m.0} = \frac{-\sigma'_{m.0} \sin \phi_f}{G_0}$ 

$$\Delta \tau_m = (\sin \phi_f - \sin \phi_p)(0.4 - S)(-\sigma_{m.0})$$
(6.13)

(6.13) eşitliği, normalizasyonun sıvılaşma süreci ilerledikçe sürece değiştiğini göstermektedir. Yüklemenin durumuna göre normalize kayma gerilmesi ( $\eta$ ) ile kayma şekil değiştirmesi ( $\gamma_i$ ) arasındaki ilişki aşağıdaki ifade ile verilmektedir;

$$\gamma_i = \cos\theta_i \left( \varepsilon_{xx} - \varepsilon_{yy} \right) + \sin\theta_i \gamma_{xy} \tag{6.14}$$

# 6.1.1.4 Başlangıç yüklemesi

Şekil 6.7'de zemin iskelet eğrisi, yükleme ve boşaltma eğrileri ile birlikte gösterilmektedir. Zemin iskelet eğrisi 6.15 eşitliği ile tanımlanmakta ve orijinden başlayarak B noktasına kadar devam etmektedir. B noktasında, yani başlangıç yüklemesi anında,  $|\xi|=\max(\xi)$  yani zemin iskelet eğrisindeki maksimum noktadır. Diğer bir deyişle, başlangıç yüklemesi durumunda normalize gerilmeler ve şekil değiştirmeler aşağıdaki denklemi verilmiş olan eğri ile tanımlanmaktadır.

$$\eta = \frac{\xi}{1 + |\xi|}$$

$$(6.15)$$

Şekil 6.7 Zemin iskelet eğrisi

-1.0

#### 6.1.1.5 Boşaltma

Ishiara (1985) tarafından boşaltma ve yeniden yükleme koşullarında Masing kuralı'nda bir düzenleme yapılmıştır. Bu çalışmaya göre kumlarda Masing kuralı kullanılarak histeresis ilmiği belirlendiğinde, büyük bir şekil değiştirme aralığında sönüm oranı gereğinden daha az hesaplanmaktadır. Bunu telafi etmek için a ve b faktörleri kullanılarak Masing kuralı'nı tarifleyen denklemde bir düzenleme yapılmış ve boşaltma durumundaki normalize gerilmeler ve şekil değiştirmeler aşağıda denklemi verilen eğri ile tanımlanmıştır.

$$\frac{\eta - \eta_B}{2b} = \frac{\frac{\xi - \xi_B}{2a}}{1 + \left|\frac{\xi - \xi_B}{2a}\right|}$$
(6.16)

Bu eşitlikte geçen ( $\eta_B$ , $\xi_B$ ) boşaltmanın meydana geldiği noktanın koordinatlarını temsil etmekte, a ve b parametreleri ise laboratuar deneylerinde histeresis ilmiğinde tüketilen enerji miktarına uygun şekilde nümerik olarak belirlenmektedir.  $\xi$ 'nin işareti yükleme olduğunda pozitif ve boşaltma olduğunda ise negatif olarak alınmaktadır. Boşaltma durumu, Şekil 6.7'de B noktasından 2 noktasına olan iz tarafından temsil edilmektedir.

Yeniden yükleme evresindeki normalize gerilmeler ve şekil değiştirmeler ise aşağıdaki eğri denklemi ile tanımlanmaktadır:

$$\frac{\eta - \eta_r}{2bc} = \frac{\frac{\xi - \xi_r}{2ac}}{1 + \left|\frac{\xi - \xi_r}{2ac}\right|}$$
(6.17)

Burada, c parametresi yeniden yüklemenin dönüş noktasına en yakın noktaya, ya da iskelet eğri veya başlangıç yükleme eğrisindeki simetriğine ulaşmasını sağlayan parametre olarak tanımlanmakta, ( $\xi_r$ ,  $\eta_r$ ) ise en yakın dönüş noktasının koordinatları olmaktadır. Yeniden yükleme Şekil 6.7'de 2 noktasından 3 noktasına kadar olan iz ile, yeniden boşaltma ise 3 noktasından 2 noktasına olan iz ile temsil edilmektedir.

## 6.2 Parametrik Çalışma

Kullanılan Towhata-Iai bünye modeline ait malzeme parametrelerinin değişim aralıkları ile bunların boşluk suyu basıncı oluşumundaki etkilerini, kumun sıkılık derecesine bağlı olarak belirleyebilmek için DIANA ile parametrik analizler yapılmıştır. Yapılan parametrik analiz çalışmasında, laboratuar model deneylerinde 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde dinamik yüklemeler uygulanan gevşek uniform kum kolonu modelleri (U1-A, U1-B ve U1-C) nümerik olarak modellenmiş ve her seferinde diğer parametreler sabit tutulurken sadece bir parametre değiştirilerek, söz konusu parametrenin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi, deneysel gözlemlerle karşılaştırılarak belirlenmeye çalışılmıştır. Parametrik çalışma sonucunda elde edilen bilgiler ışığında, kumun sıkılık derecesine göre seçilen malzeme parametreleri kullanılarak, farklı sıkılık derecelerine sahip diğer laboratuar model deneyleri için nümerik analizler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca parametrik analizler ışığında, sıkılık derecesine bağlı olarak seçilen malzeme parametreleri kullanılarak, bir test sahasında Superstition Hill (1987) depreminde gözlenen arazi davranışı ve VELACS projesi kapsamında bir gevşek kum tabakası üzerinde gerçekleştirilen santrifüj model deneyi DIANA sonlu elemanlar programı ile analiz edilmiştir.

# 6.2.1 Zemin malzeme özellikleri

Towhata-Iai bünye modeli kullanılarak yapılan nümerik analizler için gerekli olan zemin malzeme özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

- 1. Elastisite modülü (E)
- 2. Referans efektif gerilme değeri (P'<sub>ref</sub>)
- 3. Başlangıç kayma modülü (Gref)
- 4. Hacim modülü(K<sub>ref</sub>)
- 5. Suyun hacim modülü (K<sub>f</sub>)
- 6. Poisson oranı(v)
- 7. Su altında birim hacim ağırlık ( $\gamma$ )
- 8. Porozite(n)
- 9. İçsel sürtünme açısı ( $\phi_f$ )
- 10. Faz dönüşüm açısı (\phi\_p)
- 11. Sıvılaşma parametreleri  $S_1$ ,  $W_1$ ,  $P_1$ ,  $P_2$  ve  $C_1$

# 6.2.2 Zemin özelliklerinin belirlenmesi

Bünye modelinde yeralan ve zeminin rijitlik parametreleri olarak bilinen kayma modülü ( $G_{ref}$ ), hacim modülü ( $K_{ref}$ ) ve elastisite modülü (E) değerleri derinlikle değişimleri dikkate alınarak hesaplanmıştır. Başlangıç kayma modülü ( $G_{ref}$ ) ve hacim modülü ( $K_{ref}$ ) aşağıda verilen formüller ile hesaplanmıştır (Ishiara, 1992).

$$G_{ref} = 700 \frac{\left(2.17 - e\right)^2}{(1 + e)} \sqrt{p'_{ref}}$$
(6.18)

$$K_{ref} = \frac{2G_{ref}(1+\nu)}{3(1-2\nu)}$$
(6.19)

(6.18) eşitliğindeki referans efektif gerilme değeri ( $p'_{ref}$ ), göz önüne alınan derinlikteki düşey efektif gerilme değeri olarak, (6.19) eşitliğindeki poisson oranı (v) için ise 0.30 değeri kullanılmıştır.

Elastisite modülü aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanmıştır.

$$E = 2G(1+\nu)$$
 (6.20)

Zeminin su altında birim hacim ağırlığı ( $\gamma'$ ) ve doygun birim hacim ağırlığı ( $\gamma_d$ ), farklı sıkılık dereceleri için kumun boşluk oranı(e) ve danelerin özgül yoğunluğu ( $G_s$ ) dikkate alınarak aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır.

$$\gamma_d = \frac{(G_s + e)\gamma_w}{1 + e} \tag{6.21}$$

$$\gamma' = \gamma_d - \gamma_w \tag{6.22}$$

Kumun porozitesi, n, boşluk oranına bağlı aşağıdaki ilişki ile belirlenmiş

$$n = \frac{e}{1+e} \tag{6.23}$$

içsel sürtünme açısı ( $\phi_f$ ), farklı boşluk oranı değerleri için Meyerhof (1969) tarafından önerilen aşağıdaki bağıntıdan faydalanılarak seçilmiştir.
$$\phi_f = 28 + 0.15D_r \tag{6.24}$$

Faz dönüşüm açısı ( $\phi_p$ ) ise Ishiara ve Towhata (1982) tarafından önerilen aşağıdaki ilişki ile hesaplanmıştır.

$$\phi_p = \tan^{-1}(0.875 \tan \phi_f) \tag{6.25}$$

# 6.2.3 Parametrik çalışma için gerçekleştirilen nümerik analizler

Towhata-Iai bünye modelinde kullanılan sıvılaşma parametrelerinin  $(S_1, W_1, P_1, P_2, C_1)$  değerlerini ve değişim aralıklarını belirlemek için bir seri nümerik analiz gerçekleştirilmiştir.

## 6.2.3.1 S<sub>1</sub> parametresinin etkisi

 $S_1$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisini incelemek için Iai vd. (1992)'de ve DIANA programı el kitaplarında verilen örneklerde kullanılan değer aralıklarından yararlanılmıştır.  $S_1$  değeri için önerilen değerler 0.0035-0.005 arasında olmakla beraber, bu parametrenin etkisini daha iyi bir şekilde görebilmek için  $S_1$ =0.0005,  $S_1$ =0.0035 ve  $S_1$ =0.007 ve  $S_1$ =0.01 değerleri kullanılarak analizler gerçekleştirilmiştir. Ayrıntıları Bölüm 5'de verilmiş olan 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliğinde sarsıntılar uygulanarak gerçekleştirilmiş U1-A, U1-B ve U1-C laboratuar model deneyleri için yapılan parametrik analiz çalışmalarında,  $S_1$  parametresinin farklı değerleri için elde edilen artık boşluk suyu basıncı oluşumu eğrileri ölçüm sonuçları ile birlikte Şekil 6.8, Şekil 6.9, Şekil 6.10'da gösterilmiştir.



Şekil 6.8. U1-A model deneyinde  $S_1$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi



Şekil 6.9. U1-B model deneyinde  $S_1$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi



Şekil 6.10 U1-C model deneyinde  $S_1$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi

Şekil 6.8, Şekil 6.9 ve Şekil 6.10'dan görüldüğü gibi, her üç ivme genliğinde de incelenen değişim aralığı içinde  $S_1$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerinde çok belirgin bir etkisi bulunmamaktadır.

## 6.2.3.2 W<sub>1</sub> parametresinin etkisi

 $W_1$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisini incelemek için 0.7-100.0 arasında yedi farklı değer( 0.7, 1.4, 4.0, 7.0, 25.0, 50.0, 100.0) kullanılarak nümerik analizler gerçekleştirilmiştir. Literatürde  $W_1$  için 7.0'den büyük değerler kullanıldığına rastlanmamakla birlikte, bu parametrenin boşluk suyu basıncı oluşmundaki etkisini daha iyi görebilmek için 7'den büyük değerler de kullanılarak parametrik analizler gerçekleştirilmiştir. U1-A, U1-B ve U1-C laboratuar model deneyleri için yapılan parametrik analiz çalışmalarında,  $W_1$ , parametresinin farklı değerleri kullanılarak hesaplanan artık boşluk suyu basınçları deneysel ölçüm sonuçları ile birlikte, sırası ile Şekil 6.11, Şekil 6.12, Şekil 6.13'de gösterilmiştir.

 $W_1$  malzeme parametresinin etkisini araştırmak için yapılan parametrik çalışma sonucunda, bu parametrenin boşluk suyu basıncı oluşumunda , dolayısı ile sıvılaşma davranışı üzerinde etkili olduğu görülmektedir. Şekil 6.11, Şekil 6.12 ve Şekil 6.13' de verilen grafiklerden  $W_1$ parametresi için kullanılan değer büyüdükçe, hesaplanan artık boşluk suyu basıncında azalma meydana geldiği görülmektedir. Dolaysıyla bu parametre için kumun sıkılık derecesi artıkça daha büyük değerler kullanılması gerektiği ortaya çıkmaktadır.



Şekil 6.11. U1-A model deneyinde  $W_1$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi



Şekil 6.12. U1-B model deneyinde  $W_1$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi



Şekil 6.13. U1-C model deneyinde  $W_1$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi

# 6.2.3.3 P1 parametresinin etkisi

 $P_1$  parametresinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisini incelemek için 0.45-10.00 arasında dört farklı değer (0.45, 0.70, 1.00 ve 10.00) kulanılarak analizler gerçekleştirilmiştir.  $P_1$  değeri için literatürde karşılaşılan değerler 0.45-1.0 arasında olmakla beraber, bu parametrenin etkisini daha iyi bir şekilde görebilmek için  $P_1$ =10.00 değeri için de analizler gerçekleştirilmiştir. U1-A, U1-B ve U1-C laboratuar model deneyleri için yapılan parametrik analiz çalışmalarında,  $P_1$  parametresinin farklı değerleri kullanılarak hesaplanan artık boşluk suyu basınçları deneysel ölçümlerle birlikte sırası ile Şekil 6.14, Şekil 6.15, Şekil 6.16'da gösterilmiştir. Şekil 6.14, Şekil 6.15 ve Şekil 6.16' da verilen grafiklerden görüldüğü gibi  $P_1$  için kullanılan değer büyüdükçe hesaplanan artık boşluk suyu basınçları azalmakta ve dolayısı ile zeminin sıvılaşmaya karşı direnci de artmaktadır.



Şekil 6.14 U1-A model deneyinde P<sub>1</sub> parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi



Şekil 6.15. U1-B model deneyinde  $P_1$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi



Şekil 6.16. U1-C model deneyinde P<sub>1</sub> parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi

## 6.2.3.4 P<sub>2</sub> parametresinin etkisi

Artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerinde  $P_2$  malzeme parametresinin etksini incelemek amacı ile 0.5-4.0 arasında üç farklı değer (0.5, 1.4 ve 4.0) kullanılarak nümerik analizler gerçekleştirilmiştir.  $P_2$ 'nin değeri için literatürde rastlanılan değerler 0.9-1.4 arasında değişmesine rağmen bu parametrenin etkisini daha iyi görebilmek için 0.5 ve 4.0 arasında değerler için de analizler gerçekleştirilmiştir. U1-A, U1-B ve U1-C laboratuar model deneyleri için yapılan parametrik analiz çalışmalarında,  $P_2$  parametresinin değişik değerleri kullanılarak hesaplanan artık boşluk suyu basınçları deneysel ölçümlerle birlikte sırası ile Şekil 6.17, Şekil 6.18 ve Şekil 6.19'da gösterilmiştir. Şekil 6.17, Şekil 6.18 ve Şekil 6.19' da verilen hesap sonuçlarından,  $P_2$  parametresinin sıvılaşma davranışı üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı görülmektedir. Bu durum aşağıdaki şekilde açıklanabilir.

6.5 eşitliğinde verildiği gibi sıvılaşma davranışını yöneten iki farklı ifade bulunmaktadır. P<sub>2</sub> parametresi ancak normalize kayma şekil değiştirmesi işinin bir sınır değeri, $W_1$ , aşması durumunda (w >W<sub>1</sub>) etkili olan bir parametre olup, gerçekleştirilen nümerik analizlerde göz önüne alınan yükleme koşullarında deney kumu için w/W<sub>1</sub><1 olduğu ve bu nedenle P<sub>2</sub> parametresinin etkili olmadığı söylenebilir.



Şekil 6.17 model deneyinde  $P_2$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi



Şekil 6.18. U1-B model deneyinde  $P_2$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi



Şekil 6.19. model deneyinde  $P_2$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi

## 6.2.3.5 C<sub>1</sub> parametresinin etkisi

 $C_1$  parametresinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisini incelemek amacı ile  $C_1$  parametresi için 1.0-3.0 arasında dört farklı değer (10, 1.5, 1.8 ve 3.0) kullanılarak nümerik analizler gerçekleştirilmiştir.  $C_1$  için literatürde 1.0-1.8 arasında değerlere rastlanılmasına rağmen bu parametrenin etkisini daha iyi görebilmek için  $C_1$ =3.0 değeri için de analizler gerçekleştirilmiştir. U1-A, U1-B ve U1-C laboratuar model deneyleri için yapılan parametrik analiz çalışmalarında,  $C_1$  parametresinin değişik değerleri kullanılarak hesaplanan artık boşluk suyu basınçları ölçüm sonuçları ile birlikte, sırası ile Şekil 6.20, Şekil 6.21 ve Şekil 6.22'de gösterilmiştir. Şekil 6.20, Şekil 6.21 ve Şekil 6.22'de verilen grafiklerden görüldüğü gibi genel olarak  $C_1$  parametresi için kullanılan değer küçüldükçe hesaplanan artık boşluk suyu basınçları artmaktadır. (6.8) eşitliğinde ifade edildiği şekilde  $C_1$  parametresi bünye modelinde elastik şekil değiştirme seviyeleri aşıldıktan sonra boşluk suyu basıncı oluşmasını sağlayan bir sınır değerdir. Bu nedenle artık boşluk suyu basıncı artışlarının başlaması aşamasında etkisi bulunmaktadır.



Şekil 6.20. U1-A model deneyinde  $C_1$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi



Şekil 6.21. U1-B model deneyinde  $C_1$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi



Şekil 6.22. U1-C model deneyinde  $C_1$  parametresi değerinin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerindeki etkisi

Bu tez çalışmasında suya doygun kum tabakalarının sıvılaşma davranışını analiz etmek için Towhata-Iai bünye modeli kullanılarak yapılan nümerik analizlerde kullanılacak malzeme parametrelerinin sağlıklı olarak seçilebilmesi amacı ile gerçekleştirilen parametrik çalışmalarda elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

Yapılan parametrik çalışmalar sonucunda, model deneylerde kullanılan kum için ve inceleme konusu gerilme-şekil değiştirme seviyeleri için, bünye modelinde yer alan sıvılaşma parametrelerinden W<sub>1</sub>, P<sub>1</sub> ve C<sub>1</sub> parametreleri için seçilen değerlerin artık boşluk suyu basıncı oluşumunu etkilediği, S<sub>1</sub> ve P<sub>2</sub> parametrelerinin ise önemli bir etkisi olmadığı gözlenmiştir. Özet olarak, W<sub>1</sub> ve P<sub>1</sub> parametrelerinin değerleri büyüdükçe hesaplanan artık boşluk suyu basınçlarının azaldığı, bu parametreler için daha küçük değer kullanılması durumunda ise artık boşluk suyu basınçlarında artış meydana geldiği görülmektedir. C<sub>1</sub> parametresinin ise elastik şekil değiştirme seviyelerinin aşılmasından sonra artık boşluk suyu basıncı oluşmasını sağlayan bir sınır değer işlevine sahip olduğu ve artık boşluk suyu basıncı artışlarının başlaması aşamasında etkili olduğu gözlenmiştir.

Bu parametrik çalışma sonucunda artık boşluk suyu basıncı oluşumunun modellenmesinde etkisinin oldukça önemli olduğu gözlenen  $W_1$  ve  $P_1$  değerlerinin kumun sıkılık derecesine bağlı olarak belirlenmeye çalışılmıştır. Bunun için literatürde kullanılan değerler de göz önünde bulundurularak, model deneylerde kullanılan kum için sıkılık derecesine bağlı olarak  $W_1$  ve  $P_1$  parametreleri için Şekil 6.23a ve Şekil 6.23b 'de gösterilen ilişkilerin kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.



Şekil 6.23 W<sub>1</sub> parametresi ve P<sub>1</sub> parametresinin sıkılık derecesi ile değişimi

#### 6.4 Arazide Suya Doygun Kum Tabakalarının Sıvılaşma Analizi

Daha yüksek gerilme seviyelerinde, nümerik analizlerde kullanılan bünye modelinin sıvılaşma davranışını modellemekte başarı derecesini değerlendirmek ve yukarıda anlatılan parametrik analizler sonucunda kumun sıkılık derecesine bağlı olarak elde edilen malzeme parametrelerinin etkisini daha net bir şekilde görebilmek için tipik bir arazi zemin profili kullanılarak DIANA sonlu elemanlar programı ile analizler gerçekleştirilmiştir. Analizlerde, Şekil 6.24'de sonlu elemanlar modeli gösterilen 20m kalınlığında yatay ve uniform bir kum tabakası kullanılmış ve yeraltı su seviyesi zemin yüzeyinde kabul edilmiştir. Sonlu elemanlar modelinin arazi koşullarını temsil edebilmesi için sınır koşulları yatayda sonsuz uzanan ve yanal şekil değiştirmeler sıfır olacak şekilde modellenmiştir. İncelenen tabaka 10 adet alt tabakaya bölünmüş ve taban kayasında etkiyecek deprem hareketi olarak 1999 Kocaeli Depremi'nde kaydedilen ve maksimum ivme değeri 0.216g olan Arçelik kuvvetli yer hareketi kaydının yatay bileşeni kullanılmıştır. İvme genliğinin tabakanın sıvılaşma davranışı üzerindeki etkisini incelemek için aynı ivme-zaman tarihçesi maksimum ivme değeri 0.11g, 0.216g 0.32g ve 0.43g olacak sekilde ölçeklendirilmiştir. Analizler kum çökelinin üç farklı sıkılık derecesinde olması durumları için gerçekleştirilmiştir. Gevşek kum tabakası için Dr=%30, orta sıkı kum tabakası için Dr=%50 ve sıkı kum için Dr=%80 seçilmiş ve bu sıkılık derecelerine karşılık gelen boşluk oranı değerleri ise gevşek kum için e=0.85, orta sıkı kum için e=0.75 ve sıkı kum için e=0.60 olarak belirlenmiştir.

115														11M
1013	6 13	130	3 13	9 1 4 0	14	14	2 14:	3 14	1 1 4	5 1 4 6	14	148	149	9 150 10M
<b>9</b> मंड	: ;2	2 ;2:	3 12	1 1 2	; ;2	5 : 2	7 : 21	3 2 2	9 2 31	0 131	. : 32	2 233	1.34	1 2 3 <b>5</b> 9 MM
85 <sup>0</sup>	6 20	7 2,08	3 1.0	9 1 1	) :1:	L 11	2 ; 1:	3 1 1	1 1	5 116	5 11	, 11	:19	) 120 <mark>9м</mark>
891	92	93	94	95	96	97	98	\$9	:0	0 202	. :02	2 203	:04	1 2 0 SM
83 <sup>6</sup>	27	28	29	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90 <mark>8</mark> M
<mark>Б.9</mark> 1	62	63	64	65	66	67	68	69	20	31	32	33	34	<del>25</del> бм
<b>8</b> 96	47	48	49	\$0	51	52	\$3	54	\$5	\$6	\$7	\$8	\$9	60 8 M
<b>a</b> 31	32	33	84	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45 <mark>a</mark> M
296	17	:,8	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30 <sub>2M</sub>
ber i	<u>†</u>	t 🕴	[ • ]	5	6		8	[ • ]	10	1	2	3	4	
_ l'	1,	1	ſ,	1.	1,	1,	↓'	.↓'	'↓'	1,	1,	1,	1,	↓' '

Şekil 6.24 20m kalınlığında uniform bir kum tabakası için sonlu elemanlar ağı ve sınır koşulları

Üç farklı sıkılık derecesinde kum için analizlerde kullanılan Towhata-Iai malzeme parametreleri 6.18, 6.19 ve 6.20 eşitliklerinden yararlanarak ve derinlikle değişimleri dikkate alınarak hesaplanmış ve %30, %50 ve %80 rölatif sıkılık değerleri için sırası ile Çizelge 6.1, Çizelge 6.2 ve Çizelge 6.3'de verilmiştir.

Z	σ <sub>vo</sub> '									
<b>(m)</b>	(kPa)	e	Gref(kPa)	Kref(kPa)	E(kPa)	<b>S</b> <sub>1</sub>	$W_1$	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	<b>C</b> <sub>1</sub>
0	0	0.85	0	0	0					
1	9.19	0.85	19600	51113	52136					
3	27.57	0.85	33900	88530	90301					
5	45.95	0.85	43800	114300	117000					
7	64.33	0.85	51900	135233	138000					
9	82.71	0.85	58800	153340	156000	0.0035	0.5	0.45	0.72	1.8
11	101.09	0.85	65000	169523	173000					
13	119.47	0.85	71000	184292	188000					
15	137.85	0.85	75900	197961	202000					
17	156.23	0.85	80800	210746	214960					
19	174.61	0.85	85400	223000	227254					

Çizelge 6.1 %30 rölatif sıkılıkta üniform kum tabakası için nümerik analizlerde kullanılan malzeme parametreleri

Çizelge 6.2 %50 rölatif sıkılıkta üniform kum tabakası için nümerik analizlerde kullanılan malzeme parametreleri

z (m)	σ <sub>vo</sub> ' (kPa)	e	Gref(kPa)	Kref(kPa)	E(kPa)	S <sub>1</sub>	$W_1$	<b>P</b> <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
0	0	0.75	0	0	0					
1	9.69	0.75	24622	64210	65494					
3	29.07	0.75	42646	111214	113439					
5	48.45	0.75	55056	143577	146449					
7	67.83	0.75	65143	169883	173280					
9	87.21	0.75	73865	192629	196482					
11	106.59	0.75	81661	212959	217219	0.0035	4.0	1.0	0.72	1.8
13	125.97	0.75	88775	231511	236142					
15	145.35	0.75	95360	248683	253657					
17	164.73	0.75	102000	264743	270038					
19	184.11	0.75	107000	279884	285481					

z (m)	σ <sub>vo</sub> ' (kPa)	e	Gref(kPa)	Kref(kPa)	E(kPa)	S <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
0	0	0.6	0	0	0					
1	10.69	0.6	34600	90000	92000					
3	32.07	0.6	59900	156000	159000					
5	53.45	0.6	77300	202000	206000					
7	74.83	0.6	91500	239000	243000					
9	96.21	0.6	104000	271000	276000					
11	117.59	0.6	115000	299000	305000	0.005	20.0	5.0	0.72	1.8
13	138.97	0.6	125000	325000	332000					
15	160.35	0.6	134000	349000	356000					
17	181.73	0.6	143000	372000	379000					
19	203.11	0.6	151000	393000	401000					

Çizelge 6.3 %80 rölatif sıkılıkta üniform kum tabakası için nümerik analizlerde kullanılan malzeme parametreleri

20m kalınlığında %30, %40 ve %80 rölatif sıkılıklardaki üniform kum tabakası tabanında maksimum ivme genliği 0.11g, 0.216g, 0.32g ve 0.43g olan deprem hareketi etkimesi durumları için yapılan dinamik analiz sonuçları değerlendirilerek, farklı sarsıntı şiddetleri etkisinde gevşek, orta sıkı ve sıkı kum tabakasında oluşacak maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimleri elde edilmiştir. Şekil 6.25'de 0.11g ve 0.215g maksimum ivme genliklerinde %30, %40 ve %80 rölatif sıkılıklardaki üniform kum tabakasında oluşacak maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi, Şekil 6.26'da ise 0.32g ve 0.43g maksimum ivme genliklerinde %30, %40 ve %80 rölatif sıkılıklardaki üniform kum tabakasında oluşacak maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi gösterilmektedir.



Şekil 6.25 0.11g ve 0.215g maksimum ivme genliğinde deprem hareketi etkisinde %30, %40 ve %80 rölatif sıkılıklardaki üniform kum tabakasında oluşacak maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 6.26 0.32g ve 0.42g maksimum ivme genliğinde deprem hareketi etkisinde %30, %40 ve %80 rölatif sıkılıklardaki üniform kum tabakasında oluşacak maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi

Şekil 6.25 ve Şekil 6.26'da verilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişim grafikleri incelendiğinde, kumun sıkılık derecesinin ve sarsıntı şiddetinin dinamik yükleme sırasında oluşan artık boşluk suyu basınçlarına olan etkisi görülmektedir. Maksimum 0.11g sarsıntı şiddetinde deprem kaydının kullanıldığı analizlerde sıkı ve orta sıkı kumda sıvılaşmaya yol açacak kadar büyük  $r_{u}$  değerleri görülmezken, gevşek kumda ise bu değerlerin sıvılaşmaya yol açabilecek mertebelerde olduğu görülmektedir. 0.215g'lik sarsıntı şiddetinde  $r_{u}$  değerlerinin gevşek kumda tüm tabakada sıvılaşmaya yol açabilecek seviyelerde olduğu, orta sıkı kumda yüzeyden itibaren 7m'lik derinliğe kadar olan kısımda yüksek değerlerde olduğu, sıkı kumda ise bu değerlerin tüm tabaka boyunca oldukça küçük olduğu görülmektedir. 0.32g ve 0.43g'lik ivme şiddetlerinin uygulandığı dinamik analizlerde ise gevşek ve orta sıkı kum tabakalarında yüzeyden itibaren 15-17m'lik derinliklere kadar ru değerlerinin sıvılaşmaya yol açacak değerlerde olduğu, sıkı kum tabakasında ise  $r_{\mu}$ değerlerinin ilk 5 m'lik derinliğe kadar yüksek olduğu, daha derinlerde ise oldukça küçük olduğu görülmektedir. Genel olarak, Sekil 6.25 ve Sekil 6.26'da gösterilen analiz sonuçlarından depremler sırasında kumlu zeminlerde oluşan artık boşluk suyu basınçları üzerinde sıkılık derecesinin ve sarsıntı siddetinin etkisi açık olarak görülürken, artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle birlikte azaldığı da görülmektedir. Analiz sonuçlarından elde edilen bu eğilimlerin beklenilenlerle uyumlu olduğu ve kullanılan nümerik model ile seçilen malzeme parametrelerinin oldukça gerçekçi sonuçlar verdiği görülmektedir.

#### 6.5 Wildlife Sıvılaşma Alanı Zemin Davranışı (Youd vd., 2005)

Parametrik analizler sonucunda elde edilen malzeme parametreleri kullanılarak, sıvılaşma potansiyelinin yüksek olduğu bilinen bir arazi DIANA sonlu elemanlar modeli ile analiz edilmiştir. Nümerik modellemenin geçerliliğinin sınanması amacı ile depremselliği ve sıvılaşma potansiyeli yüksek olan Wildlife Sıvılaşma Araştırma Alanı'nda bir deprem sırasında elde edilen arazi ölçümleri ile analiz sonuçları karşılaştırılmıştır. Bu arazide sıvılaşma potanisyelinin yüksek olduğu bir kum tabakası içine farklı derinliklerde 5 adet piezometre ile iki adet ivme ölçer yerleştirilmiştir. Arazi zemin profili ve boşluk suyu basıncı ölçerler(piezometreler) ile ivme ölçerlerin konumları Şekil 6.27'de gösterilmiştir. 1987 yılında meydana gelen Superstition Hill depremi (M=6.6) sırasında (Şekil 6.28) araştırma alanında piezometreler yardımı ile deprem sırasında kum tabakasında oluşan ve sıvılaşmaya yol açan boşluk suyu basıncı artışları kaydedilmiştir.



Şekil 6.27 Wildlife Sıvılaşma Araştırma Alanı a) arazi planı b) piezometre derinlikleri (Youd vd.2005)



Şekil 6.28 Superstition Hills depremi ivme kaydı (Youd, 2005)

DIANA sonlu elemanlar programı kullanılarak Wildlife Sıvılaşma Araştırma Alanı'nın Superstition Hill depremi sırasındaki davranışı analiz edilerek yerinde ölçülen artık boşluk suyu basınçları ile nümerik analizden elde edilmiş sonuçlar karşılaştırılmıştır. Analizlerde, deprem hareketi Şekil 6.27'de görülen yüzeyden 12.5m derinlikte yer alan silt tabakasının tabanında etkitilerek, deprem sırasında oluşacak boşluk suyu basınçları hesaplanmıştır. Nümerik analizlerde kullanılan malzeme parametreleri Çizelge 6.4'te verilmiştir.

Zemin											
		σνο'					a		D	р	~
	z (m)	(kPa)	e	<b>Gref(kPa)</b>	Kref(kPa)	E(kPa)	$\mathbf{S}_1$	$W_1$	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	$C_1$
	0	0	0	0	0	0					
Silt	1.00	15.7	0.68	36700	95600	95612	-	-	-	-	-
	2.50	14.73	0.79	28600	74500	74547					
Siltli	3.25	24.34	0.425	73800	192500	192512					
kum	3.75	28.09	0.425	79300	206700	206792					
	4.25	31.80	0.425	84400	220100	220146					
	4.75	35.58	0.425	89200	232700	232736	0.0005	1.0	0.45	0.72	1.8
	5.25	39.32	0.425	93800	244600	244679					
	5.75	43.07	0.425	98200	256000	256066					
	6.25	46.81	0.425	102300	266900	266967					
	6.75	50.56	0.425	106400	277400	277440					
Siltli											
kil	9.00	95.31	0.407	151000	393700	393804	-	-	-	-	-
Silt	11.75	124.43	0.407	172500	449800	449964	-	-	-	-	-

Çizelge 6.4 Wildlife test alanı zemin tabakaları için nümerik analizlerde kullanılan malzeme parametreleri

Şekil 6.27'de gösterilen zemin kesitinde yer alan P1, P2, P3 ve P5 piezometrelerinde ölçülen artık boşluk suyu basıncı oranı değerleri ile nümerik analizden hesaplanan artık boşluk suyu basıncı oranlarının zamanla değişimleri karşılaştırmalı olarak Şekil 6.29'da verilmiştir. Şekil 6.29'dan görüldü gibi analiz sonuçları ile arazide ölçülen boşluk suyu basıncı davranışı arasında farklılıklar bulunmaktadır. Arazide ölçülen artık boşluk suyu basıncı artışlarının deprem hareketi süresince oldukça sınırlı kaldığı ve deprem süresi sonunda dahi (23 saniye) r<sub>u</sub>=0.4-0.5 değerlerinde olduğu, buna karşın deprem bittikten sonra boşluk suyu basıncı artışlarının devam ettiği gözlenmektedir. DIANA programında kullanılan bünye modelinde ise dinamik yüklemenin başlaması ile birlikte boşluk suyu basıncı artışları olacağı ve bir süre sonra bu artışın oldukça ani bir şekilde yükselerek sıvılaşmaya yol açacağı hesaplanmaktadır. Özet olarak, nümerik analiz sonuçları arazide gözlenen sıvılaşma davranışını öngörebilmekte, ancak hesaplanan boşluk suyu basıncı artışlarının zamana bağlı gelişimi ile ölçülenler arasında önemli farklar bulunmaktadır. Bunun nedenleri arasında, malzeme parametrelerinin arazi zemin tabakaları için gerçeğe yakın seçilmemiş olması olasılığı ve deprem hareketinin taban kayasında değil, 12.5m derinlikte bir zemin tabakasında etkitilmiş olması düşünülebilir. Ayrıca, arazi ölçümlerinin sağlıklılığı hakkında da bazı tereddütler ileri sürülmüştür. Wildlife araştırma alanı'nda gözlenen boşluk suyu artışı-zaman davranışı ile ilgili olarak Youd(2005) bunun zeminde depremden sonra devam eden salınımlara bağlı olarak oluşan kayma deformasyonlarından kaynaklanmış olabileceğini, diğer bazı araştırmacılar ise ölçümlerin güvenilirliği konusunda kuşkular olduğunu ileri sürmüşlerdir (Husmand, 1992; Yoshida,1998).



Şekil 6.29 Wildlife araştırma alanı'nda P1, P2, P3 ve P5 piezometrelerinde ölçülen ve nümerik analizden hesaplanan artık boşluk suyu basıncı oranlarının karşılaştırılması

# 6.6 VELACS Projesi (Arulanandan ve Scott, 1993) Kapsamında Gerçekleştirilen Santrifüj Deneyi Modelinin Nümerik Analizi

Parametrik analizler sonucunda farklı sıkılık derecelerine göre belirlenen malzeme parametrelerinden yararlanarak DIANA sonlu elemanlar programı ile VELACS (Verificiation of Liquefaction Analysis by Centrifuge Studies) Projesi kapsamında %40 rölatif sıkılığa sahip suya doygun gevşek bir kum tabakası modeli üzerinde gerçekleştirilen bir santrifüj deneyi nümerik olarak modellenmiştir. Nümerik modelleme sonucunda elde edilen artık boşluk suyu basınçları ölçüm sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Model deney düzeneği Şekil 6.30'da ve nümerik analizde kullanılan Towhata-Iai bünye modeline ait malzeme parametreleri ise Çizelge 6.5' de verilmiştir.



Şekil 6.30 Model deney düzeneği (VELACS, 1993)

	σνο'				E(kPa					
z (m)	(kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	)	$S_1$	$\mathbf{W}_{1}$	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	<b>C</b> <sub>1</sub>
0	0	0.73	0	0	0					
0.01	0.0939	0.73	2571	6705	6707					
0.03	0.282	0.73	4453	11613	11616					
0.05	0.469	0.73	5749	14992	14997					
0.07	0.660	0.73	6802	17739	17744					
0.09	0.845	0.73	7713	20114	20120	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8
0.11	1.030	0.73	8527	22237	22244					
0.13	1.220	0.73	9270	24175	24182					
0.15	1.408	0.73	99.58	25968	25975					
0.17	1.596	0.73	10600	27644	27653					
0.19	1.784	0.73	11200	29226	29234					

Çizelge 6.5 VELACS model deneyi için analizlerde kullanılan malzeme parametreleri

Yapılan analizlerden dinamik yükleme sonucu meydana gelen artık boşluk suyu basıncının zamanla değişimi elde edilerek Şekil 6.29'da gösterilen model deney sisteminde P1, P2, P3 ve P4 noktalarında ölçülen artık boşluk suyu basınçları ile karşılaştırılmalı olarak Şekil 6.31'de gösterilmiştir.



Şekil 6.31 P1, P2, P3 ve P4 sensörlerinde ölçülen ve nümerik analizden hesap edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması

Şekil 6.31'de gösterilen karşılaştırmalı sonuçlardan parametrik çalışmalar sonucu %40 rölatif sıkılık değeri için belirlenen malzeme parametreleri ile gerçekleştirilen nümerik analiz sonuçları ile santrifüj model deneyinden ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının genel olarak oldukça uyumlu oldukları görülmektedir.

## 7. DENEYSEL SONUÇLARIN NÜMERİK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

### 7.1 Giriş

Bölüm 5'de ayrıntıları verilen suya doygun uniform kum kolonları, silt ara katmanlı kum kolonları ve farklı sıkılıklarda hazırlanmış tabakalı kum kolonları üzerinde gerçekleştirilen laboratuar model deneyleri nümerik olarak modellenerek, deneysel olarak elde edilen artık boşluk suyu basıncı ölçümleri ile nümerik analizlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır.

DIANA sonlu elemanlar programı kullanılarak gerçekleştirilen nümerik analizlerde, dinamik yüklemeler etkisinde artık boşluk suyu basıncı oluşumu ve sıvılaşmayı modelleyen ve ayrıntıları Bölüm 6'da verilen Towhata-Iai bünye modeli kullanılmıştır. Deneysel çalışmada oluşturulan farklı sıkılık derecelerine sahip kum kolonları için gerekli malzeme parametrelerinin tayini için ise Bölüm 6'da sunulan parametrik analiz çalışmaları sonuçlarından faydalanılmıştır.

Aşağıdaki bölümlerde önce DIANA sonlu elemanlar programında Towhata-Iai bünye modeli kullanılarak gerçekleştirilen nümerik analizlerde kullanılan eleman tipi, sonlu elemanlar modeli, sınır koşulları ve analiz aşamaları hakkında bilgi verilmiş, daha sonra nümerik analiz çalışmalarından elde edilen sonuçlar sunulmuştur.

#### 7.2 Sonlu Elemanlar Modeli

Suya doygun uniform kum kolonları, silt ara tabakalı kum kolonları ve farklı sıkılıklarda hazırlanmış tabakalı kum kolonları üzerinde gerçekleştirilen model deneylerinde gözlenen davranışı analiz etmek amacı ile düzlem şekil değiştirme yaklaşımı ile dinamik analizler gerçekleştirilmiştir. Analizlerde eleman tipi olarak 4 düğüm noktalı düzlem şekil değiştirme elemanı olan dörtgen QU4 Q8EPS elemanlar kullanılmıştır. Sonlu elemanlar ağı, model deneylerde kum kolonları ortasına yerleştirilen boşluk suyu basıncı ölçerlerin bulunduğu noktalar ile çakışacak şekilde oluşturulmuştur. Buna göre, uniform ve iki tabakalı kum kolonları için oluşturulan modellerin sonlu elemanlar ağı ve sınır koşulları Şekil 7.1a'da, silt ara tabakalı kum kolonları için oluşturulan modellerin sonlu elemanlar ağı ve sınır koşulları ağı ve sınır koşulları işe Şekil 7.1b'de gösterilmektedir. Şekil 7.1b'de görüldüğü gibi silt ara tabakalı kum kolonları için oluşturulan ağında, silt tabakasının altındaki artık boşluk suyu basıncı değişimlerini daha net bir şekilde görebilmek için daha ince bir ağ kullanılmıştır.

Kum kolonlarının oluşturulduğu pleksiglas silindirin sınır koşullarını temsil etmesi için, modellerin tabanı boyunca yatay ve düşey yönde hareketi sınırlandırılmıştır. MPC RCONNECT opsiyonu ile modelin sağ ve sol kenarları boyunca oluşturulan düğüm noktalarında rijit yatay bağlantı koşulları uygulanmış ve modelin düşey yönde deplasman yapmasına izin verilmiştir.

105					10M	115					_11M
41 985	42	43	44	45	9 M M	71 1MS	72	73	74	75	10M
36 85	37	38	39	40	ам	66 985	67	68	69	70	<b>ও</b> লস
31 89	32	33	34	35	8 M	61	62	63	64	65	81
26	27	28	29	30		75 27 75 27	201003	37	42 41	48	芝開 71月 71月 71月
21	22	23	24	25	-011 E.M	21	22	23	24	25	-0H
16 RS	17	18	19	20	RM	16	17	18	19	20	g M
11	12	13	14	15	3 M	11 2C	12	13	14	15	2 M
6	7	8	9	10	3м	6	7	8	9	10	3м
1 1	2	3	4	5	2	1 1	2	3	- 4	5	2 .
<u></u>		(a)	· · · ·			<u></u>		(b)			

Şekil 7.1 Model deneyler için oluşturulan sonlu elemanlar ağı (a) Uniform ve iki tabakalı kum kolonları için (b) silt ara tabakalı kum kolonları için

Modellerde zeminin ve suyun ağırlığından doğan yükleme ile model tabanında uygulanan dinamik yükleme olmak üzere iki farklı yükleme koşulu dikkate alınmış ve tüm modellerde su zemin yüzeyinde kabul edilmiştir.

## 7.3 Sonlu Elemanlar Analizi

Sonlu elemanlar ağları Şekil 7.1'de verilen uniform ve silt ara tabakalı kum kolonlarının sıvılaşma analizi iki aşamada gerçekleştirilmiştir. Bunlar;

- **a.** Kum tabakasının başlangıç gerilme durumunu belirlemek için K<sub>0</sub> koşullarında yapılan statik analiz
- **b.** Tabakanın başlangıç gerilme durumu da dikkate alınarak yapılan nonlineer dinamik analiz (Nonlineer Transient Analysis)

Bu analiz adımları aşağıda açıklanmıştır.

#### 7.3.1 Statik Analiz

Model deneyler için oluşturulan kum kolonlarının dinamik yüklemeler altında davranışını nümerik olarak modellemek için dinamik analizden önce kum kolonunun K<sub>o</sub> koşulları altında statik analizi yapılarak başlangıç düşey efektif gerilmeleri ve boşluk suyu basınçları belirlenmiştir. Gerçekleştirilen statik analizle belirlenen deplasmanlar sıfırlanmış, efektif gerilmeler ve boşluk suyu basınçları bir sonraki dinamik analizlerde başlangıç koşulları olarak dikkate alınmıştır. Statik analizlerde poisson oranı v=0.33 olarak alınmış ve K<sub>o</sub> değeri olarak ise kullanılan poisson oranına karşılık gelen 0.5 değeri kullanılmıştır.

### 7.3.2 Dinamik Davranış Analizi

Laboraturda yapılan model deneylerinin dinamik yüklemeler etkisinde davranışını nümerik olarak analiz etmek için  $\Delta t$ =0.01 zaman aralıkları ve 2500 zaman adımı kullanılarak dinamik analizler yapılmıştır. Seçilen bu zaman aralığı sıvılaşma oluşumunun nümerik analizi konusunda yapılmış benzer çalışmalardan yararlanılarak belirlenmiş ve yeterli yakınsamayı ve nümerik denge koşullarını sağladığı görülmüştür. Zaman tanım alanında integrasyon için Wilson-Teta methodu kullanılmış ve method için gerekli olan parametreler DIANA programı tarafından belirlenmiştir. Dinamik analizlerde iterasyon yöntemi olarak Newton-Raphson yöntemi kullanılmış ve her bir zaman aralığındaki işlem için tanımlanan doğruluk kriterlerinin sağlanması için maksimum 10 iterasyon yapılmıştır.

Dinamik analiz sonucunda, sonlu elemanlar modelinde her bir elemanda oluşan artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimi hesaplanmış ve deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

### 7.4 Sıvılaşma Analizlerinin Sonuçları

Bölüm 5'te detayları verilen model deneylerinin DIANA ile nümerik olarak modellenmesi sonucunda elde edilen artık boşluk suyu basınçları ile model deneyler sırasında ölçülen artık boşluk suyu basınçları gerçekleştirilen beş seri deney için karşılaştırılarak sonuçları aşağıda verilmiştir.

## 7.4.1 Birinci seri deneylerin nümerik analizi ve deney sonuçları ile karşılaştırılması

Farklı sıkılık derecelerinde hazırlanmış (%40, %50, %60 ve %72 rölatif sıkılıklarda) uniform kum kolonlarının 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde dinamik yüklemeler etkisi altında davranışının incelenmesi amacı ile gerçekleştirilen birinci seri deneyler DIANA sonlu

elemanlar programında modellenmiş ve model deneylerde kum kolonları içerisine yerleştirilen boşluk suyu basıncı ölçerlerin bulunduğu noktalara karşılık gelen elemanlarda hesaplanan artık boşluk suyu basınçları, deneylerde ölçülen artık boşluk suyu basınçları ile karşılaştırılmıştır. Birinci seri deneyler kapsamında yer alan U1, U2, U3 ve U4 modelleri için sonlu elemanlar modelinde kullanılan rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai malzeme parametreleri sırası ile Çizelge 7.1, Çizelge 7.2, Çizelge 7.3 ve Çizelge 7.4'de verilmiştir. Çizelgelerde verilen rijtlik parametreleri, başlangıç kayma modülü (G<sub>ref</sub>), hacim modülü (K<sub>ref</sub>) ve elastisite modülü (E) değerlerinin derinlik boyunca değişimleri Bölüm 6'da verilen 6.18, 6.19 ve 6.20 eşitlikleri ile hesaplanmıştır. İçsel sürtünme açısı( $\phi_f$ ) ve faz dönüşüm açısı ( $\phi_p$ ) ise sırası ile 6.24 ve 6.25 eşitlikleri ile hesaplanmıştır.

Zemin	z (m)	σvo' (kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	<b>¢</b> f (°)	фр (°)	S <sub>1</sub>	$\mathbf{W}_1$	P <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
	0	0	0	0	0	0							
	0.025	0.221	0.72	4027	10502	10505							
	0.075	0.665	0.72	6975	18190	18195							
KUM	0.125	1.108	0.72	9005	23483	23490							
(Dr=%40)	0.175	1.551	0.72	10655	27786	27794							
	0.225	1.994	0.72	12081	31506	31515	34	29.6	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8
	0.275	2.437	0.72	13356	34831	34841							
	0.325	2.880	0.72	14520	37866	37876							
	0.375	3.323	0.72	15597	40674	40686							
	0.425	3.766	0.72	16604	433.01	43313							

Çizelge 7.1 U1 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Zemin	z (m)	σvo' (kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	ф <sub>f</sub> (°)	ф <sub>р</sub> (°)	S <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>	P <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
	0	0	0	0	0	0							
	0.025	0.238	0.705	4299	11210	11213							
	0.075	0.714	0.705	7446	19417	19422							
KUM	0.125	1.19	0.705	9612	25067	25074							
(Dr=%50)	0.175	1.666	0.705	11373	29660	29668							
	0.225	2.142	0.705	12896	33631	33640							
	0.275	2.618	0.705	14257	37180	37191	35	31.4	0.0005	4.0	1.0	0.72	1.8
	0.325	3.094	0.705	15499	40419	40431							
	0.375	3.57	0.705	16649	43417	43430							
	0.425	4.046	0.705	17724	46221	46234							

Çizelge 7.2 U2 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Çizelge 7.3 U3 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Zemin	z (m)	σvo' (kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	¢ <sub>f</sub> (°)	фр (°)	S <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
	0	0	0	0	0	0							
	0.025	0.242	0.67	4642	12105	12109							
	0.075	0.727	0.67	8040	20967	20973							
	0.125	1.211	0.67	10380	27068	27076							
KUM	0.175	1.696	0.67	12281	32028	32037							
(Dr=%60)	0.225	2.180	0.67	13926	36316	36326	37	33.4	0.0005	5.0	2.0	0.72	1.8
	0.275	2.665	0.67	15395	40149	40160							
	0.325	3.149	0.67	16737	43646	43659							
	0.375	3.634	0.67	17978	46884	46897							
	0.425	4.118	0.67	19139	49912	49926							
Zemin	z (m)	σvo' (kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	ф <sub>f</sub> (°)	фр (°)	S <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>	P <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
----------	----------	---------------	-------	---------------------------	---------------------------	------------	-----------------------	-----------	----------------	----------------	----------------	-----------------------	----------------
	0	0	0	0	0	0							
	0.025	0.249	0.625	5131	15393	13385							
	0.075	0.747	0.625	8887	26661	23183							
KUM	0.125	1.245	0.625	11473	34420	29929							
(Dr=%72)	0.175	1.743	0.625	13575	40726	35412							
	0.225	2.241	0.625	15393	46179	40154	39	35	0.0005	15	4.0	0.72	1.8
	0.275	2.739	0.625	17018	51053	44392							
	0.325	3.237	0.625	18500	55500	48259							
	0.375	3.735	0.625	19872	59617	51838							
	0.425	4.233	0.625	21156	63467	55186							

Çizelge 7.4 U4 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Şekil 7.2'de %40 rölatif sıkılıkta uniform kum kolonunun 0.23g ivme genliğinde dinamik yüklemeler etkisinde davranışının analizinden elde edilen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimleri, Şekil 7.3'de ise 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar etkisinde oluşan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimleri deneysel sonuçlar ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiş, diğer deneyler (U1, U2, U3 ve U4) için sonlu elemanlar analizinden elde edilen sonuçlar ve deneysel ölçümler ise Ekler bölümü'nde Şekil Ek 3.1-Şekil Ek 3.11'de ve maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimleri ise Şekil Ek 4.1-Şekil Ek 4.3'de verilmiştir.



Şekil 7.2 U1-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil 7.3 Dr=%40 sıkılıkta uniform kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması

Nümerik analiz sonucunda elde edilen artık bosluk değişim suyu basıncı-zaman grafikleri ve derinlikle değişim grafikleri incelendiğinde, parametrik analiz sonucunda belirlenen malzeme parametreleri kullanılarak hesaplanan artık boşluk suyu basınçlarının deney sonuçları ile genel olarak uyumlu olduğu görülmektedir. En üst seviyede yer alan PPT1 sensörünün bulunduğu derinlikte bazı modellerde deney sonuçları ile nümerik analiz sonuçlarının uyumlu olmadığı görülmektedir. Bunun nedeninin, muhtemelen bu derinlikteki sensörün yüzeye çok yakın olmasından ve kum kolonlarının hazırlanması sırasında üst tabakanın daha gevşek kalmasından, ya da boşluk suyunun zemin yüzeyine doğru haraketi sırasında bu noktalarda yüksek artık boşluk suyu basınçları oluşmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, 0.23g sarsıntı siddetinde %60 rölatif sıkılıkta kum kolonu üzerinde yapılan U3-A model deneyinin nümerik analiz sonuçlarının deneysel sonuçlar ile uyumlu olmadığı görülmektedir.

## 7.4.2 Birinci seri deneylerin nümerik analizinden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

Farklı sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonlarının 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliğine sahip dinamik yüklemelere maruz bırakıldığı birinci seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen model deneylerin nümerik analizlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu oranlarının uygulanan ivme genlikleri ve kumun rölatif sıkılığı ile olan değişimleri Şekil 7.4'de gösterilmiştir.

Şekil 7.4'de gösterilen nümerik analiz sonuçlarından, aynı sarsıntı şiddeti uygulanan farklı sıkılıklardaki üniform kum kolonlarında oluşan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının, genel olarak kumun sıkılık derecesi arttıkça azaldığı, ancak birbirine yakın sıkılıkta olanlarda (Dr=%40 ve %50 ile %60 ve %72) yakın değerler elde edildiği görülmektedir. Diğer taraftan yüksek sarsıntı etkisinde (0.40g) bütün sıkılık derecelerinde oluşması hesaplanan artık boşluk suyu basıncı oranlarının birbirine yakın ve sıvılaşmaya yol açacak mertebelerde olduğu gözlenmektedir.

Şekil 7.5 ve Şekil 7.6'da dört farklı sıkılıktaki uniform kum kolonlarında nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının uygulanan ivme genlikleri ile olan değişimi gösterilmektedir.



Şekil 7.4 Farklı rölatif sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonlarında farklı ivme genliklerinde nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 7.5 %40 ve %50 rölatif sıkılıklarda uniform kum kolonlarında nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının farklı sarsıntı şiddetleri etkisinde derinlikle değişimi



Şekil 7.6 %60 ve %72 rölatif sıkılıklarda uniform kum kolonlarında nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının farklı sarsıntı şiddetleri etkisinde derinlikle değişimi

Grafiklerden aynı rölatif sıkılıktaki uniform kum kolonlarında nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının artan titreşim ivme genliği ile birlikte arttığı,

bununla birlikte sadece 45cm yüksekliğinde olan kum kolonlarında efektif gerilme seviyesinin düşük olmasından dolayı, maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle çok fazla değişmediği görülmektedir. Ayrıca, Dr=%40, Dr=%50 ve Dr=%60 olan orta sıkı kum kolonlarında uygulanan her üç ivme genliğinde titreşimler etkisinde derinlik boyunca  $r_u$ =0.8-1.0 arasında değerlere ulaşırken, Dr=%72 sıkılıkta kum kolonlarında 0.23g genliğinde titreşimler  $r_u \le 0.80$  olurken, 0.30g ve 0.40g genliğinde titreşimler etkisinde dahi  $r_u \le 0.90$  olmaktadır.

### 7.4.3 İkinci seri deneylerin nümerik analizi ve deney sonuçları ile karşılaştırılması

İkinci seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen deneylerde kum tabakaları içinde silt ara tabakaları bulunmasının kum tabakalarının dinamik davranışı üzerindeki etkilerinin araştırılabilmesi amacı ile yapılan, ince bir silt ara tabakası içeren farklı sıkılıklarda hazırlanmış kum kolonları model deneylerinin dinamik davranış analizleri yapılarak, sonuçları deneysel sonuçlar ile birlikte aşağıda özetlenmiştir.

İkinci seri deneyler kapsamında yapılan L1,L2, L3, L4, L5, L6 ve L7 modelleri için sonlu elemanlar modelinde kum tabakası ve silt tabakası için kullanılan rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai malzeme parametreleri sırası ile Çizelge 7.5, Çizelge 7.6, Çizelge 7.7, Çizelge 7.8, Çizelge 7.9, Çizelge 7.10 ve Çizelge 7.11'de verilmiştir.

Zemin	Z	σ <sub>vo'</sub>		G <sub>ref</sub>	K <sub>ref</sub>	Е	<b>ф</b> f	фp			_		
	(m)	(kPa)	e	(kPa)	(kPa)	(kPa)	(°)	(°)	$S_1$	$W_1$	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	$C_1$
	0	0	0	0	0	0							
KUM	0.025	0.221	0.72	4027	10502	10505							
(Dr=%40)	0.075	0.665	0.72	6975	18190	18195	34	29.6	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8
	0.12	1.063	0.72	8823	23009	23015							
SİLT	0.145	1.332	0.72	9878	25759	25766	37	33.4	0.0005	30	1.0	4.0	1.8
	0.175	1.550	0.72	10655	27786	27794							
	0.225	1.994	0.72	12081	31506	31515							
KUM	0.275	2.437	0.72	13356	34831	34841	34	29.6	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8
(Dr=%40)	0.325	2.878	0.72	14520	37866	37876							
	0.375	3.322	0.72	15597	40674	40686							
	0.425	3.766	0.72	16604	43301	43313							

Çizelge 7.5 L1 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Zemin	Z (m)	σvo' (kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	<b>¢</b> <sub>f</sub> (⁰)	ф <sub>р</sub> (°)	$S_1$	$\mathbf{W}_1$	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	<b>C</b> <sub>1</sub>
	0	0	0	0	0	0							
KUM	0.025	0.238	0.705	4299	11210	11213							
(Dr=%50)	0.075	0.714	0.705	7446	19417	19422	35	31.4	0.0005	4.0	1.0	0.72	1.8
	0.12	1.142	0.705	9418	24561	24567							
SİLT	0.145	1.332	0.72	10172	26526	26533	37	33.4	0.0005	30	1.0	4.0	1.8
	0.175	1.666	0.705	11373	29660	29668							
	0.225	2.142	0.705	12896	33631	33640							
KUM	0.275	2.618	0.705	14257	37180	37191	35	31.4	0.0005	4.0	1.0	0.72	1.8
(Dr=%50)	0.325	3.094	0.705	15499	40419	40431							
	0.375	3.570	0.705	16649	43417	43430							
	0.425	4.046	0.705	17724	46221	46234							

Çizelge 7.6 L2 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Çizelge 7.7 L3 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

	Z	σvo'		G <sub>ref</sub>	K <sub>ref</sub>	Е	<b>\$</b> f	фp	7				~
Zemin	( <b>m</b> )	(kPa)	e	(kPa)	(kPa)	(kPa)	(°)	(°)	$\mathbf{S}_1$	W <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
	0	0.000	0	0	0	0							
KUM	0.025	0.242	0.67	4642	12105	12109							
(Dr=%60)	0.075	0.727	0.67	8040	20967	20973	37	33.4	0.0005	5.0	2.0	0.72	1.8
	0.12	1.163	0.67	10170	26521	26529							
SİLT	0.145	1.333	0.72	10172	26526	26533	37	33.4	0.0005	30	1.0	4.0	1.8
	0.175	1.696	0.67	12281	32028	32037							
	0.225	2.180	0.67	13926	36316	36326							
KUM	0.275	2.665	0.67	15395	40149	40160	37	33.4	0.0005	5.0	2.0	0.72	1.8
(Dr=%60)	0.325	3.149	0.67	16737	43646	43659							
	0.375	3.634	0.67	17978	46884	46897							
	0.425	4.118	0.67	19139	49912	49926							

Zemin	Z (m)	σvo' (kPa)	е	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	<b>\$</b> f ( <b>°</b> )	фр (°)	$S_1$	$\mathbf{W}_1$	P <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
	0	0	0	0	0	0							
KUM	0.025	0.249	0.625	5131	13381	13385							
(Dr=%72)	0.075	0.747	0.625	8887	23176	23183	39	35	0.0005	15		0.72	1.8
	0.12	1.195	0.625	11241	29316	29324					4.0		
SİLT	0.145	1.3325	0.72	10172	26526	26533	37	33.4	0.0005	30	1.0	4.0	1.8
	0.175	1.743	0.625	13575	35402	35412							
	0.225	2.241	0.625	15393	40142	40154							
KUM	0.275	2.739	0.625	17018	44379	44392							
(Dr=%72)	0.325	3.237	0.625	18500	48245	48259	39	35	0.0005	15	4.0	0.72	1.8
	0.375	3.735	0.625	19872	51824	51838							
	0.425	4.233	0.625	21156	55171	55186							

Çizelge 7.8 L4 model deneyleri için rijitlik malzeme parametreleri

parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli

Çizelge 7.9 L5 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Zemin	Z (m)	σvo' (kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	ф <sub>f</sub> (°)	фр (°)	S <sub>1</sub>	$\mathbf{W}_1$	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
	0	0.000	0	0	0	0							
KUM	0.025	0.222	0.72	4027	10502	10505							
(Dr=%40)	0.075	0.665	0.72	6975	18190	18195	34	29.6	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8
	0.12	1.063	0.72	8823	23009	23015							
SİLT	0.145	1.333	0.72	9878	25759	25766	37	33.4	0.0005	30	1.0	4.0	1.8
	0.175	1.666	0.705	11373	29660	29668							
	0.225	2.142	0.705	12896	33631	33640							
KUM	0.275	2.618	0.705	14257	37180	37191	35	31.4	0.0005	4.0	1.0	0.72	1.8
(Dr=%50)	0.325	3.094	0.705	15499	40419	40431							
	0.375	3.570	0.705	16649	43417	43430							
	0.425	4.046	0.705	17724	46221	46234							

		σνο'		G <sub>ref</sub>	K <sub>ref</sub>	Ε	<b>\$</b> f	фр					_
Zemin	z (m)	(kPa)	e	(kPa)	(kPa)	(kPa)	(°)	(°)	$\mathbf{S}_1$	W <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
	0	0.000	0	0	0	0							
KUM	0.025	0.222	0.72	4027	10502	10505							
(Dr=%40)	0.075	0.665	0.72	6975	18190	18195	34	29.6	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8
	0.12	1.063	0.72	8823	23009	23015							
SİLT	0.145	1.333	0.72	9878	25759	25766	37	33.4	0.0005	30	1.0	4.0	1.8
	0.175	1.696	0.67	12281	32028	32037							
	0.225	2.180	0.67	13926	36316	36326							
KUM	0.275	2.665	0.67	15395	40149	40160	37	33.4	0.0005	5.0	2.0	0.72	1.8
(Dr=%60)	0.325	3.149	0.67	16737	43646	43659							
	0.375	3.634	0.67	17978	46884	46897							
	0.425	4.118	0.67	19139	49912	49926							

Çizelge 7.10 L6 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Çizelge 7.11 L7 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Zemin	z (m)	σvo' (kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	<b>\$</b> f ( <b>°</b> )	фр (°)	$S_1$	$\mathbf{W}_1$	P <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
	0	0.000	0	0	0	0							
KUM	0.025	0.222	0.72	4027	10502	10505							
(Dr=%40)	0.075	0.665	0.72	6975	18190	18195	34	29.6	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8
	0.12	1.063	0.72	8823	23009	23015							
SİLT	0.145	1.333	0.72	9878	25759	25766	37	33.4	0.0005	30	1.0	4.0	1.8
	0.175	1.743	0.625	13575	35402	35412							
KUM	0.225	2.241	0.625	15393	40142	40154							
(Dr=%72)	0.275	2.739	0.625	17018	44379	44392							
	0.325	3.237	0.625	18500	48245	48259	39	35	0.0005	15	4.0	0.72	1.8
	0.375	3.735	0.625	19872	51824	51838							
	0.425	4.233	0.625	21156	55171	55186							

Şekil 7.7'de ve Şekil 7.8'de sırası ile %40 rölatif sıkılıkta hazırlanmış silt ara tabakalı kum kolonunun 0.23g ivme genliğinde dinamik yüklemeler etkisinde davranışının nümerik analizinden elde edilen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimleri ve 0.23g, 0.30g 0.40g şiddetinde sarsıntılar etkisinde oluşan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimleri deneysel sonuçlar ile birlikte karşılaştırmalı olarak gösterilmiş, diğer deneyler (L1, L2, L3, L4,L5, L6 ve L7) için sonlu elemanlar analizinden elde edilen sonuçlar ise deneysel sonuçlar ile birlikte Ekler bölümü'nde Şekil Ek 3.12-Şekil Ek 3.31'de ve Şekil Ek 4.4-Şekil Ek 4.9'da verilmiştir.



Şekil 7.7 %40 rölatif sıkılıkta silt ara tabakalı üniform kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil 7.8 %40 rölatif sıkılıkta silt ara tabakalı üniform kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması

Nümerik analiz sonucunda elde edilen artık boşluk suyu basıncı-zaman ve maksimum artık boşluk suyu basıncı-derinlik değişim grafikleri incelendiğinde, parametrik analiz sonucunda belirlenen malzeme parametreleri kullanılarak hesaplanan artık boşluk suyu basınçlarının deney sonuçları ile genel olarak uyumlu olduğu görülmektedir. En üst seviyede yer alan PPT1 sensörünün bulunduğu derinlikte bazı modellerde (L1-C, L2-C, L3-C, L5-C, L6-C) deney sonuçları ile nümerik analiz sonuçlarının iyi uyumlu olmadığı görülmektedir. Bunun olası nedenleri arasında bu derinlikteki sensörün yüzeye çok yakın olması ve kum kolonlarının hazırlanması sırasında üst tabakanın daha gevşek kalması veya deney sırasında bu noktalarda zemin yüzeyine doğru oluşan boşluk suyu hareketinden kaynaklanan artık boşluk suyu basınçlarının bünye modelinde modellenememiş olmasının yer alabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, 0.23g sarsıntı şiddetinde %60 ve %72 rölatif sıkılıklarda homojen kum kolonları üzerinde yapılan silt ara tabakalı L3-A ve L4-A model deneylerinde ve silt tabakası altındaki kumun sıkılık derecesinin %60 olduğu L6-A ve %72 olduğu L7-A tabakalı kum model deneylerinde bazı derinliklerde nümerik analiz sonuçlarının deneysel sonuçlar ile çok iyi uyumlu olmadığı görülmektedir.

## 7.4.4 İkinci seri deneylerin nümerik analizinden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

İkinci seri deneyler kapsamında silt ara tabakası içeren homojen kum kolonları ve silt ara tabakası altında ve üstünde farklı sıkılıkta tabakalardan oluşan kum kolonları üzerinde gerçekleştirilen model deneylerin nümerik analizlerinden elde edilen artık boşluk suyu basıncı oranlarının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimleri, silt tabakası altında ve üstünde aynı sıkılıkta kum olması durumu için Şekil 7.9'da, silt tabakası altında farklı sıkılıklarda kum olması durumları için ise Şekil 7.10'da gösterilmiştir.



Şekil 7.9a %40 ve %50 rölatif sıkılıklarda silt ara tabakalı üniform kum modellerinin nümerik analizinden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının farklı sarsıntı şiddetleri etkisinde derinlikle değişimi



Şekil 7.9b. %60 ve %72 rölatif sıkılıklarda silt ara tabakalı üniform kum modellerinin nümerik analizinden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının farklı sarsıntı şiddetleri etkisinde derinlikle değişimi



Şekil 7.10a. L5 ve L6 model deneylerinde nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi



Şekil 7.10b. Uniform sıkılıkta (Dr=%72) kum modellerinin nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi

Şekil 7.9'da gösterilen grafiklerden, silt ara tabakasının olduğu seviyede belirgin bir boşluk suyu basıncı artışı olduğu görülürken,  $D_r=\%40$  ve  $D_r=\%50$  olan homojen kum kolonlarında artan ivme şiddeti ile birlikte daha büyük boşluk suyu basınçları oluşmasına karşın, sarsıntı şiddetinin etkisinin çok belirgin olmadığı ve uygulanan bütün sarsıntı şiddetlerinde  $r_u=0.80-1.00$  arasında değerlere ulaşıldığı görülmektedir. Dr=%60 ve Dr=%72olan silt ara tabakalı kum kolonlarında da silt tabakasının etkisi belirgin olarak gözlenirken, artık boşluk suyu basınçları üzerinde ivme genliğinin etkisi daha açık olarak görülmektedir. Ayrıca, bu daha sıkı kum kolonlarında silt ara tabakası üzerindeki kesimde hesaplanan artık boşluk suyu basınçları sıvılaşmaya yol açacak mertebelere ( $r_u= 0.8-1.0$ ) ulaşırken, alt kesimlerde ise daha düşük kaldığı gözlenmektedir.

Şekil 7.10'da gösterilen grafiklerden ise, silt ara tabakası üzerinde  $D_r=\%40$ , altında daha sıkı ( $D_r=\%50$ ,  $D_r=\%60$ ,  $D_r=\%72$ ) yerleşimde olan kum kolonlarında, silt tabakası üzerindeki kesimde oluşan artık boşluk suyu basınçlarının alt tabakanın sıkılık derecesinden çok etkilenmediği ve uygulanan şiddette sarsıntılar etkisinde sıvılşamaya yol açacak mertebelerde ( $r_u=0.8-1.0$ ) boşluk suyu basınçları ortaya çıkacağı görülmektedir. Silt tabakası altındaki kesimde ise sarsıntı şiddeti arttıkça daha yüksek artık boşluk suyu basınçları oluştuğu, kumun sıkılık derecesi arttıkça da oluşan artık boşluk suyu basınçlarının azaldığı görülmektedir.

### 7.4.5 Üçüncü seri deneylerin nümerik analizi ve deney sonuçları ile karşılaştırılması

Altta yer alan kum tabakasının üst tabakaya göre daha sıkı olduğu durumlardaki "tabakalı kum" kolonlarının dinamik yükleme altındaki davranışının incelenmesi için gerçekleştirilen model deneylerin dinamik davranışı nümerik olarak analiz edilerek, elde edilen sonuçlar deneysel sonuçlar ile birlikte aşağıda özetlenmiştir. Üçüncü seri deneyler kapsamında yapılan L8, L9 ve L10 modelleri için sonlu elemanlar modelinde kum tabakası için kullanılan rijitlik parametrelerinin derinlikle değişimleri ve Towhata-Iai malzeme parametreleri sırası ile Çizelge 7.12, Çizelge 7.13 ve Çizelge 7.14'de verilmiştir.

Zemin	z (m)	σvo' (kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	¢ <sub>f</sub> (⁰)	ф <sub>р</sub> (°)	$\mathbf{S}_1$	W <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
	0	0	0	0	0	0							
KUM	0.025	0.2215	0.72	4027	10502	10505							
(Dr=%40)	0.075	0.6645	0.72	6975	18190	18195	34	29.6	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8
	0.125	1.1075	0.72	9005	23483	23490							
	0.175	1.666	0.705	11373	29660	29668							
KUM	0.225	2.142	0.705	12896	33631	33640							
(Dr=%50)	0.275	2.618	0.705	14257	37180	37191	35	31.4	0.0005	4.0	1.0	0.72	1.8
	0.325	3.094	0.705	15499	40419	40431	-						
	0.375	3.57	0.705	16649	43417	43430							
	0.425	4.046	0.705	17724	46221	46234							

Çizelge 7.12 L8 model deneyleri için rijitlik p malzeme parametreleri

parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli

Çizelge 7.13 L9 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

	Z	σνο'	e										
Zemin	(m)	(kPa)		G <sub>ref</sub>	K <sub>ref</sub>	Е	<b>ф</b> f	фр	$S_1$	$\mathbf{W}_1$	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	<b>C</b> <sub>1</sub>
				(kPa)	(kPa)	(kPa)	(°)	(°)					
	0	0	0	0	0	0							
KUM	0.025	0.2215	0.72	4027	10502	10505							
(Dr=%40)	0.075	0.6645	0.72	6975	18190	18195	34	29.6	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8
	0.125	1.1075	0.72	9005	23483	23490							
	0.175	1.69575	0.67	12281	32028	32037							
KUM	0.225	2.18025	0.67	13926	36316	36326							
(Dr=%60)	0.275	2.66475	0.67	15395	40149	40160	37	33.4	0.0005	5.0	2.0	0.72	1.8
	0.325	3.14925	0.67	16737	43646	43659							
	0.375	3.63375	0.67	17978	46884	46897							
	0.425	4.11825	0.67	19139	49912	49926							

Zemin	z (m)	σvo' (kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	<b>∮</b> f (⁰)	ф <sub>р</sub> (°)	$\mathbf{S}_1$	$\mathbf{W}_1$	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
KIM	0	0	0	0	0	0							
(Dr=%40)	0.025	0.2215	0.72	4027	10502	10505	34	29.6	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8
	0.075	0.6645	0.72	6975	18190	18195							
	0.125	1.1075	0.72	9005	23483	23490							
	0.175	1.743	0.625	13575	35402	35412							
KUM	0.225	2.241	0.625	15393	40142	40154	•						
(Dr=%72)	0.275	2.739	0.625	17018	44379	44392	39	35	0.0005	15	4.0	0.72	1.8
	0.325	3.237	0.625	18500	48245	48259							
	0.375	3.735	0.625	19872	51824	51838							
	0.425	4.233	0.625	21156	55171	55186							

Çizelge 7.14 L10 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Şekil 7.11'de üst tabakanın %40 ve alt tabakanın %50 rölatif sıkılıkta olduğu iki tabakalı kum kolonunun 0.23g ivme genliğinde dinamik yüklemeler etkisinde davranışının analizinden elde edilen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimleri, Şekil 7.12'de ise 0.23g, 0.30g ve 0.40g sarsıntı şiddetlerinde oluşan maksimum artık boşluk suyu basıncı-derinlik değişimleri deneysel sonuçlar ile karşılaştırılarak gösterilmiş, diğer deneyler (L8, L9 ve L10) için sonlu elemanlar analizinden elde edilen artık boşluk suyu basıncı-zaman ve artık boşluk suyu basıncı-derinlik değişimleri ise deneysel sonuçlar ile birlikte Ekler bölümü'nde Şekil Ek 3.32-Şekil Ek 3.39'de ve Şekil Ek 4.10-Şekil 4.11'de verilmiştir.



Şekil 7.11 Tabakalı kum (Dr=%40-%50) model deneylerinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil 7.12 Tabakalı kum model deneylerinin (Dr=%40-%50) nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması

Nümerik analiz sonucunda elde edilen artık boşluk suyu basıncı-zaman ve maksimum artık boşluk suyu basıncı-derinlik değişim grafikleri incelendiğinde, parametrik analiz sonucunda belirlenen malzeme parametreleri kullanılarak hesaplanan artık boşluk suyu basınçlarının deney sonuçları ile genel olarak uyumlu olduğu görülmektedir. En üst seviyede yer alan PPT1 sensörünün bulunduğu derinlikte bazı modellerde (L8-A, L8-B, L9-C) deney sonuçları ile nümerik analiz sonuçlarının uyumlu olmadığı görülmektedir. Bunun sensörün yüzeye çok yakın daha gevşek kum tabakası içinde olmasından veya deney sırasında zemin yüzeyine doğru boşluk suyu hareketinden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Alt tabakanın %72 rölatif sıkılıklarda olduğu L10-A ve L10-B model deneylerinde bazı derinliklerde nümerik analiz sonuçlarının deneysel sonuçlar ile iyi uyumlu olmadığı görülmektedir.

# 7.4.6 Üçüncü seri deneylerin nümerik analizinden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

Gevşek bir kum tabakası altında daha sıkı kum tabakasının yer aldığı durumları modellemek için gerçekleştirilen üçüncü seri model deneylerin nümerik analizlerinden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimleri Şekil 7.13'de gösterilmiştir. Üstte yer alan %40 rölatif sıkılıktaki tabakada oluşan boşluk suyu basıncı artışlarının bütün sarsıntı şiddetlerinde sıvılaşmaya yol açacak mertebelere ulaştığı alt tabakanın sıkılık derecesinden pek fazla etkilenmediği görülmektedir. Gevşek tabaka altında yer alan daha sıkı kum tabakasında ise artık boşluk suyu basınçlarının genel olarak uygulanan titreşimlerin genliği ile birlikte arttığı, kumun sıkılık derecesi arttıkça ise azaldığı görülmektedir.



Şekil 7.13a. L8 ve L9 model deneylerinde nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi



Şekil 7.13b. L10 model deneylerinde nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi

Gevşek bir kum tabakası üzerinde daha sıkı bir kum tabakasının dinamik yükleme sırasındaki davranışını araştırmak amacıyla gerçekleştirilen dördüncü seri model deneylerin dinamik davranışı nümerik olarak analiz edilerek sonuçları aşağıda deneysel sonuçlar ile birlikte sunulmuştur.

Dördüncü seri deneyler kapsamında yapılan L11, L12 ve L13 modelleri için sonlu elemanlar modelinde kum tabakası için kullanılan rijitlik parametrelerinin derinlikle değişimleri ve Towhata-Iai malzeme parametreleri sırası ile Çizelge 7.15, Çizelge 7.16 ve Çizelge 7.17'de verilmiştir.

Zemin	z (m)	σvo' (kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	<b>∮</b> f (°)	ф <sub>р</sub> (°)	$\mathbf{S}_1$	$\mathbf{W}_1$	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
KUM	0 0.025	0 0.238	0 0.705	0 4299	0 11210	0 11213	25	21.4	0 0005	1.0	1.0	0.70	1.0
(Dr=%50)	0.075 0.125	0.714 1.190	0.705 0.705	7446 9612	19417 25067	19422 25074	35	31.4	0.0005	4.0	1.0	0.72	1.8
	0.175 0.225	1.551 1.994	0.72 0.72	10655 12081	27786 31506	27794 31515							
KUM (Dr=%40)	0.275	2.437 2.880	0.72	13356 14520	34831 37866	34841 37876	34	29.6	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8
	0.375 0.425	3.323 3.766	0.72 0.72	15597 16604	40674 43301	40686 43313							

Çizelge 7.15 L11 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Zemin	Z (m)	σvo' (kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	ф <sub>f</sub> (°)	фр (°)	S <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
KUM (Dr=%60)	0 0.025 0.075 0.125	0 0.24225 0.72675 1.21125	0 0.67 0.67 0.67	0 4642 8040 10380	0 12105 20967 27068	0 12109 20973 27076	37	33.4	0.0005	5.0	2.0	0.72	1.8
KUM (Dr=%40)	0.175 0.225 0.275 0.325 0.375 0.425	1.551         1.994         2.437         2.880         3.323         3.766	0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72	10655 12081 13356 14520 15597 16604	<ul> <li>27786</li> <li>31506</li> <li>34831</li> <li>37866</li> <li>40674</li> <li>43301</li> </ul>	<ul> <li>27794</li> <li>31515</li> <li>34841</li> <li>37876</li> <li>40686</li> <li>43313</li> </ul>	34	29.6	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8

Çizelge 7.16 L12 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Çizelge 7.17 L13 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Zemin	Z (m)	σvo' (kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	<b>\$</b> f ( <b>°</b> )	фр (°)	S <sub>1</sub>	<b>W</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
KUM (Dr=%72)	0 0.025 0.075 0.125	0 0.249 0.747 1.245	0 0.625 0.625 0.625	0 5131 8887 11473	0 13381 23176 29920	0 13385 23183 29929	39	35	0.0005	15	4.0	0.72	1.8
KUM (Dr=%40)	0.175 0.225 0.275 0.325 0.375 0.425	1.551         1.994         2.437         2.880         3.323         3.766	0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72 0.72	10655 12081 13356 14520 15597 16604	27786 31506 34831 37866 40674 43301	27794 31515 34841 37876 40686 43313	34	29.6	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8

Alt tabakanın %40 ve üst tabakanın %50 rölatif sıkılıkta olduğu iki tabakalı kum kolonunun (L11-A) 0.23g ivme genliğinde dinamik yüklemeler etkisinde davranışının analizinden elde edilen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimleri ile deneysel sonuçların karşılaştırılması Şekil 7.14'de, 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde oluşan maksimum artık boşluk suyu basıncı-derinlik değişimlerinin deneysel sonuçlar ile karşılaştırılması ise Şekil 7.15'de gösterilmiştir. Diğer deneyler için sonlu elemanlar analizinden elde edilen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimleri deneysel sonuçlar ile birlikte Ekler bölümü'nde Şekil Ek 3.40-Şekil Ek 3.47'de ve maksimum artık boşluk suyu basıncı-derinlik değişimleri deneysel sonuçlar ile birlikte Ekler bölümü'nde Şekil Ek 4.12 ve Şekil 4.13'de verilmiştir.



Şekil 7.14 Tabakalı kum (Dr=%50-%40) model deneylerinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil 7.15 Tabakalı kum (Dr=%50-%40) model deneylerinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması

Şekil 7.14'de, Şekil 7.15'de ve Ekler bölümü'nde verilen nümerik analiz sonuçlarından elde edilen artık boşluk suyu basıncı değişim grafikleri incelendiğinde, parametrik analiz sonucunda belirlenen malzeme parametreleri kullanılarak hesaplanan artık boşluk suyu basınçlarının deney sonuçları ile genel olarak uyumlu olduğu görülmektedir. En üst seviyede yer alan PPT1 sensörünün bulunduğu derinlikte bazı modellerde (L11-A, L11-B, L11-C, L12-C, L13-C) deney sonuçları ile nümerik analiz sonuçlarının uyumlu olmadığı görülmektedir. Bunun sensörün yüzeye çok yakın, daha gevşek kum tabakası içinde olmasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir.

# 7.4.8 Dördüncü seri deneylerin nümerik analizinden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

Gevşek bir kum tabakası üzerinde, daha sıkı kum tabakalarının yer aldığı durumların modellenmesi için gerçekleştirilen "Tabakalı kum" model deneylerinin dinamik davranış analizlerinden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimleri Şekil 7.16'da gösterilmiştir.



Şekil 7.16a. L11 ve L12 model deneylerinde nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi



Şekil 7.16b. L13 model deneylerinde nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi

Şekil 7.16'da gösterilen grafiklerden ve Şekil 7.5 ile Şekil 7.6'da verilen üniform kum kolonlarının davranışı ile karşılaştırılmasından, üstteki daha sıkı tabakanın mevcudiyetinin alt tabakada oluşan boşluk suyu basınçlarını artırıcı etkisi olduğu, bunun yanında alttaki gevşek tabakanın üstünde yer alan daha sıkı tabakada oluşan boşluk suyu basınçlarını azaltıcı yönde etkisi olduğu görülmektedir. Artık boşluk suyu basınçlarının artan ivme genliği ile genel olarak artan bir eğilimde olduğu da gözlenmektedir.

### 7.4.9 Beşinci seri deneylerin nümerik analizi ve deney sonuçları ile karşılaştırılması

Deneysel çalışma kapsamında gerçekleştirilen alt tabakanın üst tabakaya göre daha gevşek olduğu "silt ara tabakalı" kum kolonlarının 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerindeki dinamik davranışı nümerik olarak analiz edilerek sonuçları aşağıda deneysel sonuçlar ile birlikte sunulmuştur.

L14, L15 ve L16 modelleri için gerçekleştirilen sonlu elemanlar analizlerinde kum tabakası ve silt tabakası için kullanılan rijitlik parametrelerinin derinlikle değişimleri ve Towhata-Iai malzeme parametreleri sırası ile Çizelge 7.18, Çizelge 7.19 ve Çizelge 7.20'de verilmiştir.

Zemin	z (m)	σvo' (kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	<b>¢</b> f (°)	ф <sub>р</sub> (°)	S <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
	0	0	0	0	0	0							
KUM	0.025	0.238	0.705	4299	11210	11213							
(Dr=%50)	0.075	0.714	0.705	7446	19417	19422	35	31.4	0.0005	4.0	1.0	0.72	1.8
	0.12	1.142	0.705	9418	24561	24567							
SİLT	0.145	1.333	0.72	9878	25759	25766	37	33.4	0.0005	30	1.0	4.0	1.8
	0.175	1.551	0.72	10655	27786	27794							
KUM	0.225	1.994	0.72	12081	31506	31515							
(Dr=%40)	0.275	2.437	0.72	13356	34831	34841	34	29.6	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8
	0.325	2.880	0.72	14520	37866	37876							
	0.375	3.323	0.72	15597	40674	40686							
	0.425	3.766	0.72	16604	43301	43313							

Çizelge 7.18 L14 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Zemin	z (m)	σvo' (kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	<b>∮</b> f (°)	фр (°)	S <sub>1</sub>	$\mathbf{W}_1$	<b>P</b> <sub>1</sub>	<b>P</b> <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
	0	0	0	0	0	0							
KUM	0.025	0.242	0.67	4642	12105	12109							
(Dr=%60)	0.075	0.727	0.67	8040	20967	20973	37	33.4	0.0005	5.0	2.0	0.72	1.8
	0.12	1.163	0.67	10170	26521	26529							
SİLT	0.145	1.333	0.72	9878	25759	25766	37	33.4	0.0005	30	1.0	4.0	1.8
	0.175	1.551	0.72	10655	27786	27794							
KUM	0.225	1.994	0.72	12081	31506	31515							
(Dr=%40)	0.275	2.437	0.72	13356	34831	34841	34	29.6	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8
	0.325	2.880	0.72	14520	37866	37876							
	0.375	3.323	0.72	15597	40674	40686							
	0.425	3.766	0.72	16604	43301	43313							

Çizelge 7.19 L15 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Çizelge 7.20 L16 model deneyleri için rijitlik parametreleri ve Towhata-Iai bünye modeli malzeme parametreleri

Zemin	z (m)	σvo' (kPa)	e	G <sub>ref</sub> (kPa)	K <sub>ref</sub> (kPa)	E (kPa)	¢ <sub>f</sub> (°)	ф <sub>р</sub> (°)	S <sub>1</sub>	W <sub>1</sub>	P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	C <sub>1</sub>
	()	(	0	(	(	( ••)	()						
	0	0	0	0	0	0							
KUM	0.025	0.249	0.625	5131	13381	13385							
(Dr=%72)	0.075	0.747	0.625	8887	23176	23183	39	35	0.0005	15	4.0	0.72	1.8
	0.12	1.195	0.625	11241	29316	29324							
SİLT	0.145	1.333	0.72	9878	25759	25766	37	33.4	0.0005	30	1.0	4.0	1.8
	0.175	1.551	0.72	10655	27786	27794							
KUM	0.225	1.994	0.72	12081	31506	31515							
(Dr=%40)	0.275	2.437	0.72	13356	34831	34841	34	29.6	0.0005	2.0	0.75	0.72	1.8
	0.325	2.880	0.72	14520	37866	37876							
	0.375	3.323	0.72	15597	40674	40686							
	0.425	3.766	0.72	16604	43301	43313							

Alt tabakanın %40 ve silt ara tabakası üzerindeki tabakanın ise %50 rölatif sıkılıkta olduğu kum kolonunun (L14-A) 0.23g ivme genliğinde dinamik yüklemeler etkisinde davranışının analizinden elde edilen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimleri ile deneysel sonuçların karşılaştırılması Şekil 7.17'de, 0.23g, 0.30g ve 0.40g ivme genliklerinde oluşan maksimum artık boşluk suyu basıncı-derinlik değişimlerinin deneysel sonuçlar ile karşılaştırılması ise Şekil 7.18'de gösterilmiştir. Beşinci seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen diğer deneyler için sonlu elemanlar analizinden elde edilen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimleri deneysel sonuçlar ile kirşılaştırılması ise Şekil 7.18'de gösterilmiştir. Beşinci seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen diğer deneyler için sonlu elemanlar analizinden elde edilen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimleri deneysel sonuçlar ile birlikte Ekler bölümü'nde Şekil Ek 3.48-Şekil Ek 3.55'de, maksimum artık boşluk suyu basıncı-derinlik değişimleri ise Şekil Ek 4.14 ve Şekil 4.15'de verilmiştir.



Şekil 7.17 L14-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil 7.18 Silt ara tabakalı kum (Dr=%50-%40) model deneylerinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması

Beşinci seri deneyler kapsamında gerçekleştirilen model deneylerin dinamik davranış analizlerinden elde edilen artık boşluk suyu basıncı-zaman eğrilerinin deneysel ölçümlerden elde edilen davranışla genel olarak uyumlu sonuçlar verdiği görülmektedir.

# 7.4.10 Beşinci seri deneylerin nümerik analizinden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi

Gevşek bir kum tabakası üzerinde daha sıkı bir kum tabakası ve arasında ince bir silt tabakası bulunan tabakalı kum zeminlerin dinamik yükleme sırasındaki davranışını araştırmak amacıyla gerçekleştirilen beşinci seri deneylerin nümerik analizlerinden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimleri Şekil 7.19'da gösterilmiştir.



Şekil 7.19a. L14 (Dr=%50-%40) ve L15 (Dr=%60-%40) silt ara tabakalı model deneylerinde nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi



Şekil 7.19b L16 (Dr=%72-%40) silt ara tabakalı model deneylerinde nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi

Şekil 7.19'da gösterilen grafiklerden, silt ara tabakasının hemen altında ani bir boşluk suyu basıncı artışı meydana geldiği, alttaki gevşek tabakada oluşan boşluk suyu basınç artışlarının silt tabakasının mevcudiyetinden ve üstteki tabakanın sıkılık derecesinden fazla etkilenmediği gözlenmektedir. Diğer taraftan, sonuçların Şekil 7.16'dakilerle karşılaştırılmasından, silt tabakasının mevcudiyetinin üstteki daha sıkı tabakada oluşan artık boşluk suyu basınçları

üzerinde belirgin bir azaltıcı etkisi olduğu görülmektedir. Artan ivme şiddetinin artık boşluk suyu basıncı oranı üzerindeki etkisi ise sıkı kum tabakasından oluşan üst kesimlerde daha belirgin bir şekilde görülmektedir.

#### 7.5 Nümerik Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Bu tez çalışması kapsamında suya doygun tabakalı kum zeminlerin sıvılaşma davranışının araştırılması amacı ile farklı sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonları, iki tabakalı kum kolonları ve silt ara katmanlı kum kolonları üzerinde üç farklı ivme genliğinde dinamik yüklemeler yapılan laboratuar model deneyleri DIANA sonlu elemanlar programı ile nümerik olarak modellenmiştir. Nümerik modellemelerde Towhata-Iai bünye modeli kullanılmıştır. Beş seri deneyde gerçekleştirilen nümerik analiz sonucunda deneyler sırasında üç farklı derinlikte ölçülen artık boşluk suyu basınçları ile nümerik analizlerden bu derinliklere karşılık gelen elemanlarda hesaplanmış olan artık boşluk suyu basınçları karşılaştırılmıştır. Dinamik davranış analizlerinden elde edilen sonuçların deneysel gözlemler ışığında değerlendirilmesi aşağıda özetlenmiştir.

## 7.5.1 Silt Ara Tabakalı Kum Kolonu Deneylerinin Dinamik Davranış Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Silt ara tabakalı model deneyler sırasında silt tabakası altında oluştuğu gözlemlenen su filmi oluşumunu nümerik olarak değerlendirmek amacı ile silt ara tabakalı deneyler için gerçekleştirilen nümerik hesaplamalardan belirlenen artık boşluk suyu basıncı–derinlik değişimleri ile silt ara tabakası olmayan kum model deneylerinin nümerik analizinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimleri karşılaştırılmıştır. Şekil 7.20'de %40 rölatif sıkılık derecesine sahip ve 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetlerinde sarsıntı uygulanan uniform kum model deneylerinin (U1-A, U1-B ve U1-C) dinamik davranış analizinden belirlenen ve aynı sıkılık derecesine sahip silt ara tabakalı (L1-A, L1-B ve L1-C) model deneylerinin nümerik analizlerinden elde edilen artık boşluk suyu basıncı-derinlik değişimleri ile silt ara tabakalı (L1-A, L1-B ve L1-C) model deneylerinin nümerik analizlerinden elde edilen artık boşluk suyu basıncı-derinlik değişimleri gösterilmektedir. Uniform kum modelleri ile silt ara tabakalı modellerde farklı sıkılıklar ve farklı sarsıntı şiddetleri için yapılan benzer karşılaştırmalar ise %50, %60 ve %72 rölatif sıkılık derecelerine sahip model deneyler için sırası ile Şekil 7.21, Şekil 7.22 ve Şekil 7.23'de gösterilmektedir.



Şekil 7.20 Dr=%40 rölatif sıkılıkta uniform ve silt ara tabakalı kum kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimi



Şekil 7.21 Dr=%50 rölatif sıkılıkta uniform ve silt ara tabakalı kum kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimi



Şekil 7.22 Dr=%60 rölatif sıkılıkta uniform ve silt ara tabakalı kum kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimi



Şekil 7.23 Dr=%72 rölatif sıkılıkta uniform ve silt ara tabakalı kum kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimi

Şekillerde verilen grafiklerden görüldüğü gibi uniform kum kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan artık boşluk suyu basınçları derinlikle düzenli bir şekilde artmakta iken, silt ara tabakalı modellerde silt tabakası altında artık boşluk suyu basıncında genel olarak bir miktar ani artış olduğu görülmektedir. Bu ani artışın büyüklüğünün, gevşek ve orta sıkı kum kolonlarında daha fazla olduğu görülmekte iken, sıkı kum kolonlarında hesaplanan artık boşluk suyu basınçlarının uniform kum kolonlarında aynı derinlikte hesaplanan artık boşluk suyu basıncı değerlerine yakın büyüklükte olduğu görülmektedir. Gevşek bir kum tabakası (Dr=%40) üzerinde daha sıkı bir kum tabakası (Dr=%50, Dr=%60 ve Dr=%72) ve arasında ince bir silt tabakası bulunan silt ara tabakalı kum zeminler (L14, L15 ve L16) ile gevşek bir kum tabakası üzerinde (Dr=%40), daha sıkı kum tabakalarının (Dr=%50, Dr=%60 ve Dr=%72) yer aldığı silt ara tabakası içermeyen tabakalı kum zeminlerin (L11, L12 ve L13) dinamik davranış analizlerinden hesaplanan artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimleri farklı sarsıntı şiddetleri için karşılaştırmalı olarak Şekil 7.24, Şekil 7.25 ve Şekil 7.26'da gösterilmiştir.



Şekil 7.24 Dr=%50/Dr=%40 tabakalı kum kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimi



Şekil 7.25 Dr=%60/Dr=%40 tabakalı kum kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimi



Şekil 7.26 Dr=%72/Dr=%40 tabakalı kum kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimi

Silt ara tabakası bulunan ve bulunmayan kum kolonlarının nümerik analizinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle olan değişimlerinden, silt ara tabakası altında artık boşluk suyu basınçlarında bir miktar artış olduğu görülmektedir. Laboratuar model deneylerinde gözlenen, homojen sıkılıkta veya farklı sıkılıkta tabakalar içeren kum kolonlarında bir silt ara tabakası mevcut olmasının dinamik yüklemeler etkisinde oluşan boşluk suyu basıncı artışları üzerindeki belirgin etkisi, DIANA programı ile gerçekleştirilen nümerik analiz sonuçlarında tam olarak gözlenememektedir. Deneysel gözlemler ve nümerik analiz sonuçları arasındaki bu farklılığın iki olası nedenden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Bunlardan birincisi, silt ara tabakası kalınlığının 1cm gibi oldukça ince bir tabaka olması ve sonlu elemanlar analizinde çok iyi modellenememesidir. Diğer bir nedeninin ise, kuma göre geçirimliliği daha az olan bu ince tabakanın permeabilitesinin nümerik modelde dikkate alınabilmesi gerekirken kullanılan Towhata-Iai bünye modelinde zeminin geçirgenliği ile ilişkili bir malzeme parametresi kullanılmaması ve nümerik analizde sadece drenajsız koşulların göz önüne alınabilmesinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu nedenlerden dolayı silt ara tabakalı modellerin nümerik analizi sonuçları, silt ara tabakasının etkisi yönünden deneysel sonuclarda gözlemlenen davranışı yeterince yansıtamamıştır.

## 7.5.2 Tabakalı Kum Kolonu Deneylerinin Dinamik Davranış Analizi Sonuçlarının Değerlendirilmesi

Farklı rölatif sıkılık derecelerine sahip kum tabakalarının dinamik davranışını incelemek için, üst tabakanın alt tabakaya göre daha gevşek ve daha sıkı olduğu durumları modelleyen deneylerin dinamik davranış analizlerinden elde edilen sonuçların değerlendirilmesi aşağıda sunulmuştur.

Sıkı bir kum tabakası üzerinde(Dr=%50, Dr=%60 ve Dr=%72) gevşek kum tabakasının (Dr=%40) yer aldığı zemin koşullarını modellemek için gerçekleştirilen model deneylerin (L8, L9 ve L10) dinamik davranış analizlerinden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimleri, %40 rölatif sıkılığa sahip gevşek kum tabakasından oluşan model deneyinin dinamik davranış analizinden hesaplanan sonuçlar ile Şekil 7.27, Sekil 7.28 ve Sekil 7.29'da farklı ivme genlikleri için karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Grafiklerde gösterilen değişimlerden, üstte yer alan %40 rölatif sıkılıktaki tabakada oluşan boşluk suyu başıncı artışlarının, Bölüm 5.11'de tabakalı kum zeminlerin model deney sonuçları için yapılan benzer karşılaştırmaların aksine, alt tabakanın sıkılık derecesinden fazla etkilenmediği ve uygulanan bütün sarsıntı şiddetlerinde sıvılaşmaya yol açacak mertebelere ulaştığı ve kum kolonunun tümüyle  $D_r = \%40$  sıkılıkta olmasından daha olumsuz bir durum oluşturduğu gözlenmektedir. Üst tabakaya göre daha sıkı olan alt tabakada oluşan artık boşluk suyu basınçları ile kum kolonunun tümü ile %40 rölatif sıkılıkta olması durumundaki artık boşluk suyu basınçları karşılaştırıldığında ise sıkılık derecesinin artık boşluk suyu başınçları üzerindeki etkisi genel olarak gözlenmekte ve sıkılık derecesi arttıkça artık boşluk suyu basınçlarının azaldığı görülmektedir.



Şekil 7.27 Tabakalı (Dr=%40/Dr=%50) ve üniform kum (Dr=%40) kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi


Şekil 7.28 Tabakalı (Dr=%40/Dr=%60) ve üniform kum (Dr=%40) kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 7.29 Tabakalı (Dr=%40/Dr=%72) ve üniform kum (Dr=%40) kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi

Gevşek bir kum tabakası üzerinde (Dr=%40), daha sıkı kum tabakalarının (Dr=%50, Dr=%60, Dr=%72) yer aldığı durumların modellenmesi için gerçekleştirilen "Tabakalı kum" model deneylerinin dinamik davranış analizlerinden hesaplanan artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimleri, kum kolonunun tümü ile %40 rölatif sıkılıkta olması durumundaki artık boşluk suyu basıncı oranları ile farklı sarsıntı şiddetleri için karşılaştırılarak Şekil 7.30, Şekil 7.31 ve Şekil 7.32'de gösterilmiştir.



Şekil 7.30 Tabakalı (Dr=%50/Dr=%40) ve üniform kum (Dr=%40) kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 7.31 Tabakalı (Dr=%60/Dr=%40) ve üniform kum (Dr=%40) kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 7.32 Tabakalı (Dr=%72/Dr=%40) ve üniform kum (Dr=%40) kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi

Şekil 7.30, Şekil 7.31 ve Şekil 7.32'de gösterilen grafiklerden, üstteki daha sıkı tabakanın mevcudiyetinin alt tabakada oluşan boşluk suyu basınçları üzerinde bir miktar arttırıcı yönde etkisi olduğu, ayrıca, üst tabakanın %50 ve %60 rölatif sıkılıkta olduğu tabakalı kum kolonlarında alttaki gevşek tabakanın, üstte yer alan daha sıkı tabakada oluşan boşluk suyu basınçlarını arttırıcı yönde etkisi olduğu görülmektedir. Altta yer alan gevşek kum tabakasının boşluk suyu basınçlarını arttırıcı yönde tabakalı kum kolonuda tam olarak görülmektedir.

Alttaki gevsek kum tabakasının üstteki sıkı kum tabakasında oluşan artık boşluk suyu basınçlarına olan etkisini daha iyi inceleyebilmek için, alt tabakanın gevsek (Dr=%40), üst tabakanın ise alt tabakaya göre daha sıkı (Dr=%50, Dr=%60 ve Dr=%72) olduğu tabakalı kum kolonları (L11, L12, L13) ile %50, %60 ve %72 rölatif sıkılık derecesine sahip uniform kum kolonlarının (U2, U3, U4) davranışı farklı sarsıntı şiddetleri için karşılaştırılarak Şekil 7.33, Şekil 7.34 ve Şekil 7.35'te gösterilmiştir. Grafiklerde gösterilen değişimlerden, üst tabakanın %50 rölatif sıkılıkta olduğu tabakalı kum kolonlarında alttaki gevşek tabakanın, üstte yer alan daha sıkı tabakada oluşan boşluk suyu basınçlarını arttırıcı yönde etkisi olduğu, fakat üst tabakanın %60 ve %72 olduğu tabakalı kum kolonlarında ise Bölüm 5.11'de tabakalı kum zeminlerin model deney sonuçlarından üretilen benzer karşılaştırmalarda görülenin aksine üstteki sıkı tabakada oluşan artık boşluk suyu basınçlarını azaltıcı yönde rol oynadığı görülmektedir. Tabakalı kum zeminleri modellemek için gerçekleştirilen model deneylerden elde edilen sonuçlardan yola çıkılarak yapılan benzer karşılaştırmalar ile nümerik analiz sonuçlarından elde edilen karşılaştırmalar arasındaki bu farklılığın nedeninin ise, deneyler sırasında görülen ve üstteki sıkı kum tabakasının boşluk suyu basınçlarının artışına neden olan yukarı yönlü boşluk suyu hareketinin nümerik olarak modellenememesi olduğu düşünülmektedir.



Şekil 7.33 Tabakalı (Dr=%50/Dr=%40) ve üniform kum (Dr=%50) kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 7.34 Tabakalı (Dr=%60/Dr=%40) ve üniform kum (Dr=%60) kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



(c)

Şekil 7.35 Tabakalı (Dr=%72/Dr=%40) ve üniform kum (Dr=%72) kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi

Nümerik analiz sonucunda elde edilen artık boşluk suyu basıncı değişim grafikleri toplu olarak incelendiğinde, sonuçları Bölüm 6'da verilen parametrik analiz sonucunda belirlenen malzeme parametreleri kullanılarak hesaplanan artık boşluk suyu basınçlarının deney sonuçları ile genel olarak uyumlu olduğu görülmekle birlikte bazı derinliklerde nümerik analiz sonuçlarının deneysel sonuçlar ile iyi uyumlu olmadığı görülmektedir. Nümerik analiz sonuçları ile deney sonuçları arasında yeterli uyumun gözlenmediği deneyler ve olası nedenleri aşağıda özetlenmiştir.

Bazı modellerde, en üst seviyede yer alan PPT1 sensörünün bulunduğu derinlikteki deneysel ölçümler ile nümerik analiz sonuçlarının iyi uyumlu olmadığı görülmektedir. Bunun muhtemelen bu derinlikteki sensörün yüzeye çok yakın olmasından ve kum kolonlarının hazırlanması sırasında üst tabakanın amaçlanandan daha gevşek kalmasından kaynaklanan deneysel hatalardan ve/veya boşluk suyunun zemin yüzeyine doğru hareketi sırasında sızıntı basınçlarının etkisi ile daha yüksek artık boşluk suyu basınçları oluşmasının nümerik modelde diakkate alınamamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, artık boşluk suyu basınçları sıvılaşmaya yol açacak mertebelere ulaşınca bünye modelinin yetersiz kalmasının da bir başka neden oluşturması beklenebilir. Nümerik analiz sonuçları ile deneysel boşluk suyu basıncı ölçümleri arasında uyumun yetersiz olduğu gözlenen diğer bazı deneylerin ise üst tabakanın %40, alt tabakanın %72 ve %60 rölatif sıkılıklarda olduğu bazı tabakalı kum kolonu model deneyleri olduğu görülmüştür. Bunun nedeninin ise kullanılan malzeme parametrelerinin maksimum artık boşluk suyu basıncına ulaşıldıktan sonra kumun dilatasyon davranışını iyi modelleyememesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Model deneylerin nümerik analizinden hesap edilen artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimleri sarsıntı şiddetine ve rölatif sıkılığa bağlı olarak incelenmiş ve sonuç olarak, farklı ivme genliklerinde dinamik yüklemeler uygulanan kum kolonlarında hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının genel olarak rölatif sıkılık arttıkça azaldığı, sarsıntı şiddeti arttıkça ise arttığı görülmüştür. Bununla birlikte sadece 45 cm yüksekliğinde olan model deneyi kum kolonlarında, efektif gerilme seviyesinin düşük olmasından dolayı, maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının özellikle gevşek kum kolonlarında uygulanan titreşimli yükler etkisinde sıvılaşmaya yol açacak seviyelere yaklaşarak derinlikle çok fazla değişmediği görülmüştür. Arazide 20m kalınlıkta bir kum tabakası için yapılan analizlerde r<sub>u</sub> değerinin beklenildiği gibi derinlikle azaldığı görülmüştür (Şekil 6.25 ve Şekil 6.26). Üst tabakanın gevşek, alt tabakanın sıkı ve orta sıkı yerleşimde olduğu tabakalı kum kolonlarında ise, gevşek kum tabakasının yer aldığı üst kesimlerde sarsıntı şiddetinin etkisi belirgin bir

şekilde görülmezken, sıkı ve orta sıkı yerleşime sahip kum tabakasının bulunduğu alt kesimlerde sarsıntı şiddeti artıkça artık boşluk suyu basınçlarındaki artışın daha belirgin olduğu gözlenmiştir.

Deneysel çalışmalarda dinamik sarsıntı sırasında ölçülen oturma-zaman değişimleri ile nümerik analiz sonuçları arasında bir karşılaştırma yapılamamıştır. Bunun nedeni ise Bölüm 6'da anlatıldığı gibi sıvılaşma analizlerinde kullanılan Towhata-Iai bünye modeli drenajsız koşullar için geçerli bir model olup, dinamik davranış analizlerinde kum tamamen sıkışmaz olarak modellenmektedir. Ayrıca, kullanılan bünye modelinde boşluk suyu basınçlarının sönümlenmesini, yani sıvılaşma sonrası davranış modellenmemektedir. Deneysel çalışmalar sırasında gözlenen oturma-zaman değişimlerinden ise oturmaların hem artık boşluk suyu basıncı oluşumu sırasında hem de artık boşluk suyu basınçlarının sönümlenme aşaması sırasında oluştuğu görülmektedir. Dolayısı ile, deneysel olarak ölçülen oturma-zaman değişimleri ile nümerik analiz sonuçlarının karşılaştırılabilmesi için artık boşluk suyu basınçlarının oluşumu sırasında meydana gelecek oturmaların drenajlı koşulların dikkate alınarak hesaplandığı ve dinamik yükleme sonrasında artık boşluk suyu basınçlarının sönümlenme aşamasının konsolidasyona dayalı olarak modellendiği bir nümerik analiz gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

# 8. SONUÇLAR VE ÖNERİLER

### 8.1 Giriş

Bu tez çalışmasında, suya doygun kumlu zemin tabakalarının depremler sırasında maruz kaldıkları tekrarlı (çevrimli) yüklemeler etkisindeki davranışlarının ve özellikle artık boşluk suyu basıncı oluşumu ile bunun sonucu ortaya çıkabilen sıvılaşma durumunun araştırılması amacı ile öncelikle laboratuarda oluşturulan uniform kum kolonları, silt ara katmanlı kum kolonları ve farklı sıkılıklarda hazırlanmış tabakalı kum kolonları üzerinde model deneyler gerceklestirilmistir. Daha sonra, model denevlerde gözlemlenen davranısı nümerik olarak modellemek amacı ile DIANA sonlu elemanlar programı ile nümerik analizler yapılarak, deneysel çalışma sonucunda elde edilen artık boşluk suyu basıncı ölçümleri ile nümerik analizlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. DIANA sonlu elemanlar programında kullanılan bünye modeline ait malzeme parametrelerinin değişim aralıkları ile boşluk suyu basıncı oluşumundaki etkilerini, kumun sıkılık derecesine bağlı olarak belirleyebilmek amacı ile parametrik analizler gerçekleştirilmiş ve bunun sonucunda elde edilen malzeme parametreleri kullanılarak, fiziksel model deneylerinin modellenmesi yanında arazideki farklı sıkılıklarda uniform bir kum tabakası, depremselliği ve sıvılaşma potansiyeli yüksek bir arazi gözlem ve deney alanı olan Wildlife Sıvılaşma Alanı ve VELACS Projesi kapsamında suya doygun gevsek bir kum tabakası modeli üzerinde gerçekleştirilen bir santrifüj deneyi nümerik olarak analiz edilmiştir.

Bu tez çalışması kapsamında gerçekleştirilen model deney çalışmalarından ve nümerik analiz çalışmalarından elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

### 8.2 Model Deney Çalışmalarından Elde Edilen Sonuçlar

Bu tez çalışması kapsamında suya doygun tabakalı kum zeminlerin sıvılaşma davranışının araştırılması amacı ile kurulan deney düzeneğinde, farklı arazi koşullarını modelleyebilmek amacı ile beş seri model deneyi programlanmış ve farklı sıkılıklarda (Dr=%40, %50, %60, %72) hazırlanmış uniform kum kolonları, silt ara katmanlı kum kolonları ve farklı sıkılıkta tabakalardan oluşan kum kolonları üzerinde üç farklı ivme genliğine (0.23g, 0.30g ve 0.40g) sahip sarsıntılar uygulanarak deneyler yapılmıştır. Deneyler sırasında üç farklı derinliğe yerleştirilmiş artık boşluk suyu basıncı sensörleri ile dinamik yükleme sırasında oluşan artık boşluk suyu basınçlarının zamanla değişimi ve bir dijital kamera yardımı ile de kum kolonlarında oluşan yüzeysel oturmalar ölçülmüştür. Deneysel çalışmalar sırasında dijital

kamera yardımı ile kum tabakasında ölçülen yüzeysel oturmalar ve hacimsal şekil değiştirmelerin Şekil 8.1'de gösterildiği gibi sıkılık derecesi arttıkça azaldığı ve sarsıntı şiddeti arttıkça arttığı görülmüştür.



Şekil 8.1. Farklı rölatif sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonlarında hacimsal şekil değiştirmenin sarsıntı şiddeti ile değişimi

Farklı derinliklere yerleştirilmiş olan boşluk suyu basıncı sensörleri yardımı ile ölçülen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının sensörün bulunduğu derinlikteki düşey efektif gerilmeye ( $\sigma_{vo}'$ ) bölünmesi ile elde edilen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının ( $r_u$ )<sub>maks</sub> Şekil 8.2 ve Şekil 8.3' de gösterildiği gibi artan sıkılık derecesi ile azaldığı ve artan sarsıntı şiddeti ile ise arttığı görülmüştür. Genel olarak dinamik yüklemeler altında oluşan artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle azaldığı ve yüzeye yakın kesimlerde daha yüksek olduğu belirlenmiştir.



Şekil 8.2 Üniform kum kolonu deneylerinde ortalama maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının (r<sub>u</sub>) rölatif sıkılıkla değişimi



Şekil 8.3 Uniform kum kolonu deneylerinde ortalama maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının (r<sub>u</sub>) sarsıntı şiddeti ile değişimi

# 8.2.1 Üniform sıkılıkta ve tabakalı kum kolonlarının davranışı

Artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle ve zamanla değişimini gösteren artık boşluk suyu basıncı izokronları, dinamik yükleme sırasında uygulanan sarsıntı şiddetine ve kumun sıkılık derecesine bağlı olarak düşey efektif gerilme değerini aşan artık boşluk suyu basınçlarının oluşabildiğini göstermiştir. Oluşan yüksek artık boşluk suyu basınçları, kumun bu derinliklerde taşıma gücünün tamamen kaybolmasına neden olmuştur. Özellikle, sıkı bir kum tabakası altında gevşek kum çökellerinin yer aldığı model deneylerinde, gevşek alt kum tabakasında oluşan yüksek artık boşluk suyu basınçlarını yol açtığı yukarı yönlü su hareketinin üstte yer alan sıkı kumdaki boşluk suyu basınçlarını artırarak, bu tabakanın da sıvılaşmasına neden olduğu düşünülmektedir. Bu etki, tabakalı kumlarda dinamik yüklemeler sırasında oluşan artık boşluk suyu basınçlarının oluşumunu inceleyebilmek için gevşek bir kum tabakası (Dr=%40) üzerinde, daha sıkı kum tabakalarının (Dr=%50, Dr=%60, Dr=%72) yer aldığı durumların modellenmesi için gerçekleştirilen "Tabakalı kum" model deneylerinde elde edilen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimleri ile %40 rölatif sıkılığa sahip gevşek uniform kum tabakasında oluşan sonuçlar ile karşılaştırmalı olarak gösteren Şekil 8.4, Şekil 8.5 ve Şekil 8.6'da verilen grafiklerde gözlenebilmektedir.



Şekil 8.4 Tabakalı (Dr=%50/Dr=%40) ve üniform sıkılıkta (Dr=%40) kum kolonları için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 8.5 Tabakalı (Dr=%60/Dr=%40) ve üniform sıkılıkta (Dr=%40) kum kolonları için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 8.6 Tabakalı (Dr=%72/Dr=%40) ve üniform sıkılıkta (Dr=%40) kum kolonları için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi

Şekil 8.4, Şekil 8.5 ve Şekil 8.6'da gösterilen grafiklerden, altta yer alan gevşek kum tabakasında ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının, üstte yer alan sıkı tabakanın mevcudiyetinden fazla etkilenmediği, ancak, alttaki gevşek tabakanın üstünde yer alan sıkı tabakada oluşan boşluk suyu basınçlarını arttırıcı yönde etkisi olduğu gözlenmiştir. Bu etkiyi daha iyi görebilmek amacı ile alt tabakanın gevşek (Dr=%40), üst tabakanın ise alt tabakaya göre daha sıkı (Dr=%72) olduğu tabakalı kum kolonları ile %72 rölatif sıkılık derecesine sahip uniform kum kolonlarının davranışı farklı sarsıntı şiddetleri için karşılaştırmalı olarak Şekil 8.7'de sunulmuştur. Şekilde gösterilen grafiklerden uygulanan tüm ivme genliklerinde altta yer alan gevşek kum tabakasında oluşan artık boşluk suyu basınçlarını üstteki sıkı tum tabakasında oluşan artık boşluk suyu basınçlarını üstteki sıkı tum tabakasında oluşan artık boşluk suyu basınçlarını görülmektedir.

Uniform ve tabakalı kum kolonlarında üzerinde gerçekleştirilen model deneylerinde gevşek ve orta sıkı kum kolonları üzerinde yapılan deneylerde uygulanan tüm sarsıntı şiddetlerinde sıvılaşma meydana gelirken, 0.40g ivme genliğine sahip kuvvetli sarsıntı etkisinde sıkı kum kolonunda bile sıvılaşma durumu oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu durumun deneylerde kum kolonlarının 45cm yüksekliğinde olması ve tüm kum kolonu boyunca düşük düşey efektif gerilmelerin etkimesinden kaynaklanabileceği ve arazide geçerli efektif gerilme seviyelerindeki durumu tam olarak yansıtmayabileceği düşünülmektedir.



Şekil 8.7 Tabakalı (Dr=%72/Dr=%40) ve üniform sıkılıkta (Dr=%72) kum kolonları için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi

#### 8.2.2 Kum kolonu içinde silt ara tabakası bulunmasının etkileri

Arazide kum tabakaları içinde rastlanabilecek daha az geçirgen ara tabakaların kum tabakasının sıvılaşma davranışı üzerindeki etkilerini incelemek amacı ile, silt ara tabakalı kum kolonlarından oluşan modeller hazırlanarak deneyler gerçekleştirilmiştir. Silt ara tabakalı kum kolonu deneylerinde, kum kolonu içerisinde geçirimliliği daha az ince bir silt ara tabakası olması durumunda bu tabaka altında bir su filmi oluştuğu gözlenmiştir. Silt tabakası altındaki kumun sıkılık derecesi azaldıkça oluşan su filmi kalınlığının arttığı gözlenmekte, dolayısıyla arazide gecirimliliği düşük tabakalar (silt, kil) altında gevsek kum tabakaları yer alması durumunda su filmi oluşumunun zararlı etkilerinin daha fazla olacağı anlaşılmaktadır. Deneyler sırasında, su filmi kalınlığının genel olarak sarsıntı siddeti ile birlikte arttığı, ancak cok siddetli sarsıntılar etkisinde silt ara tabakası altındaki kum tabakasında oluşan yüksek artık boşluk suyu basınçlarının meydana getirdiği türbülansın etkisi ile su filminin silt danelerini de beraberinde taşıyarak zemin yüzeyine doğru hareket ettiği gözlemlenmiştir. Oluşan su filminin kalınlığının sarsıntı şiddeti ile birlikte artması ve çok şiddetli sarsıntılarda zemin yüzeyine doğru hareket etmesi, sarsıntı şiddetinin su filmi oluşumu üzerinde önemli etkisi olduğunu göstermektedir. Silt ara tabakası altında su filmi oluşumunda dinamik yükleme sırasında silt tabakası altındaki kum tabakasında oluşan artık boşluk suyu basıncı seviyelerinin de önemli rol oynadığı görülmüştür. Su filmi oluşumunun r<sub>u</sub>= 0.60 değerini aştıktan sonra başladığı ve artık boşluk suyu basınçları başlangıç sıvılaşması ( $r_u=1$ ) mertebelerine ulaşmadan su filmi oluşumunun belirgin bir şekilde farkedilebildiği görülmüş,

 $r_u$ =1.20 değerini aştıktan sonra ise yüzeye doğru hareket etmesinden dolayı su filminin deneysel olarak ölçümü sağlıklı bir şekilde yapılamamıştır.

Silt ara tabakasının dinamik yüklemeler sırasında artık boşluk suyu basınçları oluşumu üzerindeki etkileri, aynı sıkılıkta silt ara tabakalı kum kolonlarında ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimleri ile silt ara tabakası olmayan uniform kum modellerinde ölçülen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimlerini uygulanan üç farklı sarsıntı şiddeti için karşılaştırmalı olarak gösteren Şekil 8.8, Şekil 8.9, Şekil 8.10 ve Şekil 8.11'de gözlenebilmektedir.



Şekil 8.8 Dr=%40 olan üniform ve silt ara tabakalı kum modelleri için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 8.9 Dr=%50 olan üniform ve silt ara tabakalı kum modelleri için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 8.10 Dr=%60 olan üniform ve silt ara tabakalı kum modelleri için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 8.11 Dr=%72 olan üniform ve silt ara tabakalı kum modelleri için maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi

Aynı sıkılık derecesine sahip silt ara tabakası bulunan ve bulunmayan üniform sıkılıkta kum kolonlarından elde edilen maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimlerinden, tüm sıkılık derecelerinde genel olarak silt ara tabakası altında ölçülen artık boşluk suyu basınçları ile uniform kum kolonunda aynı derinliklerde ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının birbirine yakın büyüklükte olduğu ve silt tabakasının mevcudiyetinin belirgin bir etkisi olmadığı görülmektedir. Silt ara tabakası üzerinde yer alan tabakalarda oluşan artık boşluk suyu basınçlarının ise uniform kum kolonunda ölçülenlerden daha az olduğu ve dolayısı ile silt tabakasının mevcudiyetinin üstteki tabakada oluşan artık boşluk suyu basınçlarının ise uniform kum kolonunda ölçülenlerden daha az

Silt ara tabakası mevcudiyetinin sıvılaşma sonrası artık boşluk suyu basıncı değişimleri üzerindeki etkisini incelemek için aynı sıkılıkta silt ara tabakası içermeyen (üniform) ve silt ara tabakalı kum kolonlarında, silt tabakası altında ölçülmüş artık boşluk suyu basınçlarının sönümlenme süreleri(t<sub>s</sub>) karşılaştırılmıştır. Deneysel gözlemler, kum tabakası içerisinde silt tabakası bulunması durumunda, dinamik yükleme sırasında silt tabakası altında oluşan artık boşluk suyu basınçlarının sönümlenme süresinin, diğer bir deyişle drenaj için gerekli sürenin genel olarak uzadığı ve dolayısı ile silt tabakasının kum tabakasının sıvılaşma sonrası davranışını etkilediğini göstermektedir. Bu etkinin arazide çok daha fazla olabileceği ve silt tabakası altında oluşan su filminin uzun süre sönümlenmemesinin, özellikle şevlerde çok ciddi problemlerin çıkmasına sebep olabileceği sonucuna varılmıştır.

Deneysel sonuçlar, arazide kum tabakaları içinde daha az geçirimli silt/kil ara tabakaları yer almasının olumsuz etkilerinin, oluşan boşluk suyu basınçlarını artırmak şeklinde değil, daha çok bu ara tabakalar altında su filmi oluşmasından ve oluşan artık boşluk suyu basınçlarının sönümlenme süresinin uzamasından kaynaklanabileceğini göstermektedir.

### 8.3 Nümerik Analiz Çalışmalarından Elde Edilen Sonuçlar

Bu tez çalışması kapsamında model deneylerde gözlemlenen davranışı nümerik olarak modelleyebilmek için dinamik analiz yapabilen DIANA programından faydalanılmıştır. Nümerik analizlerde plastisite teorisine dayalı, iki boyutlu ve drenajsız zemin koşullarında sıvılaşma analizleri için geliştirilmiş Towhata-Iai bünye modeli kullanılmış olup, modelde zeminde sıvılaşma sırasında kayma deformasyonlarının ve hacimsal deformasyonların birlikte oluştuğu varsayılmaktadır. Modelde asal gerilme ekseni rotasyonunun efektif gerilmeler üzerindeki etkisi, anizotropik konsolidasyon etkisi ve zeminin yüklenme tarihçesi dikkate alınabilmektedir.

Suya doygun kum tabakalarının sıvılaşma davranışını analiz etmek için kullanılan Towhata-Iai bünye modeli'nde geçen malzeme parametrelerinin sağlıklı olarak seçilebilmesi amacı ile DIANA programı ile gerçekleştirilen bir parametrik çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir. Model deneylerde kullanılan kum ve geçerli efektif gerilme seviyeleri için, bünye modelinde yer alan sıvılaşma parametrelerinden  $W_1$ ,  $P_1$  ve  $C_1$  için seçilen değerlerin artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerinde etkili olduğu,  $S_1$  ve  $P_2$  parametrelerinin ise önemli bir etkisinin olmadığı gözlenmiştir. Özet olarak,  $W_1$  ve  $P_1$  parametrelerinin değerleri büyüdükçe hesaplanan artık boşluk suyu basınçlarının azaldığı, bu parametreler için daha küçük değer kullanılması durumunda ise artık boşluk suyu basınçlarında artış meydana geldiği görülmektedir. C<sub>1</sub> parametresinin ise elastik şekil değiştirme seviyelerinin aşılmasından sonra artık boşluk suyu basıncı oluşmasını sağlayan bir sınır değer işlevine sahip olduğu ve artık boşluk suyu basıncı artışlarının başlaması aşamasında etkili olduğu belirlenmiştir. Parametrik çalışma sonucunda elde edilen bilgiler ışığında, kumun sıkılık derecesine göre seçilen malzeme parametreleri kullanılarak, farklı sıkılık derecelerine sahip diğer laboratuar model deneyleri için nümerik analizler gerçekleştirilmiştir. Aynı şekilde, sıkılık derecesine bağlı olarak seçilen malzeme parametreleri kullanılarak, Wildlife Sıvılaşma Alanı test sahasında Superstition Hill depreminde gözlenen arazi davranışı ve VELACS projesi kapsamında bir gevşek kum tabakası üzerinde gerçekleştirilen santrifüj model deneyi DIANA sonlu elemanlar programı ile analiz edilerek sonuçları gözlenen davranış ile karşılaştırılmıştır.

Parametrik analiz çalışmaları sonucunda sıkılık derecesine bağlı olarak belirlenen sıvılaşma parametreleri kullanılarak suya doygun uniform kum kolonları, silt ara katmanlı kum kolonları ve farklı sıkılıklarda hazırlanmış tabakalı kum kolonları üzerinde gerçekleştirilen laboratuar model deneyleri nümerik olarak modelenmiş ve deneysel olarak elde edilen artık boşluk suyu basıncı ölçümleri ile nümerik analizlerden elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Şekil 8.12'de örnek olarak %40 rölatif sıkılıkta üniform kum kolonunun 0.23g ivme genliğinde dinamik yüklemeler etkisinde davranışının analizinden elde edilen artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimleri, Şekil 8.13'de ise 0.23g, 0.30g ve 0.40g şiddetinde sarsıntılar etkisinde oluşan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimleri deneysel sonuçlar ile karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.



Şekil 8.12 %40 rölatif sıkılıkta kum kolonu model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil 8.13 Dr=%40 sıkılıkta uniform kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması

Nümerik analiz sonucunda elde edilen artık boşluk suyu başıncı oluşum grafikleri toplu olarak incelendiğinde, parametrik analiz sonucunda belirlenen malzeme parametreleri kullanılarak hesaplanan artık boşluk suyu başınçlarının deney sonuçları ile genel olarak uyumlu olduğu görülmüştür. Buna karşın, bazı modellerde, en üst seviyede yer alan PPT1 sensörünün bulunduğu derinlikteki deneysel ölçümler ile nümerik analiz sonuçlarının iyi uyumlu olmadığı gözlenmiştir. Bunun muhtemelen bu derinlikteki sensörün yüzeye çok yakın olmasından ve kum kolonlarının hazırlanması sırasında üst tabakanın amaçlanandan daha gevsek kalmasından kaynaklanan denevsel hatalardan ve/veya boşluk suyunun zemin yüzeyine doğru hareketi sırasında sızıntı basınçlarının etkisi ile daha yüksek artık boşluk suyu basınçları oluşmasının nümerik modelde dikkate alınamamasından kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Ayrıca, artık boşluk suyu başınçları sıvılaşmaya yol açacak mertebelere ulaşınca bünye modelinin yetersiz kalmasının da bir başka neden oluşturması beklenebilir. Nümerik analiz sonuçları ile deneysel boşluk suyu basıncı ölçümleri arasında uyumun yetersiz olduğu gözlenen diğer bazı deneylerin ise üst tabakanın gevşek (Dr= %40), alt tabakanın daha sıkı (Dr= %72 ve %60) olduğu bazı tabakalı kum kolonu model deneyleri olduğu görülmüştür. Bunun nedeninin ise kullanılan malzeme parametrelerinin maksimum artık bosluk suyu basincina ulaşıldıktan sonra kumun dilatasyon davranışını iyi modelleyememesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

# 8.3.1 Kumun sıkılık derecesinin ve sarsıntı şiddetinin etkisi

Model deneylerin nümerik analizinden hesap edilen artık boşluk suyu basıncı oranlarının sarsıntı şiddetine ve rölatif sıkılığa bağlı olarak derinlikle değişimleri farklı sarsıntı şiddetlerine maruz bırakılmış uniform kum kolonları için, Şekil 8.14 ve Şekil 8.15'de gösterilmektedir. Şekillerde gösterilen grafiklerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının genel olarak rölatif sıkılık arttıkça azaldığı, sarsıntı şiddeti arttıkça ise arttığı görülmektedir.



Şekil 8.14 Farklı rölatif sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonları üzerinde uygulanan farklı ivme genliklerinde nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi



Şekil 8.15a %40 ve %50 rölatif sıkılıklarda uniform kum kolonlarında nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının farklı sarsıntı şiddetleri etkisinde derinlikle değişimi



Şekil 8.15b %60 ve %72 rölatif sıkılıklarda uniform kum kolonlarında nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının farklı sarsıntı şiddetleri etkisinde derinlikle değişimi

# 8.3.2 Kum kolonu içinde silt ara tabakası bulunmasının etkileri

Kum tabakaları içinde rastlanabilecek daha az geçirgen ara tabakaların kum tabakalarının sıvılaşma davranışı üzerindeki etkilerini incelemek amacı ile gerçekleştirilen silt ara tabakalı kum kolonlarından oluşan model deneylerin dinamik davranışının nümerik olarak modellenmesi ile hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle ve sarsıntı şiddeti ile değişimleri Şekil 8.16'da gösterilmiştir. Grafiklerden, silt ara tabakasının olduğu seviyede belirgin bir boşluk suyu basıncı artışı olduğu, artan ivme şiddeti ile birlikte daha büyük boşluk suyu basınçları oluştuğu ve sıkılık derecesinin daha yüksek olduğu kum kolonlarında silt tabakasının mevcudiyetinin ve uygulanan sarsıntının ivme genliğinin etkisinin daha belirgin olduğu görülmektedir. Ayrıca, bu daha sıkı kum kolonlarında silt ara tabakası üzerindeki kesimde hesaplanan artık boşluk suyu basınçlarının sıvılaşmaya yol açacak mertebelerde, alt kesimlerde ise daha düşük kaldığı gözlenmektedir.



Şekil 8.16a %40 ve %50 rölatif sıkılıklarda silt ara tabakalı kum modellerinin nümerik analizinden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının farklı sarsıntı şiddetleri etkisinde derinlikle değişimi



Şekil 8.16b. %60 ve %72 rölatif sıkılıklarda silt ara tabakalı kum modellerinin nümerik analizinden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının farklı sarsıntı şiddetleri etkisinde derinlikle değişimi

Silt ara tabakasının dinamik davranış üzerindeki etkisini daha iyi görebilmek amacı ile, silt ara tabakası içeren ve içermeyen %40 ve %72 rölatif sıkılıkta kum kolonlarının nümerik analizinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimleri Şekil 8.17 ve Şekil 8.18'de karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir.



Şekil 8.17 Dr=%40 rölatif sıkılıkta uniform ve silt ara tabakalı kum kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimi



Şekil 8.18 Dr=%72 rölatif sıkılıkta uniform ve silt ara tabakalı kum kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimi

Ayrıca, gevşek bir kum tabakası üzerinde yer alan daha sıkı bir kum tabakasından oluşan ve arasında ince bir silt tabakası içeren veya içermeyen tabakalı kum zeminlerin dinamik davranışları nümerik olarak analiz edilmiş ve hesaplanan artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimleri farklı sarsıntı şiddetleri için Şekil 8.19, Şekil 8.20 ve Şekil 8.21 'de karşılaştırmalı olarak gösterilmiştir. Bu tabakalı kum kolonları için hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle ve sarsıntı şiddeti ile değişimleri ise Şekil 8.22'de gösterilmiştir.



Şekil 8.19 Dr=%50/Dr=%40 tabakalı kum kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimi



Şekil 8.20 Dr=%60/Dr=%40 tabakalı kum kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimi



Şekil 8.21 Dr=%72/Dr=%40 tabakalı kum kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimi

Sekillerde verilen grafiklerden görüldüğü gibi silt ara tabakası içermeyen kum kolonları için hesaplanan artık boşluk suyu başınçları derinlikle düzenli bir sekilde artmakta iken, silt ara tabakalı modellerde silt tabakası altında artık boşluk suyu başıncında genel olarak bir miktar ani artış olduğu görülmektedir. Alttaki gevşek tabakada oluşan boşluk suyu basıncı artışlarının silt tabakasının mevcudiyetinden ve üstteki tabakanın sıkılık derecesinden fazla etkilenmediği görülmektedir. Ayrıca, silt tabakasının mevcudiyetinin üstteki daha sıkı tabakada oluşan artık boşluk suyu başıncları üzerinde belirgin bir azaltıcı etkişi olduğu görülmektedir. Artan ivme şiddetinin artık boşluk suyu basıncı oranı üzerindeki etkisi sıkı kum tabakasından oluşan üst kesimlerde daha belirgin bir şekilde görülmektedir. Bununla birlikte, silt ara tabakalı modellerin nümerik analiz sonuçları silt ara tabakasının etkisi yönünden deneysel sonuçlarda gözlemlenen davranışı yeterince yansıtamamıştır. Bu durumun silt ara tabakası kalınlığının 1cm gibi oldukça ince bir tabaka olması ve sonlu elemanlar analizinde çok iyi modellenememesinden kaynaklanabileceği düşünülebilir. Ayrıca, kuma göre geçirimliliği daha az olan bu ince tabakanın permeabilitesinin nümerik modelde dikkate alınabilmesi gerekirken, kullanılan Towhata-Iai bünye modeli zeminin geçirgenliği ile ilişkili bir malzeme parametresi içermemekte ve nümerik analizde sadece drenajsız koşullar göz önüne alınabilmektedir.



Şekil 8.22a (Dr=%50-%40) ve (Dr=%60-%40) silt ara tabakalı model deneylerinde nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi



Şekil 8.22b (Dr=%72-%40) silt ara tabakalı model deneylerinde nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi

# 8.3.3 Tabakalı kum kolonlarının dinamik davranışı

Farklı sıkılıklarda tabakalardan oluşan kum kolonlarının davranışını incelemek için üst tabakanın alt tabakaya göre daha gevşek veya daha sıkı olduğu kum kolonlarından oluşan model deneylerinin davranışı nümerik olarak analiz edilmiştir. Şekil 8.23'de üstte yer alan %40 rölatif sıkılıktaki bir tabaka altında daha sıkı tabakalardan oluşan kum kolonları için hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi gösterilmiştir.

Üstteki gevşek tabakada oluşan boşluk suyu basıncı artışlarının bütün sarsıntı şiddetlerinde sıvılaşmaya yol açacak mertebelere ulaştığı ve alt tabakanın sıkılık derecesinden pek fazla etkilenmediği görülmektedir.



Şekil 8.23a. Tabakalı kum kolonu (Dr=%40/%50 ve Dr=%40/%60) model deneyleri için nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi



Şekil 8.23b. Tabakalı kum kolonu (Dr=%40/%72) model deneyleri için nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi

Bu durum gevşek kum tabakası (Dr=%40) altında daha sıkı (Dr=%60) bir tabakanın yer aldığı zemin koşullarının dinamik davranış analizlerinden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle ve sarsıntı şiddeti ile değişimlerini, %40 rölatif sıkılığa sahip üniform sıkılıkta gevşek bir kum tabakası için hesaplanan değişimlerle birlikte gösteren Şekil 8.24'de de gözlenmektedir.



Şekil 8.24 Tabakalı (Dr=%40/Dr=%60) ve üniform kum (Dr=%40) kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi

Şekil 8.24'de görüldüğü gibi üstte yer alan %40 rölatif sıkılıktaki tabakada oluşan boşluk suyu basıncı artışlarının, tabakalı kum zeminlerin model deney sonuçları için yapılan benzer karşılaştırmaların aksine, alt tabakanın sıkılık derecesinden fazla etkilenmediği ve uygulanan

bütün sarsıntı şiddetlerinde sıvılaşmaya yol açacak mertebelere ulaştığı ve kum kolonunun tümüyle  $D_r=\%40$  sıkılıkta olmasından daha olumsuz bir durum oluşturduğu gözlenmektedir. Üst tabakaya göre daha sıkı olan alt tabakada oluşan artık boşluk suyu basınçları kum kolonunun tümü ile %40 rölatif sıkılıkta olması durumundaki artık boşluk suyu basınçları ile karşılaştırıldığında ise, beklenildiği gibi genel olarak sıkılık derecesi arttıkça artık boşluk suyu basınçlarının azaldığı görülmektedir.

Gevşek bir kum tabakası üzerinde daha sıkı kum tabakalarının yer aldığı kum kolonları için dinamik yüklemeler sırasında oluşacağı hesaplanan artık boşluk suyu basıncı oranlarının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimleri Şekil 8.25'de gösterilmiştir.



Şekil 8.25a. Tabakalı kum kolonu (Dr=%50/%40 ve Dr=%60/%40) model deneyleri için nümerik analizden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi



Şekil 8.25b. Tabakalı kum kolonu (Dr=%72/%40) model deneyleri için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının sarsıntı şiddeti ve derinlikle değişimi

Şekil 8.25'de gösterilen grafiklerden artık boşluk suyu basınçlarının artan ivme genliği ile genel olarak artan bir eğilimde olduğu ve üstte daha sıkı bir tabakanın mevcudiyetinin alt tabakada oluşan boşluk suyu basınçları üzerinde artırıcı yönde etkisi olduğu, bunun yanında alttaki gevşek tabakanın üstte yer alan daha sıkı tabakada oluşan boşluk suyu basınçlarını azaltıcı yönde etkisi olduğu görülmektedir. Şekil 8.26'da gevşek bir kum tabakası (Dr=%40) üstünde sıkı (Dr=%72) bir tabakadan oluşan kum kolonu için nümerik analiz sonucu hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranının derinlikle ve sarsıntı şiddeti ile değişimi üniform sıkılıkta gevşek (Dr=%40) bir kum tabakası için hesaplanan değişimlerle birlikte gösterilmiştir.



Şekil 8.26 Tabakalı (Dr=%72/Dr=%40) ve üniform kum (Dr=%40) kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi

Şekil 8.26'dan üstte yer alan daha sıkı tabakanın mevcudiyetinin alt tabakada oluşan boşluk suyu basınçlarını arttırıcı yönde etkilediği ve alttaki gevşek tabakanın ise fiziksel model deneylerinde gözlemlenenin aksine, üstte yer alan daha sıkı tabakada oluşan boşluk suyu basınçlarını azaltıcı yönde etkisi olduğu görülmektedir.

Altta yer alan gevşek kum tabakasının üstteki sıkı kum tabakasında oluşan artık boşluk suyu basınçları üzerindeki etkisi, alt tabakanın gevşek (Dr=%40), üst tabakanın ise sıkı (Dr=%72) olduğu tabakalı kum kolonları ile %72 rölatif sıkılık derecesine sahip uniform kum kolonları için hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle ve sarsıntı şiddeti ile değişimlerinin gösterildiği Şekil 8.27'de daha iyi görülmektedir. Alttaki gevşek tabakanın, üstte yer alan sıkı tabakada oluşan boşluk suyu basınçları üzerindeki azaltıcı yönde etkisi açık olarak görülmektedir.



Şekil 8.27 Tabakalı (Dr=%72/Dr=%40) ve üniform kum (Dr=%72) kolonları için nümerik analizlerden hesaplanan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının derinlikle değişimi

Nümerik analizlerin sonuçları toplu olarak değerlendirildiğinde, 45 cm yüksekliğinde olan model deneyi kum kolonlarında derinlik boyunca efektif gerilme seviyesinin oldukça düşük olmasından dolayı, uygulanan titreşimli yükler etkisinde oluşan maksimum artık boşluk suyu basıncı oranlarının özellikle gevşek kum kolonlarında tüm tabakada sıvılaşmaya yol açacak seviyelere yaklaştığı ve derinlikle çok fazla değişmediği görülmüştür. Arazide 20m kalınlıkta bir kum tabakası için yapılan analizlerde ise r<sub>u</sub> değerinin beklenildiği gibi derinlikle azaldığı görülmüştür. Üst tabakanın gevşek, alt tabakanın sıkı ve orta sıkı yerleşimde olduğu tabakalı kum kolonlarında ise, üstteki gevşek kesimlerde sarsıntı şiddetinin etkisi belirgin bir şekilde görülmezken, sıkı ve orta sıkı yerleşime sahip alt kesimlerde sarsıntı şiddeti artıkça artık boşluk suyu basınçlarındaki artışın daha belirgin olduğu gözlenmiştir.

Model deneylerde bir çok deneyde  $r_u > 1.0$  olan artık boşluk suyu basıncı oranı değerleri ölçülürken nümerik analizlerde hesaplanan  $r_u$  değerlerinin genellikle 1.0 değerini pek aşmadığı görülmüştür. Bunun iki nedenden kaynaklandığı düşünülmektedir. Birincisi, model deneylerde en üst seviyede ölçülen artık boşluk suyu basınçlarının kum kolonunda yüzeye doğru oluşan su akımından etkilenmesinin drenajsız koşulların dikkate alındığı nümerik modelde dikkate alınmamasından, ikinci nedeni ise nümerik modelde sıvılaşma sonrası ( $r_u$ >1.0) durumun modellenememesi olduğuna inanılmaktadır.

Suya doygun üniform ve tabakalı kum zeminlerde sıvılaşma ve sıvılaşma sonrası davranışın incelendiği bu tez çalışması kapsamında gerçekleştirilen deneysel ve nümerik modelleme çalışmalarından elde edilen sonuçlar toplu olarak değerlendirilerek, dinamik yüklemeler etkisinde kumlarda artık boşluk suyu basıncı oluşumu üzerinde sıkılık derecesinin, sarsıntı şiddetinin ve tabakalı zemin durumunun etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Model deneyler ve nümerik analiz çalışmalarından elde edilen bulgular ışığında ulaşılan sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.

1. Bir deprem sırasında tekrarlı yükler etkisi ile sıvılaşma durumunun ortaya çıkmasında rölatif sıkılığın ve sarsıntı şiddetinin önemli rol oynadığı bilinmektedir. Bu amaçla, farklı sıkılıklarda hazırlanmış uniform kum kolonları üzerinde üç farklı ivme genliğine sahip dinamik yüklemeler altında model deneyler gerçekleştirilmiş ve bu model deneyler nümerik olarak modellenmiştir. Üniform kum kolonlarında model deneylerden ve nümerik analizlerden belirlenen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının genel olarak rölatif sıkılık arttıkça azaldığı, sarsıntı şiddeti arttıkça ise arttığı görülmüştür. Sarsıntı şiddetinin artık boşluk suyu basıncı oranları üzerindeki etkisi model deneylerde daha belirgin olarak gözlenirken, nümerik analizlerde
birbirine yakın sıkılık derecesine sahip kum kolonlarında yakın değerlerde artık boşluk suyu basınçları hesap edilmiştir. Yüksek sarsıntı şiddeti etkisinde gerek model deney sonuçları gerekse nümerik analiz sonuçları bütün sıkılık derecelerinde oluşan artık boşluk suyu basınçlarının sıvılaşmaya yol açacak mertebelerde olduğunu göstermiştir.

- 2. Alt ve üst tabakanın farklı rölatif sıkılıklarda olduğu tabakalı kum zeminlerin depremler sırasında dinamik davranışını incelemek için gerçekleştirilen model deneyler ve nümerik analizler ise tabakalı kum zeminlerde oluşan artık boşluk suyu basınçlarının rölatif sıkılığa ve sarsıntı şiddetine bağlı değişimlerinin üniform kum kolonlarından farklı olduğunu göstermiştir. Buna göre tabakalı kumlarda gerçekleştirilen model deney ve nümerik analiz sonuçlarının değerlendirilmesi aşağıda verilmiştir.
- a. Gevşek bir kum tabakası altında daha sıkı bir kum tabakasının yer aldığı tabakalı kum model deney gözlemleri ve nümerik analiz sonuçları, üsttteki gevşek tabakada oluşan artık boşluk suyu basınçlarının uygulanan tüm sarsıntı şiddetlerinde alt tabakanın sıkılık derecesine bağlı olmaksızın sıvılaşmaya yol açacak mertebelere ulaştığını göstermiştir. Üstteki gevşek tabakaya göre daha sıkı olan alt tabakada oluşan artık boşluk suyu basınçlarının ise uygulanan ivme genliği ve kumun sıkılık derecesi ile beklenilen yönde değiştiği ve üstte daha gevşek bir tabaka bulunmasının çok belirgin bir etkisinin bulunmadığı görülmüştür.
- b. Gevşek bir kum tabakası üzerinde daha sıkı kum tabakalarının yer aldığı zemin kosullarının modellenmesi amacı ile gerçekleştirilen model deney gözlemleri, alttaki gevşek tabakada oluşan artık boşluk suyu basınçlarının üstünde yer alan daha sıkı tabakanın mevcudiyetinden fazla etkilenmediğini, ancak alttaki gevsek tabakanın üstteki sıkı tabakada oluşan artık boşluk suyu basınçlarını artırıcı yönde etkisi olduğunu göstermiştir. Nümerik analiz sonuçları ise, üstte daha sıkı bir tabakanın mevcudiyetinin alt tabakada oluşan artık boşluk suyu basınçları üzerinde artırıcı bir etkisi olduğunu, buna karşın alttaki gevşek tabakanın, üstünde yer alan daha sıkı tabakada oluşan artık boşluk suyu başınçlarını azaltıcı yönde rol oynadığını göstermiştir. Deneysel gözlemler ve nümerik analiz sonuçları arasındaki bu uyumsuzluğun deneyler sırasında üstteki sıkı tabakadaki boşluk suyu basınçlarını artırdığı gözlemlenen yukarı yönlü su hareketinin nümerik modelde modellenememesinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

- 3. Arazide zemin profili içinde geçirimliliği kuma göre daha düşük olan zemin tabakalarının bulunması durumunu modellemek için, ince bir silt tabakası içeren üniform sıkılıkta ve tabakalı kum kolonları üzerinde gerçekleştirilen model deney çalışmalarından ve nümerik analizlerinden elde edilen sonuçlar aşağıda özetlenmiştir.
- a. Silt ara tabakalı model deneylerde dinamik yükleme esnasında silt ara tabakası altında uygulanan sarsıntı şiddetine bağlı olarak bir su filmi oluşabildiği gözlenmiştir. Su filmi oluşumunun sarsıntı şiddeti yanında silt tabakası altında yer alan kumun sıkılık derecesinden ve oluşan artık boşluk suyu basıncı oranı değerlerinden etkilendiği gözlenmiştir. Sarsıntı şiddeti arttıkça, su filmi kalınlığının arttığı, ancak yüksek sarsıntı şiddetlerinde su filminin yüzeye doğru hareket ederek kaynamaya yol açtığı gözlemlenmiştir. Silt ara tabakalı kum kolonlarının dinamik davranış analizlerinde ise su filmi oluşumu modellenememekle birlikte, silt ara tabakası altında hesaplanan artık boşluk suyu basınçlarında genel olarak bir miktar artış olduğu görülmüştür. Bu artışın büyüklüğünün sarsıntı şiddeti arttıkça genel olarak arttığı ve model deneylerde gözlendiği gibi gevşek ve orta sıkı kum kolonlarında daha fazla olduğu, sıkı kum kolonlarında ise aynı sıkılıktaki üniform kum kolonlarında hesaplanan değerlere yakın olduğu görülmüştür.
- b. Üniform sıkılıkta hazırlanmış silt ara tabakalı model deneylerde genel olarak dinamik yüklemeler etkisinde oluşan artık boşluk suyu basıncı oranlarının sarsıntı şiddeti arttıkça arttığı, rölatif sıkılık arttıkça ise azaldığı gözlenirken, düşük sıkılıktaki kumlarda uygulanan tüm ivme genliklerinde artık boşluk suyu basınçlarının sıvılaşmaya yol açacak değerlere ulaştığı gözlenmiş, daha sıkı yerleşimli kum kolonlarında ise artık boşluk suyu basınçları üzerinde ivme genliğinin etkisi daha açık olarak görülmüştür. Gerek model deney çalışmaları gerekse nümerik analiz sonuçları, silt ara tabakasının silt tabakası üzerindeki kum tabakasında oluşan artık boşluk suyu basınçlarını göstermiştir.
- c. Silt ara tabakasının üstünde gevşek, altında ise daha sıkı kum tabakalarının bulunduğu model deney gözlemleri ve nümerik analiz sonuçlarından silt tabakası altındaki kum tabakasında sarsıntı şiddeti arttıkça daha yüksek boşluk suyu basınçları oluştuğu, kumun sıkılık derecesi arttıkça da oluşan artık boşluk suyu basınçlarının azaldığı, üst kum tabakasında ise oluşan artık boşluk suyu basınçlarının tüm sarsıntı şiddetlerinde sıvılaşmaya yol açacak mertebelerde olduğu görülmüştür.

d. Silt tabakasının üstünde sıkı, altında ise gevşek kum tabakaları bulunan tabakalı kum zeminlerin modellendiği model deney çalışmalarında, silt ara tabakası altında bir su filmi oluştuğu, nümerik analiz sonuçları ise silt ara tabakası altında büyüklüğü sarsıntı şiddeti ile artan bir miktar ani boşluk suyu basıncı artışları meydana geldiğini göstermiştir. Model deneylerde üstte yer alan sıkı tabakada oluşan artık boşluk suyu basınçları üzerinde silt ara tabakasının etkisi belirgin olarak gözlenmemiş olmasına karşın, nümerik analiz sonuçları silt ara tabakasının mevcudiyetinin üstteki daha sıkı tabakada oluşan artık boşluk suyu basınçları üzerinde azaltıcı bir etkisi olduğunu göstermiştir. Diğer taraftan model deneyler silt ara tabakasının, alttaki gevşek kum tabakasında oluşan artık boşluk suyu basınçlarında artışa yol açtığını gösterirken nümerik analizler ise bir etkisi bulunmadığını göstermiştir.

Gerçekleştirilen deneysel gözlemlerin ve nümerik çalışmalardan elde edilen sonuçların tabakalı kumlarda dinamik yüklemeler etkisinde boşluk suyu basıncı artışları ve sıvılaşmanın oluşumunun anlaşılması bakımından oldukça yol gösterici olduğu düşünülmektedir. Tabakalı kum kolonlarının sıvılaşma davranışı üzerinde, rol oynayan etkenleri ve mekanizmaları daha iyi araştırabilmek amacı ile, rijit duvar etkisinin azaltıldığı ve daha yüksek gerilme seviyeleri altında deney yapma imkanı veren bir deney sistemi ile deneysel araştırmalar yapılmasının ve sonuçların karşılaştırılmasının, ayrıca tez çalışması kapsamında gerçekleştirilmiş model deneylerin farklı bünye modelleri ile iki boyutlu ve üç boyutlu olarak modellenerek sonuçlarının karşılaştırılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir. Nümerik analiz sonuçlarının kuvvetli depremler sırasında arazide kaydedilecek boşluk suyu basıncı ölçümleri ile karşılaştırılmasının çok yararlı olacağı açıktır.

## KAYNAKLAR

Adalier, K., (1992), "Post-Liquefaction Behavior of Soil Systems." Rep. Dept. of Civil Engineering and also MS Thesis dissertation, Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, N.Y.

Akiyama, T.,(1982), " Evaluation of Martin-Seed Simplified Procedure Using Data FromDynamic Centrifuge Tests" MIT, Dept.of Civil Engineering., Research Report R82-28.

Alarkon-Guzman, Chameu, J.L., A., Leonards, G.A.,(1986), "A New Apparatus for Investigating the Stress –Strain Characteristics of Sand", ASTM Geotechnical Testing Journal, 9, 204-212.

Alarkon-Guzman, A., Leonards, G.A., Chameu, J.L.,(1988), "Undrained Monotonic and Cyclic Strength of Sands", J. Geotech. Geoenviron. Eng., ASCE, 114,1089-1109.

Altun, S., (2003), "Burulmalı Kesme Deney Aleti ile Zeminlerin Dinamik Davranış Özelliklerinin Belirlenmesi", Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ambraseys, N., Sarma, S., (1969), "Liquefaction of Soils Induced by Earthquakes", Bulletin of Seismological Society of America, 59 (2), 651-664.

Ampadu, S.K., Tatsuoka, F.,(1993), "A Hollow Cylinder Torsional Simple Shear Appparatus Capable of Wide Range of Shear Strain Measurement" ASTM Geotechnical Testing Journal, 16, 3-17.

Ansal, A.M, Krizek, R.J ve Bazant, Z.P., (1978), "Endochronic Constitutive Law for Soils", Proceedings of 6th European Conf. on Earthquake Engineering, Dubrovnik, Yugoslavia, V.3, 9-14

Ansal, A.M., Krizek, R.J ve Bazant, Z.P., (1980), "Prediction of Soil Behavior by Endochronic Theory" Limit Equilibrium, Plasticity, and Generalized Stress-Strain Behavior in Geotechnical Engineering, ASCE, 286-327.

Ansal, A.M., (1981), "Zeminlerin Dinamik Kayma Gerilmeleri Altında Davranışları" Doçentlik Tezi, İTÜ İnşaat Fakültesi, İstanbul.

Ansal, A.M., (1982) "Kumlu Zemin Tabakalarında Sıvılaşma", Deprem araştırma bülteni, Yıl 9, Sayı 37, 21-102.

Ansal, A.M., Erken, A.,(1985), "Killerin Tekrarlı Gerilmeler Altındaki Davranışı", Deprem Araştırma Bülteni, 48, 9-81.

Ansal, A.M., İyisan, R., Yıldırım, H., (2001), "The Cyclic Behavior of Soils and Effcets of Geotechnical Factors in Microzonation", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 21, 445-452.

Arulanandan K., Muraleetharan, K.K., (1988), "Level Ground Soil-Liquefaction Analysis Using in-Situ Propereties:II" J. Geotech. Geoenviron. Eng., ASCE, 114(7), 771-790.

Arulanandan K., Scott, R.F., (1993), "VELACS: Verification of Liquefaction Analysis by Centrifuge Studies", Vol.1, 2, Conference Proceedings, Davis, California, October, Balkema, Rotterdam.

Badia, V.M., (2003), "Finite Element Modelling of Embankment Founded on Liquefiable Foundation Subjected to Seismic Excitation" Master of Science Thesis, University of Puerto Rico, Mayagüez Campus.

Bazant Z.P., Kriezek, R.J., (1976), "Endochronic Constitutive Law for Liquefaction of Sand", ASCE, Vol. 102, No. EM2, pp. 225-238.

Bazant Z.P., Ansal, A.M., Kriezek, R.J.,(1982), "Endochronic Models for Soils", Soil Mechanics-Transient and Cyclic Loads, John Wiley and Sons, Ltd. Mew York, N.Y., 419-438.

Biegenousky, W.A., Marcuson, W.F. III ., (1976), "Laboratory Standard Penetration Tests on Reid Bedford Model and Ottawa Sands" Research Report S-76-2, U.S Army Engineeris Waterways Experiment Statipni Vicsburg, MS.

Brennan, A.J., Madabhushi, S.P.G., (2005), "Liquefaction and Drainage in Stratified Soil", J. Geotech. Geoenviron. Eng., ASCE, 131(7), 876-884.

Dafalias, Y.F., Popov, E.P.,(1975), " A model of Nonlinearly Hardening Material for Complex Loading" Acta Mecha., Vol.21, 173-192.

Carter J.P., Booker, J.R., Wroth, C.P., (1982), "A Critical State Model For Cyclic Loading", Proceedings of Int. Symposium on Soils Under Cyclic and Transient Loading", Balkema, 219-252.

Castro, G., (1975), "Liquefaction and Cyclic Mobility of Saturated Sands", J. Geotech. Geoenviron. Eng., ASCE, 101, 552-569.

Castro, G. Poulos, S.J., (1977), "Factors Affecting Liquefcation and Cyclic Mobility" J. Geotech. Geoenviron. Eng., ASCE, 103, 501-516.

Chen, Y.C., Ishibashi, I., Jenkins, J.T., (1988), "Dynamic Shear Modulus and Fabric: Part I, Depositional and Induced Anisotropy", Geotechnique, 38, 25-32.

Coelho, P.A.L.F., Haigh, S.K., Madabhushi, S.P.G., (2003), "Boundary Effects in Dynamic Centrifuge Modelling of Liquefaction in Sand Deposits" 16th ASCE Engineering Mechanics Conference, University of Washingtoni, Seattle.

Dafalias, Y.F., Herrmann, L.R., (1980) "A Bounding Surface Soil Plasticity Model" Proceedings of Int. Symposium on Soils Under Cyclic and Transient Loading", Balkema, 335-345.

Dobry, R., Tabaoada, V., Liu, L., (1995), "Modelling of liquefaction Effects During Earthquakes"Proc. 1st International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering, Balkema, Rotterdam, The Netherlands, Vol.2, 1291-1324.

Drucker, D.C, Prager, W., (1952), "Soil Mechanics and Plastic Analysis or Limit Design", Quarterly of Applied Mathematics", 10, 157.

Drucker, D.C., Gibson, E., Henkel, D.J., (1955), "Soil Mechanics and Work Hardening Theories of Plasticity", ASCE, Transactions, Paper No. 2864., 338-346.

Elgamal, A.W., Dobry, R., Adalıer, K., (1989), "Small-scale Shaking Table Tests of Sturated Layered Sand-Silt Deposits", 2nd U.S-Japan Workshop on Soil Liquefaction, Buffalo, N.Y., NCEER Rep. No. 890032, 233-245.

Erken, A. ve Ansal, A.,(1994), "Liquefaction Characteristics of Undisturbed Sands, Performance of Ground and Soil Structures, Thirteenth Int. Conf. on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 165-170.

Fiegel, G.L., Kutter, L.B., (1994), "Liquefaction mechanism for layered soils", J. Geotech. Geoenvironmental. Eng., ASCE, 120(4), 129-137.

Finn, W.D.L., Emery, J.J., Gupta, Y.P.,(1971), "Liquefaction of Large Samples of Saturated Sand on a Shaking Table" Proceedings of the 1st Canadian Conference on Earthquake Engineering, 97-110.

Finn, W.D.L., Lee, K.W., Martin, G.R., (1977), "An Effective Stress Model for Liquefaction", ASCE, Vol. 104, No. GT3, pp. 517-533.

Florin ,V., and Ivanov, P.L.,(1961), "Liquefaction of Saturated Sandy Soils", Proc. of 5th Intl.Conf. on Soil Mechanics and Foundation Eng., Paris, Vol.1, pp.107-111.

Ghaboussi, J., Dikmen, S. U., (1978), "Liquefaction Analysis of Horizontally Layered Sands" Journal of the Geotechnical Engineering Division, Vol. 104, No. 3, 341-356.

Ghaboussi, J. veDikmen, S.Ü., (1979), "Lass-III, Computer Program for Seismic Response and Liquefaction of Layered Ground Under Multi-Directional Shaking", The National Science Foundation, Contract ENV 76-00626.

Ghaboussi, J., Momen, H., (1982), "Modelling and Analysis of Cyclic Behavior of Sands" Soil Mechanics-Transient and Cyclic Loads, John Wiley and Sons, Ltd. Mew York, N.Y., 313-342.

Gray, H., (1944), "Simultaneous Consolidation of Contiguous Layers of Unlike Compressible Soils" Soils Proc. Am. Soc. Civ. Eng., 70-149.

Hardin, B.O., Richart, F.E., (1963), "Elastic Wave Volcities in Granular Soils" Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, Vol.89, 33-65

Hardin, B.O, Drenevich, V.P., (1972a), "Shear Modulus and Damping in Soils: Design Equations and Curves" ASCE, Vol. 98, 667-692.

Hardin, B.O, Drenevich, V.P., (1972b), "Shear Modulus and Damping in Soils: Measurement and Parameter Effects" ASCE, Vol. 98, 603-624.

Hassib, M.H., (1951), "Consolidation Charactersitics of Granular Soils" Columbia University, New York.

Hill, R.,(1950), "The Mathematical Theory of Plasticity", Clarendon Press, Oxford, England.

Hirari, H., Satake, M., (1985), "Dynamic Analysis of Level Ground By an Elastic-Plastic Constitutive Model" Proceedings of 5th Conference on Numerical Methods in Geomechanics, Nagoya, Japan, Vol1., April, 365-372.

Houdge, P.G.J.,(1957) "Piecewise Linear Plasticity", Proc. 9th International Congress on Appl. Mechanics, Vol.8, 65-72.

Houishan, L., Taiping, Q., (1984) "Liquefcation Potential of Saturated Sand Deposits underlying foundation of Structure" Proc., 8th World Conference on Earthquake Engineering, Vol.3, Prentice Hall, Engkewood Cliffs, N.J.

Housner, G.W., (1958), "The Mechanism of Sandblows", Bulletin of Seismological Society

of America, 48 (April),155-161.

Husmand, B., Scott, F., Crouse, C.B., (1988), "Centrifuge Liquefaction Tests in a Laminar Box", Geotechnique, 38(2), 253-262.

Husmand, B., Scott, F., Crouse, C.B., (1992), "In-place Calibration of USGS Pore Pressure Transducers at Wildlife Liquefaction Site", California, USA, Proc., 10WCEE: 1263-1268.

Iai, S., Matsunaga, Y., Kameoka, T., (1992), "Strain Space Plasticity Model for Cyclic Mobility", Soils and Foundations, Vol.32, No.2, 1-15.

Ishibashi, I., Chen, Y.C., Jenkins, J.T., (1988), "Dynamic Shear Modulus and Fabric: Part II, Stress Reversal, Geotechnique, 38, 33-37.

Ishibashi, I., Zhang, X.,(1993), "Unified Dynamic Shear Moduli and Damping Ratios of Sand and Clay", Soils and Foundations, 33, 182-191.

Ishiara, K., Lysmer, J., Ysuda, S., Hirao, H.,(1976), "Prediction of Liquefaction in Sand Deposits During Earthquakes", Soils and Foundations Vol.16(1), 1-16.

Ishiara, K.,(1981), "Pore Water Rises During Earthquakes", Proceedings of teh Internatsonal Conference on Recent Advances of Geotechnical Eratquake Engineering and Soil Dynamics, Vol.3, 1-4.

Ishiara, K., Yoshmine, M., (1992), "Evaluation of Settlements in Sand Deposits Following Liquefaction During Earthquakes", Soils and Foundations, 32, 173-188.

Ishiara, K., (1993), "Liquefaction and Flow Failure During Earthquakes" Geotechnique, 43 (3), 351-415.

Ishiara, K., (1996), Soil Behavior in Earthquake Geotechnics", Oxford Science Publications.

Ishiara, K., Towhata, I., (1990), "One Dimensional Soil Response Analysis During Earthquakes Based on Effective Stress Method", Journal of the Faculy of Engineering, University of Tokyo, Vol. 35, No.4, 665-700.

Jeferies, M., (1997), "Plastic Work and Isotropic Softening in Unloading" Geotechnique, Vol.47, No.5, 1037-1042.

Kokousho, T., Esashi Y., Sakurai, A., (1982), "Numerical Simulation on Liquefaction", CRIEPI Report, NO. 381023.

Kokousho, T., (1987), "In-situ Dynamic Soil Properties and Their Evaluations" Proceedings of the 8th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Kyoto, Japan, Vol.2, 215-240.

Kokusho, T., Watanabe, K., (1997), "Water Film Effect on Lateral flow in Liquefied Ground" Proc. of Earthquake Engineering Symposium, Japan Society for Civil Engineers, 545-548.

Kokusho, T., (1999), "Water Film in Liqufied Sand and Its Effect On Lateral Spread", J. Geotech. Geoenviron. Eng., ASCE, 125(10), 817-826.

Kokusho, T., (2000), "Mechanism For Water Film Generation and Lateral Flow in Liquefied Sand", Soils and Foundations Vol.40, No.5, 99-111.

Kokusho, T., (2002), "Mechanism for Post Liquefaction water film generation in layered

sand", J. Geotech. Geoenviron. Eng., 128(2), 129-137.

Kovacs, W.D., Seed, H.B., Chan, C.K., (1971), "Dynamic Modulus and Damping Ratio for a Soft Clay", Journal of Soil Mechanics and Foundation Engineering, ASCE, Vol. 97, 59-75.

Kreig, R.D., (1985), "A Practical Two Surface Plasticity Theory", J. Appl. Mech., Vol. 47, No. E3, 641-646.

Lade, P., Duncan, J.M., (1975), "Elastoplastic Stress-Strain Theory for Chesionless Soil", ASCE, Vol. 101, No. GT10, 1037-1053.

Lade, P., (1977), "Elasto-Plastic Stress-Strain Theory for Cohesionless Soils With Curved Yield Surfaces", International Journal of Solids Structures, Vol.13, 1019-1035.

Lambe, P.C. (1981), "Dynamic Centrifuge Modelling of a Horizontal Sand Stratum", Sc.D Thesis, Dept. of Civil Engineering, Mass. Inst. Technology, Cambridge, Mass. USA.

Lanzo, G., Vucetic, M., Doroudian, M., (1997), "Reduction of Shear Modulus at Small Strains in Simple Shear", Journal of the Geotechnical and Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol.123, 1035-1042.

Lee, K.L., Albasia, A., (1974), "Earthquake Induced Settlements in Staurated Sands", Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, Vol.100, 387-406.

Liou, C.P, Streeter V.L., Richart, F.E. Jr.,(1977), "Numerical Model for Liquefaction", ASCE, Vol. 103, No. GT6, 589-606.

Liu, H., Qiao, T., (1984), "Liquefaction Potential of Saturated Sand Deposits Underlying Foundation of Structure" Proc., 8th World Conference on Earthquake Engineering, Vol.3, Prentice Hall, Engkewood Cliffs, N.J., 199-206.

Lin, M.L., Huang, T.H., You, J.C., (1996), "The Effects of Fequency on Damping Properties of Sand" Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 15, 269-278.

Lo Presti, D.C.F., Pallara, O., Lancellotta, R., Armandi, M., Maniscalco, R., (1993), "Monotonic and Cyclic Loading Behavior of Sands at Small Strains" ASTM Geotechnical Testing Journal, 16, 409-424.

Matsuoka, H., (1974), "A microscopic Study on Shear Mechanism of Granular Materials", Soils and Foundations, Vol.14, No.1, 29-43.

Matsuoka, H., Nakai, T., (1977), "Stress-Strain Relationship of Soil Based on the SMP" Proc. of 9th Internatioanl Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Specialty Session 9, 153-162.

Mroz, Z., (1967), "On the Description Anisotrophic Work Hardening" Journal of the Mechanics and Physics of Solids, Vol.15, 163-175.

Nagase, H., (1985), "Behavior of Sand in Multi-Directional Irregular Loading", Ph.D Dissertation, Department of Civil Engineering, University of Tokyo.

Nagase, H., Ishiara, K., (1988), "Liquefaction Induced Compaction and Settlement of Sand During Earthquake" Soils and Foundations Vol.28, 66-76.

Nishi, K., Tohma, J., Kanatani, M.,(1985), " Effective Stress Response Analysis for Level Sand Deposits with Cyclic Mobility", Proc. of 5th Numerical Conference in Geomechanics, Nagoya, 389-397.

Nishi, K., Kanatani, M., Matsui, I., Tohma, J., (1986), "Evaluation of Stability of Foundation Ground During Earthquake (Part 1)- Development of Estimation Method of Stability of Sandy, Gravely Ground Based on Dynamic Analysis", CRIEPI Report, No. U86002.

Nishi, K., Kanatani, M., (1986), "Evaluation of Stability of Foundation Ground During Earthquake (Part 2)- Settlement and Bearing Capacity of Sandy, Gravely Ground Structure Under Erathquake Motion", CRIEPI Report, No. U86003.

Nishi, K., Kanatani, M., (1990), "Constitutive Relations For Sand Under Cyclic Loading Based on Elasto-Plasticity Theory", Soils and Foundations Vol.30, No.2, 43-59.

Ohtsuki, A., Watanabe, K., Takewaki, N., (1986), "Two-Dimensional Effective stress Analysis of Liquefaction of Irregular Ground Including Soil Structure Interaction", Proc. of JSCE, Vol. 368/I-5, pp.363-372.

Oka, F., Murase, T., (1981), "Liquefaction Analysis of Sand Deposits Based on Cyclic Elasto-plasticity" Proc., Int. Conf. on Recent Advances in Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics, St. Louis, Vol. 1, 151-154.

Oka, F., Sekiguchi, K., Goto, H., (1981), "A Method of Analysis Earthquake-Induced Liquefaction of Horizontally Layered Sand Deposits", Soils and Foundations Vol.21, No.3, 1-7.

Özaydın, K., (1982), Zemin Dinamiği, Deprem Mühendisliği Türk Milli Komitesi Yayınları No.1, İstanbul.

Poorooshasb, H.B., Holubec, I., Sherbourne A.N., (1966), "Yielding and Flow of Sand in Triaxial Compression: Part I", Canadian Geotechnical Journal 3(4), 179-190.

Poulos, S.J., (1981), "The Steady State Deformation", Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, Vol.107, 553-562.

Poulos, S.J., Castro, G., France, J.W., (1985), "Liquefaction Evaluation Procedure", Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, Vol.111, 772-782.

Popescu, R., Prevost, J.H., (1995), "Comparison between VELACS Numerical "Class A: Predictions and Centrifuge Experimental Soil Test Results", Soil Dynamics and Earthquake Engineering, Vol.14, No.2, 1995, pp.79-92.

Prager, W., (1955), "The Teheory of Plasticity –a Survey of Recent Achievement", Proc. of Institution of Mechanical Engineer, Vol. 169, 41-47.

Prevost, J., Hoeg, K., (1975), "Effective Stress-Strain-Strength Model for Soils", Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, Vol.101, GT3, 259-278.

Puebla H., Byrne, P.M., (1996), "Static Liquefaction Case History: Analysis and Field Observations", Proc. of XIV. International Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering, Hamburg, Germany, Vol.1, 177-180.

Puebla H., Byrne, P.M., Phillips, R., (1997), "Analysis of CANLEX Liquefaction Embankments: Prototype and Centrifuge Models", Canadian Geotechnical Journal, Vol.34, No. 5, 641-657.

Puzrin, A.M., Burland, J.B., (1998) "Nonlinear Model of Small-Strain Behavior of Soils", Geotechnique, 48, 217-233.

Puzrin, A.M., Shiran, A., (2000), "Effects of the Constitutive Relationship on Seisimic Response of Soils, Part I., Constitutive Modelling of Cyclic Behavior of Soils" Soil Dynamics and Earthquake Engineering", 19, 305-319.

Rollins, K.M., Evans, M.D., Diehl, N.B., Daily III, W.D., (1998), "Shear Modulus and Damping Relations for Gravels", Journal of Geotechnical & Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 124, 396-405.

Roscoe, K.H., Burland, J.B., (1968), " On the Generalized Stress-Strain Behavior of wet Clay" Engineering Plasticity, J. Heyman and F. Leckie Eds., Cambridge University Press, Cambridge, England, 535-609.

Sato T., Shibata, T., Kasaka, M., (1980), "Dynamic Behavior and Liquefaction of Saturated Sandy Soil", International Symposium on Soils under Cyclic and Transient Loading, Swansea, Vol.2, 513-522.

Schiffman, R.L., Gibson, R.E., (1964), "Consolidation of Non-Homogenous Clay Leyers" Journal of Soilm Mechanics and Foundation Engineering Division, ASCE, Vol.90, SM5, 1-30.

Schnabel, P.B., Lysmer, J., Seed, H.B., (1972), "Shake - A Computer Program for Earthquake Response Analysis of Horizontally Layered Soils", Report No. EERC–72/12, University of California, Berkeley.

Schofiled, A., Wroth, P., (1968), "Critical State Soil Mechanics", McGraw-Hill.

Scott, R.F., (1986), "Solidification and Consolidation of a Solidifed Sand Column" Soils and Foundations, Vol.26(4), 23-31.

Scott, R.F., Zuckerman, K.A., (1972), "Sandblows and Liquefaction in the Great Alaskan Erathquake of 1964." Engineering Publication 1606, National Academy of Sciences, Washington, D.C., 170-189.

Seaman, L., Breroft, G.N., Kriebel, H.W., (1963), "Stress Propogation in Soils Part III" Report by Stanford Research Institute to Defense Atomic Support Agency, DASA-1266-3.

Seed, H. B., Idriss, I. M., (1966), "Liquefaction of Saturated Sands During Cyclic Loading" Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, Vol.92, SM6, 105-134.

Seed, H. B., Idriss, I. M., (1967), "Analysis of Liquefaction: Niigata Earthquake" Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, Vol.93, SM3, pp. 83-108.

Seed, H.B., Idriss, I.M., (1970), "Soil Moduli and Damping Factors For Dynamic Response Analysis", Report No. EERC 70-10, Earthquake Engineering and Research Center, University of California, Berkeley.

Seed, H. B., Idriss, I. M., (1971), "Simplified Procedure for Evaluating Soil Liquefaction Potential" Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, Vol.97, SM9, pp. 1249-1273

Seed, H. B., Lee, K.L., Idriss, I. M., (1975), "The slides in the San Fernando Dams during the Earthquake of Februaray 9, 1971" Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, Vol.101, No. GT7, 651-688.

Seed, H.B., Martin, P.P, Lysmer, J., (1975), "The Generation and Dissipation of Pore Water Pressures During Soil Liquefaction", Earthquake Engineering Research Center, University of

California, Berkeley, August.

Seed, H.B., Martin, P.P., Lysmer, J., (1976), "Pore Water Changes During Soil Liquefaction" Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, Vol.102, GT4, 323-346.

Seed, H.B., Wong, R.T., Idriss, I.M., Tokimatsu, K., (1986), "Moduli and Damping Factors for Dynamic Analyses of Cohesionless Soils", Journal of Geotechnical & Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 112, 1016-1032.

Sekiguchi, H., Ohta, H. (1977), "Induced Anisotrophy and Time Dependency in Clyas" Specialty Session 9, 9th International Conf. on Soil Mechanics and Foundation Engineering, 229-238.

Shiomi, T., Tamamoto, S., Matsumoto, T., (1984), "Application of Numerical method on Liquefaction Problems" Proceedings of 5th Conference on Numerical Methods in Geomechanics, Nagoya, Japan, April, 1393-1400.

Uchiada, K., Hasegawa, T., (1987), "Dynamic Plastic Deformation Analysis of Embankment Structures", Proc. 8th Asian Regional Conference, ISSMFE, 273-276.

Tanaka, T., Yasunaka, M., Tani, N., Kawaguchi, N., Koga, Y., (1983), "Shaking Table Tests and Liquefaction Analysis of Soil Structures" Symposium on Earthquake Damage of Soil Layers and Foundation, 71-84.

Tatsuoka, F., Muramutsu, M., Sasaki., T., (1982), "Cyclic Undrained Stress –Strain Behavior of Dense Sands By Torsional Simple Shear Test", Soils and Foundations, 22, 55-69.

Tatsuoka, F., Sasaki, T., Yamada, S., (1984), "Settlements in Saturated Snad Induced by Cyclic Undrained Simple Shear" Proc., 8th World Conference on Earthquake Engineering, San Francisco, Vol.3, 95-102.

Terzaghi K., Frohlich, O.K., (1936), "Theorie der Setzung von Tonschiocter", Deuticke, Vienna, 91-96.

Özener Tohumcu, P., Berilgen, M., Özaydin, K., (2006), "Investigation of Liquefaction in Layered Sands By Means of Shaking Table Tests The 6<sup>th</sup> International Conference in Geotechnics(6<sup>th</sup> ICMPG), Hong Kong, Vol.1, pp. 475-480.

Tokimatsu, K., Seed, H.B., (1987), "Evaluation of Settlements in Sands Due to Earthquake Shaking" Journal of Geotechnical & Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 113 (8), 861-878.

Towhata, I., Ishiara, K., (1985), "Shear Work and Pore Water Pressure in Undrained Shear", Soils and Foundations, Vol.25, No.3, September, pp. 73-84.

Towhata, I., Ishiara, K., (1985), "Modelling Soil Behavior Under Principal Stress Axes Rotation", Proceedings of 5th Conference on Numerical Methods in Geomechanics, Nagoya, Japan, Vol1., April, 523-530.

Teymur, B., (2002), "The Significance of Boundary Conditions in Dynamic Centrifuge Modelling", Ph.D Thesis, Cambridge University, Newnham College.

Tonaroğlu, M., (2006), "Sıvılaşmanın Nümerik Yöntemlerle Modellenmesi" Doktora Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

TNO Building and Construction Research, (2005), "DIANA User's Manual", Delft, The Netherlands, Release 91.

Valanis, K.C. (1971), "A Theory of Viscoplasticity Without a Yield Surface", I, II Arch. Mech. Stosowanej, 23, 4, Warsawza, 517-551.

Valanis, K.C., Read, H.E., (1982), "A New Endochronic Plasticity Model for Soils", Soil Mechanics-Transient and Cyclic Loads, John Wiley and Sons, Ltd. Mew York, N.Y., 375-417.

Vermeer, P.A., (1978), "A Double Hardening Model for Sand", Geotechnique, Vol.28, No.4, 413-433.

Vucetic, M., Dobry, R., (1991), "Effect of Soil Plasticity on Cyclic Response", Journal of Geotechnical & Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 117, 89-107.

Vucetic, M., (1994), "Cyclic Threshold Strains in Soils" Journal of Geotechnical & Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 120, 2208-2228.

Wang, G.X., Kuwano, J., (1999), "Modelling of Strain Dependency of Shear Modulus and Damping of Clay", Soil Dynamics and Earthquake Engineering", 18, 463-471.

Yasuda, N., Matsumoto, N., (1993), "Dynamic Deformation Characteristics of Sands and Rockfill Materials", Canadian Geotechnical Journal, 30,747-757.

Yoshimi, Y., (1967), "An Experimental Study of Liquefaction of Saturated Sands", Soils and Foundation, Vol.7, No.2, pp.20-32.

Yamauchi, T., Sakai, A., (1985), "Prediction of Pore Water Pressure Based on State Variables of Sand Under Cyclic Stresses", Proceedings of 5th Conference on Numerical Methods in Geomechanics, Nagoya, Japan, Vol1., April, 1401-1407.

Yamazaki, F., Towhata, I., Ishiara, K., (1985), "Numerical Model for Liquefaction Problem Under Multi-Direction Shearing on Horizontal Plane" Proceedings of 5th Conference on Numerical Methods in Geomechanics, Nagoya, Japan, Vol1., April, 399-406.

Yoshida, N., Iai, S., (1998), "Nonlinear Site Response and Its Evaluation and Prediction", Proc. 2nd International Symposium on the Effect of Surface Geology on Seismic Motion, Yokosuka, Japan, pp. 71-90.

Yoshimi, Y., (1967), "An Experimental Study of Liquefaction of Saturated Sands", Soils and Foundation, Vol.7, No.2, pp.20-32.

Yoshimi, Y., Tokimatsu, K., (1978), "Two-Dimensionalpore Pressure changes in Sand Deposits During Earthquakes", Proc. 2ND. Int. Conf. on Microzonation, Vol2.

Yoshimi, Y., Kuwabana, F., (1973), "Effects of Subsurface Liquefaction on the Strength of Surface Soil" Soils and Foundations, Vol.13, No.2, 67-81.

Youd, T.L., Carter, B., (2005), "Influence of Soil Softening and Liquefaction on Spectral Acceleration" Journal of Geotechnical & Geoenvironmental Engineering, ASCE, Vol. 131 (7), 811-825.

Ziegler, H., (1959), "A Modification of Prager's Hardening Rule", Quart. Appl. Math., 17, 55-65.

## **EKLER:**

- Ek 1. Sarma Tablası Deney Sonuçları
- Ek 2. Artık boşluk suyu basıncı-zaman kontürleri
- Ek.3. Nümerik analiz sonuçları
- Ek.4 Maksimum Artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimleri



Şekil Ek 1.1 U1-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi



Şekil Ek 1.2 U1-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi



Şekil Ek 1.3 U2-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi



Şekil Ek 1.4 U2-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi





(c) Şekil Ek 1.5 U2-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi



Şekil Ek 1.6 U3-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi



Şekil Ek 1.7 U3-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi



Şekil Ek 1.8 U3-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi



Şekil Ek 1.9 U4-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi



Şekil Ek 1.10 U4-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi



Şekil Ek 1.11 U4-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman değişimi



Şekil Ek 1.12 L1-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman, alt tabaka oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.13 L1-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma ve su filmi kalınlığı-zaman değişimi



Şekil Ek 1.14 L2-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman, alt tabaka oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.15 L2-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman, alt tabaka oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.16. L2-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.17. L3-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman, alt tabaka oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.18 L3-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman, alt tabaka oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.19 L3-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.20 L4-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma –zaman ve alt tabaka oturma-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.21 L4-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman, alt tabaka oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.22 L4-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.23 L5-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma –zaman, Alt tabaka oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri


Şekil Ek 1.24 L5-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.25 L6-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma –zaman, alt tabaka oturma-zaman ve sufilmi kalınlığı-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.26 L6-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma –zaman, alt tabaka oturma-zaman ve sufilmi kalınlığı-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.27 L6-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.28 L7-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma –zaman ve alt tabaka oturma-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.29 L7-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman, alt tabaka oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.30 L7-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.31 L8-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.32 L8-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.33 L9-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.34 L9-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.35 L9-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.36 L10-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.37 L10-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.38 L10-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.39 L11-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.40 L11-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.41 L12-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.42 L12-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.43 L12-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.44 L13-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.45 L13-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.46 L13-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.47 L14-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma –zaman, alt tabaka oturma-zaman ve su filmi kalınlığı zaman değişimleri



Şekil Ek 1.48 L14-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma -zaman değişimi



Şekil Ek 1.49 L15-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman, alt tabaka oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.50 L15-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman, alt tabaka oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.51 L15-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman, alt tabaka oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.52 L16-A Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman, alt tabaka oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri



Şekil Ek 1.53 L16-B Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma-zaman, alt tabaka oturma-zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri



(c)

Şekil Ek 1.54 L16-C Model Deneyi için (a) İvme-zaman değişimi (b)Artık boşluk suyu basıncı-zaman değişimi (c) Yüzeysel oturma –zaman ve su filmi kalınlığı-zaman değişimleri



Ek 2. Artık boşluk suyu basıncı-zaman kontürleri

Şekil Ek 2.1 U1-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.2 U1-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.3 U2-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.4 U2-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.5 U2-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.6 U3-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.7 U3-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.8 U3-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.9 U4-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.10 U4-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında

357


Şekil Ek 2.11 U4-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.12 L1-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.13 L1-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.14 L2-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.15 L2-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.16 L2-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.17 L3-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.18 L3-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.19 L3-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.20 L4-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.21 L4-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.22 L4-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.23 L5-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.24 L5-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.25 L6-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.26 L6-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.27 L6-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.28 L7-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.29 L7-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.30 L7-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.31 L8-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.32 L8-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında

368



Şekil Ek 2.33 L9-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.34 L9-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.35 L9-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.36 L10-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.37 L10-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.38 L10-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.39 L11-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.40 L11-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.41 L12-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.42 L12-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.43 L12-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.44 L13-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.45 L13-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.46 L13-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.47 L14-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.48 L14-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.49 L15-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.50 L15-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.51 L15-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.52 L16-A Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.53 L16-B Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında



Şekil Ek 2.54 L16-C Model deneyi için artık boşluk suyu basıncı izokronları(a) Dinamik yükleme sırasında (b) Dinamik yükleme sonrasında

## Ek 3. Nümerik Analiz Sonuçları



Şekil Ek 3.1 U1-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.2 U1-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.3 U2-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.4 U2-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.5 U2-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.6 U3-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.7 U3-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.8 U3-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.9 U4-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.10 U4-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.11 U4-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.12 L1-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.13 L1-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.14 L2-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması


Şekil Ek 3.15 L2-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.16 L2-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.17 L3-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.18 L3-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.19 L3-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.20 L4-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.21 L4-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.22 L4-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.23 L5-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.24 L5-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.25 L5-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.26 L6-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney lçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.27 L6-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.28 L6-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.29 L7-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.30 L7-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.31 L7-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.32 L8-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.33 L8-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.34 L9-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.35 L9-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.36 L9-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.37 L10-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.38 L10-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.39 L10-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.40 L11-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.41 L11-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.42 L12-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.43 L12-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.44 L12-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.45 L13-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.46 L13-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.47 L13-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.48 L14-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.49 L14-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.50 L15-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması


Şekil Ek 3.51 L15-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.52 L15-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.53 L16-A Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.54 L16-B Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Şekil Ek 3.55 L16-C Model deneyi için nümerik analizden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen artık boşluk suyu basınçlarının karşılaştırılması



Ek 4. Maksimum Artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimleri

Şekil Ek 4.1 Dr=%50 sıkılıkta uniform kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması



Şekil Ek 4.2 Dr=%60 sıkılıkta uniform kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması



Şekil Ek 4.3 Dr=%72 sıkılıkta uniform kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması



Şekil Ek 4.4 Dr=%50 sıkılıkta silt ara tabakalı kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması



Şekil Ek 4.5 Dr=%60 sıkılıkta silt ara tabakalı kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması



Şekil Ek 4.6 Dr=%72 sıkılıkta silt ara tabakalı kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması



Şekil Ek 4.7 Dr=%40/%50 sıkılıkta silt ara tabakalı kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması



Şekil Ek 4.8 Dr=%40/%60 sıkılıkta silt ara tabakalı kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması



Şekil Ek 4.9 Dr=%40/%72 sıkılıkta silt ara tabakalı kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması



Şekil Ek 4.10 Dr=%40/%60 sıkılıkta tabakalı kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması



Şekil Ek 4.11 Dr=%40/%72 sıkılıkta tabakalı kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması



Şekil Ek 4.12 Dr=%60/%40 sıkılıkta tabakalı kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması



Şekil Ek 4.13 Dr=%72/%40 sıkılıkta tabakalı kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması



Şekil Ek 4.14 Dr=%60/%40 sıkılıkta silt ara tabakalı kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması



Şekil Ek 4.15 Dr=%72/%40 sıkılıkta silt ara tabakalı kum modelinin nümerik analizinden hesaplanan ve deney ölçümlerinden elde edilen maksimum artık boşluk suyu basınçlarının derinlikle değişimlerinin karşılaştırılması

## ÖZGEÇMİŞ

Doğum tarihi	03.02.1976	
Doğum yeri	Erzurum	
Lise	1987-1992 1992-1994	Erzurum Anadolu Lisesi Antalya Anadolu Lisesi
Lisans	1994-1998	Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fak. İnşaat Mühendisliği Bölümü
Yüksek Lisans	1998-2001	Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. Anabilim Dalı, Geoteknik Programı
Doktora	2001-2007	Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İnşaat Müh. Anabilim Dalı, Geoteknik Programı

## Çalıştığı kurum(lar)

1999-Devam ediyor	Yıldız	Teknik	Üniversitesi	İnşaat	Fakültesi

## TEŞEKKÜR

Bu doktora çalışması YTÜ Araştırma Fonu'nca desteklenen 24.05.01.01 No'lu ve TÜBİTAK tarafından desteklenen İÇTAG: 1726 No'lu " Depremde Tabakalı Kum Zeminde Oluşan Sıvılaşma ve Sıvılaşma Sonrası Davranışın Model Deneylerle Araştırılması" isimli projeye sağlanan maddi katkılar sayesinde gerçekleştirilmiştir. TÜBİTAK ve YTÜ Araştırma Fonu Başkanlığı'na katkılarından dolayı teşekkürlerimi sunarım.